#### Aplicación Base en Git

- 1. Entrar en GitLab
- 2. Abre xamp y enciende Apache y Mysql
- 3. Ir a Htdocs que se encuentra en c:/—>xamp—>htdocs
- 4. Crear un proyecto en GitLab con el nombre de "My awesome project" ... Copiar el html
- 5. Dentro de la carpeta htdocs, Hacer "gitbash here". en consola
- 6. Ir a google Create yii2 project basic.

Copiar lo que pone en la captura de abajo (en la web vendrá con dos basic al final. (quitar el último)) y en la consola "pegar" (espacio) y poner punto y dar intro.


### Installing Yii


With Composer installed, you can install Yii application template by running the following folder:

```
composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic
```


- 7. Me preguntará si confio en composer y tecleare la "y" y daré intro.
- 8. git init (intro)
- 9. git remote add origin +(el https de gitlab del repo)
- 10. git add.
- 11. git commit -m "proyecto instalado"

- 12. git push origin master
- 13. Abrir netbeans/carpeta amarilla/php/php aplication with existing sources
- 14. En browser —> c:/xampp/htdocs/yii
- 15. Poner lo de las fotos de abajo





- 16. Dar a finish
- 17. Bola del Mundo—>Seleccionar el google Chrome de la parte de abajo.
- 18. Flecha verde, Hacer Click
- 19. Config—>db.php (fotos de abajo)



```
Start Page × 📓 index.php × 🗟 db.php ×
Source History | 🙀 👺 - 👼 - | 🔁 👺 - | 🚭 - | 🚭 - | 🚭 - | |
      <?php
3 - return [
         'class' => 'yii\db\Connection',
        'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=yii2basic',
         'username' => 'root',
         'password' => '',
7
         'charset' => 'utf8',
8
10
         // Schema cache options (for production environment)
         //'enableSchemaCache' => true,
11
         //'schemaCacheDuration' => 60,
12
         //'schemaCache' => 'cache',
13
14
15
```

```
<?php
2
3
 return [
       'class' => 'yii\db\Connection',
4
5
       'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=ciclistas',
       'username' => 'root',
7
       'password' => '',
       'charset' => 'utf8',
8
9
0
       // Schema cache options (for production environment)
1
       //'enableSchemaCache' => true,
2
       //'schemaCacheDuration' => 60,
3
       //'schemaCache' => 'cache',
   ];
```

#### 20. Config—>web.php (fotos de abajo)

```
Start Page \times \square index.php \times \square db.php \times \square web.php \times
Source History | 🙀 🌄 - 🐺 - | 🔩 😓 😓 🔛 🔯 | 💠 😓 | 笪 💇 | 🐞 🔲 | 💯 🚅 🥞
0
      <?php
 2
      $params = require __DIR__ . '/params.php';
 3
      $db = require __DIR__ . '/db.php';
   $config = [
 6
          'id' => 'ciclistas',
          'name' => 'Aplicación para la gestión de ciclistas',
 8
0
          'language' => 'es-ES',
          'basePath' => dirname( DIR ),
10
11
           'bootstrap' => ['log'],
12
           'aliases' => [
13
               '@bower' => '@vendor/bower-asset',
               '@npm' => '@vendor/npm-asset',
14
15
          ],
16
           'components' => [
17
               'request' => [
18
                   // !!! insert a secret key in the following (if it is empty) - this
19
                   'cookieValidationKey' => 'E4bT-TxwkSXOvzAOYQJCpWY0xYdsyWR2',
20
              ],
               'cache' => [
21
   阜
                   'class' => 'yii\caching\FileCache',
22
23
               ],
```

```
45
                        ],
    46
    47
                     'db' => $db,
                     /*
    48
                     'urlManager' => [
   49
                          'enablePrettyUrl' => true,
    50
                          'showScriptName' => false,
    51
                          'rules' => [
    53
                          ],
    54
                     ],
                     */
    55
    56
    57
                'params' => $params,
           1;
   58
   59
   60 [ if (YII_ENV_DEV) {
                // configuration adjustments for 'dev' environment
   61
                $config['bootstrap'][] = 'debug';
    62
   63
                $config['modules']['debug'] = [
Start Page \times \bigcirc index.php \times \bigcirc db.php \times \bigcirc web.php \times
       History | 🙀 🌄 - 🖫 - | 🔩 🞝 🖶 | 🖟 😓 | 😅 💇 | 🔴 🔲 | 💯 🚅 🥞
Source
37
              'log' => [
38
39
                  'traceLevel' => YII DEBUG ? 3 : 0,
                  'targets' => [
40
41
                      [
                           'class' => 'yii\log\FileTarget',
42
                           'levels' => ['error', 'warning'],
43
44
                      ],
45
                  ],
46
              ],
              'db' => $db,
47
48
49
              'urlManager' => [
50
                  'enablePrettyUrl' => true,
51
                  'showScriptName' => true,
52
                  'rules' => [
53
                  ],
54
              ],
55
56
57
          'params' => $params,
   └ ];
58
59
60 [ if (YII ENV DEV) {
```

// uncomment the following to add your IP if you are not connecting from

// configuration adjustments for 'dev' environment

\$config['bootstrap'][] = 'debug';

'class' => 'yii\debug\Module',

\$config['modules']['debug'] = [

61

62

63

64


65

Ė

- 21. Abrir consola —> git add .
- 22. git commit -m "aplicacion configurada"
- 23. git push origin master
- 24. En el navegador poner lo de la foto de abajo:



#### 25. Start model generator/table



- 26. Preview—>generate
- 27. Crud generator

## **CRUD** Generator

This generator generates a controller and views the model.

| Model Class         |  |
|---------------------|--|
| app\models\Ciclista |  |

## **CRUD** Generator

This generator generates a controller and views that implement CRUD (Create, Read, Update, Delete)

| model.                             |
|------------------------------------|
| Model Class                        |
| app\models\Ciclista                |
| Search Model Class                 |
|                                    |
| Controller Class                   |
| app\controllers\CiclistaController |

28. Modificar main de la vista

```
Projects × Files Services
                                                               > commands
                                                               > macontrollers
    > mail
> models
                                                                           NavBar::begin([
                                                                                lar::begin([
'brandLabel' => Yii::$app->name,
'brandUrl' => Yii::$app->homeUrl,
'options' => [
    'class' => 'navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-dark fixed-top',
    > III runtime
                                                               32
    > tests
> vagrant
                                                              33
34
35
36
37
    > vendo

vendo


vendo

vendo
      > layouts
                                                                           echo Nav::widget([
                                                                                'options' => ['class' => 'navbar-nav'],

'items' => [
['label' => 'Home', 'url' => ['/site/index']],
main.php
       > 🗎 site
    ∨ 🦝 web
       assets
css
htaccess
                                                                                    ) : (
''
■ PHP
    app\assets\AppAsset
app\widgets\Alert
iii app\widgets\Alert
iii yii\bootstrap4\Breadcrumbs
                                                                                         . Html::beginForm(['/site/logout'], 'post', ['class' => 'form-inline'])
. Html::submitButton(
                                                                                              'Logout (' . Yii::$app->user->identity->username . ')',
['class' => 'btn btn-link logout']
                                                               50
    yii\bootstrap4\Html
    yii\bootstrap4\Nav
                                                               52
yii\bootstrap4\NavBar
                                                                                          . Html::endForm()
                                                               53
54

√ III Classes

      .container .d-flex
```



- 29. git add.
- 30. git commit -m "modelo y crud de ciclista creado + menu añadido"
- 31. git push origin master