## モジュール構成

| モジュール構成パターン | ツール本体<br>(Tool) |     | 共通ロジック<br>(CommonLogic) |         |
|-------------|-----------------|-----|-------------------------|---------|
| А           | EXE             |     |                         |         |
| В           | EXE             | DLL |                         | ありえないはず |
| С           | EXE             | DLL | DLL (業務ロジックDLLは別)       |         |

## ソース管理

| ソース管理パターン | 十ンフール種がハターン |      |                | 共通ロジック<br>(CommonLogic) |         |
|-----------|-------------|------|----------------|-------------------------|---------|
| a         | А           | 案件ごと |                |                         |         |
| b         | А           | 1つのみ | 案件ごと(パラメータで分岐) | 1つのみ                    |         |
| С         | С           | 案件ごと | 案件ごと           | 1つのみ                    | ありえないはず |
| d         | С           | 1つのみ | 案件ごと           | 1つのみ                    |         |

## 評価(3=良い, 2=普通, 1=悪い)

| ソース管理パターン | 保守性 | 生産性(並行開発) | 計 |
|-----------|-----|-----------|---|
| a         | 1   | 3         | 4 |
| b         | 2   | 2         | 4 |
| d         | 3   | 3         | 6 |

モジュール構成パターンC

