Skoleversion

Kunde:

Sidetitel:

Produktdata

 Id
 : 0001

 Fabrikant
 :

 Adresse
 :

 Postnr. og by
 :

 Telefon
 :

Tavledata

Norm : EN 61439-3 Indre opdeling : Form 1 Forureningsgrad : 2 EMC - miljø : 1 Mål : Tavle1 Højde : 755mm **Bredde** : 348mm Dybde : 90mm Vægt (kg) : 5164,995

Vægt ialt : 5164,995

Kapslingsklasse : IP30

Driftsdata

Isolationsholdespænding (V) : 400 Systemjording : TT Mærkespænding : 3 x 230/400 V, 50Hz Mærkestødstrøm (kA) : 30 Mærkestrøm (A) : 5,23 Samtidighedsfaktor : 1 Omgivelsestemperatur (C) : 20 Beregnet intern temperatur (C) : 39,83 Total varmetab (W) : 40,21 Belastning per fase (A) : 5,23 L1 L2 : 0

Kortslutningsdata

Beskyttelse mod indirekte berøring

L3

Ν

Tavle : Totalisolation
Afgående kredse : Aut. afbrydelse af forsyning
Mærkeimpulsholdespænding (kV) : 6
Maks. kortslutningsstrøm (kA) : 6
Min. kortslutningsstrøm (kA) : ?
Maks. forsikring (A) : ?

: 0

: 5.23

Filnavn: IHC PCSCHEMATIC Automation

Projekttitel: IHC



Hr og Fru Jensen

Tekniske data

Sideref.:					
Sagsnr.:	0001	Projektrev.:		Side	9
DCC:				Målestok:	1:1
Tegningsnr.:		Siderev.:		Forrige side:	8
Konstr. (projekt/side):	LK	Sidst udskrevet:	09-12-2018	Næste side:	10
Godk. (dato/init):		Sidst rettet:	09-12-2018	Antal sider ialt:	16