

Produktdata

| | |
|---------------|--------|
| Id | : 0001 |
| Fabrikant | : |
| Adresse | : |
| Postnr. og by | : |
| Telefon | : |

Tavledata

| | |
|-------------------|--------------|
| Norm | : EN 61439-3 |
| Indre opdeling | : Form 1 |
| Forureningsgrad | : 2 |
| EMC - miljø | : 1 |
| Mål | : Tavle1 |
| Højde | : 427mm |
| Bredde | : 310mm |
| Dybde | : 151mm |
| Vægt (kg) | : 3,538 |
| Vægt ialt : 3,538 | |
| Kapslingsklasse | : IP65 |

Driftsdata

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Isolationsholdespænding (V) | : 400 |
| Systemjording | : TT |
| Mærkespænding | : 3 x 230/400 V, 50Hz |
| Mærkestødstrøm (kA) | : 30 |
| Mærkestrøm (A) | : 6,16 |
| Samtidighedsfaktor | : 1 |
| Omgivelsestemperatur (C) | : 20 |
| Beregnet intern temperatur (C) | : 27,45 |
| Total varmetab (W) | : 10,81 |
| Belastning per fase (A) | |
| L1 | : 6,16 |
| L2 | : 0 |
| L3 | : 0 |
| N | : 6,16 |

Kortslutningsdata

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Beskyttelse mod indirekte berøring | |
| Tavle | : Totalisation |
| Afgående kredse | : Aut. afbrydelse af forsyning |
| Mærkeimpulsholdespænding (kV) | : 6 |
| Maks. kortslutningsstrøm (kA) | : 6 |
| Min. kortslutningsstrøm (kA) | : ? |
| Maks. forsikring (A) | : ? |