

	KIRKAYAK/TRANSPORTER BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-124-01/900
		Sayfa No	2 / 3
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:**ADI** : Kırkayak/Transporter**ADEDİ** :**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR** : Stop edilir ve 15 dk. beklenir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Freni kontrol et.	Periyodik	1 Ay
2	Lastik basıncını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Genel olarak sistemin temizliğini ve kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
4	Yağ, yakıt ve su kaçağı var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Yağ, yakıt, su ve akü seviyelerini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
6	Kabin hava filtresi varsa değiştir.	Periyodik	1 Ay
7	Akünün şarj durumunu ve bağlantılarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
8	Limit switchlerin ve acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
9	Motor hava, yakıt ve yağ filtrelerini değiştir.	Periyodik	3 Ay
10	Radyatör suyunu değiştir.	Periyodik	3 Ay
11	Kayış gerginliğini kontrol et.	Periyodik	3 Ay
12	Akü suyunun özgül ağırlığını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
13	Hidrolik yağ filtrelerini değiştir.	Periyodik	3 Ay
14	Hidrolik yağları kontrol et.	Periyodik	3 Ay
15	Dışli kutusu yağları kontrol et.	Periyodik	6 Ay
16	Hidrolik yağ filtrelerini değiştir.	Periyodik	3 Ay
17	Tekerlek dışli yağını değiştir.	Periyodik	6 Ay
18	Overload ve safety valfleri kontrol et ve ayarla.	Periyodik	1 Yıl

	KIRKAYAK/TRANSPORTER BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-124-01/900
		Sayfa No	3 / 3
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

	Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.		
--	--	--	--