



SEPETLİ MAKİNA (CHERRY PICKER) BAKIM FORMU

Doküman No	FR-148-01/900
Sayfa No	1/1
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

YILI :

Ekipman Kodu	
Ekipman Adı	
Ekipman Tipi/Modeli	
Ekipman Markası	

[illegible]

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Stop edilir. 15 dk. beklenir.

YAPILACAK İŞLER		BAKIM PERİYODU			
		A	3A	6A	Y
1	Hidrolik hortumlarının kontrolünü yap.	A			
2	Akülerin su seviyesini kontrol et.	A			
3	Elektrik bağlantılarının kontrolünü yap.	A			
4	Eğer yakıt filtresinde su seperatörü varsa suyu boşalt.	A			
5	Lastiklerin genel kontrolünü yap.	A			
6	Hidrolik yağ seviyesini ve dişli kutularının yağ seviyelerini kontrol et gerekiyorsa tamamla.	A			
7	Motor yağ ve var ise su seviyesini kontrol et gerekiyorsa tamamla.	A			
8	Yağlama noktalarını gresle. Gerekirse gresör memelerini değiştir.	A			
9	Limit switchlerin ve acil durumda stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et	A			
10	Yağ, yakıt ve su kaçağı var mı kontrol et	A			
11	İkaz lambaları ve sirenlerini kontrol et.	A			
12	Motor kayış gerginliğini kontrol et.	A			
13	Frenleri kontrol et.	A			
14	Akünün genel durumunu kontrol et.	A			
15	Radyatör dış temizliği yap.	A			
16	Motor yakıt ve yağ filtrelerini değiştir	A			
17	Teker civata-somunlarını kontrol et.	A			
18	Akü kablolarında oksitlenme olup olmadığına bak.	A			
19	Motor hava filtresini değiştir.	A			
20	Hidrolik yağ geri dönüş ve doldurma filtresini temizle.	A			
21	Kule dönüş dişlisinin ve civatalarını kontrol et.	A			
22	Motor yağını değiştir.	A			
23	Mekanik aksam kontrolünü yap. (Sepet vardevelaları, motor kaportaları vb.)	A			
24	Mekanik aksam bağlantı civataları ve somunlarını kontrol et. Gekekiyorsa değiştir. (Sepet , arka ağırlık , pim kilidi vb.)	A			
25	Alternatör sargılarını hava ile temizle.	A			
26	Akü suyunun özgül ağırlığının kontrolünü yap.(sulu akü ise)		3A		
27	Alternatör fırça ve kömürlerini kontrol et .		3A		
28	Hidrolik ekipmanların bakım ve temizliğini yap.		3A		
29	Tel halatın kontrolünü yap. Liflenip liflenmediğini ve çapında bir azalma var mı kontrol et.		3A		
30	Teleskop aşınmalarını kontrol et.			6A	
31	Bom aşınma balatalarının genel kontrolünü yap gerekiyorsa değiştir.			6A	
32	Dişli donanımlarında bulunan yağları değiştir.			6A	
33	Hidrolik yağı değiştir ve hidrolik yağ tankı üzerinde bulunan emiş filtresini temizle.				Y

[illegible]

AÇIKLAMA :

[illegible]

[illegible]