

PRD — Implementação da Landing Page · Mapa de ICP & Comitê de Compra

Documento 2 de 2 (complementa o PRD da ferramenta —

PRD_Mapap_ICP_Comite_de_Compra) **Escopo:** página de captação/marketing que apresenta a isca e leva o usuário para o início da ferramenta. **Stack-alvo:** Next.js + Vercel (mesmo projeto do site institucional) **Referência visual:** [lp_mapa_icp_comite_unfold.html](#) (entregue junto — protótipo funcional, pronto para portar)

0. Como ler estes dois documentos

Documento	Cobre
PRD da ferramenta	O app: 13 perguntas, captura, scoring de fit, camada de IA, resultado, CRM.
Este PRD (LP)	A página que vende a isca e dá entrada no app. Não reimplementa o app.

O CTA desta LP roteia para a ferramenta. O HTML de referência já tem os blocos, a identidade e a estrutura — a tarefa é portar para componentes Next.js e ligar CTA, analytics e SEO.

1. Objetivo da página

Converter tráfego (pago e orgânico) em **início da ferramenta**, com a leitura correta: isca séria, de método, para vendas complexas — não um quiz de marketing. A página educa o suficiente para qualificar a intenção antes do clique, sem virar texto longo.

Métrica primária: taxa de clique no CTA (LP → início da ferramenta) $\geq 30\%$ das sessões.

Secundárias: scroll depth, tempo na página, bounce.

2. Rota e relação com o site

- **URL:** </ferramentas/mapa-icp> (LP) → CTA leva a </ferramentas/mapa-icp/montar> (app da ferramenta) ou abre o app na mesma rota em step 1. Decisão do dev conforme arquitetura do app.
- Vive sob </ferramentas/>, **não** compete no Hero nem na navegação principal do site (mesma regra da Calculadora). Não entra no menu fixo.
- O CTA final menciona o **Diagnóstico de Growth** como próximo passo (link para </diagnostico>).

3. Estrutura da página (seções, em ordem)

1. **Nav** — wordmark Unfold + CTA "Montar meu mapa".
2. **Hero** — eyebrow, headline ("você não vende para uma pessoa"), subhead, CTA + nota ("~4 min · gratuito"), e o **visual do mapa de comitê** (SVG). Este visual é o elemento de memória da página — manter.
3. **Problema** — bloco comparativo "uma persona" × "um comitê".
4. **O que você recebe** — 4 cards (ICP estrutural, anti-ICP, mapa do comitê, maturidade).
5. **Como funciona** — 3 passos numerados.
6. **Por que é diferente** — fit estrutural × comitê (POV Unfold).
7. **Para quem é / não é** — duas colunas (puxa maturidade do lead para cima).
8. **CTA final** — bloco destacado + ponte para o Diagnóstico.
9. **Footer** — links (Diagnóstico, Política de Privacidade, domínio) + assinatura "Unfold Growth Intelligence".

Conteúdo (copy) já redigido no HTML de referência. Ajustes finos de copy podem ser feitos sem mudar a estrutura.

4. Identidade visual (tokens)

Token	Valor
--navy (fundo)	#001E29
--navy-2 / --navy-3 (superfícies)	#062A37 / #0A323F
--mint (acento)	#6DF9C6

Token	Valor
Texto	#EAF4F2 · muted #8AA6AD
Linhas	mint 18% / branco 8%

Tipografia:

- Display/títulos: **Host Grotesk** (700/800).
- Corpo: **Inter** (400/500).
- Eyebrows e labels técnicas: **JetBrains Mono** (uppercase, letter-spacing ~0.2em, mint).

Carregar via [next/font](#) (Google Fonts) com `display: swap`. Host Grotesk é o substituto institucional do display proprietário (Relicus); quando a fonte própria estiver licenciada para web, trocar o token de display.

Motivos visuais: grid sutil no fundo (mascarado no topo), acento mint em barra/borda de 2px nos cards, numeração mono nos passos. Sem gradientes coloridos, sem emojis, sem estética de agência. Sobriedade é requisito de marca.

5. Assets necessários (pendências de design)

- ☐ **Logo Unfold em SVG** (atualmente o wordmark está renderizado como texto no protótipo — substituir pelo SVG oficial no nav e footer).
- ☐ **Favicon e OG image** (1200×630, fundo navy, headline curta).
- ☐ Confirmar se o **diamante** (elemento gráfico da marca) entra como textura sutil no Hero ou fica de fora desta página.

6. Comportamento do CTA e analytics

Todos os CTAs ([nav](#), [hero](#), [final](#)) levam ao início da ferramenta.

Eventos (GA4 via GTM) — a LP é responsável por:

Evento	Disparo
lp_view	carregamento da página

Evento	Disparo
<code>cta_click</code>	clique em qualquer CTA (com <code>location: nav hero final</code>)
<code>scroll_50 / scroll_90</code>	profundidade de rolagem

O evento `tool_start` é disparado pela **ferramenta**, não pela LP (evita contagem dupla). O protótipo já tem o stub de `dataLayer.push` nos botões — ligar ao GTM real e ao redirect.

UTMs: preservar parâmetros de campanha na navegação LP → ferramenta (passar via query string ou storage) para o RD Station registrar origem corretamente.

7. SEO e meta

- `<title>`: "Mapa de ICP & Comitê de Compra — Unfold".
- `meta description`: presente no protótipo.
- Open Graph + Twitter card (title, description, og:image).
- `lang="pt-BR"`, headings semânticos (um `h1`, `h2` por seção).
- Schema opcional: `WebApplication` ou `SoftwareApplication`.
- Indexável (diferente das telas internas do app, que devem ser `noindex`).

8. Responsividade, performance e acessibilidade

Responsivo: breakpoint principal em 900px (grids viram 1 coluna; o mapa SVG centraliza). Mobile-first é requisito — a maior parte do tráfego pago chega em mobile.

Performance (budget):

- LCP < 2.5s; sem imagens pesadas (o visual é SVG inline).
- Fontes com `swap`; preconnect já no protótipo.
- JS mínimo (apenas IntersectionObserver para reveal + hook de analytics).

Acessibilidade (WCAG AA):

- Contraste do texto sobre navy validado (texto `#EAF4F2` sobre `#001E29` passa AA).
- CTAs com foco visível e navegáveis por teclado.

- SVG do mapa marcado `aria-hidden` (decorativo); informação equivalente está no texto.
 - `prefers-reduced-motion` respeitado (já no protótipo: desativa reveal e pulse).
-

9. Notas técnicas de implementação

- Portar o HTML de referência para um componente de página Next.js (`app/ferramentas/mapa-icp/page.tsx` ou equivalente), quebrando em componentes por seção (`Hero`, `Problem`, `Cards`, `Steps`, `Diff`, `Audience`, `FinalCTA`, `Footer`).
 - CSS: pode manter como CSS modules/global com as variáveis, ou converter para a convenção de estilo já usada no site (Tailwind etc.) — **decisão do dev**, desde que os tokens da §4 sejam respeitados.
 - O reveal on scroll e o pulse do nó de veto são CSS/JS leves — manter ou substituir por solução equivalente do site.
 - Reaproveitar header/footer globais do site se já existirem, mantendo o padrão visual desta página.
-

10. Critérios de aceite

- ☐ Página em `/ferramentas/mapa-icp`, fora do menu principal, indexável.
 - ☐ Todas as 9 seções da §3 presentes e fiéis ao protótipo (estrutura e identidade).
 - ☐ Tokens de cor e tipografia da §4 aplicados via `next/font`.
 - ☐ Logo SVG oficial no nav e footer (não texto).
 - ☐ Os 3 CTAs roteiam para o início da ferramenta, preservando UTMs.
 - ☐ Eventos `lp_view`, `cta_click`, `scroll_50/90` disparando no GTM.
 - ☐ OG image e meta tags configurados; preview de compartilhamento correto.
 - ☐ LCP < 2.5s em mobile; sem CLS perceptível.
 - ☐ Contraste AA; navegação por teclado; `prefers-reduced-motion` respeitado.
 - ☐ Layout íntegro de 320px a 1440px+.
 - ☐ Link do CTA final e do footer para `/diagnostico` e para a Política de Privacidade.
-

11. Fora de escopo (deste documento)

- O fluxo de perguntas, captura, scoring e resultado → **PRD da ferramenta**.

- Integração com RD Station e automações → **PRD da ferramenta.**
- Produção das fontes proprietárias para web → projeto de marca.