

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS III

Trabajo Práctico N°1

Carla Livorno	424/08	carlalivorno@hotmail.com
Daniel Grosso	694/08	dgrosso@gmail.com
Diego Raffo	423/08	enanodr@hotmail.com
Mariano De Sousa Bispo	389/08	marian_sabianaa@hotmail.com

Abril 2010

Índice

Introducción	2
1. Problema 1	2
1.1. Explicación	2
1.2. Detalles de la implementación	2
1.3. Análisis de complejidad	3
1.4. Pruebas y Resultados	4
2. Mediciones	5
3. Compilación y ejecución de los programas	5

Introducción

Este trabajo tiene como objetivo la aplicación de diferentes técnicas algorítmicas para la resolución de tres problemas particulares, el cálculo de complejidad teórica en el peor caso de cada algoritmo implementado, y la posterior verificación empírica.

El lenguaje utilizado para implementar los algoritmos de todos los problemas fue C/C++

1. Problema 1

enunciado

1.1. Explicación

La resolución del problema consiste en considerar cada uno de los elementos de la secuencia dada como posible máximo de una subsecuencia (al que nos referiremos como “pico”), tal que sea unimodal. Cada subsecuencia unimodal tiene longitud máxima, es decir, contiene la subsecuencia creciente hasta el pico y la subsecuencia decreciente desde el pico, ambas con la mayor cantidad de elementos posibles. Al no necesitar explicitar los elementos de la secuencia, la única información que aporta a la solución del problema es la longitud de cada subsecuencia. De esta manera, para determinar la mínima cantidad de elementos que se deben eliminar para transformar la secuencia dada en unimodal, basta con conocer la diferencia entre la longitud de la secuencia original y el máximo de las longitudes de cada subsecuencia unimodal.

1.2. Detalles de la implementación

Para determinar la máxima longitud de la subsecuencia creciente y decreciente hasta cada elemento, utilizamos la técnica de programación dinámica.

Sea la secuencia dada $S = [s_1, s_2, \dots, s_n]$ y $C = [c_1, c_2, \dots, c_n]$ con $c_i = \max_{0 < j < i} \{c_j / s_j < s_i\} + 1$ ($\forall i \in \mathbb{N}, 0 < i \leq n$), es decir, para cada i tenemos en c_i la máxima longitud de la subsecuencia creciente que incluye a s_i . Análogamente, se define D como la secuencia que contiene las máximas longitudes de las subsecuencias decrecientes de S .

El algoritmo que calcula la solución implementa tanto C como D . Para obtener la máxima longitud de la subsecuencia creciente hasta el índice i , itera por todos los índices $j < i$ en C , buscando el máximo valor entre los c_j tales que s_i sea mayor que s_j . Esto asegura que en la posición c_i está la máxima longitud de la subsecuencia creciente que incluye a s_i ya que, si existiese otra subsecuencia de mayor longitud a la que se pueda agregar s_i , se podría agregar el s_i a esa secuencia y así obtener una con más cantidad de elementos, siendo el valor de c_i la longitud de dicha secuencia más 1. Para calcular D , invertimos S y aplicamos el mismo procedimiento que para C , quedando en d_i la máxima longitud de la subsecuencia decreciente que incluye a s_{n-i} .

Luego de calcular C y D el algoritmo determina la mínima cantidad de elementos a ser eliminados de la secuencia tales que el resto de los elementos forman una secuencia unimodal, de la siguiente forma:

```

secuencia_unimodal(secuencia,  $C$ ,  $D$ )
     $max\_long \leftarrow 0$ 
    for  $i = 1$  to  $n$ 
         $long\_secuencia\_unimodal \leftarrow C[i] + D[n - i] - 1$ 
        if  $long\_secuencia\_unimodal > max\_long$ 
             $max\_long \leftarrow long\_secuencia\_unimodal$ 
    return  $longitud(secuencia) - max\_long$ 

```

1.3. Análisis de complejidad

Como hemos visto anteriormente, nuestro algoritmo utiliza la técnica de programación dinámica. Esta consta de reutilizar información previa para llegar al resultado final. En el análisis de la complejidad veremos como la aplicación de la técnica previamente mencionada, ha permitido conseguir un algoritmo polinomial.

El algoritmo *long_max_creciente* que calcula para cada elemento i de la secuencia original la máxima longitud de la secuencia creciente y decreciente que lo incluye, itera por todos los índices $j < i$ ($\forall 0 \leq i < n$).

La complejidad de dicho algoritmo viene dada por: $\sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n*(n-1)}{2} =$
ESTASUMATORIADADELOOODENDEenecuadrado, OJOAHILAPIPETUa...n²

Sea n la longitud de la secuencia dada, *max_long_creciente* la secuencia que guarda en cada posición la máxima longitud de la subsecuencia creciente.

```

long_max_creciente(secuencia, max_long_creciente)
    max_long_creciente[0] ← 0          O(1)
    for i = 1 to n
        max_long ← 0                  O(1)
        for j = i - 1 to 0            O(i)
            if secuencia[j] < secuencia[i] and max_long_creciente[j] > max_long O(1)
                max_long ← max_long_creciente[j]    O(1)
        max_long_creciente[i] ← max_long + 1        O(1)

```

Podemos ver dentro de cada ciclo (*for*) que todas las asignaciones tienen costo constante, así como también la guardar del (*if*). De esta manera podemos concluir que por cada iteración del (*for*) anidado tenemos en el peor caso el costo de la guarda del *if*, más el costo de la asignación adentro del mismo, con costo constante.

El ciclo anidado iterará para cada i , $i - 1$ veces, siendo los valores posibles de i desde 1 hasta n .

La sumatoria que fue descripta anteriormente, se coincide entonces con el costo de la función *long_max_creciente*. La cantidad de operaciones que realiza este algoritmo es $O(n^2)$.

El algoritmo encargado de devolver el resultado del problema se llama *secuencia_unimodal* la cual utiliza el algoritmo descripto anteriormente y realizar algunas otras operaciones que se detallarán a continuación para concluir con el análisis de complejidad.

1.4. Pruebas y Resultados

2. Mediciones

- Para contar la cantidad aproximada de operaciones definimos una variable inicializada en *cero* la cual incrementamos luego de cada operación.
- Para medir tiempo tenemos una función que ejecuta el algoritmo por un mínimo de tiempo pasado como parametro, esto lo hacemos para obtener una mejor precisión. Una vez que se cumple el tiempo tenemos en una variable la cantidad de veces que se ejecutó el algoritmo, luego dividimos el tiempo medido por *c*.

3. Compilación y ejecución de los programas

Para compilar los programas se puede usar el comando **make** (Requiere el compilador **g++**). Se pueden correr los programas de cada ejercicio ejecutando **./secuencia_unimodal**, **./ciudad** y **./prision** respectivamente.

Los programas leen la entrada de stdin y escriben la respuesta en stdout. Para leer la entrada de un archivo **Tp1EjX.in** y escribir la respuesta en un archivo **Tp1EjX.out** se puede usar:

```
./(ejecutable) <Tp1EjX.in >Tp1EjX.out
```

Para medir los tiempos de ejecución: **./(ejecutable) time**. Devuelve para cada instancia el tamaño seguido del tiempo transcurrido (en segundo) para procesar esa instancia.

Para contar la cantidad de operaciones: **./(ejecutable) count**. Devuelve para cada instancia el tamaño seguido de la cantidad de operaciones de cada instancia.