

SYSTEM

Instrukcje systemowe

AI News Portal — co system robi sam i jak zachowuje się przy awarii

Zakres. Dokument dla osoby utrzymującej witrynę. Opisuje cykl życia wtyczki, stany, w jakich może się znaleźć, czynności wykonywane samoczynnie, zachowanie przy awariach oraz czynności okresowe.

Czego tu nie ma. Opisu funkcji (**Functional**), wartości progowych z uzasadnieniem (**Non-functional**) i struktur danych (**Schema**).

AI News Portal 0.7.0 · licencja GPLv2

Spis treści

1 Cykl życia wtyczki

Włączenie, praca, wyłączenie, usunięcie.

2 Stany systemu

Pięć stanów i sygnały pozwalające je rozpoznać.

3 Reakcje na zdarzenia witryny

Na co wtyczka reaguje i czego nie robi samoczynnie.

4 Czynności samoczynne

Co dzieje się bez udziału człowieka.

5 Zachowanie przy awariach

Tabela: awaria → reakcja systemu → działanie obsługi.

6 Schemat bazy i aktualizacje

Jak zmiany struktury docierają do bazy.

7 Konserwacja

Czynności okresowe i sygnały ostrzegawcze.

1. Cykl życia wtyczki

Włączenie

Wykonywane raz, w podanej kolejności — kolejność ma znaczenie funkcjonalne:

1 Utworzenie tabeli

Kolejka materiałów; przez `dbDelta`.

2 Rejestracja taksonomii, potem typu treści

Odwrotna kolejność powoduje, że reguła załączników przesłania adres kategorii.

3 Przeładowanie reguł adresów

Bez tego `/centrum-wiedzy/` zwraca 404 do czasu ręcznego zapisania Bezpośrednich odnośników.

4 Zasianie kategorii

Siedem terminów z listy w Ustawieniach.

5 Sprawdzenie kolizji adresu

Gdy witryna ma już Stronę o adresie `centrum-wiedzy`, zapisywany jest sygnał, a kokpit pokazuje ostrzeżenie.

6 Wstawienie artykułu powitalnego

Tylko przy pierwszym włączeniu.

7 Zaplanowanie zdarzenia cyklicznego

Na końcu — zdarzenie korzysta z tabeli, więc nie może wystartować przed jej utworzeniem.

Wyłączenie

Odczepienie zdarzenia cyklicznego, wyrejestrowanie typu treści i taksonomii, przeładowanie reguł adresów.

Żadne dane nie są kasowane. Ponowne włączenie przywraca portal w całości.

Usunięcie

Uruchamiany jest `uninstall.php`, który kasuje:

Co	Jak
Wpisy typu <code>ainp_article</code>	trwale, razem z ich meta
Terminy taksonomii <code>ainp_topic</code>	powiązania zdejmowane osobno przed usunięciem terminu
Tabela kolejki	<code>DROP TABLE</code>
Opcje	jawna lista, potem zamiatanie po prefiksie <code>ainp_</code>
Transjenty	wzorce <code>_transient_ainp_</code> i <code>_transient_timeout_ainp_</code> — sam prefiks <code>ainp_</code> ich nie obejmuje
Zdarzenie cykliczne	odczepienie <code>ainp_tick</code>

Operacja nieodwracalna. Nie ma trybu „usuń wtyczkę, zostaw artykuły”. Przed usunięciem należy wykonać eksport przez **Narzędzia** → **Eksport**. Ostrzeżenie w tej sprawie stoi w instrukcji klienta i w opisie wtyczki. **Multisite nie jest obsługiwany** — plik odinstalowania działa na pojedynczej witrynie.

2. Stany systemu

Stan całego systemu, nie pojedynczej pozycji (te są opisane w **Schema, S2**).

Stan	Po czym poznać	Co robić
Nieskonfigurowany	Brak klucza API; przycisk „Opublikuj teraz” jest nieaktywny.	Uzupełnić klucz w Ustawieniach.
Gotowy, kolejka pusta	Klucz jest, lista pozycji pusta.	Uruchomić „Pobierz teraz”, potem „Przygotuj treści”.
Pracujący	Ramka „Ostatni automatyczny przebieg” pokazuje świeżą datę i niezerowe liczby.	Nic.
Wstrzymany na budzecie	Ramka przebiegu wspomina o przekroczonym czasie; pozycje zostają w stanie „nowy”, licznik prób nietknięty.	Nic natychmiast — kolejny przebieg spróbuje ponownie. Przy powtarzalności patrz rozdział 7.
Wstrzymany na przydziale	Powód „Wyczerpany sufit dobowy wywołań AI”.	Poczekać do następnej doby albo obniżyć tempo (rozdział 7).
Uśpiony	Ramka przebiegu pokazuje datę sprzed wielu godzin, mimo że wtyczka jest włączona.	Sprawdzić ruch na witrynie i WP-Cron — rozdział 3.

3. Reakcje na zdarzenia witryny

Zdarzenie	Reakcja wtyczki
Start WordPressa (init)	Rejestracja typu treści i taksonomii, dosianie brakujących kategorii, domknięcie harmonogramu , wczytanie tłumaczeń.
Nadejście pory zdarzenia <code>ainp_tick</code>	Przebieg trzech faz pod zamkiem.
Żądanie widoku portalu	Wybór szablonu (motyw ma pierwszeństwo), zawężenie zapytania, wysłanie uzupełniających nagłówków bezpieczeństwa.
Żądanie adresu <code>/centrum-wiedzy/kategoria/</code> bez nazwy	Przekierowanie stałe na archiwum.
Zapis Ustawień	Zapis opcji i zaplanowanie jednorazowego przebiegu, żeby zmiana zadziałała bez czekania na pełną godzinę.
Wejście do kokpitu	Dwie pozycje menu; ewentualne ostrzeżenia (pusta lista kanałów, kolizja adresu).

Czego wtyczka NIE robi samoczynnie

Nie robi	Dlaczego
----------	----------

Nie dopisuje się do menu witryny	Menu należy do właściciela. Odnośnik dodaje się ręcznie — instrukcja klienta, rozdział 7.
Nie tworzy zwykłej Strony WordPressa	Archiwum typu treści powstaje samo i nie wymaga Strony; dodatkowa Strona kolidowałaby z jego adresem.
Nie czyta ani nie zmienia istniejących wpisów witryny	Materiał wchodzi wyłącznie z kanałów RSS.
Nie pobiera zdjęć ze stron źródłowych	Prawa autorskie. Karty korzystają ze zdjęć kategorii z paczki.
Nie kasuje artykułów przy wyłączeniu	Kasuje wyłącznie odinstalowanie.
Nie aktualizuje sama schematu bazy po podmianie plików	Patrz rozdział 6.

4. Czynności samoczynne

Czynność	Kiedy	Skutek uboczny
Pobranie z kanałów	faza 1 przebiegu	ruch wychodzący do serwerów kanałów
Doczytanie treści ze strony źródłowej	faza 2, gdy treść z kanału krótsza niż 1200 znaków	ruch wychodzący do strony źródłowej
Wywołanie modelu i publikacja	faza 3	zużycie slotu z puli dobowej
Usunięcie artykułu powitalnego	przy pierwszej publikacji ze statusem „opublikowany”	artykuł znika bezpowrotnie
Odyskiwanie pozycji zawieszonych	gdy stan „w trakcie” trwa dłużej niż 900 s	pozycja wraca do kolejki
Przejęcie zamka po trupie	gdy zamek jest starszy niż 120 s	—
Domknięcie harmonogramu	przy każdym starcie WordPressa	harmonogram nie ginie po aktualizacji wtyczki
Dosianie brakujących kategorii	przy starcie, po zmianie listy	nowe terminy taksonomii
Zapis śladu przebiegu	na końcu przebiegu	transient ważny 24 h

Każde wejście na witrynę może uruchomić przebieg. WP-Cron startuje przy żądaniach HTTP, więc zwykłe odwiedzenie strony — także sprawdzenie czegoś narzędziem wiersza poleceń — potrafi zużyć slot z puli dobowej. Diagnozę stanu zaczynać od bazy i panelu, nie od odświeżania strony.

5. Zachowanie przy awariach

Awaria	Reakcja systemu	Działanie obsługi
Kanał RSS niedostępny lub zwraca śmieci	Kanał pomijany, pozostałe przetwarzane normalnie.	Nic. Przy trwałej niedostępności usunąć adres z listy.
Strona źródłowa niedostępna	Pozycja zostaje z treścią z kanału albo trafia do failed.	Ewentualne „Wznów nieudane”.

Model odpowiada po czasie (przekroczony timeout)	Pozycja czeka — status bez zmian, wraca następnym przebiegiem. Slot został zużyty .	Nic. Powód widać w podsumowaniu przebiegu.
Model zwraca HTTP 5xx (np. 503)	Pozycja czeka , wraca następnym przebiegiem. To niedostępność, nie limit.	Nic. Przy powtarzalności odczekać.
Model zwraca HTTP 4xx (np. 400)	Pozycja czeka , wraca następnym przebiegiem. Przydział nie jest zużywany po stronie dostawcy.	Sprawdzić nazwę modelu w Ustawieniach — zła nazwa daje 404 przy każdej pozycji i bez poprawki ręcznej się nie skończy. Przy powtarzalności zgłosić — to zwykle błąd w budowie żądania.
Odpowiedź przychodzi urwana albo pusta	Jedno ponowienie w tym samym przebiegu; gdy druga próba też jest urwana lub pusta — pozycja failed , treść zostaje . Zużyte są dwa sloty.	„Wznów nieudane” — przy innym losowaniu próbkowania zwykle przechodzi.
Odpowiedź łamie kontrakt (za krótka treść, kategoria spoza listy)	Pozycja failed , artykuł nie powstaje .	Sprawdzić, czy lista kategorii nie została okrojona zbyt mocno.
Wyczerpany dobowy sufit	Wywołania nie są podejmowane; pozycje czekają.	Nic — licznik zeruje się z nową dobą.
Przebieg przerwany w połowie (restart PHP, limit czasu serwera)	Zamek wygasa po 120 s, pozycje „w trakcie” wracają do kolejki po 900 s.	Nic. System nie zostaje trwale zablokowany.
Dwa przebiegi naraz	Drugi kończy się bez pracy i bez błędu — zamek jest atomowy.	Nic.
Adres centrum-wiedzy zajęty przez istniejącą Stronę	Sygnał zapisany przy aktywacji, ostrzeżenie w kokpicie.	Zmienić adres Strony albo ją usunąć.
Portal zwraca 404 po przenosinach witryny	Reguły adresów nieaktualne.	Zapisać Bezpośrednie odnośniki albo wyłączyć i włączyć wtyczkę.

6. Schemat bazy i aktualizacje

Struktura tabeli jest uzgadniana funkcją `dbDelta` **przy włączeniu wtyczki**. Wtyczka nie prowadzi numerowanych migracji ani nie sprawdza wersji schematu przy starcie.

Podmiana plików nie uruchamia procedury włączenia. `register_activation_hook` nie odpala się przy aktualizacji wtyczki. Jeśli nowe wydanie zmienia strukturę tabeli, po aktualizacji należy **wyłączyć i włączyć wtyczkę** — wyłączenie nie kasuje danych, więc jest to operacja bezpieczna. Harmonogram jest wyjątkiem: domyka się sam przy każdym starcie WordPressa, właśnie dlatego, że nie może liczyć na procedurę włączenia.

Zgodność wstecz

Element	Zachowanie przy aktualizacji
Zamek przebiegu	Wartość w starszym formacie jest odczytywana poprawnie — bez migracji.

Warianty zdjęć kategorii	Kategoria z jednym plikiem działa jak przed wprowadzeniem wariantów; brakujące numery są pomijane.
Lista kanałów	Zapisana lista nie jest nadpisywana wartościami domyślnymi.

7. Konserwacja

Czynności okresowe

Co	Jak często	Po co
Przejrzeć kilka ostatnich artykułów	raz na tydzień	Kontrola jakości tekstów — model nie ma nadzoru merytorycznego.
Sprawdzić kolumnę „Powód” przy pozycjach pominiętych	raz na miesiąc	Wyłapanie zbyt agresywnego filtru albo martwego kanału.
Zweryfikować listę kanałów	raz na kwartał	Kanały bywają przenoszone albo zamykane.
Sprawdzić ważność klucza API	raz na kwartał	Klucz może zostać unieważniony po stronie dostawcy.
Wykonać eksport artykułów	przed każdą większą zmianą witryny	Jedyna droga odzyskania treści po odinstalowaniu.

Sygnały ostrzegawcze

Sygnał	Prawdopodobna przyczyna	Co sprawdzić
Brak nowych artykułów przez kilka dni, mimo pozycji w kolejce	Brak ruchu na witrynie — WP-Cron nie startuje.	Ramka „Ostatni automatyczny przebieg”. Rozważyć zadanie cykliczne po stronie serwera.
Licznik wywołań rośnie szybciej niż liczba artykułów	Żądania ucinane po czasie albo odpowiedzi łamiące kontrakt.	Kolumna „Powód” przy pozycjach nieudanych.
Prawie wszystkie pozycje mają status „pominięty”	Zbyt wąska lista słów wymaganych albo kanały spoza tematu.	Ustawienia: słowa wymagane i lista kanałów.
Do portalu trafiają teksty spoza tematu	Pusta lista słów wymaganych — bramka wyłączona.	Ustawienia: pole „Słowa wymagane”.
Kolejka rośnie, ale nic nie jest przygotowywane	Przebiegi kończą się na budżecie czasu.	Obciążenie serwera; rozważyć częstsze uruchamianie zadania cyklicznego.
Ten sam artykuł pojawia się dwa razy	Sytuacja niemożliwa przy nietkniętej strukturze tabeli.	Obecność obu kluczy UNIQUE w tabeli kolejki.

Zgłaszając problem, warto podać: treść ramki „Ostatni automatyczny przebieg”, liczbę pozycji w poszczególnych statusach, zawartość kolumny „Powód” przy pozycjach nieudanych oraz wersję wtyczki ze stopki tego dokumentu.