

NEOTECH CABLE

| ITEM NO. | SPECIFICATION |
|---|--|
| KCE-VGA | [(7/0.12OFCx1C+48/0.12TC)x5C+COTTON+AL]x1C |
| CONSTRUCTION | |
| CONDUCTOR:Material: OFC | INSULATOR:Material: PEF |
| Size: 0.08 mm ² | Thickness: 0.72 mm |
| Stranding: 7/0.12 mm | Diameter: 1.8 mm |
| Diameter: 0.36 mm | INNER JACKET:Material: PVC |
| SHIELD: Type: WRAPPER TC | Diameter: 2.6 mm |
| Stranding: 48/0.12 mm | Outer Jacket:Material: PVC |
| GROUND WIRE: mm | Diameter: 9.0 mm |
| CHARACTERISTICS | |
| TEST REPORT: | |
| (1):CONDUCTOR RESISTANCE: | |
| 0.2320 0.2330 0.2330 0.2320 0.2340 Ω /M at 20°C | |
| (2):CAPACTANCE: | |
| 59.52 61.27 60.02 59.34 59.40 PF/M at 1KHz | |
| (3):INDUCTANCE: | |
| 0.400 0.409 0.411 0.412 0.413 uH/m at 1KHz | |
| (4):IMPEDANCE: | |
| 77.02 77.29 77.40 76.86 76.82 Ω at 1 MHz | |