

◆特点 Features

- 广泛的操作速度范围  
Wide range of operation speed
- 高精度,防水型  
High accuracy and water-proof
- 配备各种形式的驱动手柄  
Variety of levers
- 广泛应用于各种家用电器、电子设备、自动化设备、通讯设备、汽车电子、仪器仪表等领域  
Widely used in appliance,electronic equipment ,automatic machine,communication equipment,car electric,apparatus and instrument,electro motion tool etc

◆性能参数 Specification

项 目 Item	参数值 Data	
操作速度 Operation speed	0.1mm-1m/s	
操作频率 Operation frequency	机 械 Mechanical	240次/分 240times/min
	电 气 Electrical	20次/分 20times/min
绝缘电阻 Insulation resistance	100MΩ 以上(above) ( DC500V )	
接触电阻 Contact resistance	25mΩ ( 初值 ) initial value	
介质耐压 Withstand voltage	非 连 线 Non-connection wire	1500VAC
	各端子间 Every terminal	2000VAC
振 动 Vibration	误 动 作 Misoperation	10-55Hz 复振幅 (Amplitude)1.5mm
冲 击 Impact	耐 久 Durable	1000m/s
	误 动 作 Misoperation	300m/s
寿 命 Life	电 气 Electrical	100, 000次以上(above)
	机 械 Mechanical	1, 000, 000次以上(above)
防护等级 Protection degree	IP40/IP65	
使用温度 Ambient operating temperature	-25-80℃	
使用湿度 Humidity	<85%	

额定电压Ue(V)	额定电流Ie(A)	发热电流Ith(A)
AC-250	7.5	10
AC-125	15	20
DC-250	0.3	0.45
DC-125	0.6	0.75

◆接点形式及安装尺寸 Contact Form and Mounting Holes

