

萬隆電線電纜股份有限公司

WAN LUNG ELECTRIC WIRE & CABLE MFG. CO., LTD.

NEOTECH CABLE

ITEM NO.	SPECIFICATION			
KHS-441SM	[(1/0.8OCCx2C)+PP Tape+AL-Mylar+24x10/0.10]x1C			
CONSTRUCTION				
CONDUCTOR:Material: OCC			INSULATOR:Material: PE	
Size: 0.50 mm²			Thickness: 0.8 mm	
Stranding: 1/0.8 mm			Diameter: 2.4 mm	
Diameter: 0.8 mm			INNER JACKET:Material: -----	
SHIELD: TYpe: Braid OFC			Diameter: ---- mm	
Stranding: 24x10/0.10 mm			Outer Jacket:Material: PVC	
GROUND WIRE: mm			Diameter: 7.8-7.9 mm	
CHARACTERISTICS				
TEST REPORT:				
(1):CONDUCTOR RESISTANCE: 0.0333 0.0334 Ω/M at 20□				
(2):CAPACTANCE:K1:42.65 PF/M at 1KHz				
K0:84.82 83.52 PF/M at 1KHz				
(3):INDUCTANCE:K1:0.935 uH/m at 1KHz				
K0:0.585 0.567 uH/m at 1KHz				