

Snopasti kabl za napajanje promera 16mm², model:H01N2-D, provodnik za elektrode za aparate varenje.

Provodnik: finožični bakarni nekalaisani

Presek kabla: 16mm²

Broj žila: 1

Separator: Krepovana papirna traka.

Izolacija / plašt: elastomer na bazi polihloropren kaučuka crne boje.

Primena: Za priključivanje aparata za elektrolučno zavarivanje gde

se zahteva naročita savitljivost i otpornost na ulja i gorenje.

Kabel se može koristiti u suvim i vlažnim prostorijama i

na otvorenom prostoru, za mašinsko i ručno zavarivanje.

Tabela:

Nazivni presek	Spoljašnji prečnik	Provodnik	Debljina izolacije	Bakar	Masa
(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
10	8,5	0,21	2	100	150
16	9,5	0,21	2	160	210
25	1	0,21	2	250	300
35	12	0,21	2	350	400
50	14	0,21	2	500	560
70	16,5	0,21	2,4	700	780
95	18,5	0,21	2,6	950	1010
120	20	0,51	2,8	1200	1250
150	22,5	0,51	3	1500	1570

ili

16	8	0,16	1,2	160	180
25	9,5	0,16	1,2	250	270
35	10,5	0,16	1,2	350	370
50	12,5	0,16	1,5	500	530
70	14,5	0,16	1,5	700	710