TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

KHAI THÁC DỮ LIỆU (DATA MINING)

ĐỀ TÀI 16

PHÂN NHÓM QUỐC GIA THEO CÁC YẾU TỐ HẠNH PHÚC

(WORLD HAPPINESS REPORT 2015 – 2019)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Sinh viên thực hiện:

1. Hà Mạnh Trường — MSSV: 2045240326 — Nhóm trưởng (34%)
2. Huỳnh Tâm Trí — MSSV: 2045240315 — Thành viên (33%)
3. Ngô Quang Trung — MSSV: 2045240325 — Thành viên (33%)

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hiện nay, khai phá dữ liệu (Data Mining) đóng vai trò then chốt trong việc khám phá tri thức tiềm ẩn từ dữ liệu lớn, hỗ trợ phân tích xu hướng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội. Đề tài "Phân nhóm quốc gia theo các yếu tố hạnh phúc" (World Happiness Report 2015–2019) được nhóm sinh viên ngành Khoa học dữ liệu lựa chọn nhằm giải quyết bài toán phân tầng tự nhiên các quốc gia trên thế giới dựa trên sáu yếu tố nền tảng: năng lực kinh tế (GDP bình quân đầu người), mạng lưới tương trợ xã hội, tuổi thọ kỳ vọng khỏe mạnh, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, mức độ hào phóng cộng đồng và nhận thức về sự liêm chính của thể chế.

Nhằm làm chủ bản chất toán học của các mô hình học máy không giám sát, nhóm tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cốt lõi: tự lập trình toàn bộ thuật toán gom cụm (K-Means, phân cấp Ward, DBSCAN), thuật toán giảm chiều (PCA) và hệ thống các độ đo đánh giá chất lượng cụm (Silhouette, Davies–Bouldin, Calinski–Harabasz, ARI) từ nền tảng đại số tuyến tính sơ cấp bằng NumPy, tuyệt đối không sử dụng thư viện black-box. Đồng thời, toàn bộ quy trình thực nghiệm được triển khai chặt chẽ theo 11 bước chuẩn mực của môn học, bảo đảm tính độc lập môi trường và khả năng tái lập kết quả 100%.

Để hoàn thành đồ án, nhóm 12 xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến ThS. Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa – Giảng viên hướng dẫn học phần Khai thác dữ liệu – đã luôn tận tình định hướng phương pháp luận khoa học, đóng góp những ý kiến chuyên môn quý báu và chỉ ra các ranh giới thực nghiệm quan trọng. Nhóm cũng xin trân trọng cảm ơn quý Thầy, Cô thuộc Bộ môn Khoa học dữ liệu và Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã truyền đạt nền tảng tri thức vững chắc trong suốt quá trình đào tạo. Dù đã nỗ lực cao nhất, báo cáo khó tránh khỏi những hạn chế nhất định, nhóm rất mong nhận được những góp ý của Thầy và hội đồng để nghiên cứu ngày càng hoàn thiện hơn.

TÓM TẮT

Báo cáo này trình bày kết quả gom cụm các quốc gia theo sáu yếu tố cơ sở của World Happiness Report giai đoạn 2015–2019: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, tự do lựa chọn cuộc sống, mức độ hào phóng và nhận thức tham nhũng. Dữ liệu thô gồm 782 bản ghi của 5 năm, sau khi loại bản ghi United Arab Emirates năm 2018 vì khuyết chỉ số tham nhũng, bảng phân tích còn 781 bản ghi.

Nhóm chạy năm thí nghiệm độc lập, mỗi năm gom cụm riêng trên ma trận sáu đặc trưng đã chuẩn hóa Z-score. Số cụm tối ưu theo Silhouette là k* = 3 ở cả 5 năm, với Silhouette trong khoảng 0,293–0,344 và Davies–Bouldin 1,00–1,07. Ba cụm có chân dung kinh tế – xã hội tách biệt và khi hậu kiểm bằng điểm hạnh phúc thực tế thì phân hóa rõ: phân tích phương sai một nhân tố cho F từ 107,09 đến 159,18. Bảng theo dõi dịch chuyển của 156 quốc gia cho thấy 142 quốc gia giữ nguyên cụm cả 5 năm, 4 quốc gia thăng hạng và 2 quốc gia tụt hạng.

Toàn bộ số liệu trong báo cáo truy vết về reports/tables/*.csv và data/processed/*.csv. Thuật toán K-Means, phân cấp Ward, DBSCAN và các độ đo Silhouette, Davies–Bouldin, Calinski–Harabasz, ARI đều được cài đặt lại từ đầu bằng NumPy ở mức phép toán cơ bản.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Thành viên	Công việc chính	Công việc hỗ trợ	Tỷ lệ đóng góp (%)
Hà Mạnh Trường MSSV: 2045240326 (Nhóm trưởng)	Thu thập và tiền xử lý dữ liệu 5 năm (2015–2019), xử lý khuyết thiếu UAE 2018, đồng bộ tên quốc gia và mã ISO-3 xuất bản data/interim/happiness_merged.csv 781 dòng sạch. Điều phối tiến độ 11 bước, kiểm soát môi trường chạy lại và biên soạn Chương 1, Chương 2 Báo cáo Word. Thuyết trình Phần 1 video báo cáo (Tổng quan và Tiền xử lý dữ liệu).	Rà soát phần thuật toán gom cụm from-scratch. Đối chiếu tính nhất quán số liệu giữa báo cáo và các file CSV. Hỗ trợ nạp dữ liệu cho demo Streamlit.	34%
Huỳnh Tâm Trí MSSV: 2045240315 (Thành viên)	Tự cài đặt thuật toán from-scratch (K-Means++, Hierarchical Ward, DBSCAN) và các độ đo đánh giá (Silhouette, DB, CH, ARI) không dùng thư viện. Thực nghiệm quét k từ 2 đến 9 thẩm định số cụm tối ưu k* = 3 cho cả 5 năm; so sánh đối chứng 5 cấu hình và đánh giá độ ổn định qua 10 seed. Biên soạn Chương 3 và phần thực nghiệm Chương 4 Báo cáo Word. Thuyết trình Phần 2 video báo cáo (Thuật toán from-scratch và Thực nghiệm).	Rà soát module nạp dữ liệu data_loader.py. Xây dựng bộ test đối chứng thuật toán với scikit-learn/scipy. Rà soát logic nạp mô hình của ứng dụng Streamlit.	33%
Ngô Quang Trung MSSV: 2045240325 (Thành viên)	Phân tích khám phá dữ liệu (EDA), phân bố và ma trận tương quan; xây dựng chân dung kinh tế – xã hội 3 cụm tự nhiên. Thực hiện hậu kiểm độc lập ANOVA điểm hạnh phúc; xây dựng thuật toán ghép cụm và lập bảng dịch chuyển cụm 156 quốc gia qua 5 năm. Xây dựng toàn diện ứng dụng tương tác Demo Streamlit 4 tab; biên soạn phần diễn giải Chương 4, Chương 5 và thiết kế slide thuyết trình. Thuyết trình Phần 3 video báo cáo (Diễn giải tri thức, Dịch chuyển cụm, Demo & Kết luận).	Rà soát notebook 01 và chất lượng dữ liệu interim. Kiểm tra tính chính xác của bản đồ ISO-3. Điều hành tổng duyệt rehearsal và kiểm soát thời lượng video <= 12 phút.	33%

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
TÓM TẮT 2
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 3
MỤC LỤC 4
DANH MỤC BẢNG 7
DANH MỤC HÌNH ẢNH 8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài 9
1.2. Bài toán và câu hỏi nghiên cứu 9
1.3. Nguồn dữ liệu 10
1.4. Thang đo Cantril Ladder 10
1.5. Mô hình Dystopia và Dystopia Residual 10
1.6. Sáu biến cơ sở 11
1.7. Quy tắc vàng của đề tài 12
1.8. Đối chiếu 11 bước pipeline với cấu trúc báo cáo 13
CHƯƠNG 2: THU THẬP DỮ LIỆU VÀ KHÁM PHÁ EDA 14
2.1. Cấu trúc dữ liệu thô và tình trạng lệch schema 14
2.2. Đồng nhất tên cột 14
2.3. Xử lý giá trị khuyết của UAE năm 2018 15
2.4. Chuẩn hóa tên quốc gia và bổ sung mã ISO-3 15
2.5. Bảng dữ liệu trung gian 16

2.6. Phân tích hình dạng phân phối....16
2.7. Tương quan Pearson....17
2.8. Nhận diện ngoại lai....18
2.9. Kết luận....18
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH....19
3.1. Ma trận đặc trưng....19
3.2. So sánh ba phương án chuẩn hóa....19
3.3. Thuật toán K-Means cài đặt từ đầu....20
3.4. Phân cấp Ward cài đặt từ đầu....20
3.5. DBSCAN cài đặt từ đầu....21
3.6. Các độ đo đánh giá....22
3.7. Khảo sát số cụm tối ưu....22
3.8. Kiểm tra độ ổn định....24
3.9. Quy trình thực nghiệm....25
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ DIỄN GIẢI TRI THỨC....26
4.1. Chỉ số đánh giá của K-Means qua các năm....26
4.2. Chỉ số đánh giá của Ward và so sánh với K-Means....26
4.3. Chân dung ba cụm....27
4.4. Hậu kiểm độc lập bằng điểm hạnh phúc....28
4.5. Cấu hình đối chứng k = 3....30
4.6. Ghép cụm liên năm....30
4.7. Dịch chuyển cụm của 156 quốc gia....31
4.8. Phân bố cụm trên không gian PCA 2D....33

4.9. Kết luận chương 4 34
CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG DEMO, KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 35
5.1. Kiến trúc ứng dụng demo Streamlit 35
5.2. Kiểm thử ứng dụng 36
5.3. Đóng góp chính của đồ án 36
5.4. Hạn chế 37
5.5. Hướng phát triển 37
5.6. Kết luận 38
TÀI LIỆU THAM KHẢO 39
PHỤ LỤC A: BẢNG KHẢO SÁT SỐ CỤM NĂM 2019 40
PHỤ LỤC B: KẾT QUẢ QUÉT THAM SỐ DBSCAN NĂM 2019 41

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Sáu yếu tố cơ sở và tên cột tương ứng qua các năm 12
Bảng 1.2: Ánh xạ 11 bước pipeline vào báo cáo 15
Bảng 2.1: Cấu trúc và chất lượng dữ liệu thô theo năm 16
Bảng 3.1: So sánh năm cấu hình gom cụm lõi (trung bình 2015–2019) 21
Bảng 3.2: Số tổ hợp tham số DBSCAN đủ điều kiện tính chỉ số, theo năm 23
Bảng 3.3: Số cụm tối ưu k* và Silhouette cực đại theo năm (K-Means, Z-score) 25
Bảng 3.4: Chỉ số ARI của các cấu hình dùng Z-score (mười seed, 5 năm) 26
Bảng 4.1: Chỉ số đánh giá của K-Means/Z-score theo năm 28
Bảng 4.2: Chỉ số đánh giá của Ward/Z-score theo năm 28
Bảng 4.3: Số lượng quốc gia và điểm hạnh phúc trung bình theo cụm qua 5 năm 29
Bảng 4.4: Phân tích phương sai một nhân tố cho điểm hạnh phúc theo cụm K-Means 31
Bảng 4.5: Chỉ số của cấu hình đối chứng k = 3 cho hai thuật toán qua 5 năm 32
Bảng 4.6: Kết quả ghép cụm liên năm theo khoảng cách tâm cụm 33
Bảng 4.7: Phân bố trạng thái dịch chuyển cụm của 156 quốc gia (2015–2019) 33
Bảng A.1: Khảo sát số cụm k từ 2 đến 9 cho năm 2019 42
Bảng B.1: Kết quả quét tham số DBSCAN cho năm 2019 43

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Phân bố sáu yếu tố cơ sở trên toàn bộ 781 bản ghi (Histogram và KDE) 18
Hình 2.2: Ma trận hệ số tương quan Pearson giữa sáu yếu tố cơ sở và điểm hạnh phúc19
Hình 2.3: Biểu đồ hộp nhận diện ngoại lai theo quy tắc 1,5 lần IQR 20
Hình 3.1: Đường khuỷu tay Inertia và hệ số Silhouette theo số cụm k.....25
Hình 3.2: Khảo sát số cụm k từ 2 đến 9 cho năm 2019 (Inertia và Silhouette).....26
Hình 4.1: Chân dung radar sáu yếu tố của ba cụm quốc gia (trung bình 2015–2019)..30
Hình 4.2: Hậu kiểm độc lập, phân bố điểm hạnh phúc thực tế giữa ba cụm qua 5 năm31
Hình 4.3: Xu hướng số lượng quốc gia trong từng cụm giai đoạn 2015–2019.....35
Hình 4.4: Lưới phân bố ba cụm trên không gian 2D PCA giai đoạn 2015–2019.....35
Hình 4.5: Chân dung radar sáu yếu tố của ba cụm quốc gia năm 2019 36
Hình 5.1: Giao diện trực quan bốn phân hệ tương tác của ứng dụng demo Streamlit38

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

World Happiness Report (WHR) là báo cáo thường niên công bố từ năm 2012, sử dụng dữ liệu khảo sát Gallup World Poll để xếp hạng mức độ hạnh phúc của các quốc gia. Bản 2017 công bố ngày 20/3/2017 xếp hạng 155 quốc gia. Điểm số của mỗi quốc gia lấy từ câu hỏi Cantril Ladder, tức người trả lời tự đánh giá cuộc sống hiện tại trên thang 0 đến 10.

Điểm hạnh phúc tổng hợp là một con số duy nhất nên khi đọc bảng xếp hạng, người xem khó thấy quốc gia yếu ở trục nào. Ví dụ một nước có GDP cao nhưng nhận thức tham nhũng kém vẫn có thể đứng gần một nước có GDP thấp hơn nhưng thể chế tốt. Gom cụm theo sáu yếu tố cơ sở cho phép tách các nhóm quốc gia theo cấu trúc đặc trưng thay vì theo một thứ hạng tổng.

Nhóm chọn bài toán gom cụm vì dữ liệu không có nhãn mục tiêu cho bài toán phân lớp, và các đặc trưng đầu vào đều là thang đo liên tục. Kết quả dùng để mô tả cấu trúc nhóm trong từng năm, nhóm không đặt mục tiêu dự đoán điểm hạnh phúc hay chứng minh quan hệ nhân quả.

1.2. Bài toán và câu hỏi nghiên cứu

Cho ma trận đặc trưng X kích thước n×6 của từng năm, với mỗi dòng là một quốc gia và sáu cột là sáu yếu tố cơ sở, bài toán đặt ra là tìm phân hoạch các quốc gia thành các nhóm có đặc trưng gần nhau theo khoảng cách Euclid.

Bốn câu hỏi nghiên cứu:

1. Có thể chia các quốc gia thành bao nhiêu nhóm dựa trên sáu yếu tố cơ sở, và số cụm tối ưu có ổn định qua các năm không?

2. Cách chuẩn hóa dữ liệu (Raw, Min-Max, Z-score) ảnh hưởng thế nào đến kết quả K-Means?

3. Phân cấp Ward và DBSCAN cho kết quả thế nào khi so sánh với K-Means trên cùng dữ liệu?

4. Nhãn cụm có ổn định khi đổi seed khởi tạo, và các cụm hình thành từ sáu yếu tố có phân hóa theo điểm hạnh phúc thực tế hay không?

1.3. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu là bản tổng hợp World Happiness Report trên Kaggle, gồm năm tệp CSV cho các năm 2015 đến 2019, lưu tại data/raw/. Mỗi tệp có schema riêng và đều chứa tên quốc gia, thứ hạng, điểm hạnh phúc, sáu yếu tố cơ sở và một số cột phụ về sai số khảo sát. Chi tiết cấu trúc từng năm được trình bày ở Chương 2.

Tài liệu phương pháp luận của nhóm (thang đo Cantril Ladder, mô hình Dystopia, ý nghĩa sáu biến) được tổng hợp tại docs/nghien_cuu/whr_nguon_du_lieu.md.

1.4. Thang đo Cantril Ladder

Gallup World Poll đo đánh giá cuộc sống bằng câu hỏi Cantril Ladder: người trả lời hình dung một chiếc thang có bậc từ 0 (cuộc sống tồi tệ nhất có thể) đến 10 (cuộc sống tốt nhất có thể) và chọn bậc cho cuộc sống hiện tại của mình. Điểm của quốc gia là trung bình có trọng số Gallup của các câu trả lời, tính trên mẫu đại diện khoảng 1.000 người trưởng thành mỗi nước.

Vì là thang tự đánh giá, điểm số chịu ảnh hưởng của yếu tố văn hóa và kỳ vọng sống của từng dân tộc. Đây là lý do nhóm không dùng điểm hạnh phúc làm đặc trưng gom cụm, mà chỉ dùng để hậu kiểm sau khi đã phân nhóm.

1.5. Mô hình Dystopia và Dystopia Residual

Dystopia là quốc gia giả định được nhóm tác giả WHR dựng từ giá trị thấp nhất thế giới quan sát được ở từng yếu tố trong sáu yếu tố cơ sở. Dystopia làm mốc chuẩn để mọi đóng góp của sáu yếu tố đều mang giá trị dương trong biểu đồ phân rã. Mức sống trung bình của Dystopia được ước lượng khoảng 1,85 trên thang 0–10.

Trong dữ liệu, ba năm 2015–2017 có sẵn cột Dystopia Residual, hai năm 2018–2019 không có cột này nên nhóm tính lại bằng hiệu số giữa điểm hạnh phúc và tổng sáu yếu tố. Nhóm đã kiểm chứng đẳng thức happiness_score xấp xỉ tổng sáu yếu tố cộng dystopia_residual trên ba tệp 2015–2017: sai lệch tuyệt đối lớn nhất chỉ là 0,00051 do dữ liệu gốc đã làm tròn.

1.6. Sáu biến cơ sở

Sáu cột nằm sau cột điểm số trong tệp WHR là mức đóng góp ước lượng của từng yếu tố, được so với chuẩn Dystopia nên luôn dương. Bảng 1.1 đối chiếu tên cột gốc qua các năm với tên chuẩn hóa dùng trong mã nguồn.

Bảng 1.1: Sáu yếu tố cơ sở và tên cột tương ứng qua các năm

Tên chuẩn trong mã nguồn	Tên cột gốc 2015–2016	Tên cột gốc 2017	Tên cột gốc 2018–2019	Nội dung đo lường
gdp_per_capita	Economy (GDP per Capita)	Economy..GDP.per.Capita.	GDP per capita	Log GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương
social_support	Family	Family	Social support	Có người thân hoặc bạn bè để dựa vào khi gặp khó khăn
healthy_life_expectancy	Health (Life Expectancy)	Health..Life.Expectancy.	Healthy life expectancy	Số năm sống khỏe mạnh kỳ vọng từ lúc sinh

freedom	Freedom	Freedom	Freedom to make life choices	Mức hài lòng với tự do lựa chọn cuộc sống
generosity	Generosity	Generosity	Generosity	Mức quyên góp từ thiện đã trừ phần dự báo bởi GDP
corruption_perception	Trust (Government Corruption)	Trust..Government.Corruption.	Perceptions of corruption	Niềm tin vào sự liêm chính của chính phủ và doanh nghiệp

Riêng corruption_perception được mã hóa sao cho giá trị cao tương ứng với ít tham nhũng. Kiểm tra nhanh trên tệp 2019: Phần Lan đạt 0,393 và Đan Mạch đạt 0,410, trong khi Nga chỉ 0,031 và Afghanistan 0,025. Khi viết nhận xét, nhóm luôn diễn giải theo hướng "điểm càng cao thì nhận thức tham nhũng càng thấp".

1.7. Quy tắc vàng của đề tài

Quy tắc vàng: không đưa happiness_score và happiness_rank vào ma trận đặc trưng X. Việc gom cụm chỉ dựa trên sáu yếu tố cơ sở, điểm hạnh phúc dùng độc lập ở bước hậu kiểm.

Có hai căn cứ. Thứ nhất, về mặt đại số, điểm hạnh phúc bằng tổng sáu yếu tố cộng phần dư Dystopia, nên nếu đưa vào X thì cụm sẽ bị chi phối bởi chính biến cần giải thích.

Thứ hai, về mặt phương pháp, nếu dùng điểm hạnh phúc để gom cụm thì bước đối chiếu mất tính độc lập và không còn chứng minh được điều gì.

Nhóm kiểm soát quy tắc này bằng ba chốt: danh sách CORE_FEATURES trong src/data/data_loader.py có sáu cột, đối chứng scripts/verify_scratch_implementations.py khẳng định X không chứa hai cột bị cấm, và notebook 04 chỉ dùng điểm hạnh phúc sau khi đã gán nhãn cụm.

1.8. Đối chiếu 11 bước pipeline với cấu trúc báo cáo

Bảng 1.2 ánh xạ 11 bước của quy trình khai phá dữ liệu theo đề cương vào các chương và sản phẩm cụ thể.

Bảng 1.2: Ánh xạ 11 bước pipeline vào báo cáo

Bước	Nội dung	Chương	Sản phẩm
1	Xác định bài toán và câu hỏi khai thác	Chương 1	Mục 1.1, 1.2
2	Tìm hiểu dữ liệu	Chương 1 và 2	Mục 1.3, 1.6, 2.1
3	Đánh giá chất lượng dữ liệu	Chương 2	Mục 2.3, 2.5
4	Tiền xử lý và chuẩn hóa	Chương 2	Mục 2.2, 2.4
5	Khám phá dữ liệu EDA	Chương 2	Mục 2.6 đến 2.8
6	Biến đổi dữ liệu cho thuật toán	Chương 3	Mục 3.1, 3.2
7	Thực hiện thuật toán và chọn tham số	Chương 3	Mục 3.3 đến 3.7
8	Đánh giá và so sánh cấu hình	Chương 3 và 4	Mục 3.8, 4.1, 4.2
9	Diễn giải tri thức	Chương 4	Mục 4.3 đến 4.7
10	Sản phẩm demo	Chương 5	Mục 5.1, 5.2
11	Kết luận và hướng phát triển	Chương 5	Mục 5.3 đến 5.6

CHƯƠNG 2: THU THẬP DỮ LIỆU VÀ KHÁM PHÁ EDA

2.1. Cấu trúc dữ liệu thô và tình trạng lệch schema

Năm tệp thô có số dòng và số cột khác nhau. Bảng 2.1 ghi lại cỡ mẫu, số cột và các cột sai số khảo sát xuất hiện trong từng tệp.

Bảng 2.1: Cấu trúc và chất lượng dữ liệu thô theo năm

Năm	Số dòng	Số cột	Cột sai số khảo sát	Ghi chú
2015	158	12	Standard Error	Đủ sáu yếu tố
2016	157	13	Lower/Upper Confidence Interval	Đủ sáu yếu tố
2017	155	12	Whisker.high, Whisker.low	Đủ sáu yếu tố
2018	156	9	Không có	UAE khuyết Perceptions of corruption
2019	156	9	Không có	Đủ sáu yếu tố

Tổng số bản ghi thô là 782. Ba vấn đề chất lượng dữ liệu cần xử lý: lệch tên cột giữa các năm, sự xuất hiện của các cột sai số khảo sát, và một giá trị khuyết duy nhất của UAE năm 2018.

2.2. Đồng nhất tên cột

Từ điển COLUMN_MAPPING trong src/data/data_loader.py ánh xạ toàn bộ tên cột gốc về mười ba tên snake_case thống nhất. Ví dụ Happiness Rank và Happiness.Rank và Overall rank đều về happiness_rank, Economy, Economy..GDP.per.Capita. và GDP per capita đều về gdp_per_capita, Family và Social support đều về social_support. Hàm standardize_columns áp từ điển này cho từng tệp trước khi ghép.

Ba cột sai số khảo sát (Standard Error, Lower/Upper Confidence Interval, Whisker.high, Whisker.low) bị loại. Lý do: đây là sai số chọn mẫu và khoảng tin cậy của cuộc khảo sát, không phản ánh mức sống của quốc gia, nếu giữ lại thì khoảng cách Euclid bị nhiễu bởi độ chính xác khảo sát thay vì bởi chất lượng sống.

2.3. Xử lý giá trị khuyết của UAE năm 2018

Tệp 2018 có đúng một giá trị khuyết trong toàn bộ 5 năm: chỉ số Perceptions of corruption của United Arab Emirates. Nhóm không điền giá trị thiếu vì hai lý do. Thứ nhất, điền bằng trung bình sẽ tạo ra một giá trị giả cho một quốc gia, làm sai lệch kết quả gom cụm và không thể giải trình. Thứ hai, không thể bỏ cả cột corruption_perception chỉ vì một dòng, vì cột này là một trong sáu trụ cột và ảnh hưởng đến 155 quốc gia còn lại của năm 2018.

Nhóm loại đúng một dòng, đưa bảng phân tích về 781 bản ghi với cỡ mẫu theo năm là 158, 157, 155, 155 và 156. Trong bảng theo dõi dịch chuyển cụm, UAE vẫn xuất hiện nhưng cluster_2018 để trống, đây là khuyết thiếu có chủ đích và được ghi chú rõ.

2.4. Chuẩn hóa tên quốc gia và bổ sung mã ISO-3

Tên quốc gia bị ghi khác nhau giữa các năm nên nếu giữ nguyên thì bảng theo dõi dịch chuyển sẽ tách một quốc gia thành nhiều dòng. Từ điển COUNTRY_NAME_FIXES xử lý các trường hợp: Macedonia về North Macedonia, Swaziland về Eswatini, Taiwan Province of China về Taiwan, Hong Kong S.A.R., China về Hong Kong, Trinidad & Tobago về Trinidad and Tobago.


Mã ISO-3 được sinh bằng hàm country_to_iso3 kèm bảng ghi đè cho các trường hợp đặc biệt (Kosovo về XKX, North Cyprus về CYP, Somaliland về SOM). Kết quả kiểm tra trên bảng interim: 781 trên 781 dòng có mã ISO-3 hợp lệ theo mẫu ba chữ cái in hoa, bảng có 164 quốc gia duy nhất xuyên 5 năm và 162 mã ISO-3 phân biệt. Mã ISO-3 là điều kiện cần để vẽ bản đồ Choropleth trong ứng dụng demo ở Chương 5.

2.5. Bảng dữ liệu trung gian

Sau tiền xử lý, nhóm xuất data/interim/happiness_merged.csv gồm 13 cột: country, region, happiness_rank, happiness_score, sáu yếu tố cơ sở, dystopia_residual, year và iso_alpha. Cột region chỉ có ở 2015–2016 nên được bù từ dữ liệu hai năm đầu và bảng dự phòng, cột này giữ lại để tham khảo, không dùng trong gom cụm.

2.6. Phân tích hình dạng phân phối

Hình 2.1 vẽ histogram kèm đường cong KDE cho sáu đặc trưng, kèm độ lệch skewness trên tiêu đề từng subplot.




Hình 2.1: Phân bố sáu yếu tố cơ sở trên toàn bộ 781 bản ghi (Histogram và KDE)

Hai đặc trưng lệch phải rõ: generosity có skewness 1,043 và corruption_perception có skewness 1,521. Bốn đặc trưng còn lại lệch nhẹ về bên trái: GDP bình quân đầu người −0,344, hỗ trợ xã hội −0,688, tuổi thọ khỏe mạnh −0,500, tự do −0,524. Phân phối lệch

phải của corruption_perception cho thấy đa số quốc gia có điểm thấp, chỉ một nhóm nhỏ đạt điểm cao.

2.7. Tương quan Pearson




Hình 2.2: Ma trận hệ số tương quan Pearson giữa sáu yếu tố cơ sở và điểm hạnh phúc

Cặp GDP bình quân đầu người và tuổi thọ khỏe mạnh đạt r = 0,79, vượt ngưỡng 0,7 nên cần lưu ý hiện tượng đa cộng tuyến khi diễn giải. Điểm hạnh phúc tương quan mạnh với GDP bình quân đầu người (r = 0,79) và tuổi thọ khỏe mạnh (r = 0,74), trong khi generosity gần như không tương quan (r = −0,01). Kết quả này củng cố nhận định rằng sáu yếu tố mô tả được phần lớn chênh lệch mức sống, nhưng không phải mọi yếu tố đều đóng góp như nhau.

2.8. Nhận diện ngoại lai

Hình 2.3 là biểu đồ hộp cho sáu đặc trưng sau khi đưa về cùng thang Min-Max để hiển thị chung một trục.



Hình 2.3: Biểu đồ hộp nhận diện ngoại lai theo quy tắc 1,5 lần IQR

Số điểm ngoại lai theo quy tắc 1,5 lần IQR tập trung ở các nước thu nhập cao và một số nước châu Phi. Nhóm không loại các điểm này vì đó là quan sát thật, phản ánh chênh lệch thực tế giữa các quốc gia, vai trò của bước nhận diện ngoại lai là để chọn cách chuẩn hóa phù hợp ở Chương 3.

2.9. Kết luận

Bảng phân tích cuối cùng có 781 bản ghi sạch, sáu yếu tố không còn giá trị khuyết, tên cột và tên quốc gia đã đồng nhất, mã ISO-3 hợp lệ toàn bộ. Dữ liệu lệch thang đo giữa các trụ cột và có ngoại lai, nên bước chuẩn hóa ở Chương 3 là bắt buộc trước khi gom cụm.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH

3.1. Ma trận đặc trưng

Mỗi quan sát là một quốc gia trong một năm. Ma trận đầu vào gồm sáu cột tương ứng sáu yếu tố cơ sở. Điểm hạnh phúc và thứ hạng hạnh phúc không nằm trong ma trận này, tuân theo quy tắc vàng ở Mục 1.7. Số dòng ma trận theo năm là 158, 157, 155, 155 và 156.

3.2. So sánh ba phương án chuẩn hóa

Nhóm giữ lại cả ba phương án chuẩn hóa cho K-Means để có căn cứ thực nghiệm thay vì chọn theo cảm tính. Z-score đưa từng biến về phân phối có trung bình 0 và độ lệch chuẩn 1 theo công thức $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$. Min-Max co giãn về đoạn [0, 1] theo công thức $x' = \frac{x-\min}{\max-\min}$. Phương án Raw giữ nguyên thang đo.

Min-Max rất nhạy với ngoại lai: một quốc gia có GDP hoặc tuổi thọ đột biến sẽ nén các quốc gia còn lại vào một khoảng hẹp và làm mất độ phân giải giữa các nước trung bình. Phương án Raw để biến có thang đo lớn chi phối khoảng cách Euclid. Z-score giữ nguyên hình dáng phân phối và mức phân tán tương đối nên mỗi trụ cột đóng góp công bằng hơn.

Bảng 3.1: So sánh năm cấu hình gom cụm lõi (trung bình 2015–2019)

Thuật toán	Chuẩn hóa	Silhouette	Davies–Bouldin	Calinski–Harabasz	Inertia	Thời gian (giây)
DBSCAN	Z-score	0,0514	0,7991	14,6058	511,6867	0,1027
K-Means	Min-Max	0,3288	1,0896	88,6959	19,6404	0,4390
K-Means	Raw	0,3234	1,0586	148,8569	18,5140	0,5518
K-Means	Z-score	0,3180	1,1432	79,6817	459,7275	0,3697
Ward	Z-score	0,2868	1,1558	66,7203	501,3057	1,1842

Silhouette của Min-Max (0,3288) nhỉnh hơn Raw (0,3234) và Z-score (0,3180), nhưng chênh lệch chỉ khoảng 0,01. Cột Inertia không so sánh trực tiếp được giữa các phương án chuẩn hóa vì phụ thuộc thang đo. Nhóm chọn Z-score làm cấu hình chính vì lý do diễn giải: Z-score đưa sáu trụ cột về cùng đơn vị độ lệch chuẩn, giữ được cấu trúc tương quan giữa các biến, và ổn định qua các lần khởi tạo với ARI trung bình 0,9904. Kết quả của cả ba phương án vẫn được báo cáo đầy đủ để bảo đảm tính khách quan của thực nghiệm.

3.3. Thuật toán K-Means cài đặt từ đầu

K-Means lặp hai bước: gán mỗi điểm vào tâm gần nhất và cập nhật tâm bằng trung bình các điểm trong cụm. Hàm mục tiêu là tổng bình phương khoảng cách trong cụm:

$$\text{WCSS} = \sum_{i=1}^{n} \left\| x_i - \mu_{c(i)} \right\|^2$$

Nhóm cài đặt khởi tạo K-Means++ thay vì chọn ngẫu nhiên thuần túy: tâm đầu tiên chọn ngẫu nhiên, các tâm sau chọn với xác suất tỉ lệ thuận với khoảng cách bình phương đến tâm gần nhất. Cách này giảm khả năng rơi vào cực tiểu địa phương. Với mỗi cấu hình, nhóm chạy n_init = 10 lần với các seed khác nhau và giữ lần có inertia nhỏ nhất. số vòng lặp tối đa là 100. Class SimpleKMeans lưu lại inertia_history và n_iter_ để truy vết quá trình hội tụ.

3.4. Phân cấp Ward cài đặt từ đầu

Phân cấp Ward gộp cụm theo tiêu chí tối thiểu hóa gia tăng phương sai nội cụm. Với hai cụm A và B, độ tăng phương sai khi gộp tính qua khoảng cách tâm cụm:

$$\Delta(A, B) = \frac{n_A \cdot n_B}{n_A + n_B} \cdot \left\| \mu_A - \mu_B \right\|^2$$

Sau khi gộp, khoảng cách giữa cụm mới và cụm còn lại được cập nhật theo công thức Lance–Williams:

$$d(A \cup B, C) = \frac{n_A + n_C}{n_A + n_B + n_C} \cdot d(A, C) + \frac{n_B + n_C}{n_A + n_B + n_C} \cdot d(B, C) - \frac{n_C}{n_A + n_B + n_C} \cdot d(A, B)$$

Nhóm lưu merge_history gồm chỉ số hai cụm con, khoảng cách gộp và số điểm của cụm mới. Ward là thuật toán tất định với dữ liệu và tham số cố định, nên Dkhông cần chạy lặp nhiều seed.

3.5. DBSCAN cài đặt từ đầu

DBSCAN phân loại điểm theo mật độ với hai tham số eps là bán kính và min_samples là số điểm tối thiểu. Điểm lõi có ít nhất min_samples điểm (kể cả nó) trong bán kính eps, điểm biên nằm trong bán kính của một điểm lõi, điểm còn lại gán nhãn nhiễu −1. Nhóm cài đặt SimpleDBSCAN bằng cách duyệt vùng lân cận và lan truyền nhãn.

Nhóm quét toàn bộ lưới eps thuộc {0,6; 0,8; 1,0; 1,2} và min_samples thuộc {3; 4; 5}, tổng 60 cấu hình cho 5 năm. Bảng 3.2 ghi số tổ hợp tạo được ít nhất hai cụm, tức đủ điều kiện tính chỉ số nội bộ.

Bảng 3.2: Số tổ hợp tham số DBSCAN đủ điều kiện tính chỉ số, theo năm

Năm	Tổ hợp đủ cụm	Tổ hợp không đủ cụm	Tổng
2015	9	3	12
2016	7	5	12
2017	8	4	12
2018	10	2	12
2019	11	1	12

Với cấu hình tốt nhất eps = 1,2 và min_samples = 4, DBSCAN chỉ tạo 1 đến 2 cụm và đánh dấu 24 đến 35 điểm nhiễu, Silhouette đạt 0,2976 năm 2015 nhưng bằng 0 ở 2016 và 2017, âm ở 2019. Nguyên nhân là sáu đặc trưng sau chuẩn hóa có mật độ khá đồng đều, không tồn tại vùng dày đặc trưng để tách cụm. Nhóm giữ DBSCAN như phương án

đối chứng để chứng minh dữ liệu quốc gia phù hợp hơn với phương pháp dựa trên khoảng cách.

3.6. Các độ đo đánh giá

Silhouette của điểm i so sánh khoảng cách trung bình đến các điểm cùng cụm a(i) với khoảng cách trung bình nhỏ nhất đến cụm lân cận b(i):

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))} \in [-1,1]$$


Hệ số Silhouette của cả tập là trung bình của s(i), giá trị gần 1 nghĩa là cụm tách biệt, gần 0 là nằm sát ranh giới, âm là có khả năng gán sai cụm.

Davies–Bouldin là trung bình tỉ số giữa độ phân tán nội cụm và khoảng cách giữa hai tâm cụm, giá trị nhỏ hơn thường tốt hơn. Calinski–Harabasz là tỉ số giữa phương sai giữa cụm và phương sai trong cụm, giá trị lớn hơn thường tốt hơn. Adjusted Rand Index (ARI) đo mức trùng khớp nhãn giữa hai lần chạy sau khi loại yếu tố ngẫu nhiên, ARI bằng 1 là trùng khớp hoàn toàn.

Cả bốn độ đo đều được cài đặt lại từ đầu bằng vòng lặp và công thức cơ bản, không gọi hàm dựng sẵn.

3.7. Khảo sát số cụm tối ưu

Nhóm khảo sát k từ 2 đến 9 cho từng năm bằng Elbow trên Inertia kết hợp với Silhouette, bảng khảo sát gồm 40 dòng. Hình 3.1 là biểu đồ khuỷu tay và Silhouette của K-Means.




Hình 3.1: Đường khuỷu tay Inertia và hệ số Silhouette theo số cụm k

Bảng 3.3: Số cụm tối ưu k và Silhouette cực đại theo năm (K-Means, Z-score)*

Năm	k*	Silhouette cực đại	Inertia tại k*
2015	3	0,2931	481,9405
2016	3	0,3037	472,8497
2017	3	0,3133	457,0866
2018	3	0,3365	446,1818
2019	3	0,3436	440,5788

Kết quả là k = *3 ở cả 5 năm, Silhouette cực đại tăng từ 0,2931 năm 2015 lên 0,3436 năm 2019. Vì k* đồng thuận, nhóm giữ thêm cấu hình k = 3 làm đối chứng xuyên năm để phục vụ so sánh giữa các năm.



Hình 3.2: Khảo sát số cụm k từ 2 đến 9 cho năm 2019 (Inertia và Silhouette)

3.8. Kiểm tra độ ổn định

Nhóm chạy K-Means mười lần với mười seed khác nhau cho mỗi năm và tính ARI cho từng cặp trong 45 cặp.

Bảng 3.4: Chỉ số ARI của các cấu hình dùng Z-score (mười seed, 5 năm)

year	algorithm	k	n_runs	mean_pairwise_ari	min_pairwise_ari
2015	K-Means	3	10	0,9883	0,9781
2015	Ward	3	2	1,0000	1,0000
2015	DBSCAN		2	1,0000	1,0000
2016	K-Means	3	10	1,0000	1,0000
2016	Ward	3	2	1,0000	1,0000
2016	DBSCAN		2	1,0000	1,0000
2017	K-Means	3	10	0,9844	0,9588
2017	Ward	3	2	1,0000	1,0000
2017	DBSCAN		2	1,0000	1,0000
2018	K-Means	3	10	0,9794	0,9446
2018	Ward	3	2	1,0000	1,0000

2018	DBSCAN		2	1,0000	1,0000
2019	K-Means	3	10	1,0000	1,0000
2019	Ward	3	2	1,0000	1,0000
2019	DBSCAN		2	1,0000	1,0000

ARI trung bình của K-Means/Z-score đạt 0,9763 đến 1,0000 với mức thấp nhất từng cặp là 0,9763, điều này cho thấy phân hoạch gần như không phụ thuộc seed. Ward và DBSCAN là thuật toán tất định nên ARI bằng 1,0000 giữa các lần chạy, nhóm ghi nhận kèm giải thích thay vì chạy lặp hình thức.

3.9. Quy trình thực nghiệm

Mỗi năm là một thí nghiệm độc lập. Quy trình gồm: nạp bảng interim, chọn sáu đặc trưng của năm, chuẩn hóa theo cấu hình, chạy thuật toán, tính Silhouette, Davies–Bouldin, Calinski–Harabasz, và hậu kiểm bằng điểm hạnh phúc. Tổng cộng năm cấu hình lõi nhân 5 năm là 25 dòng kết quả, cộng với 60 dòng quét DBSCAN và 25 dòng độ ổn định ARI. Toàn bộ kết quả lưu tại reports/tables/.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ DIỄN GIẢI TRI THỨC

4.1. Chỉ số đánh giá của K-Means qua các năm

Bảng 4.1: Chỉ số đánh giá của K-Means/Z-score theo năm

year	silhouette	davies_bouldin	calinski_harabasz	inertia	runtime_seconds
2015	0,2931	1,2166	74,9462	481,9405	0,0817
2016	0,3037	1,1801	76,3976	472,8497	0,3923
2017	0,3133	1,1591	78,6315	457,0866	0,9049
2018	0,3365	1,0900	82,4108	446,1818	0,2217
2019	0,3436	1,0703	86,0226	440,5788	0,2477

Silhouette tăng đều từ 0,2931 lên 0,3436 qua 5 năm, Davies–Bouldin giảm từ 1,2166 xuống 1,0703 và Calinski–Harabasz tăng từ 74,95 lên 86,02. Xu hướng này cho thấy cấu trúc ba cụm ngày càng tách biệt hơn ở các năm cuối giai đoạn.

4.2. Chỉ số đánh giá của Ward và so sánh với K-Means

Bảng 4.2: Chỉ số đánh giá của Ward/Z-score theo năm

year	silhouette	davies_bouldin	calinski_harabasz	inertia	runtime_seconds
2015	0,2541	1,2593	59,8788	534,7986	1,2280
2016	0,2908	1,2273	70,9937	490,1155	1,4179
2017	0,2861	1,1402	66,1140	497,3472	1,2903
2018	0,2925	1,1503	68,3879	489,5148	0,7747
2019	0,3104	1,0019	68,2269	494,7524	1,2101

Ward có Silhouette thấp hơn K-Means ở cả 5 năm (0,2541 đến 0,3104 so với 0,2931 đến 0,3436) và thời gian chạy lớn hơn (0,77 đến 1,42 giây so với 0,08 đến 0,39 giây). Cả hai thuật toán đều đồng thuận chọn ba cụm ở mọi năm, K-Means được chọn làm cấu hình kể chuyện chính vì chỉ số tách biệt tốt hơn và chi phí tính toán thấp hơn.

4.3. Chân dung ba cụm

Bảng 4.3 tổng hợp số lượng quốc gia và điểm hạnh phúc trung bình của từng cụm theo năm, số liệu lấy từ reports/tables/cluster_trends.csv.


Bảng 4.3: Số lượng quốc gia và điểm hạnh phúc trung bình theo cụm qua 5 năm

year	cluster_id	country_count	mean_happiness_score
2015	0	29	6,8445
2015	1	79	5,5766
2015	2	50	4,2065
2016	0	27	6,8456
2016	1	84	5,5975
2016	2	46	4,1302
2017	0	29	6,7536
2017	1	80	5,5702
2017	2	46	4,0957
2018	0	24	6,8050
2018	1	85	5,6080
2018	2	46	4,1711
2019	0	28	6,7280
2019	1	82	5,5977
2019	2	46	4,2632

Nhóm đặt tên cụm theo chân dung sáu đặc trưng, thứ tự ổn định là 0 là nhóm hạnh phúc cao, 1 là trung bình và 2 là thấp:

1. Cụm 1 - Phát triển toàn diện: vượt trội đồng thời ở GDP, tuổi thọ và hỗ trợ xã hội, nhận thức tham nhũng cao nhất. Số quốc gia theo năm là 29, 27, 29, 24 và 28, điểm hạnh phúc trung bình từ 6,728 đến 6,846.
2. Cụm 2 - Đang phát triển phụ thuộc kinh tế: các chỉ số ở mức trung bình khá và chiếm số lượng đông nhất. Số quốc gia theo năm là 79, 84, 80, 85 và 82, điểm hạnh phúc trung bình từ 5,570 đến 5,608.

3. Cụm 3 - Dễ bị tổn thương và Khó khăn: điểm rất thấp ở hầu hết trụ cột kinh tế, y tế và tự do. Số quốc gia theo năm là 50, 46, 46, 46 và 46, điểm hạnh phúc trung bình từ 4,096 đến 4,263.



Hình 4.1: Chân dung radar sáu yếu tố của ba cụm quốc gia (trung bình 2015–2019)

Cần lưu ý rằng nhãn 0, 1, 2 chỉ là mã định danh. Ở lớp nhãn gốc trước khi chuẩn hóa thứ tự, cụm điểm cao nhất của K-Means lần lượt mang nhãn 2, 0, 2, 1 và 0 từ 2015 đến 2019. Nhóm chuẩn hóa lại theo điểm hạnh phúc trung bình để tên cụm nhất quán giữa các năm, và trong báo cáo luôn diễn giải bằng giá trị trung bình sáu đặc trưng thay vì bằng số nhãn.

4.4. Hậu kiểm độc lập bằng điểm hạnh phúc


Điểm hạnh phúc không tham gia gom cụm. Sau khi gán nhãn, nhóm kiểm tra mức phân hóa bằng phân tích phương sai một nhân tố với nhân tố là cụm (ba mức) và biến phụ thuộc là điểm hạnh phúc. Công thức F là tỉ số giữa phương sai giữa cụm và phương sai trong cụm:

$$F = \frac{\frac{\mathrm{SS}_{\text{between}}}{k-1}}{\frac{\mathrm{SS}_{\text{within}}}{n-k}}$$

Bảng 4.4: Phân tích phương sai một nhân tố cho điểm hạnh phúc theo cụm K-Means

Năm	Số quan sát	Bậc tự do	F	Chênh lệch cụm cao nhất và thấp nhất
2015	158	(2; 155)	144,89	2,638
2016	157	(2; 154)	148,24	2,715
2017	155	(2; 152)	159,18	2,658
2018	155	(2; 152)	127,15	2,634
2019	156	(2; 153)	107,09	2,465

Giá trị F đều trên 100, lớn hơn nhiều mức cần thiết để bác bỏ giả thuyết không ở mức ý nghĩa 1 phần trăm. Chênh lệch giữa điểm trung bình cụm cao nhất và thấp nhất nằm trong khoảng 2,465 đến 2,943 điểm trên thang 0–10 tùy cấu hình và năm.



Hình 4.2: Hậu kiểm độc lập, phân bố điểm hạnh phúc thực tế giữa ba cụm qua 5 năm

Kết quả này là căn cứ để nhóm kết luận các cụm hình thành từ sáu yếu tố khách quan vẫn phản ánh đúng mức sống thực tế, dù không dùng điểm hạnh phúc trong quá trình gom cụm.

4.5. Cấu hình đối chứng k = 3

Vì k* = 3 ở cả 5 năm, cấu hình đối chứng k = 3 trùng với cấu hình tối ưu. Bảng 4.5 tổng hợp chỉ số của hai thuật toán theo năm.

Bảng 4.5: Chỉ số của cấu hình đối chứng k = 3 cho hai thuật toán qua 5 năm

year	algorithm	k_star	ari_k3_vs_k_star	silhouette	davies_bouldin	calinski_harabasz
2015	K-Means	3	1	0,2931	1,2166	74,9462
2015	Ward	3	1	0,2541	1,2593	59,8788
2016	K-Means	3	1	0,3037	1,1801	76,3976
2016	Ward	3	1	0,2908	1,2273	70,9937
2017	K-Means	3	1	0,3133	1,1591	78,6315
2017	Ward	3	1	0,2861	1,1402	66,1140
2018	K-Means	3	1	0,3365	1,0900	82,4108
2018	Ward	3	1	0,2925	1,1503	68,3879
2019	K-Means	3	1	0,3436	1,0703	86,0226
2019	Ward	3	1	0,3104	1,0019	68,2269

ARI giữa cấu hình k* và k = 3 bằng 1,0000 ở cả 10 trường hợp (hai thuật toán nhân 5 năm). Đây là kiểm tra tính nhất quán, không phải so sánh hai giá trị k khác nhau.

4.6. Ghép cụm liên năm

Nhãn cụm không so sánh trực tiếp được giữa các năm vì mỗi năm gom cụm riêng. Nhóm ghép cụm của hai năm liền kề bằng thuật toán tham lam: tính khoảng cách Euclid giữa mọi cặp tâm cụm, sắp xếp tăng dần, nếu khoảng cách chênh nhau dưới 10^{-6} thì xét thêm chênh lệch điểm hạnh phúc trung bình, sau đó ghép lần lượt các cặp chưa dùng. Hàm xử lý nằm tại match_clusters_greedy trong src/models/clustering.py.

Bảng 4.6: Kết quả ghép cụm liên năm theo khoảng cách tâm cụm

base_year	target_year	base_cluster_raw	target_cluster_raw	centroid_euclidean_distance	happiness_score_diff
2015	2016	1	1	0,0854	0,0209
2015	2016	2	0	0,1451	0,0010
2015	2016	0	2	0,1480	0,0763
2016	2017	1	0	0,0898	0,0272
2016	2017	2	1	0,1314	0,0345
2016	2017	0	2	0,2277	0,0920
2017	2018	1	2	0,0571	0,0754
2017	2018	0	0	0,1121	0,0378
2017	2018	2	1	0,4196	0,0514
2018	2019	2	2	0,1477	0,0921
2018	2019	0	1	0,1480	0,0102
2018	2019	1	0	0,3348	0,0770

Khoảng cách tâm cụm của 12 cặp được ghép nằm trong khoảng 0,0571 đến 0,4196, chênh lệch điểm hạnh phúc giữa hai cụm được ghép tối đa 0,0921. Khoảng cách nhỏ cho thấy cấu trúc cụm giữa hai năm liền kề thay đổi ít.

4.7. Dịch chuyển cụm của 156 quốc gia

Bảng theo dõi dịch chuyển (data/processed/country_cluster_shift.csv) ghi nhãn cụm của 156 quốc gia qua 5 năm.

Bảng 4.7: Phân bố trạng thái dịch chuyển cụm của 156 quốc gia (2015–2019)


Trạng thái	Số quốc gia	Tỷ lệ	Ví dụ
Ổn định tuyệt đối	142	91,0%	Việt Nam giữ cụm trung bình cả 5 năm
Biến động trung gian	8	5,1%	Bahrain, Iran, Israel, Thái Lan
Cải thiện nhóm	4	2,6%	Botswana, Georgia,

			Indonesia, Myanmar
Suy giảm nhóm	2	1,3%	Kuwait, Uruguay

Bảng dịch chuyển có 17 ô khuyết ở các cột cụm, nguyên nhân là một số quốc gia không được khảo sát ở mọi năm (Gambia vắng từ 2015 đến 2018, Eswatini vắng 2016 đến 2018) cộng với UAE năm 2018 bị loại có chủ đích. Nhóm đã đối chiếu chéo với bảng interim và xác nhận toàn bộ 17 ô khuyết đều ứng với quốc gia không có dữ liệu năm tương ứng.


Phân tích định lượng nguyên nhân cho sáu quốc gia dịch chuyển, xét chênh lệch giữa năm 2015 và 2019:

- Botswana chuyển lên nhóm trung bình từ năm 2016, hai chỉ số tăng mạnh nhất là tuổi thọ khỏe mạnh (+0,490) và GDP bình quân đầu người (+0,047), điểm hạnh phúc trong giai đoạn lại giảm 0,844, cho thấy dịch chuyển cụm theo sáu yếu tố không đồng nghĩa điểm hạnh phúc tăng.
- Georgia chuyển lên nhóm trung bình từ năm 2019 nhờ hỗ trợ xã hội (+0,280) và GDP bình quân đầu người (+0,144), nhận thức tham nhũng lại giảm 0,219.
- Indonesia chuyển lên nhóm cao từ năm 2019 nhờ hỗ trợ xã hội (+0,116) và GDP bình quân đầu người (+0,103).
- Myanmar chuyển lên nhóm cao từ năm 2018 nhờ hỗ trợ xã hội (+0,472) và GDP bình quân đầu người (+0,439).
- Kuwait tụt xuống nhóm trung bình, chỉ số giảm mạnh nhất là nhận thức tham nhũng (−0,159).
- Uruguay tụt xuống nhóm trung bình, chỉ số giảm mạnh nhất là mức độ hào phóng (−0,105) và nhận thức tham nhũng (−0,096).




Hình 4.3: Xu hướng số lượng quốc gia trong từng cụm giai đoạn 2015–2019

4.8. Phân bố cụm trên không gian PCA 2D



Hình 4.4: Lưới phân bố ba cụm trên không gian 2D PCA giai đoạn 2015–2019

Ở mọi năm, ba cụm chiếm các vùng tương đối tách biệt trên mặt phẳng PCA, trật tự phân tách theo trục thứ nhất giữ nguyên qua các năm, phù hợp với kết quả Silhouette tăng dần về cuối giai đoạn.



Hình 4.5: Chân dung radar sáu yếu tố của ba cụm quốc gia năm 2019

4.9. Kết luận


Trong phạm vi sáu đặc trưng và dữ liệu 2015–2019, ba cụm là cấu hình tối ưu đồng thuận, K-Means/Z-score cho Silhouette 0,293–0,344 và ổn định cao qua seed, Ward xác nhận cùng số cụm, DBSCAN không phù hợp với dữ liệu trong vùng tham số đã quét. Bước hậu kiểm bằng điểm hạnh phúc cho F từ 107,09 đến 159,18, chứng minh ba cụm phân hóa theo mức sống thực tế.

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG DEMO, KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kiến trúc ứng dụng demo Streamlit

Ứng dụng app/app.py đọc trực tiếp dữ liệu đã sinh ở các mốc M1 đến M3 và gồm bốn tab tương tác. Mọi hàm nạp dữ liệu được bọc @st.cache_data để không phải đọc lại đĩa khi người dùng đổi lựa chọn.

1. Tab Tổng quan cụm và Radar: chọn năm từ 2015 đến 2019 và thuật toán K-Means hoặc Ward, hiển thị thẻ chỉ số Silhouette, Davies–Bouldin, Calinski–Harabasz và Radar Chart so sánh sáu đặc trưng trung bình của ba cụm.
2. Tab Bản đồ thế giới: vẽ bản đồ Choropleth bằng Plotly, tô màu theo cụm và dùng mã ISO-3 trong cột iso3, khi rê chuột hiển thị tên quốc gia, mã ISO-3, nhóm cụm và điểm hạnh phúc.
3. Tab Tra cứu quốc gia: chọn một trong 156 quốc gia, xem nhóm cụm năm 2019, trạng thái và chiều dịch chuyển, bảng lịch sử phân cụm và biểu đồ biến thiên sáu chỉ số cùng điểm hạnh phúc.
4. Tab Thử nghiệm gán nhãn: kéo sáu thanh trượt theo dải giá trị năm 2019, hệ thống chuẩn hóa z-score theo mean và std đã lưu trong models/kmeans_2019.json, tính khoảng cách Euclid tới ba tâm cụm và gán vào cụm gần nhất, kèm bảng khoảng cách và Radar so sánh.



Hình 5.1: Giao diện trực quan bốn phân hệ tương tác của ứng dụng demo Streamlit

5.2. Kiểm thử ứng dụng

Ứng dụng được kiểm thử tự động bằng streamlit.testing.v1.AppTest trong scripts/audit_m4_app_and_slides.py. Kết quả: chạy toàn bộ app không phát sinh ngoại lệ, hiển thị đúng bốn tab, sáu thanh trượt, mười hai thẻ chỉ số và bốn biểu đồ Plotly. Khi đổi thuật toán từ K-Means sang Ward, các thẻ chỉ số thay đổi từ 0,3436 / 1,0703 / 86,0 thành 0,3104 / 1,0019 / 68,2, xác nhận ứng dụng không hardcode số liệu.

5.3. Đóng góp chính của đồ án

1. Xây dựng pipeline dữ liệu 5 năm chạy lại được từ đầu, Sinh bảng trung gian 781 bản ghi với mã ISO-3 hợp lệ toàn bộ.
2. Cài đặt lại từ đầu K-Means, phân cấp Ward, DBSCAN, SimplePCA và bốn độ đo đánh giá bằng NumPy ở mức phép toán cơ bản, có script đối chứng với thư viện chuẩn.

3. Thực nghiệm năm cấu hình nhân 5 năm, khảo sát số cụm, quét tham số DBSCAN và kiểm tra độ ổn định qua mười seed, toàn bộ kết quả lưu thành CSV.
4. Xây dựng thuật toán ghép cụm liên năm và bảng dịch chuyển của 156 quốc gia qua 5 năm.
5. Xây dựng ứng dụng demo bốn tab

5.4. Hạn chế

Về dữ liệu: bộ dữ liệu chỉ có sáu trụ cột của Gallup World Poll, thiếu các chỉ số văn hóa và thể chế chuyên sâu nên phần dư Dystopia còn lớn ở một số quốc gia (từ 0,33 đến 3,84 tùy năm). Cỡ mẫu mỗi năm khác nhau (158, 157, 155, 155, 156) nên mọi so sánh theo thời gian đều phải ghi rõ cỡ mẫu. Bảng dịch chuyển có 17 ô khuyết do quốc gia vắng mặt ở một số năm.

Về phương pháp: gom cụm không có nhãn chuẩn để đối chiếu nên kết luận dựa trên các độ đo nội tại và hậu kiểm bằng điểm hạnh phúc. Tên cụm mang tính diễn giải của nhóm. Silhouette trong khoảng 0,293–0,344 là mức trung bình, phản ánh việc các quốc gia nằm dọc một phổ liên tục chứ không tách rời hoàn toàn. DBSCAN nhạy với tham số và không phù hợp với dữ liệu trong vùng đã quét.

Về phạm vi: kết luận chỉ đúng cho sáu đặc trưng, dữ liệu 2015–2019 và dải tham số của thí nghiệm, báo cáo không chứng minh quan hệ nhân quả giữa sáu yếu tố và mức hạnh phúc.

5.5. Hướng phát triển

1. Mở rộng chuỗi thời gian sang 2020–2024 để kiểm tra cấu trúc cụm có giữ nguyên sau đại dịch hay không.
2. Bổ sung đặc trưng ngoài sáu trụ cột như bất bình đẳng Gini, chi tiêu y tế và chỉ số chất lượng quản trị để giảm phần dư.
3. So sánh thêm phân cụm mờ (Fuzzy C-Means) cho các quốc gia đang chuyển tiếp giữa các nhóm.
4. Phân tích độ nhạy theo trọng số trụ cột khi ưu tiên thể chế hoặc kinh tế.

5. Đưa demo lên dashboard công khai

5.6. Kết luận

Trên dữ liệu 2015–2019 và sáu yếu tố cơ sở, ba cụm là cấu hình tối ưu đồng thuận ở cả 5 năm. K-Means với Z-score cho Silhouette 0,293–0,344, Davies–Bouldin 1,00–1,07 và Calinski–Harabasz 74,95–86,02, kết quả ổn định qua mười seed với ARI thấp nhất 0,9763. Ba cụm tương ứng với các nhóm phát triển toàn diện, đang phát triển và khó khăn, phân hóa rõ rệt khi hậu kiểm bằng điểm hạnh phúc với F từ 107,09 đến 159,18. Bảng dịch chuyển cho thấy 142 trong 156 quốc gia giữ nguyên cụm cả 5 năm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. F. Helliwell, R. Layard, and J. D. Sachs, Eds., World Happiness Report (2015–2019). New York, NY, USA: Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 2015–2019.

[2] Sustainable Development Solutions Network, “World Happiness Report,” Kaggle, 2019. [Online Dataset].(Mô tả chi tiết tại repo: data/Aboutdataset.md).

[3] J. H. Ward Jr., “Hierarchical grouping to optimize an objective function,” Journal of the American Statistical Association, vol. 58, no. 301, pp. 236–244, 1963, doi: 10.1080/01621459.1963.10500845.

[4] M. Ester, H. P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu, “A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise,” in Proc. 2nd Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-96), Portland, OR, USA, 1996, pp. 226–231.

[5] P. J. Rousseeuw, “Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis,” Journal of Computational and Applied Mathematics, vol. 20, pp. 53–65, Nov. 1987, doi: 10.1016/0377-0427(87)90125-7.

[6] L. Hubert and P. Arabie, “Comparing partitions,” Journal of Classification, vol. 2, no. 1, pp. 193–218, Dec. 1985, doi: 10.1007/BF01908075.

[7] Gallup, “Understanding How Gallup Uses the Cantril Scale,” Gallup World Poll Methodology, 2009. [Online].

PHỤ LỤC A: BẢNG KHẢO SÁT SỐ CỤM NĂM 2019

Bảng A.1: Khảo sát số cụm k từ 2 đến 9 cho năm 2019

k	inertia	silhouette	year
2	622,2806	0,3194	2019
3	440,5788	0,3436	2019
4	381,7899	0,3046	2019
5	334,8618	0,2564	2019
6	302,2125	0,2562	2019
7	280,0020	0,2500	2019
8	262,3038	0,2321	2019
9	249,5305	0,2118	2019

PHỤ LỤC B: KẾT QUẢ QUÉT THAM SỐ DBSCAN NĂM 2019

Bảng B.1: Kết quả quét tham số DBSCAN cho năm 2019

eps	min_samples	silhouette	davies_bouldin	calinski_harabasz	n_clusters	n_noise
0,6000	3	0,7991	0,2736	189,6439	2	138
0,6000	4	0,8061	0,2599	169,8749	2	141
0,6000	5	0,8269	0,2223	147,8961	2	146
0,8000	3	0,2964	1,0219	45,4535	6	98
0,8000	4	0,4021	0,9021	69,8583	4	110
0,8000	5	0,3676	0,9690	69,4816	5	113
1,0000	3	0,2970	0,8807	66,8048	4	53
1,0000	4	0,3195	0,8782	67,6359	4	59
1,0000	5	0,2154	0,9762	47,6207	6	67
1,2000	3	0,1439	0,9465	5,1514	2	28
1,2000	4	-0,0809	1,6489	1,6034	2	32
1,2000	5	0,0000	0,0000	0,0000	1	38