

图割与谱聚类：从 NCut 推导到拉普拉斯矩阵

写给完全没接触过的人

本文假设你只学过线性代数（矩阵乘法、特征值）和一点点概率，其余概念全部从零讲起。目标是把「图割（Graph Cut）」与「谱聚类（Spectral Clustering）」这两件事，从最朴素的直觉一路推到能自己动手推导的程度。

全文围绕两张图里的公式展开：

$$\begin{aligned} > Ncut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{assoc(A, V)} + \frac{cut(A, B)}{assoc(B, V)} > \\ > Ncut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{cut(A, V)} + \frac{cut(A, B)}{cut(B, V)} > = \frac{\sum_{x_i > 0, x_j < 0} -w(i, j) x_i x_j}{\sum_{x_i > 0} d_i} > + \frac{\sum_{x_i < 0, x_j > 0} -w(i, j) x_i x_j}{\sum_{x_i < 0} d_i} > \end{aligned}$$

我们会用 $vol(A)$ 把每个符号的含义讲透，并重点解释这两个公式为什么看起来不一样。

目录

1. 引言：为什么需要图割与谱聚类
2. 图的基本概念（顶点、边、权重、度）
3. 图的划分与「割」（Cut）
4. 从最小割到归一化割：为什么不能直接最小化 cut
5. 拉普拉斯矩阵的来源
6. NCut 的详细推导
7. 广义特征系统的构造（每一步）
8. 求解出 y 之后如何分割
9. 两个 NCut 公式为什么「不一样」
10. 谱聚类完整算法
11. 图割算法（Min-Cut / Max-Flow）
12. 知识点汇总
13. 速查表
14. 结论

1. 引言：为什么需要图割与谱聚类

1.1 一个最朴素的问题

假设你有一张图片，或者一堆数据点，你想把它们**分成两堆**（或者若干堆）。比如：

- 把一张照片里的「前景」和「背景」分开；
- 把一堆用户按兴趣分成几个群体；
- 把一堆像素按颜色/位置聚成几块。

最直接的想法是：把「相似」的东西分到同一堆，「不相似」的东西分到不同堆。

1.2 把数据变成「图」

为了用数学描述「相似」，我们把每个数据点看成一个**顶点 (node)**，把两个点之间的「相似程度」看成一条**带权重的边 (edge)**。这样就得到了一个**加权无向图 $G = (V, E)$** 。


于是「聚类」就变成了「把图的顶点切成几块，使得块内连接紧密、块间连接稀疏」。这就是**图割 (Graph Cut)** 的思想。

1.3 两条技术路线

路线	核心思想	代表方法
图割 (组合优化)	直接在图结构上求「最小割」，用最大流算法精确求解	Min-Cut / Max-Flow、s-t Cut
谱聚类 (谱图论)	把「最小割」松弛成特征值问题，用矩阵的特征向量求解	RatioCut、NCut、Laplacian Eigenmaps

谱聚类的妙处在于：它把一个**离散的、NP 难**的组合优化问题，**松弛**成一个**连续的、可解**的特征值问题，从而能用线性代数高效求解。

整体脉络示意：



2. 图的基本概念（顶点、边、权重、度）

2.1 加权无向图

一个**加权无向图**记作：

$$G = (V, E)$$

其中：

- $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ： **顶点集合**，共 $n = |V|$ 个顶点（每个数据点是一个顶点）。
- E ： **边集合**，每条边连接两个顶点。
- **无向**：边没有方向， v_i 连 v_j 等价于 v_j 连 v_i 。

含义：图就是「一堆点 + 点与点之间的连接关系」。

2.2 边权重（相似度）

每条边 (i, j) 上有一个**非负权重**：

$$w(i, j) \geq 0$$

其中：

- $w(i, j)$ ：顶点 i 与顶点 j 之间的**相似度**（也叫亲和度、affinity）。
- 权重越大，表示两个点越「像」，越应该分到同一堆。
- 无向图要求**对称**： $w(i, j) = w(j, i)$ 。
- 若两点之间没有边，则 $w(i, j) = 0$ 。

含义：权重是「相似度」的数学化。它把「像不像」变成了一个数字。

常见的相似度构造方式（后面第 10 节会细讲）：

$$w(i, j) = \exp\left(-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\sigma^2}\right)$$

其中：

- x_i, x_j ：两个数据点的特征向量。
- $\|x_i - x_j\|^2$ ：两点欧氏距离的平方。
- σ ：尺度参数，控制「多远算远」。
- 距离越近， w 越接近 1；距离越远， w 越接近 0。

2.3 相似度矩阵 W

把所有 $w(i, j)$ 排成一个 $n \times n$ 的矩阵：

$$W = \begin{bmatrix} w(1,1) & w(1,2) & \cdots & w(1,n) \\ w(2,1) & w(2,2) & \cdots & w(2,n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w(n,1) & w(n,2) & \cdots & w(n,n) \end{bmatrix}$$

其中：

- W ：**相似度矩阵**（也叫邻接矩阵、权重矩阵）。
- 通常取 $w(i,i) = 0$ （自己和自己不连边）。
- 因为无向， W 是**对称矩阵**： $W = W^T$ 。

含义： W 把整张图的连接关系「打包」成一个矩阵，方便做线性代数运算。

2.4 度 (Degree)

顶点 i 的**度**定义为它所有边权重之和：

$$d_i = \sum_{j=1}^n w(i,j)$$

其中：

- d_i ：顶点 i 的**度** (degree) 。
- $\sum_{j=1}^n w(i,j)$ ：把第 i 行所有元素加起来。
- 直观理解： d_i 越大，说明顶点 i 与周围连接越「紧密」。

含义：度衡量一个顶点「有多重要 / 有多中心」。

2.5 度矩阵 D

把所有度放到对角线上，得到**度矩阵**：

$$D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n) = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix}$$

其中：

- D ：**度矩阵**，是一个**对角矩阵**。
- 对角线元素是各顶点的度 d_i ，非对角线元素全为 0。
- 注意： D 的第 i 行之和 = d_i ，而 W 的第 i 行之和也 = d_i 。

含义： D 记录了每个顶点的「总连接强度」，是后面拉普拉斯矩阵的关键零件。

一个关键恒等式（后面反复用到）：

$$D\mathbf{1} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}, \quad W\mathbf{1} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}$$

其中：

- $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^\top$ ：全 1 向量。
- $D\mathbf{1}$ ：把 D 每行求和，得到度向量。
- $W\mathbf{1}$ ：把 W 每行求和，也得到度向量。
- 所以 $D\mathbf{1} = W\mathbf{1}$ ，即 $(D - W)\mathbf{1} = \mathbf{0}$ 。

含义：这个恒等式说明「度矩阵乘全 1 向量 = 相似度矩阵乘全 1 向量」，它是拉普拉斯矩阵「最小特征值为 0」的根源。

3. 图的划分与「割」 (Cut)

3.1 把图切成两半

假设我们要把顶点集合 V 分成两个互不相交的子集 A 和 B :

$$A \cup B = V, \quad A \cap B = \emptyset$$

其中:

- A : 第一堆顶点。
- B : 第二堆顶点。
- 两者合起来是全部顶点, 且没有重叠。

含义: 这就是「二分类 / 二分图」的数学描述。

3.2 割 (Cut)

割定义为「跨越 A 和 B 的所有边的权重之和」:


$$cut(A, B) = \sum_{i \in A, j \in B} w(i, j)$$

其中:

- $cut(A, B)$: 把 A 和 B 分开的「代价」。
- $\sum_{i \in A, j \in B}$: 对所有「一个端点在 A 、另一个端点在 B 」的边求和。
- 因为无向, $cut(A, B) = cut(B, A)$ 。

含义: $cut(A, B)$ 越小, 说明 A 和 B 之间连接越少, 切得越「干净」。

割的示意:



图中实线是「块内边」, 虚线是「跨块边」。 $cut(A, B)$ 就是所有虚线权重之和。

3.3 体积 (Volume) —— 本文的核心符号 $vol(A)$

体积定义为「子集 A 中所有顶点的度之和」：

$$vol(A) = \sum_{i \in A} d_i = \sum_{i \in A} \sum_{j \in V} w(i, j)$$

其中：

- $vol(A)$ ：子集 A 的**体积** (volume) 。
- $\sum_{i \in A} d_i$ ：把 A 中每个顶点的度加起来。
- 展开后 $\sum_{i \in A} \sum_{j \in V} w(i, j)$ ：表示「 A 中顶点与**全图所有顶点**（包括 A 内部和 B ）之间的边权总和」。

含义 (非常重要)： $vol(A)$ 衡量的是「 A 这一堆顶点**整体有多重**」。它既包含 A 内部的边，也包含 A 连到 B 的边。

$vol(A)$ 与 $cut(A, B)$ 的关系：

$$vol(A) = \underbrace{\sum_{i \in A} \sum_{j \in A} w(i, j)}_{A \text{ 内部边 (算了两次)}} + \underbrace{\sum_{i \in A} \sum_{j \in B} w(i, j)}_{= cut(A, B)}$$

其中：

- 第一项： A 内部的边，因为无向，每条边被算了两次。
- 第二项：正好就是 $cut(A, B)$ 。
- 所以 $vol(A) \geq cut(A, B)$ ，且 $vol(A) = 2 \cdot (A \text{ 内部边权}) + cut(A, B)$ 。

含义： $vol(A)$ 一定不小于 $cut(A, B)$ ，因为体积还包含了内部连接。

3.4 关联度 (Association) —— 就是 $vol(A)$ 的另一个名字

关联度定义为：

$$assoc(A, V) = \sum_{i \in A, j \in V} w(i, j)$$

其中：

- $assoc(A, V)$ ：子集 A 与**整个顶点集 V** 的关联度。
- $\sum_{i \in A, j \in V}$ ：对「一个端点在 A 、另一个端点在 V （任意顶点）」的边求和。

关键恒等式：

$$assoc(A, V) = \sum_{i \in A} \sum_{j \in V} w(i, j) = \sum_{i \in A} d_i = vol(A)$$

其中：

- 因为 $\sum_{j \in V} w(i, j) = d_i$ ，所以 $assoc(A, V)$ 就等于 A 中所有度之和。

- 结论: $\text{assoc}(A, V) = \text{vol}(A)$, 两者是同一个东西的两个名字。

含义: 记住这个恒等式, 第 9 节解释「两个公式为什么不一样」时全靠它。

4. 从最小割到归一化割：为什么不能直接最小化 cut

4.1 最小割（Min-Cut）的陷阱

最自然的想法是：最小化 $cut(A, B)$ 。

$$\min_{A,B} cut(A, B)$$

但这样做有一个致命缺陷：算法会倾向于把孤立的、很小的点单独切出来。

举例：假设图里有一个顶点 v 只和外界有一条很细的边（权重 0.01），其余顶点之间连接都很强。那么最小割会直接把 v 单独切成一块，因为 $cut = 0.01$ 非常小——但这显然不是我们想要的「有意义的聚类」。

含义：单纯最小化 cut 会导致「切出孤立小簇」的退化解。

4.2 归一化：让割「相对大小」可比

解决办法是：把割除以每一块的「大小」，让不同大小的块可以公平比较。这就得到两种经典的归一化割：

名称	公式	归一化方式
RatioCut	$\frac{cut(A, B)}{ A } + \frac{cut(A, B)}{ B }$	除以顶点个数
NCut	$\frac{cut(A, B)}{vol(A)} + \frac{cut(A, B)}{vol(B)}$	除以体积

其中：

- $|A|$ ：A 中顶点的个数。
- $vol(A)$ ：A 的体积（度之和）。
- RatioCut 用「个数」归一化，NCut 用「体积」归一化。

含义：归一化后，即使某块很小，只要它和外界连接也少，就不会被「廉价地」切出来，因为分母 $vol(A)$ 或 $|A|$ 也很小，比值不会异常小。

4.3 本文的主角：NCut

归一化割（Normalized Cut, NCut）定义为：

$$Ncut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{assoc(A, V)} + \frac{cut(A, B)}{assoc(B, V)}$$

其中：

- $Ncut(A, B)$: 归一化割, 我们要**最小化**的目标。
- $cut(A, B)$: 跨块边权之和 (分子) 。
- $assoc(A, V) = vol(A)$: A 的体积 (分母) 。
- $assoc(B, V) = vol(B)$: B 的体积 (分母) 。
- 两项分别表示「 A 这一侧被切掉的比例」和「 B 这一侧被切掉的比例」。

含义: $Ncut$ 把「割」表示成「每一侧被切掉的比例之和」。比例越小, 说明切得越「均衡、越干净」。

为什么用 vol 而不是 $|A|$?

因为 vol 考虑了边的权重, 能反映「这一块有多重」; 而 $|A|$ 只看个数, 忽略了连接强度。对图像、点云这类带权数据, vol 更合理。

5. 拉普拉斯矩阵的来源

5.1 从「平滑程度」说起

我们想找一个向量 $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)^T$ ，它给每个顶点赋一个值。如果两个顶点 i, j 相似 ($w(i, j)$ 大)，我们希望它们的值 f_i, f_j 也接近。

衡量「 f 在图上有多不平滑」的自然量是：

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w(i, j) (f_i - f_j)^2$$

其中：

- $w(i, j)$ ：边权。
- $(f_i - f_j)^2$ ：两个顶点取值的差异平方。
- $\frac{1}{2}$ ：因为无向图每条边被 (i, j) 和 (j, i) 算了两次，除以 2 修正。
- 整个式子：**加权差异平方和**，越小说明 f 越平滑。

含义：这个量是「 f 在图上变化有多剧烈」的度量。

5.2 把它写成矩阵形式

展开 $(f_i - f_j)^2 = f_i^2 - 2f_i f_j + f_j^2$ ：

$$\frac{1}{2} \sum_{i,j} w(i, j) (f_i - f_j)^2 = \frac{1}{2} \left[\sum_{i,j} w(i, j) f_i^2 - 2 \sum_{i,j} w(i, j) f_i f_j + \sum_{i,j} w(i, j) f_j^2 \right]$$

其中：

- 第一项 $\sum_{i,j} w(i, j) f_i^2 = \sum_i f_i^2 \sum_j w(i, j) = \sum_i d_i f_i^2 = f^T D f$ 。
- 第二项 $-2 \sum_{i,j} w(i, j) f_i f_j = -2 f^T W f$ 。
- 第三项与第一项对称，也等于 $f^T D f$ 。

合并：

$$\frac{1}{2} \sum_{i,j} w(i, j) (f_i - f_j)^2 = \frac{1}{2} (2 f^T D f - 2 f^T W f) = f^T (D - W) f$$

其中：

- D ：度矩阵。
- W ：相似度矩阵。
- $D - W$ ：就是**拉普拉斯矩阵**。

5.3 拉普拉斯矩阵的定义

$$L = D - W$$

其中：

- L ：(组合) 拉普拉斯矩阵 (Combinatorial Laplacian)。
- D ：度矩阵 (对角)。
- W ：相似度矩阵。

逐元素写法：

$$L_{ij} = \begin{cases} d_i, & i = j \\ -w(i, j), & i \neq j \end{cases}$$

其中：

- 对角线元素 $L_{ii} = d_i$ (第 i 个顶点的度)。
- 非对角线元素 $L_{ij} = -w(i, j)$ (负的相似度)。

含义：拉普拉斯矩阵把「度」和「相似度」编码进一个矩阵，它的二次型 $f^T L f$ 正好等于「 f 的平滑程度」。

5.4 拉普拉斯矩阵的核心性质

性质 1：对称半正定

$$L = L^T, \quad f^T L f = \frac{1}{2} \sum_{i,j} w(i, j) (f_i - f_j)^2 \geq 0$$

其中：

- 对称：因为 D 和 W 都对称。
- 半正定：因为二次型是平方和，恒非负。
- 半正定意味着所有特征值 $\lambda \geq 0$ 。

性质 2：最小特征值为 0，对应特征向量为全 1 向量

$$L\mathbf{1} = (D - W)\mathbf{1} = D\mathbf{1} - W\mathbf{1} = \mathbf{0} = 0 \cdot \mathbf{1}$$

其中：

- 由第 2.5 节的恒等式 $D\mathbf{1} = W\mathbf{1}$ ，得 $L\mathbf{1} = \mathbf{0}$ 。
- 所以 $\lambda_1 = 0$ 是最小特征值，对应特征向量 $\mathbf{1}$ 。

含义：全 1 向量代表「所有顶点取值相同」，此时 $f_i - f_j \equiv 0$ ，当然最平滑，所以对应最小特征值 0。

性质 3：特征值排序

$$0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$$

其中：

- $\lambda_1 = 0$ 恒成立。
- λ_2 : **第二小特征值**, 也叫 **Fiedler 值**, 是谱聚类的关键。
- λ_2 越大, 图越「连通」; λ_2 越小, 图越容易「切成两块」。

含义: λ_2 的大小反映了图的「可分割性」。

性质 4: 连通分量个数 = 0 特征值的重数

如果图恰好分成 k 个互不相连的连通块, 那么 L 有 k 个 0 特征值。

含义: 这是谱聚类能工作的根本原因——**特征值 0 的个数告诉你图能分成几块。**

6. NCut 的详细推导

这一节是全文的核心。我们分两步走：先推 RatioCut（简单版），再推 NCut（正式版）。

6.1 预备：指示向量

为了把「 A 和 B 」编码进向量，我们引入**指示向量** f ：

$$f_i = \begin{cases} +\alpha, & i \in A \\ -\beta, & i \in B \end{cases}$$

其中：

- f_i ：第 i 个顶点的取值。
- $\alpha > 0$ ： A 中顶点取的正值。
- $-\beta < 0$ ： B 中顶点取的负值。
- 用「正负号」区分两个集合，用「大小」控制归一化。

含义：指示向量把「属于哪一堆」变成一个数值向量，方便用矩阵运算。

6.2 第一步：RatioCut 的推导

RatioCut 定义：

$$RatioCut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{|A|} + \frac{cut(A, B)}{|B|}$$

选取指示向量：

$$f_i = \begin{cases} +\sqrt{\frac{|B|}{|A|}}, & i \in A \\ -\sqrt{\frac{|A|}{|B|}}, & i \in B \end{cases}$$

其中：

- $|A|, |B|$ ：两块的顶点个数。
- 取这个特殊值是为了让后面的式子「刚好」等于 RatioCut。

计算 $f^T L f$ ：

$$f^T L f = \frac{1}{2} \sum_{i,j} w(i,j)(f_i - f_j)^2$$

只有**跨块边** ($i \in A, j \in B$ 或反之) 才有 $f_i \neq f_j$ ，块内边贡献为 0。对跨块边：

$$(f_i - f_j)^2 = \left(\sqrt{\frac{|B|}{|A|}} + \sqrt{\frac{|A|}{|B|}} \right)^2 = \frac{|B|}{|A|} + \frac{|A|}{|B|} + 2$$

其中:

- 因为 $i \in A$ 取正、 $j \in B$ 取负, 相减变成相加。
- 展开平方得到三项。

于是:

$$f^T L f = cut(A, B) \left(\frac{|B|}{|A|} + \frac{|A|}{|B|} + 2 \right) = cut(A, B) \cdot \frac{(|A| + |B|)^2}{|A||B|} = cut(A, B) \cdot \frac{n^2}{|A||B|}$$

其中:

- $cut(A, B)$: 跨块边权之和。
- $\frac{|B|}{|A|} + \frac{|A|}{|B|} + 2 = \frac{|A|^2 + |B|^2 + 2|A||B|}{|A||B|} = \frac{(|A| + |B|)^2}{|A||B|}$ 。
- $n = |A| + |B| = |V|$ 。

计算 $f^T f$:

$$f^T f = \sum_i f_i^2 = |A| \cdot \frac{|B|}{|A|} + |B| \cdot \frac{|A|}{|B|} = |B| + |A| = n$$

其中:

- A 中每个顶点贡献 $f_i^2 = |B|/|A|$, 共 $|A|$ 个, 合计 $|B|$ 。
- B 中每个顶点贡献 $f_i^2 = |A|/|B|$, 共 $|B|$ 个, 合计 $|A|$ 。
- 总和 $= n$ 。

得到 RatioCut 的矩阵形式:

$$RatioCut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{|A|} + \frac{cut(A, B)}{|B|} = cut(A, B) \cdot \frac{n}{|A||B|} = \frac{f^T L f}{n} = \frac{f^T L f}{f^T f}$$

其中:

- 因为 $f^T L f = cut(A, B) \cdot n^2 / (|A||B|)$, 而 $f^T f = n$ 。
- 所以 $f^T L f / (f^T f) = cut(A, B) \cdot n / (|A||B|) = RatioCut$ 。

约束条件: 由 f 的构造, $\sum_i f_i = |A|\sqrt{|B|/|A|} - |B|\sqrt{|A|/|B|} = \sqrt{|A||B|} - \sqrt{|A||B|} = 0$, 即:

$$f^T \mathbf{1} = 0$$

其中:

- f 与全 1 向量正交。
- 这个约束排除了「所有点在同一块」的平凡解。

结论:

$$\min_{A, B} RatioCut(A, B) = \min_{f \perp \mathbf{1}} \frac{f^T L f}{f^T f}$$

其中:

- 左边是离散的组合优化（NP 难）。
- 右边是连续优化，可以松弛求解。

6.3 第二步：NCut 的推导（正式版）

NCut 定义（图 1 的公式）：

$$Ncut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{assoc(A, V)} + \frac{cut(A, B)}{assoc(B, V)}$$

选取指示向量（注意这里用 vol 而不是 $|A|$ ）：

$$y_i = \begin{cases} +\sqrt{\frac{vol(B)}{vol(A)}}, & i \in A \\ -\sqrt{\frac{vol(A)}{vol(B)}}, & i \in B \end{cases}$$

其中：

- $vol(A) = assoc(A, V)$ ：A 的体积。
- $vol(B) = assoc(B, V)$ ：B 的体积。
- 与 RatioCut 的唯一区别：把 $|A|, |B|$ 换成了 $vol(A), vol(B)$ 。

计算 $y^T Ly$ ：

同样只有跨块边有贡献，对跨块边：

$$(y_i - y_j)^2 = \left(\sqrt{\frac{vol(B)}{vol(A)}} + \sqrt{\frac{vol(A)}{vol(B)}} \right)^2 = \frac{vol(B)}{vol(A)} + \frac{vol(A)}{vol(B)} + 2$$

于是：

$$y^T Ly = cut(A, B) \left(\frac{vol(B)}{vol(A)} + \frac{vol(A)}{vol(B)} + 2 \right) = cut(A, B) \cdot \frac{(vol(A) + vol(B))^2}{vol(A) vol(B)}$$

其中：

- $\frac{vol(B)}{vol(A)} + \frac{vol(A)}{vol(B)} + 2 = \frac{(vol(A) + vol(B))^2}{vol(A) vol(B)}$ 。
- 记 $vol(V) = vol(A) + vol(B) = \sum_i d_i$ （全图体积）。

所以：

$$y^T Ly = cut(A, B) \cdot \frac{vol(V)^2}{vol(A) vol(B)}$$

计算 $y^T Dy$ （注意这里不是 $y^T y$ ）：

$$y^T Dy = \sum_i d_i y_i^2 = vol(A) \cdot \frac{vol(B)}{vol(A)} + vol(B) \cdot \frac{vol(A)}{vol(B)} = vol(B) + vol(A) = vol(V)$$

其中：

- A 中每个顶点贡献 $d_i y_i^2$ ，求和得 $vol(A) \cdot vol(B)/vol(A) = vol(B)$ 。

- B 中每个顶点贡献 $vol(B) \cdot vol(A) / vol(B) = vol(A)$ 。
- 总和 = $vol(V)$ 。

得到 NCut 的矩阵形式：

$$Ncut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{vol(A)} + \frac{cut(A, B)}{vol(B)} = cut(A, B) \cdot \frac{vol(V)}{vol(A) vol(B)} = \frac{y^T Ly}{vol(V)} = \frac{y^T Ly}{y^T Dy}$$

其中：

- 因为 $y^T Ly = cut(A, B) \cdot vol(V)^2 / (vol(A) vol(B))$ ，而 $y^T Dy = vol(V)$ 。
- 所以 $y^T Ly / (y^T Dy) = cut(A, B) \cdot vol(V) / (vol(A) vol(B)) = Ncut$ 。

约束条件：

$$y^T D \mathbf{1} = \sum_i d_i y_i = vol(A) \sqrt{\frac{vol(B)}{vol(A)}} - vol(B) \sqrt{\frac{vol(A)}{vol(B)}} = \sqrt{vol(A) vol(B)} - \sqrt{vol(A) vol(B)} = 0$$

其中：

- y 与全 1 向量在 D 内积下正交。
- 这个约束排除了平凡解。

结论：

$$\min_{A, B} Ncut(A, B) = \min_{y^T D \mathbf{1} = 0} \frac{y^T Ly}{y^T Dy}$$

其中：

- 左边是离散组合优化（NP 难）。
- 右边是广义 Rayleigh 商，可以松弛成广义特征值问题。

6.4 从 vol 形式到「求和」形式（图 2 的公式）

现在我们把 $Ncut$ 写成图 2 里那种「带 $x_i x_j$ 的求和」形式。

定义符号向量 x （取值 ± 1 或任意正负）：

$$x_i = \begin{cases} > 0, & i \in A \\ < 0, & i \in B \end{cases}$$

其中：

- $x_i > 0$ 表示顶点 i 属于 A 。
- $x_i < 0$ 表示顶点 i 属于 B 。
- 用「正负号」编码归属。

分子： $cut(A, B)$ 的求和形式

$$cut(A, B) = \sum_{i \in A, j \in B} w(i, j)$$

因为 $i \in A \Rightarrow x_i > 0$, $j \in B \Rightarrow x_j < 0$, 所以 $x_i x_j < 0$, 于是:

$$cut(A, B) = \sum_{x_i > 0, x_j < 0} -w(i, j) x_i x_j$$

其中:

- $-w(i, j) x_i x_j$: 因为 $x_i x_j < 0$, 加负号后变成正数, 正好等于 $w(i, j)$ (在 $x_i = \pm 1$ 时)。
- 求和范围 $x_i > 0, x_j < 0$: 正好是「从 A 到 B 」的边。

分母: $vol(A)$ 的求和形式

$$vol(A) = assoc(A, V) = \sum_{i \in A} d_i = \sum_{x_i > 0} d_i$$

其中:

- $vol(A)$ 就是「 A 中所有顶点的度之和」。
- 用指示条件 $x_i > 0$ 筛选出 A 中的顶点。

于是图 2 的公式:

$$Ncut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{cut(A, V)} + \frac{cut(A, B)}{cut(B, V)} = \frac{\sum_{x_i > 0, x_j < 0} -w(i, j) x_i x_j}{\sum_{x_i > 0} d_i} + \frac{\sum_{x_i < 0, x_j > 0} -w(i, j) x_i x_j}{\sum_{x_i < 0} d_i}$$

其中:

- 第一项: A 侧被切掉的比例 = $cut(A, B)/vol(A)$ 。
- 第二项: B 侧被切掉的比例 = $cut(A, B)/vol(B)$ 。
- 分母 $\sum_{x_i > 0} d_i = vol(A)$, $\sum_{x_i < 0} d_i = vol(B)$ 。
- 分子 $\sum_{x_i > 0, x_j < 0} -w(i, j) x_i x_j = cut(A, B)$ 。

含义: 图 2 的公式就是图 1 的公式, 只不过把 $assoc$ 换成了 $cut(\cdot, V)$ 的写法, 并把每一项都展开成「对顶点求和」的形式, 方便代入指示向量做矩阵推导。

7. 广义特征系统的构造（每一步）

7.1 松弛：从离散到连续

我们要求解：

$$\min_y \frac{y^\top Ly}{y^\top Dy} \quad \text{s.t.} \quad y^\top D\mathbf{1} = 0$$

其中：

- 目标：最小化广义 Rayleigh 商。
- 约束： y 与 $\mathbf{1}$ 在 D 内积下正交。
- 但 y 原本只能取两个离散值（ $\pm \sqrt{\text{vol}(B)/\text{vol}(A)}$ 等），这是 NP 难的。

松弛：把 y 的取值范围从「两个离散值」放宽到「任意实数向量」。这样问题就变成连续的，可以用特征值方法求解。

7.2 广义 Rayleigh 商与广义特征值问题

定理：广义 Rayleigh 商

$$R(y) = \frac{y^\top Ly}{y^\top Dy}$$

的最小值，等于广义特征值问题

$$Ly = \lambda Dy$$

的**最小特征值**，且最小值在对应的**特征向量**处取得。

其中：

- $Ly = \lambda Dy$ ：**广义特征值问题** (generalized eigenvalue problem)。
- λ ：广义特征值。
- y ：广义特征向量。
- 之所以叫「广义」，是因为右边不是 y 而是 Dy 。

含义：把「最小化比值」的问题，转化成了「求特征值」的问题。

7.3 为什么约束是 y 与全 1 向量在 D 内积下正交

由第 5.4 节， $L\mathbf{1} = \mathbf{0}$ ，即：

$$L\mathbf{1} = \mathbf{0} \cdot D\mathbf{1}$$

其中：

- $\mathbf{1}$ 是 $Ly = \lambda Dy$ 对应 $\lambda = 0$ 的特征向量。
- 它对应「所有点在同一块」的平凡解，必须排除。

所以我们要找的是**第二小**的广义特征值 λ_2 及其特征向量 y_2 ，它自动满足 $y_2^T D \mathbf{1} = 0$ （不同特征值的特征向量在 D 内积下正交）。

含义： $\lambda_1 = 0$ 对应平凡解 $\mathbf{1}$ ， λ_2 对应真正的分割。

7.4 把广义问题化为标准问题（详细步骤）

广义特征值问题 $Ly = \lambda Dy$ 不好直接解，我们把它变成**标准对称特征值问题**。

第 1 步： 令 $z = D^{1/2}y$

$$y = D^{-1/2}z$$

其中：

- $D^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{d_1}, \dots, \sqrt{d_n})$ ：度矩阵的平方根。
- $D^{-1/2} = \text{diag}(1/\sqrt{d_1}, \dots, 1/\sqrt{d_n})$ ：度矩阵平方根的逆。
- 因为 D 是对角正定矩阵，平方根和逆都好算。

第 2 步： 代入 $Ly = \lambda Dy$

$$LD^{-1/2}z = \lambda DD^{-1/2}z = \lambda D^{1/2}z$$

其中：

- 左边： $Ly = LD^{-1/2}z$ 。
- 右边： $\lambda Dy = \lambda DD^{-1/2}z = \lambda D^{1/2}z$ 。

第 3 步： 两边左乘 $D^{-1/2}$

$$D^{-1/2}LD^{-1/2}z = \lambda D^{-1/2}D^{1/2}z = \lambda z$$

其中：

- 左乘 $D^{-1/2}$ 后，右边 $D^{-1/2}D^{1/2} = I$ ，只剩 λz 。
- 左边得到 $D^{-1/2}LD^{-1/2}z$ 。

第 4 步： 定义归一化拉普拉斯矩阵

$$L_{sym} = D^{-1/2}LD^{-1/2} = I - D^{-1/2}WD^{-1/2}$$

其中：

- L_{sym} ：**对称归一化拉普拉斯矩阵**（symmetric normalized Laplacian）。
- 因为 $L = D - W$ ，所以 $D^{-1/2}LD^{-1/2} = D^{-1/2}DD^{-1/2} - D^{-1/2}WD^{-1/2} = I - D^{-1/2}WD^{-1/2}$ 。
- L_{sym} 是**对称矩阵**，可以用标准特征值算法求解。

第 5 步： 得到标准特征值问题


$$L_{sym} z = \lambda z$$

其中：

- 这就是一个**标准对称特征值问题**。
- 解出 z 后，回代 $y = D^{-1/2}z$ 得到原问题的解。

含义：通过 $z = D^{1/2}y$ 这个变换，把「广义问题」变成了「标准问题」，从而可以用现成的、稳定的对称特征值算法求解。

7.5 完整推导链（一图看懂）



8. 求解出 y 之后如何分割

8.1 二分割：看符号

解出第二小广义特征向量 y_2 后，最简单的分割方法是**看符号**：

$$\begin{cases} i \in A, & (y_2)_i \geq 0 \\ i \in B, & (y_2)_i < 0 \end{cases}$$

其中：

- $(y_2)_i$ ： y_2 的第 i 个分量。
- 分量 ≥ 0 归入 A ， < 0 归入 B 。

含义：特征向量的正负号天然地把顶点分成两堆。

8.2 更稳健的分割：取阈值

直接看 0 有时不够稳健，常用**中位数**或**均值**作为阈值：

$$\begin{cases} i \in A, & (y_2)_i \geq \theta \\ i \in B, & (y_2)_i < \theta \end{cases}$$

其中：

- θ ：阈值，可取 y_2 的中位数、均值，或 0。
- 取中位数能保证两块大小相对均衡。

含义：阈值法比单纯看符号更抗噪声。

8.3 多分割（ k 类）：用前 k 个特征向量 + k-means

如果要分成 k 类，做法是：

第 1 步：取 L_{sym} 的前 k 个**最小特征值**对应的特征向量 $z_1, z_2, \dots, z_k$ （跳过 z_1 ，或包含它，视实现而定）。

第 2 步：把每个顶点 i 表示成一个 k 维向量：

$$u_i = (z_1(i), z_2(i), \dots, z_k(i))^T \in \mathbb{R}^k$$

其中：


- $z_j(i)$ ：第 j 个特征向量的第 i 个分量。
- u_i ：顶点 i 在「谱空间」中的新坐标。

第 3 步：对 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 做 **k-means** 聚类，得到 k 个簇。

第 4 步：把聚类结果映射回原顶点，完成分割。

含义：谱聚类把「在原空间难分的数据」映射到「谱空间」，在谱空间里数据变得容易用 k-means 分开。

多分割示意：



8.4 为什么这样分割是合理的

- 特征向量 z_2 的**符号**天然对应「图的两侧」。
- 特征向量在图上「变化平缓」——相似顶点取值接近，所以同一簇的顶点在谱空间里聚在一起。
- 前 k 个特征向量张成的子空间，正好捕捉了图的「 k 个主要连通结构」。

含义：谱聚类不是「猜」分割，而是用图的**全局结构**（特征向量）来指导分割。

9. 两个 NCut 公式为什么「不一样」

这是本文要**重点强调**的部分。先看两个公式：

公式一（图 1）：

$$Ncut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{assoc(A, V)} + \frac{cut(A, B)}{assoc(B, V)}$$

公式二（图 2）：

$$Ncut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{cut(A, V)} + \frac{cut(A, B)}{cut(B, V)} = \frac{\sum_{x_i>0, x_j<0} -w(i, j) x_i x_j}{\sum_{x_i>0} d_i} + \frac{\sum_{x_i<0, x_j>0} -w(i, j) x_i x_j}{\sum_{x_i<0} d_i}$$

9.1 表面差异：分母的写法不同

	公式一	公式二
分母写法	$assoc(A, V)$ 、 $assoc(B, V)$	$cut(A, V)$ 、 $cut(B, V)$
分子写法	$cut(A, B)$	展开成 $\sum -w(i, j) x_i x_j$
风格	集合/关联形式	指示向量/求和形式

看起来：一个用 $assoc$ ，一个用 cut ，好像分母不一样。

9.2 本质：它们完全相等

关键在于第 3.4 节证明的恒等式：

$$assoc(A, V) = \sum_{i \in A} \sum_{j \in V} w(i, j) = \sum_{i \in A} d_i = vol(A)$$

而公式二的分母：

$$cut(A, V) = \sum_{x_i>0} d_i = \sum_{i \in A} d_i = vol(A)$$

所以：

$$assoc(A, V) = cut(A, V) = vol(A)$$

其中：

- $assoc(A, V)$ ：A 与全图 V 的关联度。
- $cut(A, V)$ ：这里表示「A 与 V 之间所有边的权重和」，因为 V 包含 A 自己，所以它等于 A 的度之和。
- $vol(A)$ ：A 的体积。

- 三者是同一个数，只是名字不同。

结论：两个公式在数学上完全等价，都等于：

$$Ncut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{vol(A)} + \frac{cut(A, B)}{vol(B)}$$

9.3 那为什么作者要写成两种样子？

因为两个公式服务于不同的目的：

公式一 (*assoc* 形式) —— 定义式

- 这是 Shi & Malik 原始论文里的定义。
- 用 $assoc(A, V)$ 强调「 A 与整个图的关联」，语义清晰。
- 适合理解： $Ncut =$ 「 A 侧被切掉的比例」+ 「 B 侧被切掉的比例」。

公式二 (cut + 求和形式) —— 推导式

- 这是为了代入指示向量 x 做矩阵推导而改写的。
- 分母写成 $\sum_{x_i > 0} d_i$ ，是为了和分子 $\sum -w(i, j)x_i x_j$ 形式统一，方便合并成 $y^T Ly$ 和 $y^T Dy$ 。
- 适合推导：直接看出 $Ncut = y^T Ly / y^T Dy$ 。

一句话总结：

公式一是「定义」，公式二是「为推导而改写的等价形式」。它们的分母 $assoc(A, V)$ 与 $cut(A, V)$ 是同一个量 $vol(A)$ 的两种叫法，所以两个公式数值上完全相等，只是书写风格不同。

9.4 容易混淆的点： $cut(A, V)$ 不是 $cut(A, B)$

初学者最容易把 $cut(A, V)$ 误读成 $cut(A, B)$ 。请注意：

$$cut(A, V) = \sum_{i \in A, j \in V} w(i, j) = vol(A) \quad (\text{包含 } A \text{ 内部边})$$

$$cut(A, B) = \sum_{i \in A, j \in B} w(i, j) \quad (\text{只含跨块边})$$

其中：

- $cut(A, V)$ ： A 与全部顶点的边权和，包含 A 内部边，等于 $vol(A)$ 。
- $cut(A, B)$ ： A 与 B 的边权和，只含跨块边。
- 两者不相等： $cut(A, V) = vol(A) \geq cut(A, B)$ 。

含义：公式二分母里的 $cut(A, V)$ 是「 A 的体积」，不是「割」。这是最容易出错的地方，务必分清。

9.5 与 RatioCut 的对比（真正的「不一样」）

如果你确实想找「两个归一化割不一样」的例子，那应该是 **RatioCut vs NCut**：

$$RatioCut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{|A|} + \frac{cut(A, B)}{|B|} \quad \text{vs} \quad NCut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{vol(A)} + \frac{cut(A, B)}{vol(B)}$$

其中：

- RatioCut 除以**顶点个数** $|A|$ 。
- NCut 除以**体积** $vol(A)$ 。
- 这是**真正不同**的两种归一化，会导致不同的分割结果。

含义：图 1 和图 2 是「同一个 NCut 的两种写法」；而 RatioCut 和 NCut 才是「两种不同的归一化割」。

10. 谱聚类完整算法

10.1 算法总览

输入：数据点 $\{x_1, \dots, x_n\}$ ，簇数 k 。输出：每个点的簇标签。

步骤：

1. 构造相似度图：计算 $w(i, j)$ ，得到 W 。
2. 计算度矩阵 D 。
3. 计算拉普拉斯矩阵 $L = D - W$ （或 L_{sym} 、 L_{rw} ）。
4. 求特征向量：解 $L_{sym}z = \lambda z$ ，取前 k 个最小特征值对应的特征向量。
5. 构造嵌入矩阵 $U \in \mathbb{R}^{n \times k}$ ，第 i 行是 u_i 。
6. 归一化（可选）：把 U 的每一行归一化为单位长度。
7. k-means：对 U 的行做 k-means，得到 k 个簇。
8. 输出：把簇标签赋给原顶点。

10.2 相似度图的三种构造方式

方式 1： ε -邻域图

$$w(i, j) = \begin{cases} 1, & \|x_i - x_j\| \leq \varepsilon \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

其中：

- ε ：距离阈值。
- 距离小于阈值的连边，权重为 1。
- 缺点： ε 难选，且可能产生不连通图。

方式 2： k 近邻图

$$w(i, j) = \begin{cases} 1, & x_j \in \text{kNN}(x_i) \text{ 或 } x_i \in \text{kNN}(x_j) \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

其中：

- $\text{kNN}(x_i)$ ： x_i 的 k 个最近邻。
- 只和最近的 k 个点连边。
- 优点：自适应，能保证连通性。

方式 3：全连接 + 高斯核（最常用）

$$w(i, j) = \exp\left(-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\sigma^2}\right)$$

其中：

- σ ：尺度参数。
- 所有点两两相连，权重随距离指数衰减。
- 优点：简单、平滑；缺点： σ 需调参。

10.3 三种拉普拉斯矩阵

名称	定义	特点
组合拉普拉斯	$L = D - W$	最基础，特征向量不归一化
对称归一化	$L_{sym} = D^{-1/2} L D^{-1/2}$	对称，用标准特征值算法
随机游走归一化	$L_{rw} = D^{-1} L = I - D^{-1} W$	与随机游走相关

其中：

- L ：组合拉普拉斯。
- L_{sym} ：对称归一化拉普拉斯，本文推导用的就是它。
- L_{rw} ：随机游走归一化拉普拉斯。
- 三者特征值相同，特征向量之间差一个 D 变换。

10.4 完整算法伪代码

输入：数据 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ ，簇数 k
输出：簇标签 $c_1, \dots, c_n$

1. 构造相似度矩阵 W ：
 $W[i][j] = \exp(-\|x_i - x_j\|^2 / (2\sigma^2))$

2. 计算度矩阵 D ：
 $D[i][i] = \sum_j W[i][j]$

3. 计算归一化拉普拉斯：
 $L_{sym} = I - D^{-1/2} W D^{-1/2}$

4. 求 L_{sym} 的前 k 个最小特征值对应的特征向量 $z_1, \dots, z_k$

5. 构造矩阵 $U = [z_1, z_2, \dots, z_k]$ ($n \times k$)

6. 对 U 的每一行做归一化： $u_i = u_i / \|u_i\|$

7. 对 U 的行做 k -means，得到簇标签

8. 返回簇标签

10.5 谱聚类 vs 传统 k-means

对比项	k-means	谱聚类
数据形状假设	凸的、球状簇	任意形状（非凸也行）
原理	最小化簇内平方距离	图割 + 特征分解
复杂度	$O(nkd)$	$O(n^3)$ （特征分解）
对初始化	敏感	较稳健
适用	简单、大规模	复杂结构、中小规模

其中：

- n ：样本数， k ：簇数， d ：维度。
- 谱聚类能处理「环形」「月牙形」等非凸簇，k-means 不行。
- 代价是特征分解较慢，大规模数据需用近似方法（如 Nystrom、Lanczos）。

含义：谱聚类用「图的全局结构」换来了「处理任意形状簇」的能力。

11. 图割算法 (Min-Cut / Max-Flow)

谱聚类是「松弛求解」的路线，而图割算法是「精确求解」的路线。

11.1 s-t 割

在图上指定两个特殊顶点：源点 s 和 汇点 t 。s-t 割是把图分成「含 s 的一侧」和「含 t 的一侧」的割。

$$\min_{A,B} cut(A,B), \quad s \in A, t \in B$$

其中：

- s : 源点 (source), 代表「前景」。
- t : 汇点 (sink), 代表「背景」。
- 目标：找到把 s 和 t 分开的最小割。

含义：s-t 割是图像分割的经典模型——把像素分成前景/背景。

11.2 最大流最小割定理

定理 (Max-Flow Min-Cut) :

$$\max_{\text{流}} \text{flow} = \min_{\text{割}} \text{cut}$$

其中：

- 网络中的最大流等于最小割的容量。
- 这是图割能「精确求解」的理论基础。

含义：求最小割 = 求最大流，而最大流有高效算法。

11.3 求解算法

算法	复杂度	特点
Ford-Fulkerson	$O(E \cdot f)$	经典，依赖流量
Edmonds-Karp	$O(VE^2)$	BFS 找增广路
Dinic	$O(V^2E)$	分层图，实用
Boykov-Kolmogorov	实际很快	专为视觉问题设计

其中：

- V : 顶点数, E : 边数, f : 最大流值。

- Boykov-Kolmogorov 是图像分割的常用算法。

11.4 图割在图像分割中的应用

Boykov & Jolly 的交互式分割：

1. 用户用画笔标出「前景」和「背景」种子点。
2. 构造图：每个像素是顶点，相邻像素连边（权重反映颜色相似度）。
3. 加 s 、 t 两个特殊点，种子点连到 s 或 t 。
4. 求最小割，得到前景/背景分割。

能量函数：

$$E(A) = \sum_{i \in A} R_i + \lambda \sum_{(i,j) \in E} B_{i,j}$$

其中：

- R_i ：数据项（像素 i 属于前景/背景的代价）。
- $B_{i,j}$ ：平滑项（相邻像素标签不同的惩罚）。
- λ ：平衡系数。
- 最小化 E 等价于求最小割。

含义：图割把「分割」变成「能量最小化」，再用最大流精确求解。

11.5 图割 vs 谱聚类

对比项	图割 (Min-Cut)	谱聚类 (NCut)
求解方式	精确（最大流）	松弛（特征分解）
目标	最小化 cut	最小化归一化 cut
复杂度	多项式	$O(n^3)$
适用	二分割、交互式分割	多分割、任意形状
缺点	倾向小簇	慢、需调参

其中：

- 图割精确但只适合二分割（多分割需扩展）。
- 谱聚类能多分割但只是近似解。

含义：两者互补，实际中常结合使用。

12. 知识点汇总

12.1 核心概念一览

概念	符号	含义
图	$G = (V, E)$	顶点 + 边
相似度	$w(i, j)$	两点有多像
相似度矩阵	W	所有相似度排成矩阵
度	d_i	顶点 i 的边权和
度矩阵	D	度排成对角矩阵
割	$cut(A, B)$	跨块边权和
体积	$vol(A)$	A 中顶点度之和
关联度	$assoc(A, V)$	$= vol(A)$
拉普拉斯矩阵	$L = D - W$	编码图结构
归一化拉普拉斯	L_{sym}	对称、可解特征值
NCut	$Ncut(A, B)$	归一化割目标
指示向量	y 或 x	编码归属
广义特征系统	$Ly = \lambda Dy$	求解核心

12.2 关键恒等式

$$assoc(A, V) = cut(A, V) = vol(A) = \sum_{i \in A} d_i$$

$$L\mathbf{1} = \mathbf{0}, \quad D\mathbf{1} = W\mathbf{1}$$

$$f^T L f = \frac{1}{2} \sum_{i,j} w(i,j)(f_i - f_j)^2$$


$$Ncut(A, B) = \frac{y^T L y}{y^T D y}$$

其中：

- 第一式：三个名字同一个量。
- 第二式：拉普拉斯矩阵最小特征值为 0 的根源。
- 第三式：拉普拉斯二次型的含义。

- 第四式：NCut 的矩阵形式。

12.3 推导主线



13. 速查表

13.1 公式速查

名称	公式
度	$d_i = \sum_j w(i, j)$
割	$cut(A, B) = \sum_{i \in A, j \in B} w(i, j)$
体积	$vol(A) = \sum_{i \in A} d_i$
关联度	$assoc(A, V) = vol(A)$
拉普拉斯	$L = D - W$
归一化拉普拉斯	$L_{sym} = D^{-1/2} L D^{-1/2}$
RatioCut	$\frac{cut(A, B)}{ A } + \frac{cut(A, B)}{ B }$
NCut	$\frac{cut(A, B)}{vol(A)} + \frac{cut(A, B)}{vol(B)}$
NCut 矩阵形式	$\frac{y^T L y}{y^T D y}$
广义特征系统	$Ly = \lambda D y$
标准特征系统	$L_{sym} z = \lambda z$

13.2 两个 NCut 公式对照

	公式一	公式二
分母	$assoc(A, V)$	$cut(A, V)$
等价于	$vol(A)$	$vol(A)$
用途	定义、理解	推导、矩阵化
是否相等	相等	相等

13.3 谱聚类步骤速查

1. 构造 W (高斯核 / kNN / ϵ -邻域)
 2. 算 D
 3. 算 $L_{\text{sym}} = I - D^{-1/2} W D^{-1/2}$
 4. 求前 k 个最小特征向量
 5. 拼成矩阵 U ($n \times k$)
 6. 行归一化
 7. k-means
 8. 输出标签
-

14. 结论

14.1 一句话总结

图割把聚类变成「切图」问题，谱聚类把「切图」松弛成「特征值」问题，而拉普拉斯矩阵 $L = D - W$ 是连接两者的桥梁。

14.2 核心要点回顾

1. 图建模：数据 $\rightarrow$ 顶点，相似度 $\rightarrow$ 边权。
2. 割： $cut(A, B)$ 衡量切开的代价。
3. 归一化：除以 $vol(A)$ 避免切出孤立小簇。
4. 拉普拉斯： $L = D - W$ ，其二次型度量平滑度。
5. NCut 推导： $Ncut = y^T L y / y^T D y$ 。
6. 广义特征系统： $L y = \lambda D y$ ，经 $z = D^{1/2} y$ 化为 $L_{sym} z = \lambda z$ 。
7. 分割：取第二小特征向量，按符号/阈值分割；多类用前 k 个 + k-means。
8. 两个公式： $assoc(A, V) = cut(A, V) = vol(A)$ ，完全等价，只是写法不同。

14.3 学习路径建议



14.4 延伸阅读

- Shi & Malik (2000): Normalized Cuts and Image Segmentation (NCut 原始论文)。
- von Luxburg (2007): A Tutorial on Spectral Clustering (谱聚类经典教程)。
- Fiedler (1973): 图的代数连通度 (λ_2 的由来)。
- Boykov & Kolmogorov (2004): Graph Cuts 在视觉中的应用。
- Ng, Jordan & Weiss (2002): On Spectral Clustering (多类谱聚类)。

最后提醒：本文所有公式均对应开头两张图。图 1 是 NCut 的**定义式**（用 $assoc$ ），图 2 是 NCut 的**推导式**（用 cut 并展开为求和）。二者分母 $assoc(A, V)$ 与 $cut(A, V)$ 都等于 $vol(A)$ ，因此**完全等价**。记住这一点，就不会被两种写法迷惑。

