

THE PENGUIN CIRCLE

SEGMENT 1 • MINGGU 3

Hapus & Folder Bertingkat

```
rm rmdir rm -rf mkdir -p
```

Dari 0, Siap Jadi Hero.

Divisi Kemahasiswaan – Lab Komputer PDBI

Tujuan Minggu 3

Apa yang bakal lo kuasai di Minggu 3

Bedain rm (file) vs rmdir (folder kosong)

Pake rm -rf dengan aman & paham resikonya

Bikin folder bertingkat pake mkdir -p

Paham peringatan keras rm -rf / dan cara aman

Command yang dipelajari:

rm

rmdir

rm -rf

mkdir -p

rm & rmdir – Hapus File & Folder

Bedanya hapus file vs hapus folder

rm – Remove File

Hapus file. Kalau folder, ERROR kalo gak pake -r.

```
$ rm file_lama.txt
$ rm -i file.txt
```

rmdir – Remove Directory (Folder Kosong)

Hapus folder – CUMA KALO KOSONG. Error kalo ada isinya.

```
$ rmdir folder_kosong/
$ rmdir ada_isi/
$ rm -rf ada_isi/
```

Perbedaan rm & rmdir:

SITUASI	COMMAND	HASIL
Hapus 1 file	<code>rm file.txt</code>	✅ Berhasil
Hapus folder kosong	<code>rmdir folderkosong/</code>	✅ Berhasil
Hapus folder berisi	<code>rmdir ada_isi/</code>	❌ Directory not empty
Hapus folder berisi	<code>rm -rf ada_isi/</code>	✅ Paksa hapus semua
Flag rm: -i (konfirmasi), -f (paksa), -r (rekursif folder), -v (verbose/tampilin proses)		

rm -rf — PERINGATAN KERAS!

Command paling berbahaya yang harus lo tau

⚠ JANGAN PERNAH JALANIN INI ⚠

`rm -rf /` = HAPUS SELURUH SISTEM OPERASI

rmkdir vs rm -rf:

Folder kosong	<code>rmkdir folderkosong/</code>	Aman
Folder berisi	<code>rmkdir ada_isi/</code>	Error: not empty
Folder berisi	<code>rm -rf ada_isi/</code>	Paksa hapus semua
SELURUH SISTEM	<code>rm -rf /</code>	⚠ SISTEM HANCUR!

3 Tips Aman Pake rm -rf:

1. Selalu ls dulu folder yang mau dihapus — biar tau isinya
2. Kalo ragu, pake rm -ri (interactive — nanya tiap file)
3. Jangan pernah sudo rm -rf kalo gak yakin 100%

mkdir -p – Folder Bertingkat

Bikin folder bertingkat dalam 1 baris

Masalah: Tanpa -p, error kalo folder parent belum ada

mkdir a/b/c → ERROR (folder a dan b belum ada). Solusi: mkdir -p a/b/c

Perbandingan:

mkdir project	Bikin folder project	Error kalo udah ada
mkdir -p project	Bikin + aman	Aman aja
mkdir -p a/b/c/d	Bikin bertingkat	Aman – bikin semua parent

Contoh Keren – 1 Baris Bikin 7 Folder:

```
$ mkdir -p project_web/{public/{css,js,images},src/{components,utils}}
```

Hasilnya:

```
project_web/{public/{css,js,images},src/{components,utils}}
```

```
→ public/css public/js public/images src/components src/utils
```

Biasain pake mkdir -p daripada mkdir aja. Lebih aman & gak error kalo foldernya udah ada.

Tantangan Minggu 3

PR: Bikin & Hancurin Struktur Folder

Bikin folder latihan_hapus dan praktikkin:

1. Bikin 5 file: touch a.txt b.txt c.txt d.txt e.txt

2. Bikin subfolder tmp dengan 2 file kosong

```
mkdir tmp && touch tmp/x.txt tmp/y.txt
```

3. Hapus e.txt pake rm

```
rm e.txt
```

4. Hapus subfolder tmp pake rm -rf

```
rm -rf tmp/
```

5. Coba rmdir latihan_hapus – liat ERROR

```
rmdir latihan_hapus/
```

6. Hapus folder pake rm -rf

```
rm -rf latihan_hapus/
```

7. Catet semua error & kenapa terjadi

```
nano catatan-error.txt
```

Yang perlu dicatet:

Error apa aja yang muncul? Kenapa itu terjadi? Catet di catatan-harian.md!