

THE PENGUIN CIRCLE

SEGMENT 1 • MINGGU 1

Navigasi & Bikin File

```
pwd  ls  mkdir  touch  cd
```

Dari 0, Siap Jadi Hero.

Divisi Kemahasiswaan – Lab Komputer PDBI

Tujuan Minggu 1

Apa yang bakal lo kuasai di Minggu 1

Tahu posisi di dalam sistem pake pwd

Bisa liat isi folder pake ls + flags

Bikin folder baru pake mkdir

Bikin file kosong pake touch

Pindah antar folder pake cd

Command yang dipelajari:

pwd

ls

mkdir

touch

cd

pwd – Print Working Directory

Nunjukin posisi lo sekarang

Fungsi

Nunjukin posisi lo sekarang di dalam folder. Output-nya berupa absolute path.

Analogi: kayak lo ngecek Google Maps – gua sekarang di mana?

Contoh

```
$ pwd
```

```
$ pwd
```

Output

```
/home/muadz
```

```
/home/muadz ← ini posisi lo
```

Tips

Pake pwd setiap kali lo bingung posisi. Ini command paling aman – gak pernah error!

Ini command paling simpel. Coba jalanin sekarang!

ls – List Directory

Nampilin isi folder – file & subfolder

Fungsi

Nampilin isi folder – file dan subfolder apa aja yang ada.
Analogi: kayak lo buka lemari dan liat isinya.

Contoh

```
$ ls
$ ls -l
$ ls -la
```

Flag Penting ls

ls	List nama file/folder aja	Downloads Documents
ls -l	List detail (ukuran, tanggal, permission)	drwxr-xr-x 2 user ...
ls -a	List termasuk file tersembunyi	bashrc Documents
ls -la	List detail + hidden files	-rw-r--r-- 1 user ...
ls *.txt	Cuma file .txt aja (pake wildcard)	catatan.txt data.txt

Error umum: ls /root → Permission denied (wajar) | ls folder_yang_gak_ada → No such file or directory

mkdir & touch – Bikin Folder & File

Bikin folder baru & file kosong

mkdir – Make Directory

Bikin folder baru | Analogi: 'Bikin laci baru di lemari'

```
$ mkdir tugas_kuliah
$ mkdir -p project/src/css
$ mkdir -p a/b/c/d
```

mkdir vs mkdir -p: tanpa -p error kalo folder parent belum ada. Pake -p aman – bikin otomatis.

touch – Bikin File Kosong

Bikin file baru (kosong) atau update timestamp | Analogi: 'Kertas kosong baru'

```
$ touch catatan.txt
$ touch file1.txt file2.txt file3.txt
```

touch vs nano: touch bikin file kosong doang | nano bikin file + langsung ngetik isinya

Contoh keren mkdir -p dengan curly braces:

```
$ mkdir -p project_web/{public/{css,js,images},src/{components,utils}}
```

Bikin 7 folder cuma dalam 1 baris! project_web/{public/{css,js,images},src/{components,utils}}

cd – Change Directory

Pindah antar folder di sistem

Fungsi

Pindah ke folder lain. Bisa pake absolute path atau relative path.

Analogi: kayak lo jalan dari satu ruangan ke ruangan lain.

Contoh

```
$ cd
$ cd ..
$ cd /
```

Macam-macam cd

<code>cd</code>	Pulang ke home folder	Sama kayak <code>cd ~</code> → <code>/home/user</code>
<code>cd ..</code>	Naik 1 folder ke atas	Dari <code>/home/user/Documents</code> → <code>/home/user</code>
<code>cd /</code>	Ke root system	Paling atas dari seluruh sistem → <code>/</code>

Absolute Path vs Relative Path

Absolute: `cd /home/muadz/Documents` – path lengkap dari root (`/`). Bisa dipake dari mana aja.

Relative: `cd Documents` – path dari posisi sekarang. Cuma bisa kalo lo lagi di `/home/muadz`.

Praktik: Jelajah Kampung Halaman

Praktikkan semua command yang udah dipelajari

Tugas Praktik:

<code>\$ pwd</code>	Cek posisi lo sekarang. Catet output-nya.
<code>\$ ls</code>	Liat isi folder home. Apa yang muncul?
<code>\$ mkdir Downloads</code>	Bikin folder Downloads
<code>\$ mkdir Pictures Documents</code>	Bikin 2 folder lagi
<code>\$ touch catatan.txt todo.txt</code>	Bikin 2 file kosong
<code>\$ cd Downloads</code>	Masuk ke folder Downloads
<code>\$ pwd</code>	Verifikasi – sekarang lo di <code>/home/nama/Downloads</code>
<code>\$ ls</code>	Verifikasi – file-nya muncul
<code>\$ cd ..</code>	Balik ke home

PR Minggu 1:

Bikin folder `belajar_cli` → masuk → bikin 3 file (`catatan.txt`, `todo.txt`, `daftar.txt`) → `ls` verifikasi → `cd ~`
Catet semua command yang lo pake + output-nya di `catatan-harian.md`. Ini jadi dokumentasi pribadi lo.