خطوات الإعداد (10 دقائق)

1. supabase.com → New project (اختر منطقة قريبة، مثل Frankfurt/Bahrain إن توفرت) وسجّل كلمة سر قاعدة البيانات.
2. SQL Editor → New query → الصق `schema.sql` كاملًا → Run. (يمكن إعادة تشغيله بأمان.)
3. Authentication → Providers → Email: فعّله. وفي Settings أوقف "Allow new users to sign up" عند اكتمال التجربة إن أردت التسجيل بدعوة فقط.
4. Project Settings → API: انسخ الـ URL ومفتاح anon ومفتاح service_role إلى Vercel حسب `env.vercel.txt`.
5. Vercel: بعد إضافة المتغيرات اعمل Redeploy.
6. اختبار العزل: أنشئ مستخدمَين من Authentication → Users، وتأكد أن كلًا منهما لا يرى بيانات الآخر.

ما الذي يفعله المخطط

- بيانات clients / channels / messages / tasks: كل عميل، معزولة بـ RLS على auth.uid().

- channel_secrets: توكنات القنوات؛ لا سياسات عليها، فلا يقرؤها المتصفح أبدًا.
- action_catalog + permissions: جدار الصلاحيات. كل فعل = auto أو confirm أو deny، والغائب = deny.
  الخادم يستدعي `select action_mode(client, 'message.send')` قبل أي فعل.
- pending_actions: أفعال تنتظر موافقة العميل.
  action_log: سجل لكل ما نفّذه المساعد.
- memory_chunks + match_memory: ذاكرة المساعد وبحثها الدلالي لكل عميل على حدة.
- bucket `media` خاص: يجب أن يبدأ مسار أي ملف بـ `<client_id>/`.

تنبيهات

- الافتراضي لإرسال الرسائل وفتح التطبيقات والنقر = confirm (يسأل قبل التنفيذ). يستطيع العميل تحويلها إلى auto أو deny من جدول permissions. أي قيمة افتراضية تريدها غير هذه عدّلها في الخاص بـ INSERT action_catalog.
- الكتابة في messages/channels/pending_actions/action_log

تتم من الخادم بـ service_role (يتجاوز RLS)؛
فتحقق في كود الخادم من client_id دائمًا.

- فعّل Database → Backups، والخطة المجانية لا تحتفظ بنسخ كافية للإنتاج.