```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int N = 5;
    int net[5][5] = {
    {0,1,0,1,0},
    {1,0,1,0,0},
    {0,1,0,1,1},
    {1,0,1,0,0},
    {0,0,1,0,0}
    };
    int src, dest;
    printf("Enter starting user ID (0-4): ");
    scanf("%d", &src);
    printf("Enter target user ID (0-4): ");
    scanf("%d", &dest);
    int q[10], f = 0, r = 0;
    int vis[5] = {0};
    int dist[5] = {0};
    q[r++] = src;
    vis[src] = 1;
    int found = 0;
    while (f < r) {
    int curr = q[f++];
    if (curr == dest) {
    found = 1;
    goto result;
    }
    }
    for (int k = 0; k < N; k++) {
    if (net[curr][k] && !vis[k]) {
    q[r++] = k;
    vis[k] = 1;
    dist[k] = dist[curr] + 1;
    }
    }
    }

result:
    if (found) {
        printf("Degrees of separation between %d and %d = %d\n", src, dest, dist[dest]);
    } else {
        printf("Not connected!\n");
    }
    return 0;
}
```

```
Enter starting user ID (0-4): 0
Enter target user ID (0-4): 3
Degrees of separation between 0 and 3 = 1
```