



QUEUE.C
#include <stdio.h>
int Q[100], FRONT = -1, REAR = -1, i, n, x, choice;
void insert();
void display();
void main()
{
printf("Enter the size of Queue (Maximum size = 100): ");
scanf("%d", &n);
do
{
printf("\n Queue Operation available: \n");
printf("\t1.Insert \t2.Display \t3.Exit \n");
printf("\n Enter your choice: ");
scanf("%d", &choice);
switch (choice)
{
case 1:
insert();
break;
case 2:
1:1
F1 Help F2 Save F3 Open Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu


File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window Help
QUEUE.C
display();
break;
case 3:
printf("Exit: Program Finished !! ");
break;
default:
printf("Please enter a valid choice 1, 2, 3, 4 \n");
break;
}
} while (choice != 4);
}
void insert()
{
if (REAR >= n - 1)
{
printf(" Queue Overflow ! \n");
}
else
{
42:1
F1 Help F2 Save F3 Open Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu


File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window Help
QUEUE.C
{
printf(" Enter the element to insert: ");
scanf("%d", &x);
REAR++;
Q[REAR] = x;
if (FRONT == -1)
{
FRONT = 0;
}
}
}
// Functiom to DISPLAY Queue
void display()
{
if (REAR < 0)
{
printf(" Queue is empty ! \n");
}
62:1
F1 Help F2 Save F3 Open Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu


File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window Help
QUEUE.C
}
// Functiom to DISPLAY Queue
void display()
{
if (REAR < 0)
{
printf(" Queue is empty ! \n");
}
else
{
printf(" The elements in the Queue are: \n");
for (i = FRONT; i < n; i++)
{
printf(" %d ", Q[i]);
}
printf("\n");
}
}
72:1
F1 Help F2 Save F3 Open Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu

```
Enter the size of Queue (Maximum size = 100): 2

Queue Operation available:
        1.Insert          2.Display         3.Exit

Enter your choice: 1
Enter the element to insert: 10

Queue Operation available:
        1.Insert          2.Display         3.Exit

Enter your choice: 1
Enter the element to insert: 20

Queue Operation available:
        1.Insert          2.Display         3.Exit

Enter your choice: 2
The elements in the Queue are:
10  20
```