
```
                    53DEQUEU.C                              2=[↑]
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int Q[100], F=-1, R=-1, n, x, c;
void insF(){
if (((R+1)%n==F))
{
printf("OVERFLOW!\n");
return;}
printf("Element:");
scanf("%d",&x);
if (F==-1) F=R=0 ;
else F=(F-1+n)%n;
Q[F] = x;
}
void insR(){
if (((R+1)%n)==F){
printf("OVERFLOW!\N");
return; }
printf("Element:");
scanf("%d", &x);
```

1:76

F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu


[■] 53DEQUEU.C 2
if(F==-1)F=R=0;
else R=(R+1)%n;
Q[R]=x;
}
void delF(){
if (F==-1){
printf ("Underflow!\n");
return; }
printf ("Deleted: %d\n", Q[R]);
if (F==R)F=R=-1;
else F=(F+1)%n;
}
void delR(){
if (F==-1){
printf ("Underflow!\n");
return; }
printf ("Deleted: %d\n", Q[R]);
if (F==R)F=R=-1;
else R=(R-1+n)%n;
}
11:76
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg

```
[■]                    53DEQUEU.C
void disp(){
int i=F;
if (F==-1){
printf ("Empty!\n");
return; }
while(1) {
printf ("%d", Q[i]);
if(i==R)
break;
i=(i+1)%n;}
printf("\n");
}
void main()
{
clrscr();
printf("size:");
scanf ("%d",&n);
do{
printf("1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n");
scanf("%d",&c);
    11:26
```

```
printf("1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n");
scanf("%d",&c);
if (c==1) insF();
if (c==2) insR();
if (c==3) delF();
if (c==4) delR();
if (c==5) disp();
}
while(c!=6);
getch();
}
```

```
size:3
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n1
Element:23
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n2
Element:34
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n3
Deleted: 34
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n5
34
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n6_
```