

Notaufnahme

Einführung Simulation

Auinger Tobias, Müller Christian, Potzkov Georgi

University of Salzburg, Departement of Computer Sciences



July 28, 2014

Table of contents

1 Aufgabe

2 Erweiterungen

3 Implementierung

4 Ergebnisse

Aufgabe:


- Notaufnahme simulieren
- 20 Tage Simulationszeit (+2 Tage Initialisierungsphase)
- 2 Ärzte
- Drei Patientenprioritäten

Erweiterungen

- Tod der Patienten
- akute Notfälle Verdrängen 1 Priorität

NewPatientEvent Modell

NewPatientEvent




Priority:

$$P(X=1)=0.8$$


$$P(X=3)=0.2$$

d is sample of Uniform
Distribution with mean
=40 mins

PatientArrivalEvent Modell




TreatmentTermination Modell




Busy/Free Doctor

busy doctor



free doctor



Ergebnisse


Zu beachten:

- Initial phase
- Max. und avg. Wartezeit
- # Patienten die max. 5 Min warten
- 90% Quantile


Zusätzlich:

- Tode
- Bevorzugung der akuten Notfälle


Patienten die max. 5 Min. warten




90% Quantile




90% Quantile




Zeros




Tode




Tode - Nr. Dr




1 Doktor




2 Doktoren




3 Doktoren



4 Doktoren



5 Doktoren



6 Doktoren

