

Name	Typ	Beschreibung (kursiv: anderer Eintrag)
Abteilung	Klasse	Angehörige <i>Benutzer</i> erhalten automatisch Leserechte auf die gültigen bzw. abgeschlossenen <i>Verträge</i> . Hat einen <i>Dispatcher</i> und wenn nötig einen stellvertretenden <i>Dispatcher</i> , der die Überwachung eines <i>Vertrages</i> übernimmt. Ist unter einem <i>Gruppennamen</i> im <i>Active_Directory</i> als <i>Gruppe</i> verzeichnet. Angehörige besitzen Attribute, die entscheiden, ob der <i>Benutzer</i> als <i>Besitzer</i> oder <i>Koordinator</i> fungieren kann.
Abteilungsleitung	Assoziation	Teilt einen <i>Benutzer</i> als Leiter einer <i>Abteilung</i> ein.
Active_Directory	Klasse	
Administrator	Attribut	Attribut notwendig zur Verwaltung und Pflege von <i>Stammdaten</i> . Vergibt anhand der <i>Stammdaten</i> eines <i>Benutzers</i> die Berechtigungen <i>Besitzer</i> , <i>Koordinator</i> und <i>Dispatcher</i> . Kann <i>Benutzer</i> vom <i>Vertragsmanagement</i> sperren. Befähigt nicht automatisch zur Anzeige oder Bearbeitung von <i>Verträgen</i> (separates Attribut notwendig).
Aufgabe	Klasse	Eine Anzeige, die dem jeweiligen <i>Nutzer</i> mitteilt, was er zu tun hat.
Benutzer	Klasse	Personen, die das <i>Vertrags-Management</i> nutzen.
Benutzer-Stammdaten	Klasse	Unterklasse von <i>Stammdaten</i> . Legt die <i>Aufgaben</i> eines <i>Benutzers</i> innerhalb seiner <i>Abteilung</i> fest.
Besitzer	Attribut	Auch „Vertragsinhaber“. Gehört einer <i>Organisationseinheit</i> an. Verantwortet und unterschreibt den zugehörigen <i>Vertrag</i> . Besitzt und verwaltet das <i>Original</i> des <i>Vertrages</i> . Voller Zugriff auf alle Teile eines <i>Vertrages</i> .
Buchhaltungskreise	Klasse	Trennt Mandanten.
Debitor	Attribut	
Dispatcher	Attribut	Muss bei der Anlage eines <i>Vertrages</i> zugewiesen werden. Muss ggf. nach dem <i>Koordinator</i> den <i>Vertrag</i> vervollständigen und alle weiteren <i>Aufgaben</i> bearbeiten. Gehört zu einer <i>Abteilung</i> . Hat das Recht, die <i>Vertrags-Stammdaten</i> <i>Kreditor</i> und <i>Debitor</i> zu jederzeit zu ändern. Vergibt die Rechte auf den <i>Vertrag</i> .
E-Mail-Benachrichtigungen	Klasse	Auch „Benachrichtigungswesen“. Verwendet um <i>Nutzer</i> über neue <i>Aufgaben</i> zu informieren.
Eskalationsstufe	Attribut	
Fundortverwaltung	Klasse	Dient zum Finden des Originals eines <i>Vertrages</i> .
Gruppe	Klasse	Eine <i>Abteilung</i> , die im <i>Active_Directory</i> angelegt ist. Besitzt einen <i>Gruppennamen</i> .
Gruppenname	Attribut	Der Name einer <i>Gruppe</i> .
Koordinator	Attribut	Muss bei der Anlage eines <i>Vertrages</i> einen <i>Dispatcher</i> und evtl. einen stellvertretenden <i>Dispatcher</i> zuweisen. Verantwortlich für <i>Verträge</i> seines <i>Zuständigkeitsbereichs</i> . Erste <i>Eskalationsstufe</i> , wenn der <i>Dispatcher</i> seinen <i>Aufgaben</i> nicht nachkommt. Voller Zugriff auf alle zugeordneten <i>Verträge</i> .
Kreditor	Attribut	
Mandant	Klasse	Hat mindestens einen <i>Koordinator</i> .
Nutzer	Attribut	Dieses Attribut erlaubt <i>Benutzern</i> <i>Verträge</i> zu suchen und zu lesen.
Organigramm	Klasse	
Organisationseinheit	Klasse	
Original	Attribut	Wird vom <i>Besitzer</i> des <i>Vertrages</i> verwaltet. Muss mit der <i>Fundortverwaltung</i> gefunden werden können. Realer Gegenstand.
Stammdaten	Klasse	Verwaltung über <i>Stammdaten-Masken</i> . Können nur von <i>Administratoren</i> verwaltet werden. Oberklasse.
Stammdaten-Masken	Klasse	Dient zur Verwaltung von <i>Stammdaten</i> . Der Zugriff ist auf <i>Administratoren</i> beschränkt. Ladezeiten müssen auf 3 Sekunden begrenzt sein.

Unterabteilung	Klasse	Unterklasse von <i>Abteilung</i> . Gehen aus dem <i>Organigramm</i> hervor.
Vertrag	Klasse	
Vertrags- Management	Klasse	Das gesamte System.
Vertrags-Stammdaten	Klasse	Unterklasse von <i>Stammdaten</i> . Können nur gelöscht werden, wenn keinem aktiven <i>Vertrag</i> zugeordnet.
Zuständigkeitsbereich	Attribut	
Anmeldung	Assoziation	Login beim <i>Vertragsmanagement</i> mit Passwort und Benutzername.
Bearbeitungsstatus	Attribut	
Bemerkung	Attribut	
Vertrags- Bezeichnung	Attribut	Pflichtfeld im Vertrag. Kann frei vergeben werden.
Erinnerung	Attribut	Das Datum an welchem eine <i>E-Mail-Benachrichtigung</i> an den <i>Dispatcher</i> geschickt wird. Wird im <i>Vertrag</i> angegeben.
Eskalation	Attribut	Das Datum an welchem eine <i>E-Mail-Benachrichtigung</i> an den <i>Koordinator</i> und den <i>Besitzer</i> geschickt wird, weil der <i>Dispatcher</i> nicht auf die vorherige <i>Erinnerung</i> reagiert hat. Wird im <i>Vertrag</i> angegeben.
Export	Assoziation	
Import	Assoziation	
Ext. Vertragsnummer	Attribut	Nummer, die der <i>Partner</i> des <i>Vertrages</i> vergeben hat.
Hochladen	Assoziation	
Int. Vertragsnummer	Attribut	Eindeutige, automatisch erzeugte Nummer, die den Index des <i>Vertrages</i> darstellt.
Kosten	Attribut	Feld im Vertrag, das zum eintragen der effektiven Nettokosten pro Jahr dient. Hat die Flags „Vorauskasse“, „Variabel“ und „Anpassung“.
Kostenart	Attribut	Stelle im <i>Vertrag</i> , an welcher festgelegt wird, ob der <i>Partner Debitor</i> oder <i>Kreditor</i> ist.
Partner	Klasse	
Kostenstelle	Klasse	
Kündigungsfrist	Attribut	Angabe im <i>Vertrag</i> über den Zeitraum einer <i>Kündigung</i> .
Kündigung	Klasse	
Löschen Flag	Attribut	
Passwort	Attribut	
Rahmenvertrag	Klasse	Fasst mehrere einzelne <i>Verträge</i> zusammen.
Scannen	Assoziation	
Single Sign on	Invariante	Prinzip nach dem die <i>Anmeldung</i> erfolgt.
Terminüberwachung	Assoziation	
Überwachende Abteilung	Klasse	<i>Abteilung</i> , deren <i>Dispatcher</i> die Überwachung des <i>Vertrages</i> übernehmen soll.
Unterart	Attribut	Siehe <i>Vertragsart</i> .
Vertragsart	Attribut	Merkmal eines <i>Vertrages</i> für differenziertere Auswertungen.
Vertragsbeginn	Attribut	Pflichtfeld im <i>Vertrag</i> .
Vertragsende	Attribut	Pflichtfeld im <i>Vertrag</i> .
Vertragsstatus	Attribut	Zeichnet einen <i>Vertrag</i> aus. Kann „unvollständig“, „aktiv“, „gekündigt“, oder „beendet“ sein.
Vertragstyp	Attribut	Attribut eines <i>Vertrages</i> . Dient der besseren Auswertung.
Vorzeitiger Kündigungstermin	Attribut	Gibt den nächstmöglichen Termin für eine <i>Kündigung</i> des <i>Vertrages</i> an.
Zahlungsbeginn	Attribut	Im <i>Vertrag</i> festgelegtes Datum, an dem die erste Zahlung festgelegt wird. Standardmäßig gleich <i>Vertragsbeginn</i> .
Zahlungsintervall	Attribut	Im <i>Vertrag</i> festgelegter Zeitraum in Monaten, in welchem die Zahlungen erfolgen soll.
