

JAVA学科ZZJ241111班级JavaWebV12阶段1月第3周周考考题-研发2

1.题目:JS中的注释是_____和_____。(总分2)

答: `//`, `/* */`

2.题目:JS中的字符串可以使用_____或_____定义。(总分2)

答: 单引号, 双引号

3.题目:JS定义变量的关键字有3个, 分别是: _____、_____和_____。(总分3)

答: `var`, `let`, `const`

4.题目:script标签通过_____属性引入外部js文件。(总分1)

答: `src`

5.题目:写出JavaScript中的5中基本数据类型和常用的引用类型(最少写3种)(总分8)

答: 基本类型: `number`、`boolean`、`string`、`null`、`undefined`

引用类型: `Object`、`Array`、`Function`、`Map`、`Set`

6.题目:`var a = 10, b = '10'`; 请问`console.log(a == b)`的打印结果是_____, 请问`console.log(a === b)`的打印结果是_____。(总分2)

答: `true`, `false`

7.题目:JS中使用_____关键字定义函数。函数内定义的变量称为_____变量, 函数调用结束后, 变量会被销毁。(总分2)

答: `function`, 局部

8.题目:JS中使用_____定时器函数可以重复执行某一个函数, 使用_____定时器函数可以延迟执行某一个函数, 只执行一次。(总分2)

答: `setInterval(function(){}, time)`, `setTimeout(function(){}, time)`

9.题目:JS中单击事件是_____, 鼠标进入事件是_____, 鼠标离开事件是_____, 元素失去焦点事件是_____, 元素获得焦点是_____。(总分5)

答: `click`, `mouseenter`, `mouseleave`, `blur`, `focus`

10.题目:JS中整数和小数用_____类型表示, 字符串用_____类型表示, 用_____类型表示布尔, 用_____类型表示空, 用_____类型表示未定义, 用_____类型来表示对象。(总分6)

答: `number`, `string`, `boolean`, `null`, `undefined`, `object`

11.题目:JS中, 向数组末尾添加元素使用_____方法, 该方法返回值是_____, 删除末尾的元素使用_____方法, 该方法返回值是_____, 向数组开头添加元素使用_____方法, 该方法返回值是_____, 删除开头的元素使用_____方法, 该方法返回值是_____。(总分8)

答: `push`(元素), 数组新长度, `pop()`, 被删除的元素, `unshift`(元素), 数组新长度, `shift()`, 被删除的元素

12.题目:数组`splice`函数的作用是_____, `slice`函数的作用是_____。(总分2)

答: 删除或者添加元素, 截取数组形成新数组

13.题目:键盘按键被按下的事件是_____, 表单提交按钮被点击的事件是_____。(总分2)

答: `keydown`, `submit`

14.题目:js给按钮绑定click事件的方式有哪些?(总分6)

方式一: 在开标签中以添加属性的方式绑定事件, 例如 `onclick="函数()"`

方式二: 先找到要绑定事件的元素, 通过 `onclick = function(){}`

方式三: 先找到要绑定事件的元素, 通过 `addEventListener("click", function(){})`;

15.题目:父标签里所有子标签都浮动的话, 会导致父标签塌陷, 有哪些方式可以解决这个问题?(总分10)

方式一: 人为设置父标签的`height`

方式二: 给父标签添加一个`border`

方式三: 父标签设置 `overflow:hidden`;

方式四: 父标签的末尾添加一个`div`, 给`div`添加`clear:both`;

方式五: 父标签添加一个伪元素 `:after{content: ""; display:"block"; clear:both;}`

16.题目:CSS中有几种设置颜色的方式?分别是什么?(总分7)

3种

第一种:使用颜色单词

第二种:使用 `#+6(或3)位16进制数`

第三种:使用`rgb`或者`rgba`函数

17.题目:列出`radio`和`checkbox`的重要属性(总分6)

答:

`radio`:

`name` 让多个`radio`成为一组

`value` 单选框的值

`checked` 设置单选框默认选中

`checkbox`:

`name` 让多个`checkbox`成为一组

`value` 复选框的值

`checked` 设置复选框默认选中

18.题目:隐藏一个标签有几种方式?分别是什么?(总分4)

3种方式.

第一种: `display:none`;

第二种: `opacity:0`;

第三种: `visibility: hidden`;

19.题目:`keydown` 和 `keypress`的区别?(总分6)

两者都是键盘按下未释放的时候触发;

1. `keydown`按任意键都可以触发;`keypress`按字符键可以触发;

2. `keydown`优先于`keypress`触发;

3. keydown获取的键码不区分大小写; keypress获取的键码区分大小写

20.题目:js中常见的事件有哪些? (总分10)

答:

onclick 点击事件

onchange 值发生变化的事件

onmouseover 鼠标悬浮事件

onmouseout 鼠标移出事件

onblur 失去焦点事件

onkeydown 键盘按下事件

21.题目:JS中的两种定时器，他们有什么区别？(总分6)

答：JS中有两个方法可以实现定时器的功能，分别是setInterval和setTimeout。(2分)

他们最主要的区别是setInterval会重复执行，而setTimeout只执行一次(4分)