

学科ZZJ241111班级阶段1月第2周周考考题-研发3

1.题目:a标签的href, target属性分别什么作用? (总分5)

href用于指定超链接的地址

target用于指定链接地址的打开方式, 例如: _blank表示新窗口打开, _self表示当前窗口打开.

2.题目:img的src,alt,title属性分别什么作用? (总分6)

src属性用于指定图片的(链接)地址

alt属性用于设置图片加载失败时显示的文字

title属性用于设置鼠标悬浮于图片时显示的文字

3.题目:列举10个双标签 (总分5)

h1, h2, h3, h4, h5, h6, div, span, p, a, strong, b, title, html, head, body, style, script, pre, ul, li, ol, dl, dd,dt, table, tr, td, th, thead, tbody, form, select, textarea, iframe

4.题目:列出你用过的至少10个html标签 (总分10)

答: ...粗体标记、...强调标记: 设置文字为粗体字样式。

...斜体标记、...斜体标记: 设置文字为斜体字样式。

...下划线标记: 设置为带下划线的文字。

...上标记: 设置文字为上标样式。

...下标记: 设置文字为下标样式。

...删除线标记、...样式标记: 将文字添加删除线。

a标签: 超链接标签。img标签: 图像标签。h1~h6: 标题标签。p标签: 段落标签。

5.题目:form标签的重要属性 (总分3)

答:

action 用于指定提交的地址

method 用于指定提交的方式

enctype 提交内容的格式

6.题目:按照标签性质,可以把标签分为几类,分别是什么,有什么特点? (总分10)

分为3类: 行标签(元素), 块标签(元素), 行级块标签(元素)

行标签(元素): 元素的宽高由自身内容撑开, 标签不会独占一行。

块标签(元素): 元素可以设置宽高, 标签独占一行

行级块标签(元素): 元素可以设置宽高, 标签不会独占一行。

7.题目:input的各种类型是什么,各代表什么意思? (总分8)

答:

text 普通输入框

password 密码输入框

radio 单选框

checkbox 复选框

file 文件

hidden 隐藏域

submit 提交按钮

reset 重置按钮

button 普通按钮

image 图片提交按钮

8.题目:CSS中设置宽度,高度,字体大小,字体粗细的样式名是什么? (总分4)

width, height, font-size, font-weight

9.题目:写出5种CSS选择器 (总分2)

答:

基本选择器

1.标签选择器 例如:div

2.ID选择器 通过#id名去选择

3.类选择器 通过.类名去选择

扩展选择器

4.关联选择器

选择器1 选择器2 选择器1下的所有选择器2 可以跨级

选择器1>选择器2 选择器1的子元素是选择器2的

5.组合选择器

选择器1,选择器2,选择器..

6.伪类选择器

选择器:伪类名 例如:a:hover

10.题目:如何实现块元素, 内联元素, 内联块元素之间的切换? (总分10)

display属性: block inline inline-block

11.题目:IE盒模型和W3C盒模型的区别? (总分4)

w3c盒子模型的范围包括margin、border、padding、content,并且content部分不包含其他部分。

IE盒子模型的范围包括margin、border、padding、content,和w3c盒子模型不同的是, IE盒子模型的content部分包含了padding和border。

12.题目:隐藏一个标签有几种方式?分别是什么? (总分4)

3种方式.

第一种: display:none;

第二种: opacity:0;

第三种: visibility: hidden;

13.题目:CSS中定位属性position常用的值有几个? 并分别说出他们的作用 (总分12)

答: position最常用的属性值有4个, 分别是relative、absolute、fixed、static。(4分)

他们的作用如下: (每条2分)

relative: 相对定位, 定位是相对于该元素原本位置, 通过left、top来指定元素的位置, 通常作为绝对定位元素的容器

relative: 相对定位。定位是相对于该元素原本位置, 通过left、top来指定元素的位置。通常作为绝对定位元素的容器。
absolute: 绝对定位。绝对定位的元素的位置相对于最近的已定位父元素, 如果元素没有已定位的父元素, 那么它的位置相对于fixd: 元素的位置相对于浏览器窗口是固定位置。即使窗口是滚动的它也不会移动
static:不进行定位, 是默认值。

14.题目:CSS盒子模型从外到内分别有哪几部分组成? (总分4)

答: 盒子模型从外到内依次为:
margin
border
padding
content

15.题目:CSS中有几种设置颜色的方式?分别是什么? (总分7)

3种
第一种:使用颜色单词
第二种:使用 #+6(或3)位16进制数
第三种:使用rgb或者rgba函数

16.题目:css的引入方式有3种分别如何引入? (总分6)

答:
1. 行内样式,在开标签里添加 style属性
例如:
2.内部样式,在head标签里添加style标签,在style标签里通过选择器操作元素
3.外部样式,在head标签里添加link标签,link标签连接css文件.