

185.190 Effiziente Programme

Aufgabe: Hash-Tabelle

Berger G., Hotz-Behofsits C., Reisinger M., Schmidleithner T.

WS12/13

Ausgangssituation

Schritt 1

Vermeidung von Speicherfragmentierung

```
struct hashnode {  
    char *keyaddr;  
    size_t keylen;  
    int value;  
} __attribute__((__packed__));
```

Geringe Verbesserung \Rightarrow beibehalten.

Schritt 2

Math-Library

```
sumsq += count*count;
```

ersetzt durch

```
sumsq += pow(count, 2);
```

Verwendung der math-Library (math.h), geringe Verbesserung \Rightarrow beibehalten.

Schritt 3

Inline Funktionen

```
inline unsigned long hash(char *addr, size_t len)
```

inlining bei den Funktionen. Keine Verbesserung \Rightarrow entfernt.

Schritt 4

Entfernen der next-Pointer

```
struct hashnode *next; /* link ext. chaining */
```

Hinzugabe von **linearem Sondieren**:

```
int position = hash(keyaddr, keylen) & (HASHSIZE-1);
struct hashnode *l; l = ht[position];
while (l != NULL) {
    if (keylen == l->keylen &&
        memcmp(keyaddr, l->keyaddr, keylen) == 0)
        return l->value;
    if (position <= HASHSIZE)
        l = ht[++position];
    else
        break;
}
```

next-Pointer wurden entfernt, stattdessen wurde lineares Sondieren implementiert. Verschlechterung \Rightarrow zurücksetzen.