



# MANUAL BOOK

**SISTEM PEMANTAUAN LIMBAH CAIR INDUSTRI  
TERINTEGRASI *INTERNET OF THINGS* DAN  
JAVASCRIPT *OBJECT NOTATION* WEB TOKEN  
BERBASIS *WEBSITE* DAN *ANDROID***



**PROGRAM STUDI S.Tr TEKNIK TELEKOMUNIKASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG  
2025**

**IMAM ZAENAL ABIDIN 4.31.21.1.15**

**MUHAMMAD ADRIANO K. R. S. 4.31.21.1.18**

**BUKU PANDUAN**

**SISTEM PEMANTAUAN LIMBAH CAIR INDUSTRI**

**TERINTEGRASI *INTERNET OF THINGS* DAN**

**JAVASCRIPT *OBJECT NOTATION WEB* TOKEN**

**BERBASIS *WEBSITE* DAN ANDROID**



**Disusun oleh :**

**Imam Zaenal Abidin (4.31.21.1.15)**

**Muhammad Adriano Khairur Rizky Setyawan (4.31.21.1.18)**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

**2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga buku panduan ini yang berjudul " Sistem Pemantauan Limbah Cair Industri Terintegrasi *Internet of Things* dan JavaScript *Object Notation Web Token* Berbasis *Website* dan Android " dapat diselesaikan dengan baik. Buku panduan ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir yang bertujuan untuk memberikan panduan praktis tentang penerapan teknologi pemantauan jarak jauh dalam sistem limbah cair industri berbasis *Internet of Things* (IoT).

Dalam perkembangan industri modern, pengelolaan limbah cair yang efektif dan berkelanjutan menjadi hal yang sangat krusial bagi keberlangsungan operasional perusahaan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, sistem ini dikembangkan untuk membantu industri dalam memantau kualitas limbah cair secara *real-time*, sehingga deteksi dini terhadap pencemaran dapat dilakukan dengan lebih akurat dan responsif. Melalui integrasi sensor IoT, teknologi *web*, aplikasi Android, dan sistem keamanan JSON *Web Token* (JWT), sistem ini memungkinkan proses pemantauan dilakukan secara otomatis, terintegrasi, dan dapat diakses dari berbagai platform.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif dalam penerapan teknologi di bidang pengelolaan limbah industri.

Semarang, 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

|     |                                                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Apa itu MiSREd-IoT?.....                                    | 3  |
| 2.  | Spesifikasi.....                                            | 3  |
| 3.  | Tampilan Fisik .....                                        | 4  |
| 3.1 | Tampilan Depan <i>Prototype</i> SPARING .....               | 4  |
| 3.2 | Tampak Depan <i>Box</i> Panel SPARING .....                 | 5  |
| 3.3 | Tampak Samping Kanan dan Kiri <i>Box</i> Panel SPARING..... | 5  |
| 3.4 | Tampak Dalam <i>Box</i> Panel SPARING .....                 | 6  |
| 4.  | Cara Kerja MiSREd-IoT .....                                 | 6  |
| 5.  | Pengoperasian .....                                         | 8  |
| 5.1 | Pemasangan Awal .....                                       | 8  |
| 5.2 | Tampilan dan Menu MiSRed-IoT .....                          | 9  |
| 5.3 | Penggunaan melalui <i>Website</i> .....                     | 13 |
| 5.4 | Penggunaan melalui <i>Website</i> .....                     | 16 |

# MANUAL BOOK

## SISTEM PEMANTAUAN LIMBAH CAIR INDUSTRI TERINTEGRASI *INTERNET OF THINGS* DAN *JAVASCRIPT OBJECT NOTATION WEB* TOKEN BERBASIS *WEBSITE* DAN *ANDROID*

### 1. Apa itu MiSREd-IoT?

MiSREd-IoT atau *Multi-input, Scalable, Reliable, and Easy-to-deploy IoT Platform* adalah platform pemantauan perangkat berbasis *Internet of Things* (IoT) yang dapat memantau berbagai sensor melalui web dan aplikasi Android. Alat ini memudahkan pengguna dalam memantau kondisi sensor dari perangkat di mana saja. MiSREd-IoT merupakan perangkat yang dilengkapi dengan berbagai sensor untuk mengukur parameter lingkungan atau media yang dipantau, kemudian mengirimkan data hasil pengukuran tersebut ke *cloud* secara otomatis. Platform ini telah diintegrasikan dengan Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING), yang terdiri atas beberapa sensor untuk memantau kondisi air limbah secara *real-time*.

### 2. Spesifikasi

#### Sistem

- **MCU:** ESP32-S3 (*AI Support*)
- **Sensor:** *potential Hydrogen* (pH), *Total Suspended Solid* (TSS), *Chemical Oxygen Demand* (COD),  $\text{NH}_3\text{-N}$ , *Water Flow Meter*
- **Kontrol:** *Electric Valve*
- **Penyimpanan (Storage):** *Datalogger* (SD Card)
- **Konektivitas:** Wi-Fi, 4G (*Modem Industrial*), RJ45 Ethernet, LoRaWAN
- **Protokol:** RS485 MODBUS (12VDC)
- **Tampilan (Display):** HMI Nextion Display

#### Daya

- **Sumber Tenaga:** Panel Surya 200 Wp
- **Baterai:** VRLA Battery 12VDC 24Ah

- **Adaptor:** PLN 220VAC → 12VDC 5A
- **Sistem Switching:** *Auto Switch* DC–DC (tanpa jeda)

### Server / Platform

- **Protokol Komunikasi:** MQTT / HTTP REST API / LoRaWAN
- **Keamanan:** JWT, LoRaWAN Encryption

## 3. Tampilan Fisik

### 3.1 Tampilan Depan *Prototype* SPARING



Gambar tampak depan

1. Solar Panel untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik sebagai inputan daya baterai.
2. Box panel SPARING sebagai tempat menyimpan mikrokontroller MiSRed-IoT.
3. 5 buah sensor (COD, TSS, pH, NH<sub>3</sub>N, *Water Flow Sensor*) untuk mendapatkan nilai tingkat kekeruhan limbah cair.
4. Pipa saluran air limbah.

5. Box penampung air limbah untuk menampung air limbah yang akan diuji kadarnya.

### 3.2 Tampak Depan *Box* Panel SPARING




1. Stiker Informasi yang memuat informasi singkat tentang nama alat, sumber tegangan, sensor yang terhubung, dan mitra yang berkontribusi.
2. Lock box yang berfungsi untuk mengunci box panel SPARING.

### 3.3 Tampak Samping Kanan dan Kiri *Box* Panel SPARING



1. *Exhaust fan* untuk mengurangi suhu panas dalam box panel SPARING.

### 3.4 Tampak Dalam Box Panel SPARING



1. Tabel Baku Mutu Air Limbah untuk acuan kategori nilai aman mutu air limbah dari tiap industri.
2. Mikrokontroler MiSRed-IoT berfungsi mengelola monitoring sensor, pengaturan Wi-Fi, pemindaian sensor, informasi perangkat, dan fitur keamanan sistem.
3. Saklar On/Off PLN berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dari PLN ke SPARING.
4. Saklar On/Off Baterai berfungsi menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dari baterai ke sistem SPARING.
5. Solar Charge Controller berfungsi untuk mengatur pengisian daya baterai dari panel surya, mencegah overcharge, dan melindungi baterai agar lebih awet.
6. Baterai Aki berfungsi menyimpan daya dari panel surya sekaligus menjadi sumber daya cadangan saat listrik PLN mati.

#### 4. Cara Kerja MiSRED-IoT

MiSRED-IoT dirancang sebagai platform pemantauan limbah cair industri berbasis Internet of Things (IoT) dengan dukungan multi-protokol dan sistem keamanan JSON Web Token (JWT). Sistem terdiri dari dua node yang berfungsi sebagai




perangkat pengumpul data (data acquisition). Masing-masing node menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan sensor pH, COD, kekeruhan (turbidity),  $\text{NH}_3\text{-N}$ , debit air, serta modul Real-Time Clock (RTC) untuk penandaan waktu akurat.

Node pertama berkomunikasi dengan server menggunakan protokol HTTP, sedangkan node kedua menggunakan protokol MQTT. Setiap data yang dikirimkan akan dilengkapi token JWT untuk proses autentikasi dan otorisasi, sehingga hanya perangkat yang terverifikasi yang dapat mengirim data ke platform.

Platform MiSREd-IoT berfungsi sebagai server yang menerima data sensor, memvalidasi token JWT, dan menyimpan data tersebut ke dalam basis data MySQL. Platform ini dapat diakses melalui dua antarmuka, yaitu aplikasi web dan aplikasi Android, yang menampilkan visualisasi data sensor secara real-time untuk memudahkan pemantauan.

Komunikasi antara aplikasi web/Android dan server dilakukan melalui protokol HTTP dengan REST API. REST API digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data pemantauan, serta untuk proses autentikasi dan otorisasi pengguna. Seluruh infrastruktur server dioperasikan pada domain <https://misred-iot.com>, sehingga sistem dapat diakses dari berbagai perangkat selama terhubung dengan internet.



Selain menampilkan data pada *dashboard*, MisRED-IoT juga dilengkapi dengan sistem notifikasi yang berfungsi untuk memperingatkan pengguna apabila nilai parameter limbah cair terdeteksi melampaui ambang batas yang telah ditentukan. Mekanisme notifikasi ini bekerja melalui dua jalur, yaitu notifikasi internal yang ditampilkan langsung pada *dashboard* web dan aplikasi Android, serta notifikasi eksternal yang dikirim melalui layanan WhatsApp sehingga pengguna tetap dapat menerima peringatan secara cepat meskipun tidak sedang membuka aplikasi.

## 5. Pengoperasian

### 5.1 Pemasangan Awal

- Pasang terlebih dahulu konektor sensor – sensor ke bagian bawah panel alat. Setiap sensor memiliki lubang port masing – masing di bagian bawah panel. Pastikan konektor sensor terpasang pada lubang yang sesuai.
- Nyalakan saklar PLN dan saklar baterai untuk menghidupkan SPARING, sehingga alat mendapat suplai daya dari listrik PLN maupun dari baterai cadangan.

## 5.2 Tampilan dan Menu MiSRed-IoT

- a. Berikut adalah tampilan awal pada display LCD ketika pertama kali dinyalakan.



- b. Setelah beberapa detik, layar *Nextion Display* otomatis berpindah ke halaman menu utama.



Penjelasan :

1. Tombol Realtime berfungsi untuk menampilkan data yang dibaca oleh sensor secara realtime.
2. Tombol Find ID berfungsi untuk mencari id dari sensor untuk mendapatkan alamat serial number sensor

3. Tombol WiFi berfungsi untuk mengkonfigurasi perangkat agar terhubung dengan internet
  4. Tombol Settings berisi tentang kecerahan dan informasi device
  5. Tombol Server berisi tentang informasi mengenai server berikut secretkey, device id, dan delay.
- c. Jika perangkat sudah terhubung dengan internet bisa lanjut langkah (d). Namun, jika perangkat belum terhubung dengan internet. Tekan tombol Wi-Fi lalu masukkan SSID dan password, kemudian tekan “connect” agar device dapat terhubung dengan internet.



Penjelasan :

1. Tombol “connect”
2. Form untuk mengisi SSID
3. Form untuk mengisi password


Jika perangkat berhasil terhubung dengan Wi-Fi maka akan tampil gambar seperti contoh dibawah ini.



- d. Tekan tombol Find ID untuk melakukan pencarian sensor dan tunggu hingga perangkat selesai melakukan pencarian ID Sensor.




- e. Setelah ID sensor ditemukan tekan tombol “save” untuk menyimpan serial id alamat sensor. Jika berhasil di simpan maka akan otomatis kembali ke halaman Menu Utama.




Penjelasan :

1. Tombol “save”.
  2. Informasi serial sumber sensor.
  3. Sensor yang terdeteksi.
  4. ID masing masing sensor.
- f. Tekan tombol Realtime untuk melihat nilai hasil pembacaan sensor secara realtime, seperti pada gambar dibawah ini




### 5.3 Penggunaan melalui Website

- a. Masuk ke *browser* pada perangkat anda, dan ketikkan “*https://misred-iot.com/*” pada kolom URL lalu tekan *enter* pada *keyboard*.
- b. Klik tombol “Mulai Sekarang” untuk membuka halaman *login*. Jika anda sudah memiliki akun, maka isi *username* dan juga *password*, kemudian tekan tombol ”Masuk”, anda akan diarahkan ke halaman *dashboards*. Jika anda belum memiliki akun, maka tekan tombol “Belum punya akun?”, kemudian lanjutkan proses registrasi hingga selesai. Setelah melakukan registrasi, anda akan secara langsung diarahkan ke halaman *dashboards*.



- c. Setelah melakukan login, anda akan diarahkan ke halaman *Dashboard*. Pada halaman ini anda dapat melihat informasi pembacaan sensor-sensor anda, namun jika anda adalah pengguna baru, maka akan muncul “Panduan Pengguna Baru” yang berfungsi untuk memandu anda memakai aplikasi MisRed-IoT.



d. Jika anda sudah memiliki atau menambahkan *dashboard*, maka anda dapat menekan tombol “*Edit*” untuk menambahkan grafik pemantauan.



1. Dashboard yang terpilih untuk ditampilkan
2. Tombol tambah *dashboard*
3. Grafik pemantauan
4. Tombol notifikasi
5. Tombol ganti tema
6. Tombol profil




- e. Anda dapat melakukan penambahan serta perubahan daftar perangkat IoT pada halaman *devices*. Klik menu “+ Device” untuk menambahkan perangkat, dan pilih opsi “Edit” atau “Hapus” pada kolom tabel “Ops” untuk merubah atau menghapus perangkat. Pastikan anda mengikuti petunjuk yang diberikan pada tampilan aplikasi.

| Name ID          | Status  | ID Link | JWT Secret   | Type Board | Protocol | Topic MQTT | Ditautkan                     | Update Terakhir               | Ops  |
|------------------|---------|---------|--------------|------------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|------|
| ESP32 SPARKING   | Offline | 1       | JWTSecret... | ESP32      | HTTP     | -          | 16 Jul 2025, 16:23:16 (GMT+7) | 16 Ago 2025, 14:32:27 (GMT+7) | Edit |
| ESP32 SPARKING 2 | Offline | 2       | JWTSecret... | ESP32      | MQTT     | deviceData | 16 Jul 2025, 16:23:16 (GMT+7) | 16 Ago 2025, 14:32:27 (GMT+7) | Edit |

- f. Anda dapat melakukan penambahan serta perubahan daftar parameter sensor pada halaman *datastreams*. Klik menu “+ Datastream” untuk menambahkan parameter atau sensor, dan pilih opsi “Edit” atau “Hapus” pada kolom tabel “Ops” untuk merubah atau menghapus parameter. Pastikan anda mengikuti petunjuk yang diberikan pada tampilan aplikasi.

| Nama ID | Device   | Virtual Pin | Tipe Data | Satuan | Min | Max | Ops  |
|---------|----------|-------------|-----------|--------|-----|-----|------|
| Suhu    | Device 1 | V0          | Integer   | °C     | 0   | 35  | Edit |
| Suhu    | Device 2 | V0          | Integer   | °C     | 0   | 1   | Edit |


- g. Anda dapat melakukan penambahan serta perubahan daftar pengaturan alarm notifikasi pada halaman *alarms*. Klik menu “+ Alarm” untuk menambahkan alarm, dan pilih opsi “Edit” atau “Hapus” pada kolom tabel “Ops” untuk merubah atau menghapus alarm. Pastikan anda mengikuti petunjuk yang diberikan pada tampilan aplikasi.




#### 5.4 Penggunaan melalui Website

Penggunaan melalui Aplikasi Android Penggunaan MiSREd-IoT melalui aplikasi Android memiliki fitur yang sama dengan di website, berikut langkah langkahnya:


- Pastikan *handphone* anda terhubung dengan internet.
- Buka *website* MiSREd-IoT dan ketuk “Instal” pada notifikasi *pop-up* yang muncul pada layer bagian atas.



- c. Jika *pop-up* tidak muncul, maka ketuk ikon “Titik tiga vertikal” pada kanan atas layer, kemudian pilih menu “Tambahkan ke Layar Utama”. Kemudian pilih “*Install*”. Setelah instalasi selesai, aplikasi akan muncul pada halaman beranda *handphone* dan dapat dibuka.



- d. Setelah membuka aplikasi, akan muncul *splash screen* sebelum memasuki halaman *login*. Pada halaman *login*, masukkan *username* dan *password* lalu tekan tombol “Masuk”. Jika belum mendaftar, maka ketuk tombol “Belum punya akun?” dan lakukan registrasi terlebih dahulu.



- e. Pada halaman *dashboards* anda dapat melihat informasi pembacaan sensor-sensor yang sudah anda tambahkan. Semua fitur sama dengan tampilan *website*, namun yang berbeda adalah menu untuk berganti halaman. Anda dapat menekan ikon pada kiri atas layer untuk berganti halaman.

