

Pertanyaan 2.1.3

```
public void print() {  
    if (!isEmpty()) {  
        for (int i = top; i >= 0; i--) {  
            System.out.println(stack[i].nama + " " + stack[i].nim + " " + stack[i].kelas);  
        }  
    } else {  
        System.out.println(x: "Stack Kosong");  
    }  
}
```

1.

```
namaMahasiswa dinilai = stack.pop();  
if (dinilai != null) {  
    System.out.print(s: "Masukkan Nilai: ");  
    int nilai = sc.nextInt();  
    dinilai.nilai = nilai;  
    System.out.printf(format: "Tugas %s berhasil di nilai %d \n", dinilai.nama, nilai);  
}  
break;
```

2.

```
StackTugasMahasiswa16 stack = new StackTugasMahasiswa16(size: 5);
```

3. Pengecekan tersebut berfungsi agar stack tidak melebihi batas simpannya. apabila dihapus dapat menimbulkan error ketika kita akan menambahkan data dan stacknya dalam keadaan penuh

```
case 7:  
    int ternilai = stack.completedTask();  
    if (ternilai > 0) {  
        System.out.printf(format: "%d tugas telah ternilai\n", ternilai);  
    } else {  
        System.out.println(x: "Belum ada tugas yang ternilai");  
    }  
    break;
```

5.

```
public int completedTask() {  
    return completed;  
}
```

```
public Mahasiswa16 pop() {  
    if (!isEmpty()) {  
        Mahasiswa16 mhs = stack[top];  
        top--;  
        completed++;  
        return mhs;  
    } else {  
        System.out.println(x: "Stack Kosong");  
        return null;  
    }  
}
```

Pertanyaan 2.2.3

1. Saat method di panggil, ia akan menginisialisasi class stackkonversi sekaligus didalamnya di inisialisasi stack dengan size 32 dan set var top = -1. kemudian dilanjutkan perulangan hingga nilai bernilai <0. pada proses ini, nilai akan di cari sisa baginya dan kemudian sisa bagi tersebut yang akan dipop / disimpan ke dalam stackkonversi. setelah perulangan selesai, nilai yang ada didalam stack disatukan kembali ke variabel biner bertipe data String yang nantinya akan menjadi nilai return method konversi ini.
2. Hasilnya tetap sama akan menghasilkan nilai dalam bentuk biner.