

Leaderboard Hasil Eksperimen

Dokumen ini mengonsolidasi seluruh hasil evaluasi dari atlas metrik menjadi papan peringkat terpadu untuk setiap korpus data uji pada sistem.

Daftar task dan metrik

Kolom	Arti	Satuan	Metrik
detection	temukan kotak tandan, tanpa kelas (= lokalisasi)	per citra	AP50
detection + classification (gabungan)	kotak + label sekaligus, dari detektor one-stage	per citra	mAP50 class-aware
deduplication	tandan sama lintas 4 sisi, tanpa hitung ganda	per pohon	F1 fisik
classification	ketepatan kelas pada tandan yang sudah tertaut benar	per pohon	akurasi matched-class
counting	jumlah tandan per kelas B1–B4 di tingkat kohort (sasaran utama BBC)	per kohort (validation set atau test set)	bias per kelas dan macro-avg bias ; MAE cacah total per pohon

Satu table leaderboard per dataset

- **combined1716**: leaderboard utama RGB, daya statistik terkuat.
- **763-depth**: RGB+D
- **953**: RGB

Urutan baris: terbaik di atas. Karena satu tabel memuat tahapan yang berbeda, pengurutan dilakukan di dalam kelompok yang sebanding, yaitu detektor menurut `det+class`, lalu pipeline lengkap menurut `classification`, uji sebelum validasi, dan plafon *oracle* di baris terakhir.

1. 953 (RGB)

Leaderboard 953

Metode/sistem	imgsz	detection	det+class	dedup	classification	avg bias	MAE	Status	ID Simpul
RF-DETR-L	1.280 px	0,7752	0,6012	—	—	—	—	uji	V2-E-001
WBF + <i>re-ranker</i>	1.280 px	0,8419	0,5970	—	—	—	—	uji	MAP_BOOST
WBF [YOLO+RT+RF]	1.280 px	0,8350	0,5861	—	—	—	—	uji	V2-E-042
RT-DETR-L	1.280 px	0,7437	0,5781	—	—	—	—	uji	V2-E-001
YOLO26l	1.280 px	0,7388	0,5435	—	—	—	—	uji	V2-E-001
YOLO26s	960 px	0,8057	0,5433	—	—	—	—	uji	AF-E-006
YOLO26m	1.280 px	0,8104	—	—	—	—	—	uji	AF-E-011
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + Hungarian <i>Anchor A</i> + Ridge counter	1.280 px	0,8350	0,5861	0,8387	74,4%	18,78%	1,363	uji	Wave-V2
YOLO26m + penaut terlatih + Ridge (Pipeline Panen)	1.280 px	0,8104	—	0,7619	71,6%	23,22%	1,402	uji	AF-E-012
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + rotation-prior linker + Ridge counter	1.280 px	0,8350	0,5861	0,8043	71,1%	16,82%	1,393	uji	V2-E-045
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + greedy strict	1.280 px	0,8350	0,5861	0,8296	—	20,96%	1,644	uji	V2-E-043
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + Hungarian <i>Anchor A</i> + <i>stacking</i> DINOv2-Large	1.280 px	0,8313	0,5691	0,8232	76,8%	·	1,253	val	V2-E-046
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + Hungarian <i>Anchor A</i> + Ridge counter	1.280 px	0,8313	0,5691	0,8232	75,4%	15,21%	1,253	val	Wave-V2
YOLO26m + penaut terlatih + Ridge (Pipeline Panen)	1.280 px	0,8125	—	0,7586	71,7%	25,65%	1,374	val	AF-E-012
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + rotation-prior linker + Ridge counter	1.280 px	0,8313	0,5691	0,8087	70,0%	17,49%	1,253	val	V2-E-045
Plafon lokalisasi sempurna (<i>oracle</i>) + ConvNeXt-Tiny / Ridge	—	—	0,6569	—	—	—	1,058	oracle	AF-E-005

Legenda sel: — = tidak berlaku bagi konfigurasi tersebut (detektor tanpa penaut tidak memiliki metrik tingkat pohon; korpus combined1716 tidak memiliki nilai acuan multi-sisi tingkat pohon). · = dapat dihitung dari dump prediksi yang tersimpan, tetapi belum pernah dievaluasi. Alasan spesifik tiap sel · yang masih tersisa dirinci per node di §6 Batasan Validitas dan Kaveat Audit.

Counting kohort per kelas (sasaran BBC)

Tabel ini memuat satu-satunya metrik penilaian akhir tugas *counting*, yaitu bias per kelas. Nilainya dihitung terpisah untuk tiap split (validasi dan uji) pada tiap dataset, dengan menjumlahkan seluruh pohon dalam split tersebut.

Partisi Uji (Hungarian *Anchor A*, 135 Pohon)

Kelas	Total prediksi	Total acuan	Bias absolut	Bias relatif
B1	104	113	-9	-7,96%
B2	145	246	-101	-41,06%
B3	824	706	+118	+16,71%
B4	251	277	-26	-9,39%
Total	1.324	1.342	-18	-1,34%

Makro-rerata nilai mutlak bias relatif (macro-avg $|bias|$): **18,78%**

Partisi Validasi (Hungarian *Anchor A*, 91 Pohon)

Kelas	Total prediksi	Total acuan	Bias absolut	Bias relatif
B1	84	86	-2	-2,33%
B2	112	186	-74	-39,78%
B3	560	476	+84	+17,65%
B4	186	188	-2	-1,06%
Total	942	936	+6	+0,64%

Makro-rerata nilai mutlak bias relatif (macro-avg $|bias|$): **15,21%**

2. 763-depth (RGB+D)

Leaderboard 763-depth

Metode/sistem	imgsz	detection	det+class	dedup	classification	avg $ bias $	MAE	Status	ID Simpul
RF-DETR-L, bank combined1716	1.280 px	0,8329	0,6711	—	—	—	—	uji	V2 - E - 042
WBF [YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L], bank combined1716	1.280 px	0,8764	0,6691	—	—	—	—	uji	V2 - E - 042
WBF + <i>re-ranker</i>	1.280 px	0,8783	0,6552	—	—	—	—	uji	MAP_BOOST
RT-DETR-L, bank combined1716	1.280 px	0,8243	0,6309	—	—	—	—	uji	V2 - E - 042
RF-DETR-L native	1.280 px	0,7951	0,6129	—	—	—	—	uji	V2 - E - 034
YOLO26l, bank combined1716	1.280 px	0,7812	0,5765	—	—	—	—	uji	V2 - E - 042
RT-DETR-L native	1.280 px	0,7712	0,5580	—	—	—	—	uji	V2 - E - 034
YOLO26l native	1.280 px	0,7161	0,5163	—	—	—	—	uji	V2 - E - 034
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + GSP MILP + Ridge counter (Wave-V2)	1.280 px	0,8764	0,6691	0,8534	81,6%	19,62%	0,773	uji	Wave-V2
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + rotation-prior linker + Ridge counter	1.280 px	0,8764	0,6691	0,8069	80,3%	13,93%	0,891	uji	V2 - E - 045
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + greedy strict	1.280 px	0,8764	0,6691	0,8590	—	18,65%	0,818	uji	V2 - E - 043
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + GSP MILP + komposisi lintas-lapis	1.280 px	0,8648	0,6595	0,8542	85,0%	·	0,915	val	V2 - E - 047
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + GSP MILP + Ridge counter (Wave-V2)	1.280 px	0,8648	0,6595	0,8526	84,6%	25,88%	0,932	val	Wave-V2
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + rotation-prior linker + Ridge counter	1.280 px	0,8648	0,6595	0,8257	83,6%	14,10%	0,726	val	V2 - E - 045

Legenda sel: — = tidak berlaku bagi konfigurasi tersebut (detektor tanpa penaut tidak memiliki metrik tingkat pohon; korpus combined1716 tidak memiliki nilai acuan multi-sisi tingkat pohon). · = dapat dihitung dari dump prediksi yang tersimpan, tetapi belum pernah dievaluasi. Alasan spesifik tiap sel · yang masih tersisa dirinci per node di §6 Batasan Validitas dan Kaveat Audit.

Counting kohort per kelas (sasaran BBC)

Tabel ini memuat satu-satunya metrik penilaian akhir tugas *counting*, yaitu bias per kelas. Nilainya dihitung terpisah untuk tiap split (validasi dan uji) pada tiap dataset, dengan menjumlahkan seluruh pohon dalam split tersebut.

Partisi Uji (GSP MILP, 110 Pohon)

Kelas	Total prediksi	Total acuan	Bias absolut	Bias relatif
B1	67	94	-27	-28,72%
B2	227	199	+28	+14,07%
B3	177	215	-38	-17,67%
B4	41	50	-9	-18,00%
Total	512	558	-46	-8,24%

Makro-rerata nilai mutlak bias relatif (macro-avg $|bias|$): **19,62%**

Partisi Validasi (GSP MILP, 117 Pohon)

Kelas	Total prediksi	Total acuan	Bias absolut	Bias relatif
B1	66	96	-30	-31,25%
B2	234	205	+29	+14,15%
B3	176	216	-40	-18,52%
B4	32	53	-21	-39,62%
Total	508	570	-62	-10,88%

Makro-rerata nilai mutlak bias relatif (macro-avg $|bias|$): **25,88%**

3. combined1716 (RGB)

Korpus gabungan berkapasitas terbesar (1.716 pohon, 1.052 citra uji) difungsikan sebagai bank data pelatihan modul detektor. Korpus ini tidak memiliki label nilai acuan kebenaran (*ground truth*) multi-sisi tingkat pohon, sehingga evaluasinya terfokus pada tugas deteksi citra (detection dan det+class).

Leaderboard combined1716

Metode/sistem	imgsz	detection	det+class	dedup	classification	avg $ bias $	MAE	Status	ID Simpul
RF-DETR-L native	1.280 px	0,7850	0,5960	—	—	—	—	uji	V2-E-035
RT-DETR-L native	1.280 px	0,7577	0,5745	—	—	—	—	uji	V2-E-035
WBF native	1.280 px	0,8104	0,5538	—	—	—	—	uji	V2-E-039
YOLO26l native	1.280 px	0,7250	0,5389	—	—	—	—	uji	V2-E-035

Legenda sel: — = tidak berlaku bagi konfigurasi tersebut (detektor tanpa penaut tidak memiliki metrik tingkat pohon; korpus combined1716 tidak memiliki nilai acuan multi-sisi tingkat pohon). • = dapat dihitung dari dump prediksi yang tersimpan, tetapi belum pernah dievaluasi. Alasan spesifik tiap sel • yang masih tersisa dirinci per node di §6 Batasan Validitas dan Kaveat Audit.

4. Karakteristik Visual & Skala Kematangan Tandan Sawit (docs/DATASET.md §1)

Kelas Ke-matangan	Tingkat Kematangan & Status Panen	Karakteristik Visual Dominan	Ukuran Kotak Median (Korpus 953)
B1	Lewat matang (siap panen)	Jingga kemerahan cerah, posisi lingkaran terbawah kanopi	133 piksel
B2	Matang optimal (siap panen)	Oranye kemerahan bersemburat ungu kehitan	120 piksel
B3	Matang awal (mengkal / belum siap)	Ungu kemerahan kehitaman	107 piksel
B4	Mentah (muda / belum siap)	Hitam kehijauan pekat, tertanam rapat di sela pelepah	93 piksel

5. Estimasi Selang Kepercayaan 95% Profil Terkunci Uji

Dihitung melalui simulasi *bootstrap* berpasangan sebanyak 2.000 ulangan (*random seed* 42) pada seluruh metrik alur kerja:

Metrik Evaluasi	Korpus 953: Hungarian <i>Anchor A</i> (135 pohon)	Korpus 763-depth: GSP MILP (110 pohon)
<i>F1 fisik</i>	0,8387 [0,8174; 0,8587]	0,8534 [0,8301; 0,8761]
Akurasi <i>matched-class</i>	0,7442 [0,7112; 0,7735]	0,8162 [0,7765; 0,8556]
Makro- <i>F1</i> ujung ke ujung	0,6034 [0,5655; 0,6382]	0,6519 [0,6046; 0,6918]
MAE cacah total	1,363 [1,163; 1,585]	0,773 [0,609; 0,945]
Akurasi toleransi cacah ± 1	0,6370 [0,5556; 0,7185]	0,8545 [0,7818; 0,9182]

6. Batasan Validitas dan Kaveat Audit

Aspek Batasan / Kaveat	Implikasi terhadap Pembacaan dan Interpretasi Data	Sumber Rujukan
Ambiguitas Makro- <i>F1</i> (AF-E-012)	Terdapat dua nilai: 0,6692 (klaster terpasangan) dan 0,5201 (ujung ke ujung). Hanya nilai 0,5201 yang setara dengan baseline 0,6034.	EVIDENCE.md
Pipeline Panen (AF-E-012, AF-E-013)	Menggunakan 132 pohon, detektor tunggal YOLO26m. Unggul pada estimasi B1 toleransi ± 1 (0,970) dan akurasi ordinal (0,9946).	AF-E-012, AF-E-013
Pelanggaran kendala fisik (AF-E-010)	Telah dikoreksi oleh AF-E-014: pada profil terkunci dengan $\max_size \leq 3$, tingkat pelanggaran adalah 0,00%.	AF-E-014, AF-E-016
Status eksperimen AF-E	Eksperimen audit (AF-E) berfungsi sebagai diagnostik pelengkap, bukan pengganti angka acuan profil terkunci.	Atlas 07
Status gelombang validasi (V2-E-046, V2-E-047, V2-E-048)	Ketiganya dipilih pada partisi validasi tanpa menyentuh partisi uji, sehingga tidak menggantikan angka uji terkunci. V2-E-048 (pelatihan ulang <i>head</i> sadar-komposisi) tidak memberi kenaikan: makro- <i>F1</i> turun 0,6890 $\rightarrow$ 0,6850 dan disimpan sebagai kontrol negatif.	experiments/STATUS.md §8–10
Kebocoran data (<i>leakage</i>) combined1716	Irisan identitas pohon (<i>tree_id</i>) antar-partisi belum diaudit tuntas.	ANALISIS_PIPELINES.md
Sel detection RF-DETR-L (V2-E-001, tabel 953) terisi via retrain	Bobot runs/rfdetr_1_e60_i1280_v2repro/ asli hilang, sama seperti RT-DETR-L. Dilatih ulang mengikuti protokol persis experiments/EKSPERIMEN.md V2-E-001 (RFDetrLarge(resolution=1280, gradient_checkpointing=True).train(epochs=60, batch_size=4, grad_accum_steps=4, seed=42)) — konfigurasi dan data (716/96/141 pohon train/val/test, dataset tidak berubah sejak commit terakhir 2026-05-19) diverifikasi identik dengan run asli sebelum dipercaya. <i>Val</i> mAP50 selama pelatihan sempat terlihat jauh dari klaim "0,6" karena keliru dibandingkan dengan mAP50 <i>test</i> asli, bukan <i>val</i> asli (0,5741) — setelah dikoreksi, keduanya sebanding. Checkpoint best_ema (puncak sekitar epoch 5, EMA mAP50-95 0,2641) dievaluasi pada test: reproduksi det+class mAP50=0,5965 vs. nilai asli 0,6012 (selisih 0,0047, sebanding RT-DETR-L). Bobot diunggah ke bucket cadangan.	rfdetr_1_v2repro_953_retrain_2026-09-07.json

Aspek Batasan / Kaveat	Implikasi terhadap Pembacaan dan Interpretasi Data	Sumber Rujukan
Sel detection RT-DETR-L (V2-E-001, tabel 953) terisi via retrain	Bobot runs/rtdetr_1_e60_i1280_v2repro/ asli juga hilang, sama seperti RF-DETR-L, tetapi dilatih ulang 60 <i>epoch</i> penuh sesi ini mengikuti protokol persis experiments/EKSPERIMEN.md V2-E-001 (imgsz=1280, batch=4, seed=42, cos_lr=True, patience=60). Reproduksi det+class mAP50=0,5718 vs. nilai asli 0,5781 (selisih 0,0063, dalam batas wajar variasi pelatihan ulang). Bobot baru diunggah ke bucket cadangan (project-expertise/runs/rtdetr_1_e60_i1280_v2repro_retrain/weights/best.pt) agar tidak hilang lagi.	rtdetr_1_v2repro_953_retrain_2026-09-07.json
Sel detection Pipeline Panen (AF-E-012, val, tabel 953) terisi setelah dua percobaan	Koreksi: klaim awal bahwa bobot detektor (runs_panen/agnostik_m1280/) dan classifier (crops953/corn_best.pt) tidak ada di bucket cadangan adalah keliru — keduanya ditemukan di bawah prefix audit_forensik_2026-09-06/. Percobaan pertama mengisi sel ini dari dump dets.pkl (ambang conf=0,10 bawaan detect()) memberi AP50=0,7487 pada test, selisih 0,062 dari nilai detection AF-E-011/AF-E-012 yang sudah terpublikasi (0,8104, detektor identik) — terlalu besar untuk derau biasa, dibatalkan. Diinferensi ulang dengan conf=0,001 (sebanding kolom detection lain): AP50= 0,8125 pada val, selisih hanya 0,002 dari nilai test 0,8104 — mengonfirmasi angka benar. Kolom det+class pada baris ini tetap – karena detektornya class-agnostic murni (setara baris uji), bukan sekadar belum dievaluasi.	agnostic_ap50_panen_val_2026-09-07.json
Koreksi: detection/det+class baris val 953 (V2-E-045, Wave-V2, V2-E-046) salah pada pengisian sesi 2026-09-07 sebelumnya	Dump prediksi bank combined1716 untuk partisi val 953 yang dipakai untuk mengisi sel ini sebelumnya (wbf_val_combined1716_2026-09-07.json) ternyata hanya memuat 263/404 citra val — seluruh 40 citra LONSUM_* dan 101 dari 364 citra DAMIMAS_* hilang (kemungkinan bug pemotongan pada inferensi sesi tersebut). Nilai lama 0,8373 / 0,5613 salah, dihitung dari ~65% data. Diinferensi ulang penuh (404/404 citra terverifikasi) dan dikoreksi menjadi 0,8313 / 0,5691 . Partisi val 763-depth pada dump yang sama diperiksa dan terkonfirmasi lengkap (468/468) — tidak perlu koreksi. Ditemukan saat mengisi avg bias V2-E-045, karena F1 hasil rekonstruksi (0,69) jauh dari nilai dedup yang sudah dipublikasikan (0,8087), yang memicu audit lebih lanjut.	class_bias_v2e045_2026-09-07.json

Aspek Batasan / Kaveat	Implikasi terhadap Pembacaan dan Interpretasi Data	Sumber Rujukan
Sel avg bias tak terisi (2 sel: V2-E-046, V2-E-047)	Formula (makro-rerata bias relatif B1–B4) diverifikasi persis terhadap keempat nilai wave-V2 yang sudah terisi. V2-E-045 (4 sel), V2-E-043 (2 sel), dan AF-E-012 (2 sel) berhasil diisi sesi ini karena artefak sumbernya (dump proposal box, atau bobot detektor+<i>classifier</i>) ternyata tersimpan di results/ Git atau bucket cadangan. V2-E-046/V2-E-047 diinvestigasi mendalam (sesi 2026-09-07) sampai akar penyebabnya, bukan sekadar dicoba sekali: V2-E-046 (953 val, <i>stacking</i> DINOv2-Large) — direkonstruksi penuh sesi ini, tetapi tidak mencapai angka terpublikasi, sehingga sel TETAP . Pipeline fitur bertingkatnya tidak pernah tersimpan (indeks <i>crop</i>, fitur DINOv2), termasuk skrip pembangun indeks <i>crop</i>-nya sendiri yang tidak ada di manapun (hanya skrip pembacanya yang tersimpan) — keduanya berhasil direkayasa ulang dari kode konsumen (skema <i>crop</i> diturunkan dari <code>extract_aux_crops.py</code>, proposal box dari kerja V2-E-045 sesi ini). <code>large_stack.py</code> ternyata bukan satu model DINOv2-Large saja, melainkan ansambel empat pakar (DINOv2-Large <code>large_member_head.py</code>, DINOv2-Base <code>member_head.py</code>, <i>multiscale</i> dua skala tambahan <code>multiscale_member_head.py</code>, plus vote detektor) digabung lewat pencarian <i>grid</i> berbobot 1.200 kombinasi. Seluruh empat cabang berhasil dibangun ulang sesi ini (tiga sesi ekstraksi DINOv2 terpisah: <i>Large</i> pada <i>crop</i> konteks 1,5×, <i>Base</i> pada <i>crop</i> konteks 1,5×/1,0×/2,0×) dan digabung persis mengikuti algoritma <code>large_stack.py</code>. Hasil rekonstruksi penuh: akurasi kelas tertaut = 71,64%, F1 fisik identik dengan nilai terpublikasi (0,8060, menegaskan penautan/deteksi tereplikasi benar) — tetapi 5,2 poin persentase di bawah akurasi kelas yang sudah terpublikasi pada baris ini (76,8%). Titik optimum pencarian <i>grid</i> memberi bobot mendekati nol pada cabang DINOv2-Base dan <i>multiscale</i> (<code>base_w=0</code>, <code>log_w=0</code>, <code>ms_w=0,05</code>), berarti kedua cabang itu nyaris tidak berkontribusi pada rekonstruksi ini — berbeda dari eksperimen asli yang menyimpulkan kombinasi keempatnya bermanfaat. Akar selisihnya tidak teridentifikasi meski <i>pipeline</i> lengkap sudah dibangun ulang (kandidat: detail algoritma <i>crop</i> yang sedikit berbeda, versi <i>checkpoint</i> DINOv2 yang berbeda, atau varian implementasi lain yang tidak terekam di kode yang tersisa). Mengisi avg bias dari rekonstruksi 71,64% ini akan tidak konsisten dengan kolom <i>classification</i> (76,8%) pada baris yang sama — lebih baik . yang jujur daripada angka yang terlihat koheren tapi sebenarnya tidak. V2-E-047 (763-depth val, komposisi lintas-lapis) jauh lebih terhambat: rantai impornya (<code>composition_aware_head.py</code> → <code>pipeline_v2.py</code> → <code>harness.py</code>) butuh link <code>global_setpartition.py</code> — solver MILP *global set-partition untuk penautan proposal 763-depth — dan modul ini tidak ada sama sekali di repositori maupun bucket cadangan (dicari menyeluruh). Ini bukan berkas data yang bisa diregenerasi ulang, melainkan kode algoritma optimisasi itu sendiri; merekonstruksinya berarti menulis ulang solver MILP dari nol tanpa rujukan formulasi asli — kategori pekerjaan yang jauh lebih besar dan berisiko dibanding seluruh sel lain yang berhasil diisi sesi ini, sehingga tidak dikerjakan. Baris oracle AF-E-005 dikoreksi dari . menjadi -. studi ini murni plafon klasifikasi per-crop*, tanpa tahapan penautan/pencacahan tingkat pohon, sejalan dengan kolom <code>dedup/classification</code> yang sudah -. V2-E-043 (kedua korpus, uji): medan <code>confusion_matrix</code> ditambahkan ke <code>multiview_metrics()</code> (<code>scripts/eval_remote_pipeline_postprocess.py</code>), F1 dan total acuan tervalidasi presisi penuh terhadap nilai <code>dedup</code> terpublikasi (0,8296 dan 0,8590). AF-E-012 (kedua split): bobot ditemukan di bucket (audit_forensik_2026-09-06/), pipeline diregenerasi penuh, F1/class4_acc cocok dalam <0,005. V2-E-045 (4 sel): medan <code>confusion_matrix</code> ditambahkan ke <code>evaluate_payload()</code> (<code>scripts/evaluate_remote_count_reconciled.py</code>), F1/class4_acc hasil rekonstruksi cocok dalam <0,004 dari nilai terpublikasi di keempat sel (satu cocok presisi penuh).	Audit sesi 2026-09-07

7. Sumber Data dan Keterlacakan Artefak

Rujukan Bagian	Berkas Artefak Sumber Data
detection, det+class	combined1716, new763; detector_matrix.json, class_agnostic_metrics_audit_2026-09-03.json, agnostic_ap50_sesi2026-08.json
dedup, classification	pipeline_combined1716_generalization_locked.json
Gelombang validasi (V2-E-046, V2-E-047)	953_large_stacker_bias_val_bootstrap.json, depth_composition_aware_head_results_val.json
Counting kohort per kelas	Diturunkan dari medan metrics.classification.confusion_prediction_rows pada artefak Wave-V2
Analisis audit dan plafon	experiments/AUDIT-FORENSIK-2026-09-06.md
detection bank combined1716 uji, 763-depth (baris YOLO26l/RT-DETR-L/RF-DETR-L)	Dihitung ulang dari dump prediksi tersimpan (results/remote_eval_2026-08-27/predictions/) terhadap GT ULM-DS-Lab/SawitMVC-Depth-YOLO (test); lihat agnostic_ap50_combined1716_depth_test_2026-09-07.json
detection YOLO26l uji, 953 (V2-E-001)	Inferensi baru bobot lokal models/yolo26l_e60_i1280_v2repro/best.pt terhadap GT ULM-DS-Lab/SawitMVC-YOLO (test); lihat agnostic_ap50_v2repro_953_2026-09-07.json
detection/det+class gelombang validasi (V2-E-045, Wave-V2, V2-E-046, V2-E-047)	Inferensi baru tiga bobot bank combined1716 pada partisi validasi kedua korpus, difusi WBF (protokol identik results/remote_eval_2026-08-27/README.md §1); lihat wbf_val_combined1716_2026-09-07.json
avg bias uji, V2-E-043 (kedua korpus)	Dihitung dari medan confusion_matrix baru pada multiview_metrics() (scripts/eval_remote_pipeline_postprocess.py), dijalankan pada proposal WBF uji tersimpan dengan hiperparameter dari pipeline_combined1716_greedy_test_tuned.json; lihat class_bias_v2e043_953_uji_2026-09-07.json, class_bias_v2e043_depth_uji_2026-09-07.json
detection RT-DETR-L uji, 953 (V2-E-001)	Retrain 60 <i>epoch</i> penuh (bobot asli hilang), inferensi pada test split; lihat rtdetr_1_v2repro_953_retrain_2026-09-07.json, dump pred_rtdetr_1_v2repro_953_test.npz
detection RF-DETR-L uji, 953 (V2-E-001)	Retrain (bobot asli hilang), checkpoint best_ema dievaluasi pada test split; lihat rfdetr_1_v2repro_953_retrain_2026-09-07.json, dump pred_rfdetr_1_v2repro_953_test.npz
avg bias uji+val, AF-E-012 (953)	Pipeline Panen diregenerasi penuh (bobot ditemukan di bucket cadangan audit_forensik_2026-09-06/) via scripts/audit_forensik/panen_pipeline.py → panen_eval.py → panen_final.py, medan pred_class4_counts/gt_class4_counts baru ditambahkan ke evaluate(); lihat class_bias_afe012_953_2026-09-07.json
avg bias V2-E-045 (kedua korpus × uji/val); koreksi detection/det+class val 953	Inferensi GPU baru tiga detektor bank combined1716 pada partisi <i>train</i> kedua korpus, model <i>count Ridge</i> di-fit via scripts/evaluate_remote_count_reconciled.py (medan confusion_matrix baru ditambahkan); proses ini menemukan dan memperbaiki bug cakupan citra pada dump val 953 sesi sebelumnya; lihat class_bias_v2e045_2026-09-07.json