

Отчет по лабораторной работе №10

Дисциплина: архитектура компьютеров и операционные системы

Гафоров Нурмухаммад Вомикович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Задание для самостоятельной работы	11
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Создание файлов для лабораторной работы	9
4.2	Ввод текста программы из листинга 10.1	9
4.3	Запуск исполняемого файла	10
4.4	Запрет на выполнение файл	10
4.5	Добавление прав на исполнение	10
4.6	Предоставление прав доступа в символьном и двоичном виде . .	11
4.7	Написание текста программы	11
4.8	Запуск исполняемого файла и проверка его работы	12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2 Задание

1. Написание программ для работы с файлами.
2. Задание для самостоятельной работы.

3 Теоретическое введение

Права доступа определяют набор действий (чтение, запись, выполнение), разрешённых для выполнения пользователям системы над файлами. Для каждого файла пользователь может входить в одну из трех групп: владелец, член группы владельца, все остальные. Для каждой из этих групп может быть установлен свой набор прав доступа.

Для изменения прав доступа служит команда `chmod`, которая понимает как символьное, так и числовое указание прав.

Обработка файлов в операционной системе Linux осуществляется за счет использования определенных системных вызовов. Для корректной работы и доступа к файлу при его открытии или создании, файлу присваивается уникальный номер (16-битное целое число) – дескриптор файла.

Для создания и открытия файла служит системный вызов `sys_creat`, который использует следующие аргументы: права доступа к файлу в регистре `ECX`, имя файла в `EBX` и номер системного вызова `sys_creat` (8) в `EAX`.

Для открытия существующего файла служит системный вызов `sys_open`, который использует следующие аргументы: права доступа к файлу в регистре `EDX`, режим доступа к файлу в регистр `ECX`, имя файла в `EBX` и номер системного вызова `sys_open` (5) в `EAX`.

Для записи в файл служит системный вызов `sys_write`, который использует следующие аргументы: количество байтов для записи в регистре `EDX`, строку содержимого для записи `ECX`, файловый дескриптор в `EBX` и номер системного вызова `sys_write` (4) в `EAX`. Системный вызов возвращает фактическое количество

записанных байтов в регистр EAX. В случае ошибки, код ошибки также будет находиться в регистре EAX. Прежде чем записывать в файл, его необходимо создать или открыть, что позволит получить дескриптор файла.

Для чтения данных из файла служит системный вызов `sys_read`, который использует следующие аргументы: количество байтов для чтения в регистре EDI, адрес в памяти для записи прочитанных данных в ECX, файловый дескриптор в EBX и номер системного вызова `sys_read` (3) в EAX. Как и для записи, прежде чем читать из файла, его необходимо открыть, что позволит получить дескриптор файла.

Для правильного закрытия файла служит системный вызов `sys_close`, который использует один аргумент – дескриптор файла в регистре EBX. После вызова ядра происходит удаление дескриптора файла, а в случае ошибки, системный вызов возвращает код ошибки в регистр EAX.

Для изменения содержимого файла служит системный вызов `sys_lseek`, который использует следующие аргументы: исходная позиция для смещения EDI, значение смещения в байтах в ECX, файловый дескриптор в EBX и номер системного вызова `sys_lseek` (19) в EAX. Значение смещения можно задавать в байтах.

Удаление файла осуществляется системным вызовом `sys_unlink`, который использует один аргумент – имя файла в регистре EBX.


4 Выполнение лабораторной работы

Создаю каталог для программ лабораторной работы № 10, перехожу в него и создаю файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt. (рис. 4.8)

```
nvgaforov@dk3n65 ~ $ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
nvgaforov@dk3n65 ~ $ cd ~/work/arch-pc/lab10
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рис. 4.1: Создание файлов для лабораторной работы

Ввожу в файл lab10-1.asm текст программы, записывающей в файл сообщения, из листинга 10.1. (рис. 4.8)



```
GNU nano 6.4 /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/n/v/nvgaforov/work/arch-pc/lab10/lab10-1.asm
; Запись в файл строки введенной на запрос
;-----
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
filename db 'readme-1.txt', 0h ; Имя файла
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h ; Сообщение
SECTION .bss
contents resb 255 ; переменная для вводной строки
SECTION .text
global _start
_start:
; --- Печать сообщения 'msg'
mov eax, msg
call sprint
; --- Запись введенной с клавиатуры строки в 'contents'
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread
; --- Открытие существующего файла ('sys_open')
mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h
; --- Запись дескриптора файла в 'esi'
mov esi, eax
; --- Расчет длины введенной строки
mov eax, contents ; в 'eax' запишется количество
call strlen ; введенных байтов
; --- Записываем в файл 'contents' ('sys_write')
mov edx, eax
mov ecx, contents
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
; --- Закрываем файл ('sys_close')
```

Рис. 4.2: Ввод текста программы из листинга 10.1

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу. (рис. 4.8)

```

nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ nasm -f elf -g -l lab10-1.lst lab10-1.asm
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Hello world!
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ ls -l
итого 34
-rw-r--r-- 1 nvgaforov studsci 3942 ноя  9 10:09 in_out.asm
-rwxr-xr-x 1 nvgaforov studsci 9764 дек 15 10:57 lab10-1
-rw-r--r-- 1 nvgaforov studsci 1289 дек 15 10:56 lab10-1.asm
-rw-r--r-- 1 nvgaforov studsci 13715 дек 15 10:57 lab10-1.lst
-rw-r--r-- 1 nvgaforov studsci 2544 дек 15 10:57 lab10-1.o
-rw-r--r-- 1 nvgaforov studsci 13 дек 15 10:58 readme-1.txt
-rw-r--r-- 1 nvgaforov studsci  0 дек 15 10:54 readme-2.txt
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ cat readme-1.txt
Hello world!

```

Рис. 4.3: Запуск исполняемого файла

Далее с помощью команды `chmod u-x` изменяю права доступа к исполняемому файлу `lab10-1`, запретив его выполнение и пытаюсь выполнить файл. (рис. 4.8)

```

nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod u-x lab10-1
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Отказано в доступе
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $

```

Рис. 4.4: Запрет на выполнение файл

Файл не выполняется, т.к в команде я указала “u” - владелец (себя), “-” - отменить набор прав, “x” - право на исполнение.

С помощью команды `chmod u+x` изменяю права доступа к файлу `lab10-1.asm` с исходным текстом программы, добавив права на исполнение, и пытаюсь выполнить его. (рис. 4.8)

```

nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod u+x lab10-1.asm
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: строка 1: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «;»
./lab10-1.asm: строка 1: `;-----'
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $

```

Рис. 4.5: Добавление прав на исполнение

Текстовый файл начинает исполнение, но не исполняется, т.к не содержит в себе команд для терминала.

В соответствии со вариантом 20 в таблице 10.4 предоставляю права доступа к файлу `readme1.txt` представленные в символьном виде, а для файла `readme-2.txt` – в двоичном виде:

— rw- -w-, 001 011 111


И проверяю правильность выполнения с помощью команды ls -l. (рис. 4.8)

```
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod 500 readme-1.txt # --- rw- -w-
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod 500 readme-2.txt # 001 011 111
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ ls -l
итого 34
-rw-r--r-- 1 nvgaforov studsci 3942 ноя 9 10:09 in_out.asm
-rw-r-xr-x 1 nvgaforov studsci 9764 дек 15 10:57 lab10-1
-rwxr--r-- 1 nvgaforov studsci 1289 дек 15 10:56 lab10-1.asm
-rw-r--r-- 1 nvgaforov studsci 13715 дек 15 10:57 lab10-1.lst
-rw-r--r-- 1 nvgaforov studsci 2544 дек 15 10:57 lab10-1.o
-r-x----- 1 nvgaforov studsci 13 дек 15 11:00 readme-1.txt
-r-x----- 1 nvgaforov studsci 0 дек 15 10:54 readme-2.txt
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рис. 4.6: Предоставление прав доступа в символьном и двоичном виде

4.1 Задание для самостоятельной работы

Пишу код программы, выводящей приглашения “Как Вас зовут?”, считывающей с клавиатуры фамилию и имя и создающую файл, в который записывается сообщение “Меня зовут”ФИ”. (рис. 4.8)



```
GNU nano 6.4 /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/n/vnvgaforov/work/arch-pc/lab10/lab10-2.asm
#include "in_out.asm"

SECTION .data
msg1 db "Как Вас зовут?", 0h
filename db "name.txt", 0h
msg2 db "Меня зовут ", 0h

SECTION .bss
name resb 255

SECTION .text
global _start
_start:
mov eax, msg1
call sprintf
mov ecx, name
mov edx, 255
call sread
mov ecx, 0777o
mov ebx, filename
mov eax, 8
```

Рис. 4.7: Написание текста программы

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу. Проверяю наличие файла и его содержимое с помощью команд ls и cat. (рис. 4.8)

```

nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ nasm -f elf lab10-2.asm
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ ld -m elf_i386 -o lab10-2 lab10-2.o
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-2
Как Вас зовут?
Гафоров Нурмухаммад
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ ls
in_out.asm lab10-1 lab10-1.asm lab10-1.lst lab10-1.o lab10-2 lab10-2.asm lab10-2.o name.txt readme-1.txt readme-2.txt
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $ cat name.txt
Меня зовут Гафоров Нурмухаммад
nvgaforov@dk3n65 ~/work/arch-pc/lab10 $

```

Рис. 4.8: Запуск исполняемого файла и проверка его работы

Код программы:

```

%include 'in_out.asm'

SECTION .data
msg1 db 'Как Вас зовут?', 0h
filename db 'name.txt', 0h
msg2 db 'Меня зовут', 0h

SECTION .bss
name resb 255

SECTION .text
global _start
_start:
mov eax, msg1
call sprintLF
mov ecx, name
mov edx, 255
call sread
mov ecx, 0777o
mov ebx, filename
mov eax, 8
int 80h
mov ecx, 2
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h

```

```
mov esi, eax
mov eax, msg2
call slen
mov edx, eax
mov ecx, msg2
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
mov eax, name
call slen
mov edx, eax
mov ecx, name
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
mov ebx, esi
mov eax, 6
int 80h
call quit
```

5 Выводы

Благодаря данной лабораторной работе я приобрела навыки написания программ для работы с файлами.

Список литературы

1. GDB: The GNU Project Debugger. — URL: <https://www.gnu.org/software/gdb/>.
2. GNU Bash Manual. — 2016. — URL: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>.
3. Midnight Commander Development Center. — 2021. — URL: <https://midnight-commander.org/>.
4. NASM Assembly Language Tutorials. — 2021. — URL: <https://asmtutor.com/>.
5. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 с. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
6. Robbins A. Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 с. — ISBN 978-1491941591.
7. The NASM documentation. — 2021. — URL: <https://www.nasm.us/docs.php>.
8. Zarrelli G. Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 с. — ISBN 9781784396879.
9. Колдаев В. Д., Лупин С. А. Архитектура ЭВМ. — М. : Форум, 2018.
10. Куляс О. Л., Никитин К. А. Курс программирования на ASSEMBLER. — М. : Солон-Пресс,
- 11.
12. Новожилов О. П. Архитектура ЭВМ и систем. — М. : Юрайт, 2016.
13. Расширенный ассемблер: NASM. — 2021. — URL: <https://www.opennet.ru/docs/RUS/nasm/>.
14. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — 2-е изд. — БХВ- Петербург, 2010. — 656 с. — ISBN 978-5-94157-538-1.
15. Столяров А. Программирование на языке ассемблера NASM для ОС Unix. — 2-

- е изд. — М. : МАКС Пресс, 2011. — URL: http://www.stolyarov.info/books/asm_unix.
16. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. — 6-е изд. — СПб. : Питер, 2013. — 874 с. — (Классика Computer Science).
17. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — 4-е изд. — СПб. : Питер,
18. — 1120 с. — (Классика Computer Science).

...