Praktikum SET

Langkah 1

```
pertemuan2 > list.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2  Set<String>buah= {"Apel","Jeruk","Mangga"};
3
4  print(buah);
5  }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
{Apel, Jeruk, Mangga}
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan

Program di atas membuat sebuah Set bernama buah yang berisi tiga data.

Langkah 2

```
pertemuan2 > list.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2  Set<String>buah= {"Apel","Jeruk","Mangga"};
3
4  buah.add("Anggur");
5
6  print(buah);
7  }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
{Apel, Jeruk, Mangga, Anggur}
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Method .add() digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam Set.

Langkah 3

```
pertemuan2 > list.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2  Set<String>buah= {"Apel","Jeruk","Mangga"};
3
4  buah.add("Apel");
5
6  print(buah);
7  }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
{Apel, Jeruk, Mangga}
```

Penjelasan :

Walaupun kita menambahkan "Apel" lagi, Set tetap hanya menyimpan satu "Apel"

Langkah 4

```
Run | Debug
1  void main() {
2  Set<String>buah= {"Apel","Jeruk","Mangga"};
3
4  buah.remove("Jeruk");
5
6  print(buah);
7  }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
{Apel, Mangga}
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Method .remove() digunakan untuk **menghapus data dari Set**.

Langkah 5

```
Run | Debug
1  void main() {
2  Set<String>buah= {"Apel","Jeruk","Mangga"};
3
4  for (var item in buah) {
5  print(item);
6    }
7  }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
Apel
Jeruk
Mangga
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Perulangan digunakan untuk **menampilkan semua data yang ada di dalam Set**.

•

Pertanyaan Refleksi

1. Apa yang dimaksud dengan Set dalam Dart?

Set dalam Dart adalah kumpulan data (collection) yang digunakan untuk menyimpan nilai unik (tidak boleh ada yang sama). Set tidak memiliki index seperti List, jadi datanya tidak diakses berdasarkan urutan angka.

2. Mengapa Set tidak mengizinkan data duplikat?

Karena konsep dasar Set adalah menyimpan nilai yang unik. Jadi kalau lo masukin data yang sama lebih dari sekali, Set bakal otomatis nolak atau abaikan data tersebut. Tujuannya biar tidak ada data yang dobel.

3. Apa fungsi method .add() pada Set?

Method .add() digunakan untuk menambahkan data ke dalam Set.

Kalau data yang ditambahkan sudah ada, maka tidak akan ditambahkan lagi (tetap satu saja).

Contoh:

Set angka = {1, 2, 3};

angka.add(2); // tidak akan ditambahkan lagi

4. Apa perbedaan utama antara List dan Set?

List:

Bisa menyimpan data duplikat

Punya index (dimulai dari 0)

Urutan data terjaga

Set:

Tidak bisa menyimpan data duplikat

Tidak punya index

Fokus ke keunikan data, bukan urutan

PRAKTIKUM

```dart
void main() {
  // Membuat Set yang berisi daftar hobi
  Set<String> hobi = {"Membaca", "Bermain Game", "Menonton Film", "Olahraga", "Memasak"};

  // Menambahkan salah satu hobi yang sama (duplikat)
  hobi.add("Membaca");

  // Menampilkan isi Set
  print("Isi Set setelah menambahkan data:");
  print(hobi);

  // Menghapus satu data dari Set
  hobi.remove("Memasak");

  // Menampilkan hasil akhir Set
  print("\nIsi Set setelah menghapus satu data:");
  print(hobi);
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
Isi Set setelah menambahkan data:
{Membaca, Bermain Game, Menonton Film, Olahraga, Memasak}

Isi Set setelah menghapus satu data:
{Membaca, Bermain Game, Menonton Film, Olahraga}
PS E:\pertemuan2>
```