

K. Perfect Tree

Batas Waktu	3s
Batas Memori	256MB

Deskripsi

Rooted tree adalah struktur data tree yang memiliki akar. Semua node pada rooted tree memiliki sebuah parent kecuali pada node yang menjadi akarnya.

Pada soal ini, diberikan sebuah rooted tree yang memiliki node 1 sebagai akar. Rooted tree ini memiliki N buah node bernomor 1 sampai N . Setiap node juga memiliki nilai V_i .

Sebuah perfect tree didefinisikan sebagai tree yang jarak pada setiap pasang nodenya sama dengan selisih nilai yang ada pada mereka.

Untuk setiap subtree, carilah berapa banyak nilai node minimum yang harus diubah agar subtree tersebut termasuk kedalam perfect tree atau nyatakan jika tidak mungkin.

Format Masukan

- Baris pertama terdiri dari satu bilangan bulat N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$) yang menyatakan banyak node pada tree.
- Baris kedua terdiri dari N bilangan bulat V_i ($1 \leq V_i \leq 2 \cdot 10^5$) yang menyatakan nilai pada node- i .
- Baris ketiga sampai $N+1$ berisi dua bilangan bulat U_i dan V_i ($1 \leq U_i, V_i \leq N$) yang menyatakan terdapat edge antara node U_i dan V_i .

Format Keluaran

Keluarkan N buah baris yang berisi jawaban untuk masing-masing subtree node- i . Baris ke- i merupakan jawaban untuk subtree node- i yang berisi satu bilangan bulat X_i , yaitu banyak node minimum yang harus diubah nilainya agar subtree menjadi perfect tree. Jika tidak mungkin menjadi perfect tree maka keluarkan -1.

Contoh Masukan 1

```
3
3 3 2
1 2
1 3
```

Contoh Keluaran 1

```
1
0
0
```

Contoh Masukan 1

```
3
3 1 50
1 2
1 3
```

Contoh Keluaran 1

```
2
0
0
```