

BAB VIII

BOOTSTRAP 5

Framework CSS Responsif untuk Web Modern

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dan kegunaan Bootstrap 5 dalam pengembangan web responsif
- Mengintegrasikan Bootstrap 5 ke dalam proyek web menggunakan CDN maupun file lokal
- Menggunakan Grid System Bootstrap untuk membuat layout multi-kolom yang responsif
- Menerapkan komponen Bootstrap seperti Navbar, Card, Button, Badge, dan Modal
- Menggunakan Utility Classes Bootstrap untuk styling cepat tanpa menulis CSS tambahan
- Membangun form dan tabel responsive menggunakan komponen Bootstrap
- Mengembangkan halaman web lengkap dengan Bootstrap secara mandiri

A. Pendahuluan

Apa itu Bootstrap?

Bootstrap adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript open-source yang paling populer di dunia untuk membangun antarmuka web yang responsif dan mobile-first. Dibuat oleh tim Twitter pada tahun 2011, Bootstrap kini telah mencapai versi 5 yang sepenuhnya lepas dari ketergantungan jQuery.

Responsive Web Design (RWD) adalah pendekatan desain yang membuat tampilan website menyesuaikan diri secara otomatis dengan ukuran layar — dari smartphone hingga monitor besar. Bootstrap menjadikan RWD mudah diimplementasikan melalui sistem grid dan kelas-kelas utility-nya.

Perbandingan Bootstrap 4 vs Bootstrap 5

Aspek	Bootstrap 4	Bootstrap 5
jQuery	Wajib digunakan	Tidak dibutuhkan (pure JS)
Grid System	5 breakpoint	6 breakpoint (ditambah xxl)
Utility Classes	Terbatas	Lebih lengkap & fleksibel
RTL Support	Tidak ada	Tersedia bawaan
Ukuran file (min)	~157 KB CSS	~144 KB CSS (lebih ringan)
Dokumentasi	Baik	Lebih lengkap & modern

Komponen Utama Bootstrap

- Grid System — Sistem 12 kolom untuk membuat layout responsive
- CSS Global — Reset style dan utility classes
- Komponen UI — Navbar, Card, Modal, Carousel, Alert, dll
- JavaScript Plugin — Komponen interaktif seperti dropdown, tooltip, modal tanpa jQuery

B. Latihan Praktikum

1. Cara Menggunakan Bootstrap

a. Menggunakan CDN

CDN (Content Delivery Network) adalah cara paling cepat untuk memulai. Kita cukup menambahkan tag berikut ke dalam HTML tanpa perlu mengunduh file apapun.

Keunggulan CDN: tidak perlu setup awal, selalu menggunakan versi terbaru, dan file sudah di-cache oleh browser jika sebelumnya pernah mengaksesnya.

```
<!doctype html>
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Belajar Bootstrap 5</title>
  <!-- Bootstrap CSS dari CDN -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min
.css"
    rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <h1>Halo, Bootstrap 5!</h1>

  <!-- Bootstrap JavaScript (bundle sudah termasuk Popper.js) -->
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundl
e.min.js">
  </script>
</body>
</html>
```

b. Menggunakan File Lokal

Untuk proyek yang tidak bergantung internet, unduh Bootstrap dari getbootstrap.com lalu letakkan di folder proyek.

```
project/
├─ index.html
├─ assets/
│   └─ bootstrap/
│       ├── css/
│       │   └─ bootstrap.min.css
│       └─ js/
│           └─ bootstrap.bundle.min.js
└─ css/
    └─ style.css    ← CSS kustom di sini
└─ assets/js/
    └─ main.js

<!-- Panggil di dalam <head> -->
<link href="assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet"> <!-- CSS setelah
Bootstrap -->

<!-- Panggil sebelum </body> -->
<script src="assets/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Perhatikan urutan: CSS Bootstrap dipanggil SEBELUM CSS kustom, dan JavaScript Bootstrap dipanggil di akhir body. Ini wajib dipahami agar tidak terjadi konflik style.

2. Grid System Bootstrap

Grid system adalah tulang punggung Bootstrap. Memahami grid adalah kunci untuk membuat layout apapun. Bootstrap menggunakan sistem 12 kolom yang dibagi dalam breakpoint responsive.

Breakpoint Bootstrap 5

Breakpoint	Class Prefix	Lebar Layar
Extra Small (default)	col-	< 576px (HP kecil)
Small	col-sm-	>= 576px (HP besar)
Medium	col-md-	>= 768px (Tablet)
Large	col-lg-	>= 992px (Laptop)
Extra Large	col-xl-	>= 1200px (Desktop)
Extra Extra Large	col-xxl-	>= 1400px (Monitor besar)

Struktur Dasar Grid

Aturan wajib: container > row > col. Jangan melanggar hierarki ini.

```
<div class="container">      <!-- Pembungkus utama, memberikan padding
kiri-kanan ->
  <div class="row">          <!-- Satu baris, menggunakan flexbox -->
    <div class="col-md-8">    <!-- Kolom: 8/12 lebar di layar tablet ke
    atas -->
      Konten Utama
    </div>
    <div class="col-md-4">    <!-- Kolom: 4/12 lebar (total = 12) -->
      Sidebar
    </div>
  </div>
</div>
```

Aturan Grid yang Wajib Dipahami:

1. Jumlah kolom dalam satu row sebaiknya berjumlah 12 (atau kelipatan)

2. col- (tanpa suffix) berlaku untuk semua ukuran layar
3. Breakpoint bersifat 'mobile-first': col-md-6 artinya 6 kolom di layar md ke atas, dan 12 kolom (full width) di layar yang lebih kecil

Contoh Layout

```
<!-- Layout 3 kolom sama rata -->
<div class="row">
  <div class="col-md-4">Kolom 1</div>
  <div class="col-md-4">Kolom 2</div>
  <div class="col-md-4">Kolom 3</div>
</div>

<!-- Layout responsif: 1 kolom di HP, 2 kolom di tablet, 3 di desktop -->
<div class="row">
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">Card 1</div>
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">Card 2</div>
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">Card 3</div>
</div>
```

3. Utility Classes Bootstrap

Utility classes adalah kelas-kelas pendek yang langsung mengaplikasikan satu properti CSS. Ini memungkinkan styling tanpa menulis CSS tambahan.

Spacing (Margin & Padding)

Format: {property}{sides}-{size} — contoh: mt-3 (margin-top: 1rem), px-4 (padding-left & right: 1.5rem)

Kelas	Property	Keterangan
<code>m-{0-5}</code>	margin	Semua sisi, ukuran 0 = 0, 5 = 3rem
<code>mt-</code>	margin-top	t = top
<code>mb-</code>	margin-bottom	b = bottom
<code>ms-</code>	margin-start (left)	s = start (kiri)
<code>me-</code>	margin-end (right)	e = end (kanan)
<code>mx-</code>	margin kiri + kanan	x = horizontal axis
<code>my-</code>	margin atas + bawah	y = vertical axis
<code>p-{0-5}</code>	padding	Sama dengan margin, gunakan 'p'

Typography

- text-start / text-center / text-end — Rata kiri / tengah / kanan
- text-primary / text-danger / text-success — Warna teks sesuai tema
- fw-bold / fw-normal / fw-light — Ketebalan font
- fs-1 sampai fs-6 — Ukuran font (1 = besar, 6 = kecil)
- text-uppercase / text-lowercase / text-capitalize — Transformasi huruf
- text-truncate — Memotong teks panjang dengan ellipsis (...)

Display & Flexbox

```

<!-- Sembunyikan elemen di layar kecil, tampilkan di layar md ke atas -->
<div class="d-none d-md-block">Hanya tampil di tablet/desktop</div>

<!-- Flexbox utilities -->
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
  <span>Kiri</span>
  <span>Kanan</span>
</div>

<!-- Gap antar flex/grid items -->
<div class="d-flex gap-3">
  <button class="btn btn-primary">Tombol 1</button>
  <button class="btn btn-secondary">Tombol 2</button>
</div>

```

Warna & Background

Nama Warna	Class Teks	Class Background
Primary (biru)	text-primary	bg-primary
Secondary (abu)	text-secondary	bg-secondary
Success (hijau)	text-success	bg-success
Danger (merah)	text-danger	bg-danger
Warning (kuning)	text-warning	bg-warning
Info (cyan)	text-info	bg-info
Light	text-light	bg-light
Dark	text-dark	bg-dark

4. Komponen Bootstrap

a. Navbar — Navigasi Responsif

Navbar adalah komponen navigasi yang secara otomatis menjadi hamburger menu di layar kecil. Ini adalah salah satu komponen paling sering digunakan.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
  <div class="container">
    <!-- Brand/Logo -->
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">WebKu</a>

    <!-- Tombol hamburger untuk layar kecil -->
    <button class="navbar-toggler" type="button"
      data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navMenu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <!-- Menu navigasi -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active"
href="#">Beranda</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Tentang</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Kontak</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Penjelasan kelas Navbar:

navbar-expand-lg — Navbar terbuka penuh di layar lg ke atas, menjadi hamburger di bawahnya

ms-auto — margin-start: auto, mendorong menu ke sisi kanan

data-bs-toggle dan **data-bs-target** — attribute JavaScript Bootstrap untuk mengontrol collapse

b. Button — Tombol

Bootstrap menyediakan berbagai varian button yang siap digunakan:

```
<!-- Varian utama -->
<button class="btn btn-primary">Primary</button>
<button class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button class="btn btn-success">Success</button>
<button class="btn btn-danger">Danger</button>
<button class="btn btn-warning">Warning</button>

<!-- Varian outline (transparan) -->
<button class="btn btn-outline-primary">Outline Primary</button>

<!-- Ukuran tombol -->
<button class="btn btn-primary btn-sm">Kecil</button>
<button class="btn btn-primary btn-lg">Besar</button>

<!-- Tombol full width -->
<button class="btn btn-primary w-100">Tombol Penuh</button>
```

c. Card

Card adalah komponen serba guna untuk menampilkan konten dalam kotak yang rapi. Cocok untuk profil, produk, artikel, dan lainnya.

```
<div class="card" style="max-width: 350px;">
  <!-- Gambar header card (opsional) -->
  

  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Judul Card</h5>
    <p class="card-text">Deskripsi singkat konten card ini.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Selengkapnya</a>
  </div>

  <!-- Footer card (opsional) -->
  <div class="card-footer text-muted">
```

```

    <small>Diposting 2 hari lalu</small>
  </div>
</div>

<!-- Layout 3 card dalam row responsif -->
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4">
  <div class="col"><div class="card h-100">...</div></div>
  <div class="col"><div class="card h-100">...</div></div>
  <div class="col"><div class="card h-100">...</div></div>
</div>

```

d. Badge & Alert

```

<!-- Badge: label kecil penanda status/jumlah →
<span class="badge bg-primary">Baru</span>
<span class="badge bg-danger">5</span>    <!-- contoh notifikasi -->
<h4>Pesan Masuk <span class="badge bg-secondary">12</span></h4>

<!-- Alert: pesan pemberitahuan -->
<div class="alert alert-success" role="alert">
  <strong>Berhasil!</strong> Data telah disimpan.
</div>
<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
  Terjadi kesalahan.
  <button type="button" class="btn-close"
data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>

```

e. Modal — Dialog/Popup

Modal adalah jendela dialog yang muncul di atas halaman. Bisa digunakan untuk konfirmasi, form input, atau menampilkan detail.

```

<!-- Tombol pemicu modal →
<button class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalKonfirmasi">
  Hapus Data
</button>

```

```
<!-- Struktur modal (letakkan sebelum </body>) -->
<div class="modal fade" id="modalKonfirmasi" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">

      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Konfirmasi Hapus</h5>
        <button type="button" class="btn-close"
data-bs-dismiss="modal"></button>
      </div>

      <div class="modal-body">
        Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?
      </div>

      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
        <button type="button" class="btn btn-danger">Hapus</button>
      </div>

    </div>
  </div>
</div>
```

Cara kerja Modal Bootstrap:

Modal dikontrol sepenuhnya oleh atribut HTML tanpa perlu menulis JavaScript. Atribut `data-bs-toggle="modal"` dan `data-bs-target` pada tombol menghubungkannya ke elemen modal dengan `id` yang sesuai.

5. Form dan Tabel Responsif

a. Form Bootstrap

Bootstrap menyediakan class untuk membuat form yang rapi dan responsif. Pola umum: bungkus setiap input dengan `div.mb-3`, tambahkan class `form-label` pada label, dan `form-control` pada input.

```
<form>
  <!-- Input teks biasa -->
  <div class="mb-3">
    <label for="nama" class="form-label">Nama Lengkap</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nama"
placeholder="Masukkan nama...">
  </div>

  <!-- Input email dengan helper text -->
  <div class="mb-3">
    <label for="email" class="form-label">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email">
    <div class="form-text">Email Anda tidak akan disebarakan.</div>
  </div>

  <!-- Select dropdown -->
  <div class="mb-3">
    <label for="jurusan" class="form-label">Jurusan</label>
    <select class="form-select" id="jurusan">
      <option value="">Pilih jurusan...</option>
      <option value="trpl">TRPL</option>
      <option value="tkj">TKJ</option>
    </select>
  </div>

  <!-- Textarea -->
  <div class="mb-3">
    <label for="pesan" class="form-label">Pesan</label>
    <textarea class="form-control" id="pesan" rows="3"></textarea>
  </div>
```

```

<!-- Checkbox -->
<div class="mb-3 form-check">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" id="setuju">
  <label class="form-check-label" for="setuju">Saya setuju dengan
syarat</label>
</div>

<button type="submit" class="btn btn-primary">Kirim</button>
</form>

```

b. Form Layout dengan Grid

Form multi-kolom dapat dibuat dengan menggabungkan Grid System di dalam form:

```

<form>
  <div class="row g-3">
    <div class="col-md-6">
      <label class="form-label">Nama Depan</label>
      <input type="text" class="form-control">
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <label class="form-label">Nama Belakang</label>
      <input type="text" class="form-control">
    </div>
    <div class="col-12">
      <label class="form-label">Alamat</label>
      <input type="text" class="form-control">
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <label class="form-label">Kota</label>
      <input type="text" class="form-control">
    </div>
    <div class="col-md-3">
      <label class="form-label">Provinsi</label>
      <select class="form-select"><option>Pilih...</option></select>
    </div>
    <div class="col-md-3">
      <label class="form-label">Kode Pos</label>
      <input type="text" class="form-control">
    </div>
  </div>
</form>

```

```
</div>
<div class="col-12">
  <button class="btn btn-primary" type="submit">Simpan</button>
</div>
</div>
</form>
```

c. Tabel Responsif

Bootstrap menyederhanakan pembuatan tabel yang responsif dengan beberapa kelas:

```
<!-- Bungkus tabel dengan div.table-responsive agar bisa di-scroll
horizontal di HP →
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped table-hover table-bordered">
    <thead class="table-dark">
      <tr>
        <th>#</th>
        <th>Nama</th>
        <th>NIM</th>
        <th>Nilai</th>
        <th>Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>1</td>
        <td>Budi Santoso</td>
        <td>2024001</td>
        <td><span class="badge bg-success">A</span></td>
        <td>
          <button class="btn btn-sm btn-warning">Edit</button>
          <button class="btn btn-sm btn-danger">Hapus</button>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```


- `table` — Kelas dasar
- `table-striped` — Baris bergantian warna (zebra)
- `table-hover` — Highlight saat mouse di atas baris
- `table-bordered` — Border di semua sisi
- `table-sm` — Tabel lebih rapat
- `table-dark` — Header/baris gelap

6. Latihan: Halaman Profil Mahasiswa

Latihan membuat halaman profil lengkap menggunakan semua konsep yang telah dipelajari: Navbar, Grid, Card, Badge, Form, dan Tabel. Simpan sebagai index.html.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Profil Mahasiswa</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min
.css" rel="stylesheet">
  <style>
    .profile-header { background: linear-gradient(135deg, #1A56DB,
#1E293B); }
    .avatar { width: 100px; height: 100px; border: 4px solid white;
border-radius: 50%; }
  </style>
</head>
<body class="bg-light">

  <!-- Navbar -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">TRPL 2024</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button"
        data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#nav">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="nav">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link active"
href="#">Beranda</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Mahasiswa</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Kontak</a></li>
```

```

        </ul>
    </div>
</div>
</nav>

<!-- Header Profil -->
<div class="profile-header text-white py-5">
    <div class="container">
        <div class="d-flex align-items-center gap-4">
            
            <div>
                <h2 class="mb-1">Nama Mahasiswa</h2>
                <p class="mb-2 opacity-75">NIM: 2024001 | TRPL Semester 2</p>
                <span class="badge bg-success">Aktif</span>
                <span class="badge bg-info ms-1">Web Developer</span>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Konten Utama -->
<div class="container my-4">
    <div class="row g-4">

        <!-- Kolom Kiri: Info -->
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                <div class="card-header fw-bold">Informasi Pribadi</div>
                <ul class="list-group list-group-flush">
                    <li class="list-group-item d-flex justify-content-between">
                        <span class="text-muted">Email</span>
                        <span>nama@email.com</span>
                    </li>
                    <li class="list-group-item d-flex justify-content-between">
                        <span class="text-muted">Kota</span>
                        <span>Yogyakarta</span>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <li class="list-group-item d-flex justify-content-between">
            <span class="text-muted">Angkatan</span>
            <span>2024</span>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>

<!-- Kolom Kanan: Nilai -->
<div class="col-md-8">
    <div class="card">
        <div class="card-header fw-bold">Nilai Semester 1</div>
        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-hover mb-0">
                    <thead class="table-light">
                        <tr><th>Mata Kuliah</th><th>SKS</th><th>Nilai</th></tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>Pemrograman Web 1</td><td>3</td>
                            <td><span class="badge bg-success">A</span></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>Basis Data</td><td>3</td>
                            <td><span class="badge bg-primary">B+</span></td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

</div>
</div>

```

```
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>  
</body>  
</html>
```

C. Tugas

Tugas 1 — Eksplorasi Grid System

Buat halaman HTML dengan nama tugas1.html yang memenuhi ketentuan berikut:

- Buat sebuah halaman dengan Navbar yang memiliki brand dan minimal 3 menu navigasi
- Di bawah navbar, buat layout dengan Grid System mengikuti ketentuan:
 - Di layar desktop (lg): 3 kolom sama rata
 - Di layar tablet (md): 2 kolom
 - Di layar HP (sm ke bawah): 1 kolom penuh
- Setiap kolom berisi sebuah Card dengan gambar, judul, deskripsi, dan tombol
- Tambahkan Footer dengan teks hak cipta menggunakan utility class untuk posisi teks

Tugas 2 — Formulir Pendaftaran

Buat halaman formulir pendaftaran mahasiswa baru dengan nama tugas2.html:

- Form memiliki field: Nama Lengkap, NIM, Email, Program Studi (select), Semester (select), Alamat (textarea), dan foto profil (file input)
- Gunakan layout 2 kolom untuk bagian data diri (nama & NIM berdampingan)
- Tambahkan validasi visual Bootstrap (class is-valid / is-invalid) pada minimal 2 field
- Sertakan tombol Simpan dan Reset, keduanya dalam satu baris menggunakan d-flex dan gap
- Tampilkan Alert sukses (dismissible) yang secara default tersembunyi

Tugas 3 — Dashboard Nilai

Buat halaman dashboard nilai mahasiswa dengan nama dashboard.html:

- Header dengan profile card (foto + nama + badge status)
- Kartu ringkasan statistik: Total SKS, IPK, Mata Kuliah Lulus — masing-masing dalam Card dengan icon (bisa pakai emoji)
- Tabel responsif berisi daftar nilai dengan kolom: No, Mata Kuliah, SKS, Nilai Huruf, Nilai Angka
- Nilai A / A+ ditampilkan dengan badge hijau, B dengan badge biru, C dengan badge kuning, D/E dengan badge merah
- Tombol Detail di setiap baris yang membuka Modal berisi informasi detail mata kuliah
- Seluruh halaman menggunakan Bootstrap 5 via CDN tanpa library tambahan

D. Referensi

Dokumentasi

- Dokumentasi Bootstrap 5: <https://getbootstrap.com/docs/5.3>
- Bootstrap Examples: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples>
- Bootstrap Icons: <https://icons.getbootstrap.com>

Cheat Sheet

Kebutuhan	Class yang Digunakan	Catatan
Layout 2 kolom	col-md-6	Tulis 2x dalam satu row
Teks tengah	text-center	Juga ada text-start, text-end
Tombol merah	btn btn-danger	btn wajib ada
Background abu	bg-light	Gunakan juga bg-white, bg-dark
Margin atas 3	mt-3	Setara 1rem = 16px
Padding semua sisi 4	p-4	Setara 1.5rem
Sembunyikan di HP	d-none d-md-block	Tampil mulai tablet
Full width button	btn w-100	Bisa juga d-block
Border rounded	rounded	Juga rounded-pill, rounded-0
Shadow	shadow	Juga shadow-sm, shadow-lg