

G. PERTANYAAN REFLEKSI

1. Apa perbedaan top-level container, intermediate container, dan atomic component? Berikan masing-masing satu contoh.

Top-level container adalah wadah utama yang menjadi jendela aplikasi, contohnya JFrame. Intermediate container adalah wadah yang digunakan untuk mengelompokkan atau menata komponen lain, contohnya JPanel atau JScrollPane. Atomic component adalah komponen antarmuka yang digunakan langsung untuk menerima input atau menampilkan informasi, contohnya JButton atau JTextField.

2. Mengapa kedua JRadioButton perlu diberi properti buttonGroup yang sama?

Agar radio button tersebut menjadi satu kelompok sehingga hanya satu pilihan yang dapat aktif pada satu waktu. Jika tidak menggunakan Button Group yang sama, beberapa JRadioButton dapat dipilih secara bersamaan.

3. Kapan Anda memilih JComboBox dibandingkan JRadioButton?

JComboBox dipilih ketika pilihan cukup banyak dan ingin menghemat ruang pada form, sedangkan JRadioButton lebih cocok ketika jumlah pilihan sedikit dan pilihan-pilihan tersebut ingin ditampilkan langsung agar mudah dibandingkan.

4. Mengapa kode di dalam initComponents() tidak boleh diedit langsung, dan di mana kode tambahan seharusnya ditulis?

Karena initComponents() merupakan kode yang dibuat dan dikelola otomatis oleh NetBeans GUI Builder. Perubahan langsung dapat tertimpa ketika desain form diubah. Kode tambahan seharusnya ditulis di luar blok Generated Code, misalnya setelah initComponents() pada konstruktor, di event handler, atau pada method bantu.

5. Mengapa FlatLightLaf.setup() harus dipanggil sebelum form dibuat?

Karena setup() menetapkan tema FlatLaf sebagai Look and Feel sebelum komponen form dibuat. Dengan begitu, komponen pada form akan menggunakan tampilan FlatLaf sejak awal saat form ditampilkan.