Conectar cuentas de Microsoft 365 a NestAdmin

Registro de la aplicación en Microsoft Entra ID, configuración de NestAdmin y recorrido de prueba con una cuenta real (T13)

> **Antes de empezar.** Esta guía corresponde a la versión de NestAdmin que redirige el inicio de sesión de Microsoft a `http://localhost` (decisión D70, 6 de noviembre de 2026). Una instalación anterior usaba 127.0.0.1 y podía fallar con el error AADSTS50011. Instale una versión construida después de ese cambio.

1. Qué necesita

- Una cuenta con permiso para registrar aplicaciones en Microsoft Entra ID: administrador global, administrador de aplicaciones o un usuario al que el inquilino se lo permita.
- Una **cuenta de prueba** de Microsoft 365 u Outlook con buzón. No use un buzón con correo de clientes para el primer ensayo.
- El equipo de Windows con NestAdmin instalado y una copia del repositorio para generar el archivo de configuración.
- Unos 20 minutos. No hace falta tarjeta de crédito ni suscripción de Azure.

Qué hace NestAdmin con la cuenta

NestAdmin inicia sesión como **aplicación pública de escritorio**: código de autorización con PKCE, sin secreto de cliente. Habla solo con login.microsoftonline.com y graph.microsoft.com, sin intermediarios. Lee la bandeja de entrada y los adjuntos, crea borradores de respuesta en el hilo y envía solo lo que usted aprueba o lo que autoriza una regla activa. Los tokens se guardan en el Administrador de credenciales de Windows (`mail/microsoft-N`), nunca en archivos ni en registros.

Permiso (delegado)	Para qué lo usa NestAdmin
`offline_access`	Renovar la sesión sin pedirle que vuelva a entrar cada hora.
`User.Read`	Leer la dirección del buzón para mostrarla en la revisión (D48).
`Mail.ReadWrite`	Leer la bandeja de entrada y los adjuntos, y crear borradores de respuesta.
`Mail.Send`	Enviar un borrador aprobado, una sola vez por aprobación.

2. Registrar la aplicación en Entra ID

1. Abra `https://entra.microsoft.com` e inicie sesión con la cuenta administradora.
2. Vaya a **Identidad › Aplicaciones › Registros de aplicaciones** y pulse **Nuevo registro**.
3. **Nombre:** NestAdmin. Es lo que verán los usuarios en la pantalla de consentimiento.
4. **Tipos de cuenta compatibles:** elija **Cuentas de cualquier directorio organizativo y cuentas personales de Microsoft**. NestAdmin usa el punto de acceso `common`, que no admite una aplicación de un solo inquilino (error AADSTS50194). Si solo quiere cuentas de trabajo, elija **Cuentas de cualquier directorio organizativo**; las de Outlook.com no podrán entrar.

5. **URI de redirección:** en el desplegable elija **Cliente público/nativo (móvil y escritorio)** y escriba exactamente `http://localhost`, sin puerto ni barra final. Microsoft ignora el puerto con localhost, y NestAdmin usa uno libre distinto cada vez.
6. Pulse **Registrar**.

> **No elija la plataforma «Web».** Con ella Microsoft exige un secreto de cliente (error AADSTS7000218) y NestAdmin, como aplicación de escritorio, no usa ninguno. Tampoco hace falta crear secretos ni certificados.

3. Autenticación

1. En la aplicación recién creada, abra **Autenticación**.
2. Compruebe que en **Aplicaciones móviles y de escritorio** aparece `http://localhost`. Si no aparece, pulse **Agregar una plataforma** › **Aplicaciones móviles y de escritorio** y añádala como URI personalizada.
3. En **Configuración avanzada**, ponga **Permitir flujos de clientes públicos** en **Sí** y pulse **Guardar**.

4. Permisos de API

1. Abra **Permisos de API** › **Agregar un permiso** › **Microsoft Graph** › **Permisos delegados**.
2. Marque `offline_access`, `User.Read`, `Mail.ReadWrite` y `Mail.Send` y pulse **Agregar permisos**. `User.Read` suele venir ya añadido.
3. Si su organización no deja que los usuarios consientan por sí mismos, pulse **Conceder consentimiento de administrador para** su inquilino. Si no, cada usuario lo aceptará al conectar su cuenta.

No añada permisos de aplicación (sin usuario) ni otros permisos: NestAdmin no los usa y pedir de más complica la verificación del editor.

5. Copiar el identificador de la aplicación

En **Información general**, copie el **Id. de aplicación (cliente)**, un GUID de 36 caracteres con la forma `xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx`. No es un secreto, pero tampoco debe entrar en el repositorio. No necesita el Id. de directorio (inquilino).

6. Dar el identificador a NestAdmin

NestAdmin busca el archivo `correo-oauth.json` en este orden: la ruta de la variable `NESTADMIN_MAIL_OAUTH`, junto a `nestadmin.exe` y en `%LOCALAPPDATA%\NestAdmin` (D43). Genérelo **fuera del repositorio** con el script incluido. En PowerShell, desde la carpeta del repositorio:

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\correo-oauth.ps1 `
  -MicrosoftClientId 00000000-0000-0000-0000-000000000000 `
  -Salida C:\NestAdmin-config\correo-oauth.json
```

Si también tiene el cliente de Google, añada `-Google C:\ruta\client_secret_….json` en la misma orden y el archivo llevará los dos. El script comprueba que el identificador es un GUID y se niega a escribir dentro del repositorio.

Elija una de estas opciones:

Opción	Cuándo	Cómo
Copiar a los datos	Probar en este equipo sin reconstruir	Copie el archivo a `%LOCALAPPDATA%\NestAdmin\correo-oauth.json` y cierre NestAdmin del todo (icono del área de notificación › «Salir de NestAdmin por completo»). Después vuelva a abrirlo.
Variable de entorno	Probar con un archivo en otra carpeta	Defina `NESTADMIN_MAIL_OAUTH` con la ruta completa y reinicie NestAdmin.
En el instalador	Repartir NestAdmin a otros equipos	Construya con `scripts\build-clean.ps1 -ClienteOAuth C:\NestAdmin-config\correo-oauth.json` (D51). Solo al cerrar una etapa: la construcción es lenta.

7. Conectar la cuenta en NestAdmin

1. Abra NestAdmin y vaya a **Correo**. El botón **Conectar Microsoft 365 / Outlook** debe estar activo. Si aparece desactivado con el aviso de que el editor no ha configurado el proveedor, NestAdmin no encuentra el archivo o aún tiene «PONER-AQUI».
2. Escriba un nombre para la cuenta (opcional, por ejemplo «Facturación») y pulse el botón.
3. Se abre el navegador del sistema. Inicie sesión con la cuenta de prueba y acepte los permisos. Tiene 5 minutos.
4. El navegador muestra «Inicio de sesión completado». Vuelva a NestAdmin: la cuenta aparece conectada con la dirección del buzón.
5. Pulse **Consultar correo**. El aviso indica los mensajes nuevos y los adjuntos importados como documentos.

8. Recorrido de prueba con la cuenta real (T13)

Use solo datos inventados. Para las facturas, sirven los archivos sintéticos del repositorio (`crates/extract/tests/fixtures/dos-facturas.jpg` o un PDF de prueba). Anote el resultado de cada paso: «correcto» o el código de error que aparezca.

N.º	Qué hacer	Resultado esperado
1	Desde otra cuenta, envíe al buzón de prueba un correo pidiendo una copia de factura, con una factura sintética adjunta (PDF o foto).	Tras **Consultar correo**, el correo está en la cola con cuenta, remitente y fecha. El adjunto entra como documento con origen «correo», y con dos facturas en la foto se crean dos revisiones.
2	Pulse **Consultar correo** otra vez.	No se duplica nada (0 nuevos).
3	Revise el borrador propuesto, edítelo si quiere y apruébelo.	El aviso dice que la respuesta se envió desde la cuenta. En Outlook, Elementos enviados tiene una sola respuesta, en el mismo hilo.
4	Con otro correo: apruebe la respuesta y corte la red justo después (modo avión o cable). Vuelva a conectar y pulse **Reintentar** en la tarea.	La tarea se reconcilia como enviada o pide confirmar. Nunca hay dos envíos del mismo borrador.
5	Renombre la cuenta.	Cambia el nombre; el origen de los correos ya leídos se conserva.
6	Desconecte la cuenta.	Desaparece de la lista y del Administrador de credenciales (`mail/microsoft-N`).

No incluya en la evidencia direcciones, asuntos ni contenidos reales: basta con fecha, versión de NestAdmin, resultado de cada paso y códigos de error.

9. Problemas frecuentes

Mensaje o síntoma	Causa y solución
AADSTS50011: la URI de redirección no coincide	Falta `http://localhost` en «Aplicaciones móviles y de escritorio», o NestAdmin es una versión anterior a D70, que usa 127.0.0.1. Revise el paso 3 o actualice NestAdmin.
AADSTS7000218: se requiere client_assertion o client_secret	La URI está en la plataforma «Web» o los flujos de cliente público no están permitidos. Revise los pasos 2 y 3.
AADSTS50194: la aplicación no es multiinquilino	Se registró para un solo inquilino. En **Autenticación** › **Tipos de cuenta compatibles**, cámbielo como indica el paso 2.
AADSTS700016: no se encontró la aplicación	El identificador de `correo-oauth.json` no es el de la aplicación, o la cuenta es personal y el registro solo admite cuentas de trabajo.
«Necesita la aprobación del administrador» (AADSTS65001 o 90094)	El inquilino no deja consentir a los usuarios. Un administrador pulsa **Conceder consentimiento de administrador** (paso 4).
El botón de Microsoft está desactivado	NestAdmin no encuentra `correo-oauth.json`, o tiene «PONER-AQUI». Revise el paso 6 y cierre NestAdmin del todo antes de abrirlo.
El navegador no vuelve a NestAdmin o «no se completó a tiempo»	Han pasado los 5 minutos, o un antivirus o cortafuegos bloquea las conexiones a localhost. Permita NestAdmin en red local y vuelva a intentarlo.
La cuenta pasa a «Sin sesión»	El administrador revocó la sesión, cambió la contraseña o caducó el token de renovación. Pulse **Volver a iniciar sesión** en la cuenta.

10. Para repartir NestAdmin a otras organizaciones

Con el registro anterior, las cuentas de otros inquilinos verán «editor no comprobado» en el consentimiento y algunos administradores bloquearán la aplicación. Para evitarlo, Microsoft pide la **verificación de editor**: una cuenta verificada de Microsoft AI Cloud Partner Program, un dominio de editor verificado y, en **Personalización de marca y propiedades**, las URL de inicio, términos y privacidad del sitio `https://nestadmin.humannaia.com`. El detalle está en `sitio/README.md`.

> **Resumen.** Registro multiinquilino › plataforma «móvil y escritorio» con `http://localhost` › flujos públicos «Sí» › cuatro permisos delegados de Graph › Id. de aplicación en `correo-oauth.json` › Conectar en NestAdmin › recorrido de prueba.