设 f(n)表示斐波那契数列的第 n 项，s(n)表示：为了求出 f(n)，递归函数的执行次数
n=1 或 2，f(n)=1, s(n)=1
n>=3, f(n)=f(n-1)+f(n-2), s(n)=1+s(n-1)+s(n-2)
使用递归函数求 s(n)

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
long long int sum(int n)
{
    if (n == 1 || n == 2)
        return 1;
    else
        return 1 + sum(n - 1) + sum(n - 2);
}
int main()
{
    int x;
    cin >> x;
    cout << "斐波那契数列项数:" << x << "    递归函数的执行次数:" << sum(x) << endl;
    return 0;
}
```

得到结果：

斐波那契数列项数:1　　递归函数的执行次数:1
斐波那契数列项数:2　　递归函数的执行次数:1
斐波那契数列项数:3　　递归函数的执行次数:3
斐波那契数列项数:4　　递归函数的执行次数:5
斐波那契数列项数:5　　递归函数的执行次数:9
斐波那契数列项数:6　　递归函数的执行次数:15
斐波那契数列项数:7　　递归函数的执行次数:25
斐波那契数列项数:8　　递归函数的执行次数:41
斐波那契数列项数:9　　递归函数的执行次数:67
斐波那契数列项数:10　　递归函数的执行次数:109
斐波那契数列项数:11　　递归函数的执行次数:177
斐波那契数列项数:12　　递归函数的执行次数:287
斐波那契数列项数:13　　递归函数的执行次数:465
斐波那契数列项数:14　　递归函数的执行次数:753
斐波那契数列项数:15　　递归函数的执行次数:1219
斐波那契数列项数:16　　递归函数的执行次数:1973
斐波那契数列项数:17　　递归函数的执行次数:3193
斐波那契数列项数:18　　递归函数的执行次数:5167
斐波那契数列项数:19　　递归函数的执行次数:8361
斐波那契数列项数:20　　递归函数的执行次数:13529
斐波那契数列项数:21　　递归函数的执行次数:21891
斐波那契数列项数:22　　递归函数的执行次数:35421
斐波那契数列项数:23　　递归函数的执行次数:57313
斐波那契数列项数:24　　递归函数的执行次数:92735
斐波那契数列项数:25　　递归函数的执行次数:150049
斐波那契数列项数:26　　递归函数的执行次数:242785

斐波那契数列项数:27　　递归函数的执行次数:392835
斐波那契数列项数:28　　递归函数的执行次数:635621
斐波那契数列项数:29　　递归函数的执行次数:1028457
斐波那契数列项数:30　　递归函数的执行次数:1664079
斐波那契数列项数:31　　递归函数的执行次数:2692537
斐波那契数列项数:32　　递归函数的执行次数:4356617
斐波那契数列项数:33　　递归函数的执行次数:7049155
斐波那契数列项数:34　　递归函数的执行次数:11405773
斐波那契数列项数:35　　递归函数的执行次数:18454929
斐波那契数列项数:36　　递归函数的执行次数:29860703
斐波那契数列项数:37　　递归函数的执行次数:48315633
斐波那契数列项数:38　　递归函数的执行次数:78176337
斐波那契数列项数:39　　递归函数的执行次数:126491971
斐波那契数列项数:40　　递归函数的执行次数:204668309
斐波那契数列项数:41　　递归函数的执行次数:331160281
斐波那契数列项数:42　　递归函数的执行次数:535828591
斐波那契数列项数:43　　递归函数的执行次数:866988873
斐波那契数列项数:44　　递归函数的执行次数:1402817465
斐波那契数列项数:45　　递归函数的执行次数:2269806339
斐波那契数列项数:46　　递归函数的执行次数:3672623805