

function

함수를 선언할 때 사용하는 예약어(함수 선언 위치는 프로그램 흐름에 영향을 주지 않음)

매개변수(parameter)

함수를 실행하기 위해 필요하다고 지정하는 값

Ex) 매개변수 a,b

```
function addNumver(a,b){}
```

인수(argument)

함수를 실행할 때 매개변수로 넘겨주는 값

parseInt()

프롬프트 창에 입력한 값을 정수로 바꾸는 함수

return문

함수값을 반환한다, 반환 위치는 함수를 호출한 위치
(함수를 실행한 후 그 결과값을 함수 밖으로 넘기는 것)

지역변수(local variable)

한 함수 안에서만 사용할 수 있는 변수

함수 내에서 var가 없으면 전역변수로 취급되니 주의

전역변수(global variable)

스크립트 소스 전체에서 사용할 수 있는 변수

함수내에서 새롭게 전역 변수를 선언하려면 변수 이름 앞에 var 예약어를 사용하지 않으면 됨

함수표현식

익명함수

익명함수를 선언할 때는 이름이 붙지 않음

익명함수는 함수 자체가 식이기 때문에 익명함수를 변수에 할당 할 수 있음

다른 함수의 매개변수로 사용할 수 있음

즉시 실행 함수

함수를 정의함과 동시에 실행하는 함수

즉시실행함수는 변수에 할당 할 수 있음

함수에서 반환하는 값을 변수에 할당할 수도 있음

이벤트

웹브라우저나 사용자가 행하는 어떤 동작을 말함
웹 문서 영역 안에서 이루어지는 동작만을 이벤트라고 말한다

마우스 이벤트

마우스 이벤트는 마우스에서 버튼이나 휠 버튼을 조작 할 때 발생하는 이벤트

키보드 이벤트

키보드에서 특정 키를 조작할 때 발생하는 이벤트

문서 로딩 이벤트

서버에서 웹 문서를 가져오거나 문서를 위아래로 스크롤하는 등 웹문서를 브라우저 창에 보여주는 것과 관련된 이벤트

폼 이벤트

(폼이란 로그인이나 검색 게시판 설문조사처럼 사용자가 자료를 입력하는 모든 요소를 가리킴)
내용을 입력하면 발생하는 이벤트

이벤트 처리기(event handler)

이벤트 앞에 on을 붙여 사용함