

MPoint — Backend

Actualizações de Distribuição de Prémios, Tentativas e Dashboard

08 de Agosto de 2026

1. Resumo

Esta actualização remove por completo o conceito de **Categoria de Prémio**, introduz **tentativas múltiplas por participante** (incluindo a categoria especial "Tentar Novamente"), adiciona um **painel de prémios agrupado**, um **endpoint de relatórios** para gráficos do dashboard, e enriquece a **actividade recente** com o resultado da jogada.

2. O que foi actualizado

Removido por completo

- CategoriaPremio (model, controller, tabela `categoria_premio`)
- DistribuicaoAleatoriaConfig (model, tabela `distribuicao_aleatoria_config`)

Tabela / model "premio"

- `descricao` → renomeado para `nome`
- `categoria_id` → removido
- Adicionado: `quantidade` (int, default 1), `logica_aleatoriedade` (texto livre), `especial` (`normal` | `tentar_novamente`)
- Relação alterada: `Premio` hasMany `Quadrado` (um prémio pode cobrir vários números no modo aleatório)

Tabela "campanha"

- Adicionado `modo_distribuicao` (`manual` | `aleatorio`)

Novas tabelas / models

- `participante_campanha` — controla `tentativas_disponiveis` / `tentativas_usadas` por usuário e campanha
- `atividade` — feed do dashboard (`tipo` , `usuario_id` , `numero` , `resultado` , `premio_id` , `descricao`)

Tabela "participacao"

- Removida a restrição de 1 participação por ciclo (agora suporta múltiplas tentativas)
- `resultado` ganhou o valor `tentar_novamente`

Lógica de negócio

- **SorteioService:** controla tentativas, detecta `premio.especial === 'tentar_novamente'` e concede +1 tentativa automaticamente
- **CampanhaService:** `configurarDistribuicaoManual` / `configurarDistribuicaoAleatoria` reescritos para o novo schema (sem categoria); sorteio de números aleatório fica fixo após configurado
- Log de actividade nos pontos: registo, validação OTP, jogada, vitória, tentar-novamente, prémio entregue

Correcção de segurança

- `GET /admin/premios/resumo` estava fora do grupo `admin.auth` (sem exigir Bearer) — movido para dentro do grupo

3. Endpoints públicos (sem Bearer)

Método	Rota	Descrição
GET/POST/PUT/DELETE	<code>/api/usuarios</code>	CRUD padrão (apiResource)
POST	<code>/api/participantes/registar</code>	Registo de participante
POST	<code>/api/otp/reenviar</code>	Reenviar código OTP
POST	<code>/api/otp/validar</code>	Validar código OTP
POST	<code>/api/sorteio/abrir</code>	Abrir número (jogada)
GET	<code>/api/campanha/ativa</code>	Reconstrução da campanha activa
POST	<code>/api/campanha/reset</code>	Novo ciclo operacional
POST	<code>/api/campanha/premios</code>	Definir números premiados (legado)
PUT	<code>/api/campanha/{campanha}</code>	Actualizar configurações da campanha
POST	<code>/api/campanha/{campanha}/activar</code>	Activar campanha
POST	<code>/api/campanha/{campanha}/pausar</code>	Pausar campanha
POST	<code>/api/campanha/{campanha}/encerrar</code>	Encerrar campanha
GET	<code>/api/quadrados</code>	Listar números/quadrados
GET	<code>/api/premios</code>	Listar prémios associados (por número)
POST	<code>/api/premios</code>	Associar prémio a um número
PUT	<code>/api/premios/{numero}</code>	Editar prémio de um número
DELETE	<code>/api/premios/{numero}</code>	Remover prémio de um número
GET	<code>/api/participacoes/{usuariold}/resultado</code>	Resultado de um participante
POST	<code>/api/admin/login/solicitar</code>	Solicitar OTP de login admin
POST	<code>/api/admin/login/validar</code>	Validar OTP e obter token

4. Endpoints Admin (Bearer obrigatório — admin.auth)

Método	Rota	Descrição
GET	/api/admin/me	Dados do admin autenticado
POST	/api/admin/logout	Logout
GET	/api/admin/dashboard/estatisticas	Cards do dashboard (inclui <code>total_numeros</code>)
GET	/api/admin/dashboard/atividade	Actividade recente (inclui <code>resultado</code>)
GET	/api/admin/dashboard/relatorios	Dados para gráficos (jogaram / venceram / prémios por hora)
GET	/api/admin/participantes	Lista com <code>tentativas_usadas</code> / <code>tentativas_disponiveis</code>
POST	/api/admin/participantes/conceder-tentativa	Conceder tentativa extra
GET	/api/admin/vencedores	Lista de vencedores
GET	/api/admin/premios/resumo	Painel agrupado por prémio (total / atribuída / remanescente)
PUT	/api/campanha/{campanha}/distribuicao/manual	Configurar distribuição manual
PUT	/api/campanha/{campanha}/distribuicao/aleatorio	Configurar distribuição aleatória

5. Pendências

- Rodar `php artisan migrate` no ambiente onde o MySQL / `php artisan serve` real está a correr — sem isso, o servidor por trás do ngrok continua a devolver o schema antigo.
- Confirmar o formato definitivo de `logica_aleatoriedade` quando as regras de sorteio por prémio forem definidas.