

FICHA TÉCNICA

BARRERA IMPERMEABLE

Impermeabilizante 100% acrílico para frentes y muros exteriores

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento impermeabilizante de base acuosa para uso exterior, desarrollado para proteger frentes, fachadas y muros frente al agua y la intemperie. Formulado con resina ligante 100% acrílica, terminación semi mate e hidrorrepelencia superficial.

USO EXTERIOR	RESINA 100% ACRÍLICA	SEMI MATE	HIDRORREPELENTE	ALTA RESISTENCIA UV
--------------	----------------------	-----------	-----------------	---------------------

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Tipo de producto	Impermeabilizante para frentes y muros exteriores
Resina ligante	100% acrílica
Base	Acuosa
Terminación	Semi mate
Rendimiento	1 kg cubre hasta 3 m² de superficie terminada
Primera mano	Diluir con 20% de agua
Manos siguientes	Diluir con hasta 10% de agua
Esquema habitual	1 mano al 20% + 2 manos con hasta 10%, hasta completar el consumo recomendado
Secado entre manos	4 a 6 horas, según condiciones climáticas
Aplicación	Rodillo, pincel o equipo airless adecuado
Presentaciones	25 kg y 5 kg
Colores	Blanco, Gris Ceniza, Gris Eclipse, Gris Tormenta, Greige, Capuchino y Moca

ANTES DE APLICAR

MEZCLAR ENÉRGICAMENTE ANTES DE USAR.

Homogeneizar completamente el contenido antes de iniciar la aplicación y volver a mezclar si el producto permaneció en reposo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar firme, limpia, seca y libre de polvo, grasa, hongos, verdín, suciedad, contaminantes y material flojo o mal adherido.
- Reparar previamente grietas, fisuras importantes, juntas y sectores deteriorados que requieran tratamiento específico.
- En recubrimientos existentes, verificar previamente adherencia y compatibilidad.
- No aplicar sobre superficies húmedas, con agua retenida o con problemas activos de ingreso de agua desde el sustrato.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Revoques - mampostería revocada - hormigón - ladrillo o block adecuadamente preparados - revestimientos texturados compatibles - otras superficies minerales verticales exteriores compatibles.

APLICACIÓN PASO A PASO

1. Homogeneizar	Mezclar enérgicamente el producto antes de usar.
2. Primera mano	Diluir con 20% de agua y distribuir uniformemente sobre la superficie exterior correctamente preparada.
3. Secado entre manos	Dejar secar aproximadamente 4 a 6 horas antes de aplicar la siguiente mano. El tiempo puede variar según temperatura, humedad, ventilación y condiciones climáticas.
4. Manos siguientes	Aplicar con una dilución de hasta 10% de agua. Habitualmente se aplican 2 manos adicionales, o las necesarias, hasta alcanzar el consumo recomendado.
5. Terminación	Verificar que la película quede uniforme, continua y sin sectores con falta de material.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

No aplicar si existe probabilidad de lluvias dentro de las 24 horas de aplicado el producto. Tanto el sustrato como la temperatura ambiente deben estar comprendidas entre 10°C y 30°C. No aplicar sobre superficies mojadas o con agua acumulada.

RENDIMIENTO

Presentación	Rendimiento de referencia*	Consumo
25 kg	hasta aprox. 75 m ²	1 kg / hasta 3 m ²
5 kg	hasta aprox. 15 m ²	1 kg / hasta 3 m ²

* Rendimiento orientativo para trabajo terminado. La absorción, rugosidad, estado de la superficie y método de aplicación pueden aumentar el consumo real.

HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA

- Aplicar con rodillo, pincel o equipo airless adecuado.
- Las herramientas utilizadas se lavan con agua inmediatamente después de su uso.

USO Y TERMINACIÓN

- Uso exclusivamente exterior.
- Destinado a frentes, fachadas y muros.
- Terminación semi mate.
- Producto no inflamable.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

- Las gotas de agua y la lluvia pueden manchar la pared hasta 28 días después de pintarla. Si esto ocurre, lave la pared con agua limpia inmediatamente.
- La percepción del color puede variar según diversos factores, como el lote, las dimensiones de la superficie, la iluminación, el tipo y rugosidad de la superficie, etc.
- Mantenga el envase cerrado, en un lugar seco y bien ventilado, tapado y alejado de la humedad y de fuentes de calor.
- El desempeño final depende de la correcta preparación del sustrato, el consumo aplicado, las condiciones de exposición y el mantenimiento de la superficie.
- La compatibilidad con superficies o recubrimientos no contemplados expresamente debe verificarse mediante una prueba previa.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
- Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio).

Primeros Auxilios (en contacto con)

- Piel: lavar con abundante agua y jabón.
- Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Inhalación prolongada: ventilar.
- Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Blindaflex, de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Blindaflex. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Blindaflex se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.