

FICHA TÉCNICA

BLINDAJE REFLECTIVO

Impermeabilizante elastomérico reflectivo premium para techos



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento impermeabilizante elastomérico de base acuosa para techos, formulado con resina ligante 100% acrílica y terminación blanca reflectiva. Forma una película continua y flexible que protege la cubierta frente al agua y favorece la reflexión de la radiación solar.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Tipo de producto	Impermeabilizante elastomérico reflectivo para techos
Resina ligante	100% acrílica
Base	Acuosa
Color	Blanco reflectivo
Rendimiento mínimo	1 kg/m ² de superficie terminada
Primera mano	Diluir con 20% de agua
Manos siguientes	Aplicar puras (habitualmente 2 a 3 manos), o las necesarias, hasta completar el consumo mínimo de 1 kg/m ²
Presentaciones	20 kg y 5 kg

ANTES DE APLICAR

MEZCLAR ENÉRGICAMENTE ANTES DE USAR. Homogeneizar completamente el contenido antes de iniciar la aplicación y volver a mezclar si el producto permaneció en reposo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar firme, limpia, seca y libre de polvo, grasa, verdín, suciedad, contaminantes y material flojo o mal adherido.
- Reparar previamente grietas, juntas, encuentros, fisuras activas y sectores deteriorados que requieran tratamiento específico.
- En recubrimientos existentes, verificar previamente adherencia y compatibilidad.
- En chapa galvanizada y otras superficies especiales, realizar la preparación adecuada antes de aplicar.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Losas y carpetas cementicias - hormigón - chapa galvanizada correctamente preparada - fibrocemento - baldosas cementicias o porosas adecuadas - recubrimientos acrílicos existentes en buen estado.

APLICACIÓN PASO A PASO

1. Homogeneizar	Mezclar energicamente el producto antes de usar.
2. Primera mano	Diluir con 20% de agua y distribuir uniformemente sobre la superficie preparada.
3. Secado entre manos	Dejar secar aproximadamente 6 a 8 horas antes de aplicar la siguiente mano. El tiempo puede variar según temperatura, humedad y ventilación.
4. Manos siguientes	Aplicar el producto puro, habitualmente en 2 a 3 manos, respetando el secado entre manos. Continuar con las manos necesarias hasta alcanzar el consumo mínimo total de 1 kg/m².
5. Terminación	Verificar que la película quede uniforme, continua y sin sectores con falta de material.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

No aplicar si se prevén lluvias durante el trabajo o dentro de las 24 horas posteriores a la última mano. No aplicar sobre superficies mojadas, con rocío, condensación o agua acumulada. Evitar condiciones climáticas extremas durante la aplicación y el secado.

RENDIMIENTO

Presentación	Rendimiento de referencia*	Consumo mínimo
20 kg	hasta aprox. 20 m²	1 kg/m²
5 kg	hasta aprox. 5 m²	1 kg/m²

* Rendimiento orientativo calculado sobre el consumo mínimo especificado. La absorción, rugosidad y estado del sustrato pueden aumentar el consumo.

HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA

- Aplicar con rodillo o pincel adecuados para recubrimientos impermeabilizantes.
- Lavar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto seque.

CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD

- Conservar en el envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco. Proteger del congelamiento, la radiación solar directa y temperaturas extremas.
- Mantener fuera del alcance de niños. Evitar contacto con ojos y contacto prolongado con la piel. No ingerir. Utilizar elementos de protección personal adecuados durante la aplicación.

OBSERVACIONES

- Blindaje Reflectivo es un impermeabilizante reflectivo; no sustituye materiales aislantes térmicos de masa, placas u otros sistemas definidos por resistencia térmica.
- La durabilidad final depende de la correcta preparación del sustrato, el consumo aplicado, las condiciones de exposición y el mantenimiento de la cubierta.

AVISO TÉCNICO Y LEGAL

La información de esta ficha se suministra de buena fe y se basa en los conocimientos disponibles a la fecha de emisión. Las condiciones de obra, preparación del sustrato, método de aplicación y factores ambientales se encuentran fuera del control de Blindaflex y pueden modificar el resultado final. El usuario debe verificar la aptitud del producto para el uso previsto y realizar pruebas previas cuando corresponda. Blindaflex se reserva el derecho de actualizar esta información como consecuencia de mejoras técnicas.