「～になる」イメージをgetで表現するトレーニング 01_05_Get3

❶ このアプリを走らせるとマシンが暖かくなります。

⚠「このアプリを走らせると」はwhen I run this applicationで表現できます。

❷ 用意ができたら教えてください。

⚠「～を教えてください」はlet me know…で表せます。

❸ このバグが直ったらフラグを変更しておいてください。

⚠「フラグを変更しておいてください」はplease change the flagで表現できます。

❹ ローカルのマシンからそのアプリケーションサーバーにファイルがコピーされます。

⚠「ローカルのマシン」はa local machineで表せます。

❺ ユーザーごとにIDが一つ生成されます。

⚠「ユーザーごとに」はper user、「生成する」はgenerateで表現できます。

❻ 各バッチの後に予測結果がデータベースに保存されます。

⚠「予測結果」はprediction results。

training

1. The machine gets warm when I run this application.

2. Let me know when you get ready to start.

3. Please change the flag when this bug gets fixed.

4. The file gets copied from a local machine to the application server.

5. An ID gets generated per user.
   ※「生成」はcreateを使っても構いません。

6. The prediction results get saved to the database after each batch.

❼ この機能は次の製品の更新から外されました。

⚠「この機能」はthis feature、「次の製品の更新」はthe next product updateで表せます。「外される」というのは「カットされる」と表現してください。

❽ アクセスがオープンである場合、データの暗号化がより重要になります。

⚠「アクセスがオープンである場合」はwhen the access is open、「データの暗号化」はthe data encryptionで表現できます。

❾ そのシステムのことはよく知っているので、私が議論に加わるべきです。

⚠「そのシステムのことはよく知っているので」はbecause I know the system very well、「議論」はdiscussionで表せます。

❿ データを圧縮すれば、ファイルサイズは小さくなります。

⚠「データを圧縮すれば」は、if data is compressedで表現できます。

⓫ その値はクライアントからサーバーに渡されます。

⚠「その値」はthe value、「渡す」はpassで表現できます。

⓬ 各エポックの後に特徴量の重みが更新されます。

⚠「特徴量の重み」はfeature weights。エポックはそのままepochです。

⓭ そのトレーニングデータを投入すれば、モデルの精度がさらに向上します。

⚠ 前半と後半の両方でgetを使ってみてください。

❼ This feature got cut from the next product update.

※「外される」というのは英語でもそのままcutを使います。

❽ The data encryption gets more important when the access is open.

❾ I should get involved in the discussion because I know the system very well.

※ involveは「かかわる」という意味です。

❿ The file size will get smaller if data is compressed.

⓫ The value gets passed from the client to the server.

⓬ The feature weights get updated after every training epoch.

⓭ The model gets more accurate when it gets the training data.