KUCA · v2 역할 분담

3명이 나눠서 진행하는 작업표

A 콘텐츠·경희몬·배포 · B 앱 화면 · C 서버·AI

`docs/산책추천_v2_라운드.md` 의 V0~V6 을 사람별 작업표로 다시 나눴습니다. 각자 자기 장만 보고 위에서부터 진행하면 됩니다.

- 원칙: 한 파일은 한 사람이 주인. 남의 파일을 고쳐야 하면 그 사람에게 PR 리뷰를 받습니다.
- 브랜치: `feature/<이름>-<라운드>-<내용>` (예: `feature/dopal-v1-grades`). 작게 자주 PR.
- 각 항목의 "Claude 에게" 는 그대로 붙여 넣는 지시문입니다. 항상 "계획부터 보여 주고, 승인 후 코드"로 시작합니다.
- 결정 칸은 V0 회의에서 채웁니다 (`docs/산책추천_v2_라운드.md` 3장).

한눈에

라운드	A · Dopal-Kim (콘텐츠·경희몬·배포)	B · mungim5556-ui (앱 화면·흐름)	C · ocyu007-cloud (서버·AI)
V0 통합·결정	회의 진행·기록, 꾸미기 PR, 안드로이드 main 합치기	로그인 PR → main (+성별 문항·체험 모드)	로그인 서버 리뷰, 매칭·추천 API 명세 먼저
V1 경희몬 v2	등급 C~S 재분류, 출현·포획 끄기, 진화 연출	시작 파트너, 티켓, 뽑기 화면, 도감 단계	(없음 → V2·V3 서버 준비)
V2 추천 v2	스팟 소개글·태그 25곳, 식후 걷기 근거	추천 화면 (30/60분·이유·칼로리·식후 모드)	추천 v2 서버 (점수·맥락·AI 이유·칼로리)
V3 실시간 매칭	만남 스팟·스팟 경희몬, 스몰토크 예시	매칭 화면 전체	매칭 서버·스몰토크 AI·안전·가상 상대
V4 산책 중·후	파트너와 AR 사진	완료·리뷰·보상·레벨 화면	완료 판정·리뷰·보상·경험치 서버
V6 실사용·제출	Firebase 배포·사후 설문·기획서·발표·영상	시연 빌드·기기 확인	지표 집계·Azure 안정성

결정

- 라운드별 마감 (제안: V0 3일 · V1 1주 · V2 1주 · V3 1.5주 · V4 1주 · V6 남은 기간) 결정:

파일 주인 (충돌 방지)

주인	파일
A	`CreatureLibrary.cs` · `SpawnConditions.cs` · `CollectibleSpawner.cs` · `Collectible.cs` · `PartnerBuddy.cs` · `CreatureAccessories.cs` · `CatchCameraScreen.cs` · `ArCatchRig.cs` · `KeyArt*` · `server/KucaMemoServer/Data/spots.json` · `docs/` (기획서·가이드)
B	`GameProgress.cs` · `GameHUD.cs` · `HatchScreen.cs` · `UI/*` · `Route/*` · `Profile/*` · `Auth/*` · `Memo/*` · `Quests.cs` · `ItemCatalog.cs`
C	`server/` 전부 (`spots.json` 제외) · `docs/api.md`

서로 넘겨줄 것 (늦으면 다른 사람이 막힘)

언제	누가 → 누구	무엇
V0 끝	C → B	추천 v2·매칭·완료/리뷰 API 명세 (`docs/api.md`) — B 는 이걸 보고 화면을 먼저 만들고 가짜 데이터로 붙임
V1 시작	A → B	등급 표·확률표·진화 거리 상수 (`CreatureLibrary` 에 넣음)
V2 시작	A → C	스팟 소개글·계절/시간 태그 (`spots.json`)
V3 시작	A → C	만남 스팟 목록·스몰토크 예시 20개
V3 중간	C → 모두	시연용 가상 상대 (자동 수락하는 테스트 계정)
V4	B → A	완료 화면에서 사진 버튼을 누르면 A 의 AR 사진 화면을 여는 진입점

A · Dopal-Kim — 콘텐츠·경희몬·배포

A-V0 🔴 회의·통합

- ☐ V0 회의 진행, 결정 10개를 `docs/산책추천_v2_라운드.md` 3장과 각 가이드에 기록
- ☐ 꾸미기 PR: `claude/dreamy-wozniak-9q95up` → main
- ☐ 안드로이드: `feature/android-support` → main PR (B 와 설정 파일 충돌 확인), 빌드 메뉴 PR 합치기

A-V1 🔴 등급 재분류·출현 끄기·진화 연출

완료 기준: 지도에 경희몬이 저절로 안 나오고, 24종이 C·B·A·S 로 나뉘며, 파트너가 단계마다 크기·빛·이름이 바뀐다.

- ☐ 24종 → C·B·A·S 표 (랜드마크 동물은 S 위주) → `CreatureLibrary` 에 등급·확률표·진화 거리 상수
- ☐ 자연 출현·포획 끄기: 설정 하나 (`GameSystems` 의 스포너 비활성, 코드는 남김)
- ☐ `SpawnConditions` 를 "지금 시간·계절·날씨에 어울리는 종 가중치" 함수로 꺼내 B 의 뽑기가 부르게 함
- ☐ 진화 연출: `PartnerBuddy` 피규어 크기(1.0 → 1.15 → 1.3)·발광 테두리·단계 이름, 단계마다 액세서리 슬롯 열림

결정

- 단계 이름 짓는 방식 (예: "아기 다람쥐 → 다람쥐 → 경희 다람쥐") 결정:

Claude 에게:

> KUCA Unity 프로젝트에서 경희몬을 "포획" 대신 "뽑기·진화"로 바꾸는 작업 중 제 담당 부분입니다.
> docs/산책추천_v2_라운드.md 1장·2-1 과 docs/guides/v2_역할분담.md 의 A-V1 을 읽고,
> CreatureLibrary.cs, SpawnConditions.cs, CollectibleSpawner.cs, CollectController.cs, PartnerBuddy.cs,
> CreatureAccessories.cs 를 본 뒤 계획부터 보여 주세요.
> 요구: ① 등급을 C/B/A/S 로 (아래 표), 등급별 확률표·진화 거리 상수를 CreatureLibrary 한 곳에
> ② 자연 출현·탭 잡기를 설정 하나로 끄기 (코드 삭제 금지) ③ SpawnConditions 에서 "지금 어울리는 종의 가중치"를 돌려주는 함수
> ④ PartnerBuddy 가 진화 단계(0~2)를 받아 크기·발광·이름을 바꿈 ⑤ GameProgress 는 B 담당이므로 필요한 필드는 목록으로만 알려 주기.
> <등급 표 붙여 넣기>

A-V2 🔴 스팟 소개글·근거

- ☐ 경희스팟 25곳: 소개 2~3줄 · 어울리는 계절(봄·여름·가을·겨울) · 시간대(아침·낮·저녁·밤) · 실내/실외 → `spots.json` (필드 이름은 C 와 맞춤)
- ☐ 식후 걷기 효과 근거 1~2개 (기관·논문), 기획서·화면 문구 초안

Claude 에게:

> 경희대 국제캠퍼스 <장소 이름> 의 산책 추천용 정보를 JSON 한 줄로 써 주세요:
> {"intro": 2~3줄 소개, "seasons": [...], "times": [...], "indoor": true/false}

학생이 공강에 들르고 싶어지게, 확인 가능한 사실만 쓰고 모르는 건 "[확인 필요]"로 남겨 주세요.

A-V3 🟠 만남 스팟·스몰토크 예시

- ☐ 만남 스팟 후보 (찾기 쉽고 공개된 곳 8~10곳) + 그곳에 세울 경희몬 (시간대별로 바뀌면 좋음)
- ☐ 스몰토크 주제 예시 20개 (공강·학식·전공·캠퍼스 장소·계절) — C 의 AI 프롬프트 예시로 씀

A-V4 🟠 파트너와 AR 사진

완료 기준: 산책 중 "사진" 을 누르면 파트너 경희몬이 카메라 화면에 서고, 찍은 사진이 앨범에 저장된다.

- ☐ `CatchCameraScreen` 의 잡기 판정을 빼고 "파트너와 사진" 모드로 (AR 지원 폰은 바닥 고정, 아니면 화면 고정)
- ☐ 액세서리·진화 단계가 사진에도 보이게

Claude 에게:

```
KUCA 의 AR 잡기 화면(CatchCameraScreen.cs, ArCatchRig.cs)을 "파트너 경희몬과 사진 찍기"로 바꿉니다.
docs/산책추천_v2_라운드.md 2-4 를 읽고 계획부터 보여 주세요. 요구: ① 잡기 판정·점수 제거 ② 파트너 종·진화 단계·액세서리로 피규어 표시
③ 촬영 → 기존 사진 저장 흐름 재사용 (Memo/PhotoCaptureScreen.cs 참고) ④ 화면을 여는 함수 하나를 B 가 부를 수 있게 공개. 최소 변경.
```

A-V6 🔴 배포·검증·제출

- ☐ Firebase `kuca-pilot` 그룹 · 라운드마다 APK 배포 (빌드 담당)
- ☐ 실사용 10~20명 모집, 사후 설문
- ☐ 기획서: "AR 수집 게임" → "걷고 키우는 산책 동반자 + AI 산책 매칭", 설문·실사용 수치 반영
- ☐ 발표 자료·시연 영상 3분

B · mungim5556-ui — 앱 화면·흐름

B-V0 🔴 로그인 합치기

- ☐ `feature/wonjun-login` → main (C 리뷰)
- ☐ 프로필에 성별 · 취향 체크리스트에 "매칭 상대: 동성만 / 상관없음" 문항 추가
- ☐ 체험 모드 (로그인 없이 시연), 개인정보 안내 화면 (성별·위치·인상착의 보관 기간)

B-V1 🔴 시작 파트너·티켓·뽑기·도감

완료 기준: 처음 깐 앱에서 파트너를 고르고, 걸으면 티켓이 쌓이고, 1장/5장 뽑기로 새 경희몬을 얻고, 도감에 등급·진화 단계가 보인다.

- ☐ 첫 실행: C 등급 3마리 중 파트너 고르기
- ☐ `GameProgress` : 알 → 티켓 (기존 저장 데이터 이전), 종별 진화 경험치·단계, 파트너 함께 걸은 거리
- ☐ 뽑기 화면: 1장(C~A) / 5장(B~S), 확률표 보기, 결과 연출 (`HatchScreen` 재사용), 중복 → 진화 경험치
- ☐ 도감: 등급 색·진화 단계, 미보유 종 실루엣

Claude 에게:

> KUCA 앱의 경희몬 획득을 "포획"에서 "티켓 뽑기 + 걸어서 진화"로 바꾸는 작업 중 제 담당(화면·저장) 부분입니다.
> docs/산책추천_v2_라운드.md 2-1 과 docs/guides/v2_역할분담.md 의 B-V1 을 읽고,
> GameProgress.cs, HatchScreen.cs, GameHUD.cs, UI/KhuMenus.cs, PartnerBuddy.cs, CreatureLibrary.cs(A 가 등급·확률 상수를 넣음)를 본 뒤 계획부터 보여 주세요.
> 요구: ① 알 → 티켓 (1km=1장, 하루 상한 상수) ② 1장=C~A, 5장=B~S, 확률은 CreatureLibrary 상수 사용
> ③ 중복은 그 종의 진화 경험치 ④ 파트너로 함께 걸은 거리 → 진화 단계 (A 의 PartnerBuddy 함수 호출)
> ⑤ 첫 실행 파트너 고르기 ⑥ progress.json 기존 데이터 이전 ⑦ 규칙마다 EditMode 테스트 1개.

B-V2 🔴 추천 화면 v2

- ☐ 시간 30/60분, 결과에 장소별 이유 · 거리·시간·칼로리 · "AI 추천 / 기본 추천"
- ☐ 식후 걷기 버튼 (점심·저녁 시간대 강조) + "일반 건강 정보이며 의료 조언이 아님"
- ☐ 체중 선택 입력 (결정에 따라)

B-V3 🔴 매칭 화면

완료 기준: 폰 두 대(또는 가상 상대)로 매칭 → 스팟 안내 → 인상착의 → 스몰토크 → 산책 시작까지 끊김 없이 이어진다.

- ☐ 조건 선택 (30/60분 · 동성만/상관없음) → 대기 (남은 시간·취소) → 상대 제안 (닉네임·공통 취향) → 수락/거절
- ☐ 만남 스팟 안내 (지도에 스팟 경희몬) · 인상착의 입력/상대 것 보기 · 스몰토크 카드 ("다음 주제")
- ☐ 신고·차단·취소, 노쇼 안내
- ☐ V0 의 API 명세로 가짜 데이터부터 만들고, C 서버가 나오면 연결

Claude 에게:

KUCA 앱에 실시간 산책 매칭 화면을 만듭니다. docs/산책추천_v2_라운드.md 2-3 과 docs/api.md 의 매칭 API 명세를 읽고, UI/KhuMenus.cs·UI/UIKit.cs(화면 만드는 방식), Route/RoutePlanner.cs·Route/HttpRouteService.cs(서버 호출 방식)를 본 뒤 계획부터 보여 주세요.
요구: ① 화면 흐름: 조건 → 대기(폴링) → 제안 → 수락 → 스팟 안내 → 인상착의 → 스몰토크 → 산책 시작
② 서버 호출은 인터페이스 + 가짜 구현(로컬) + HTTP 구현 (Memo 의 Mock/Http 구조와 같게) ③ 신고·차단·취소 버튼
④ 기존 화면 스타일 재사용, 새 UI 프레임워크 금지.

B-V4 🟠 완료·리뷰·보상·레벨

- ☐ 산책 완료 화면: 걸은 거리·시간·칼로리 · 사진 버튼 (A-V4 화면 열기)
- ☐ 리뷰: 상대 별점·코스 별점·한 줄 → 서버
- ☐ 보상 연출: 티켓·경험치·진화 진행 · 레벨 경험치 표시 (서버 값)

B-V6 🔴 시연 빌드·기기 확인

- ☐ 시연 시나리오대로 iOS·안드로이드 한 바퀴 (A 배포 빌드)
- ☐ 서버 장애 시 화면 (추천·매칭이 안 될 때 안내)

C · ocyu007-cloud — 서버·AI

C-V0 🔴 리뷰·API 명세 먼저

- ☐ 로그인 브랜치 서버 리뷰 (계정·성별 필드)
- ☐ `docs/api.md` 에 추천 v2·매칭·완료/리뷰 API 명세 초안 → B 와 30분 맞추기 (B 가 가짜 데이터로 먼저 시작할 수 있게)

Claude 에게:

> KUCA 서버 v2 의 API 명세 초안을 docs/api.md 형식으로 써 주세요. docs/산책추천_v2_라운드.md 2-2·2-3·2-4 를 읽고, 지금 docs/api.md 와 Endpoints/* 의 이름·응답 형식을 따라 주세요.
> 범위: 추천 v2 요청/응답 · 매칭 대기열(들어가기/나가기/상태) · 수락/거절 · 인상착의 · 스몰토크 · 신고/차단 · 산책 완료 · 리뷰.
> 각 API 에 예시 요청/응답, 오류 코드, 개인정보 보관 기간을 적어 주세요. 코드는 아직 쓰지 마세요.

C-V2 🔴 추천 v2 서버

- ☐ 입력에 시간대·계절·날씨(기상청)·걷기 속도, 시간 30/60
- ☐ 후보 점수 `취향×3 + 계절·시간×2 + 가까움×1` (규칙·AI 공통), `spots.json` 소개글·태그 사용
- ☐ AI 는 상위 후보 중에서만, 이유는 소개글·태그·날씨에 있는 내용만 (응답 검증)
- ☐ 응답에 거리·시간·칼로리

Claude 에게: `docs/산책추천_v2_라운드.md` V2 의 "Claude 에게 (C)" 를 그대로 사용

C-V3 🔴 매칭 서버·스몰토크 AI·안전

완료 기준: 두 기기(또는 가상 상대)가 짝이 되고, 같은 만남 스팟·스몰토크 3개·상대 인상착의를 받는다. 신고·차단·노쇼가 동작한다.

- ☐ 대기열 (위치는 건물 단위만, 산책 끝나면 삭제) · 짝 찾기 (구역 → 시간 → 취향 점수, 성별 조건, 차단·낮은 별점 제외)
- ☐ 만남 스팟 (A 의 목록에서 두 사람 사이) · 스몰토크 AI (공통 취향 + 스팟 + 날씨, 실패 시 A 의 예시)
- ☐ 인상착의 (`AiModerator` 검사, 상대에게만, 종료 시 삭제) · 노쇼 10분 자동 취소 · 운영 시간
- ☐ 시연용 가상 상대 (설정으로 켜는 자동 수락 계정)

Claude 에게: `docs/산책추천_v2_라운드.md` V3 의 "Claude 에게 (C)" + "시연용 가상 상대(설정으로 켜면 대기열에 들어온 사람과 자동 매칭·자동 수락)를 추가해 주세요"

C-V4 🟠 완료·리뷰·보상·경험치

- ☐ 완료 판정 (마지막 스팟 도착 또는 거리 80%) · 리뷰 저장 (별점 + 한 줄, 검사) · 상대 별점은 매칭 품질에만
- ☐ 보상 계산 (티켓·경험치) 을 서버에서 → 앱은 받은 값만 표시
- ☐ 경험치 표 (1km 10 · 산책 30 · 함께 60 · 리뷰 10, 결정에 따라)

C-V6 🔴 지표·안정성

- ☐ 이벤트 기록 (추천 표시·시작·완료, 매칭 요청·성사·완료, 리뷰) · 관리자 집계
- ☐ AI 추천 vs 규칙 추천 수락률·완주율, 매칭 성사율 표
- ☐ Azure 키 확인 · 시연 기간 상시 켜기 · AI 장애 시 규칙 대체 점검

함께 하는 것

- ☐ V0 회의 (결정 10개) — 이번 주
- ☐ 라운드마다 15분 점검: 넘겨줄 것(위 표)이 제때 나왔는지
- ☐ V6 시연 시나리오 작성 + 리허설 2회
- ☐ PR 설명 세 줄: 무엇을 · 어떻게 확인했나 · 남은 것