

Dicionário CAD Ocorrência

Design Name	Sem título_1
Version Date	14.11.2025 11:29:58
Version Comment	
Model Name	Relational_1

Table Name	CAD_OCORRENCIA.ACOES_ATENDENTE
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	9
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_ACAO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_USUARIO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
3	CO_UUID_SERVIDOR_VOIP				Raw (16)	LT				
4	CO_UUID_RAMAL_VOIP				Raw (16)	LT				
5	CO_UUID_FILA_VOIP				Raw (16)	LT				
6	DT_INICIO			Y	Timestamp (6)	LT				
7	CO_UUID_PAUSA_ADM				Raw (16)	LT				
8	NR_PROTOCOLO				VARCHAR (70 BYTE)	LT				
9	IN_TIPO_ACAO				VARCHAR (30 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_ACAO	Identificador da Ação do Atendente	
2	CO_USUARIO	Código do Usuário	
3	CO_UUID_SERVIDOR_VOIP	Código UUID do Servidor Voip	
4	CO_UUID_RAMAL_VOIP	Código UUID do Ramal Voip	
5	CO_UUID_FILA_VOIP	Código UUID da Fila Voip	
6	DT_INICIO	Data e Hora de Início da Ação	
7	CO_UUID_PAUSA_ADM	Código UUID da Pausa Administrativa	
8	NR_PROTOCOLO	Número do Protocolo	
9	IN_TIPO_ACAO	Tipo da Ação. Pode ser PARAMETRIZADO, EM_PAUSA, EM_ATENDIMENTO_VOIP, EM_ATENDIMENTO_MANUAL	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_ACOES_ATENDENTE	UN				ID_ACAO	ASC
PK_ACOES_ATENDENTE	PK				ID_ACAO	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.ALERTA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Alertas gerais ou parciais gerados para as ocorrências.
Notes	

Number Of Columns	16
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_ALERTA	P		Y	NUMERIC (19)	LT				
2	IN_TIPO_ALERTA			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT				
3	DT_ATIVACAO			Y	Timestamp (6)	LT				
4	SG_FUSO_DT_ATIVACAO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
5	DT_ATIVACAO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
6	DT_DESATIVACAO				Timestamp (6)	LT				
7	SG_FUSO_DT_DESATIVACAO				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
8	DT_DESATIVACAO_BRT				Timestamp (6)	LT				
9	IN_SITUACAO			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT				
10	DS_MENSAGEM				VARCHAR (200 BYTE)	LT				
11	CO_RESPONSAVEL_ATIVACAO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
12	NO_RESPONSAVEL_ATIVACAO			Y	VARCHAR (255 BYTE)	LT				
13	CO_RESPONSAVEL_DESATIVACAO				VARCHAR (11 BYTE)	LT				
14	NO_RESPONSAVEL_DESATIVACAO				VARCHAR (255 BYTE)	LT				
15	CO_PERFIS_RESP_ATIVACAO			Y	VARCHAR (20 BYTE)	LT				
16	CO_PERFIS_RESP_DESATIVACAO				VARCHAR (20 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_ALERTA	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar um alerta.	
2	IN_TIPO_ALERTA	Indica o tipo do alerta. Os valores possíveis são: GE - Geral PA - Parcial	
3	DT_ATIVACAO	Data da ativação do alerta no fuso horário do usuário que o efetuou.	
4	SG_FUSO_DT_ATIVACAO	Fuso da data da ativação do alerta.	
5	DT_ATIVACAO_BRT	Data da ativacao do alerta no fuso horário de Brasília.	
6	DT_DESATIVACAO	Data da desativação do alerta no fuso horário do usuário que o efetuou.	
7	SG_FUSO_DT_DESATIVACAO	Fuso da data da desativação do alerta.	
8	DT_DESATIVACAO_BRT	Data da desativacao do alerta no fuso horário de Brasília.	
9	IN_SITUACAO	Indica a situação do alerta. Os valores possíveis são: AT - Ativo DE - Desativado	
10	DS_MENSAGEM	Mensagem do alerta.	
11	CO_RESPONSAVEL_ATIVACAO	Código do usuário responsável pela ativação do alerta.	
12	NO_RESPONSAVEL_ATIVACAO	Nome do usuário responsável pela ativação do alerta.	
13	CO_RESPONSAVEL_DESATIVACAO	Código do usuário responsável pela desativação do alerta.	
14	NO_RESPONSAVEL_DESATIVACAO	Nome do usuário responsável pela desativação do alerta.	
15	CO_PERFIS_RESP_ATIVACAO	Lista dos perfis que o usuário possuía no momento em que ativou o alerta.	
16	CO_PERFIS_RESP_DESATIVACAO	Lista dos perfis que o usuário possuía no momento em que desativou o alerta.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_ALERTA	UN				ID_ALERTA	ASC
PK_ALERTA	PK				ID_ALERTA	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_ALERTA_1	ALERTA_REGIAO_ATUACAO	Y	Y		ID_ALERTA	ID_ALERTA	
FK_ID_ID_ALERTA_2	ALERTA_EVENTO_RECEBIMENTO	Y	Y		ID_ALERTA	ID_ALERTA	
FK_ID_ID_ALERTA_3	ALERTA_HISTORICO	Y	Y		ID_ALERTA	ID_ALERTA	
FK_ID_ID_ALERTA_4	OCORRENCIA		Y		ID_ALERTA	ID_ALERTA	
FK_ID_ID_ALERTA_5	OCORRENCIA		Y		ID_ALERTA_ORIGEM	ID_ALERTA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.ALERTA_EVENTO_RECEBIMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Evento Recebimento e Alerta.
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_ALERTA	P	F	Y	NUMERIC (19)	LT				
2	ID_EVENTO_RECEBIMENTO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_ALERTA	Identificador do Alerta.	
2	ID_EVENTO_RECEBIMENTO	Identificador do Evento Recebimento.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_ALERTA_EVENTO_RECEB	UN				ID_ALERTA	ASC
					ID_EVENTO_RECEBIMENTO	ASC
PK_ALERTA_EVENTO_RECEB	PK				ID_ALERTA	ASC
					ID_EVENTO_RECEBIMENTO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_EVENTO_RECEBIMENTO_1	EVENTO_RECEBIMENTO	Y	Y		ID_EVENTO_RECEBIMENTO	ID_EVENTO_RECEBIMENTO	
FK_ID_ALERTA_2	ALERTA	Y	Y		ID_ALERTA	ID_ALERTA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.ALERTA_HISTORICO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela de histórico do alerta.
Notes	

Number Of Columns	20
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_ALERTA_HISTORICO	P		Y	NUMERIC (19)	LT				
2	ID_ALERTA		F	Y	NUMERIC (19)	LT				
3	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
4	IN_SITUACAO			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT				
5	DT_HISTORICO			Y	Timestamp (6)	LT				
6	SG_FUSO_DT_HISTORICO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
7	DT_HISTORICO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
8	IN_CONECTIVIDADE			Y	VARCHAR (3 BYTE)	LT				
9	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO				VARCHAR (11 BYTE)	LT				
10	NO_USUARIO				VARCHAR (255 BYTE)	LT				
11	CO_PERFIS_USUARIO				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
12	DS_HISTORICO				CLOB (4000)	LT				
13	DS_SISTEMA_ORIGEM				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
14	DT_SINCRONIZACAO				Timestamp (6)	LT				
15	SG_FUSO_DT_SINCRONIZACAO				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
16	DT_SINCRONIZACAO_BRT				Timestamp (6)	LT				
17	IN_MOTIVO_INVALIDACAO				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
18	DS_MOTIVO_INVALIDACAO				VARCHAR (1000 BYTE)	LT				
19	IN_HISTORICO_ALERTA			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
20	IN_SITUACAO_ALERTA			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_ALERTA_HISTORICO	Identificador único do histórico do alerta, gerado pelo sistema.	
2	ID_ALERTA	Id do alerta referenciando a tabela ALERTA.	
3	CO_UUID	Identificador único do histórico	
4	IN_SITUACAO	Situação do histórico. Os valores possíveis são: NM - Normal, IC - Invalidado por conflito	
5	DT_HISTORICO	Data e hora do registro do histórico, no fuso horário do usuário que o efetuou.	
6	SG_FUSO_DT_HISTORICO	Sigla do fuso horário da data de registro do histórico	
7	DT_HISTORICO_BRT	Data e hora do registro do histórico, no fuso horário de Brasília.	
8	IN_CONECTIVIDADE	Indicador da conectividade do usuário no momento da geração do histórico. Os valores possíveis são: ON - Online, OFF - Offline	
9	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Identificador do Usuário que efetuou a operação.	
10	NO_USUARIO	Nome do Usuário que efetuou a operação.	
11	CO_PERFIS_USUARIO	Perfis do Usuário no momento da operação.	
12	DS_HISTORICO	Histórico do alerta, formato JSON.	
13	DS_SISTEMA_ORIGEM	Descrição do sistema de origem deste evento de histórico. Valores possíveis são: CAD-Configurações, CAD-Equipes e CAD-Ocorrências	
14	DT_SINCRONIZACAO	Data e hora da sincronização do histórico.	
15	SG_FUSO_DT_SINCRONIZACAO	Sigla do fuso horário da data de sincronização do histórico.	
16	DT_SINCRONIZACAO_BRT	Data/hora da sincronização do histórico no fuso horário de Brasília.	
17	IN_MOTIVO_INVALIDACAO	Indicador do motivo da invalidação deste histórico.	
18	DS_MOTIVO_INVALIDACAO	Descrição do motivo da invalidação deste histórico.	
19	IN_HISTORICO_ALERTA	Tipo de registro de histórico gravado.	
20	IN_SITUACAO_ALERTA	Situação do alerta no momento da geração deste histórico.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
ALERTA_HISTORICO_PK	UN				ID_ALERTA_HISTORICO	ASC
IX_ALERTA_HISTORICO_ID_ALERTA					ID_ALERTA	ASC
ALERTA_HISTORICO_PK	PK				ID_ALERTA_HISTORICO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_ID_ALERTA_3	ALERTA	Y	Y		ID_ALERTA	ID_ALERTA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.ALERTA_REGIAO_ATUACAO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Armazena os relacionamentos de alertas com regiões de atuação.
Notes	

Number Of Columns	18
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_ALERTA_REGIAO_ATUACAO	P		Y	NUMERIC (19)	LT				
2	ID_ALERTA		F	Y	NUMERIC (19)	LT				
3	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO			Y	Raw (16)	LT				
4	IN_SITUACAO			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT				
5	DT_ATIVACAO			Y	Timestamp (6)	LT				
6	SG_FUSO_DT_ATIVACAO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
7	DT_ATIVACAO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
8	DT_DISPENSA				Timestamp (6)	LT				
9	SG_FUSO_DT_DISPENSA				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
10	DT_DISPENSA_BRT				Timestamp (6)	LT				
11	CO_RESPONSAVEL_DISPENSA				VARCHAR (11 BYTE)	LT				
12	NO_RESPONSAVEL_DISPENSA				VARCHAR (255 BYTE)	LT				
13	ID_OCORRENCIA_ATUACAO		F		NUMERIC (10)	LT				
14	CO_PERFIS_RESP_DISPENSA				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
15	CO_RESPONSAVEL_ATIVACAO				VARCHAR (11 BYTE)	LT				
16	NO_RESPONSAVEL_ATIVACAO				VARCHAR (255 BYTE)	LT				
17	CO_PERFIS_RESP_ATIVACAO				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
18	CO_UUID_AGENCIA			Y	Raw (16)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_ALERTA_REGIAO_ATUACAO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar um relacionamento de alerta com região de atuação.	
2	ID_ALERTA	Id do alerta referenciando a tabela ALERTA.	
3	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	UUID da Região de Atuação	
4	IN_SITUACAO	Indica a situação do alerta para essa região de atuação. Os valores possíveis são: AT - Ativo DI - Dispensado EX - Excluído	
5	DT_ATIVACAO	Data da ativação do alerta, ou da restauração do alerta nessa região de atuação, no fuso horário do usuário que o efetuou.	
6	SG_FUSO_DT_ATIVACAO	Fuso da data da ativação do alerta, ou da restauração do alerta nessa região de atuação.	
7	DT_ATIVACAO_BRT	Data da ativação do alerta, ou da restauração do alerta nessa região de atuação, no fuso horário de Brasília.	
8	DT_DISPENSA	Data da dispensa do alerta nessa região de atuação, no fuso horário do usuário que o efetuou.	
9	SG_FUSO_DT_DISPENSA	Fuso da data da dispensa do alerta nessa região de atuação.	
10	DT_DISPENSA_BRT	Data da dispensa do alerta nessa região de atuação, no fuso horário de Brasília.	
11	CO_RESPONSAVEL_DISPENSA	Código do usuário responsável pela dispensa do alerta nessa região de atuação.	
12	NO_RESPONSAVEL_DISPENSA	Nome do usuário responsável pela dispensa do alerta nessa região de atuação.	
13	ID_OCORRENCIA_ATUACAO	Id da ocorrência criada na atuação do alerta nessa região de atuação.	
14	CO_PERFIS_RESP_DISPENSA	Lista dos perfis que o usuário possuía no momento em que dispensou o alerta nessa região de atuação.	
15	CO_RESPONSAVEL_ATIVACAO	Código do usuário responsável pela ativação do alerta nessa região de atuação.	
16	NO_RESPONSAVEL_ATIVACAO	Nome do usuário responsável pela ativação do alerta nessa região de atuação.	
17	CO_PERFIS_RESP_ATIVACAO	Lista dos perfis que o usuário possuía no momento em que ativou o alerta nessa região de atuação.	
18	CO_UUID_AGENCIA	UUID da Agência	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_ALERTA_RA_ID_ALERTA					ID_ALERTA	ASC
IX_ALERTA_RA_ID_OCORRENCIA					ID_OCORRENCIA_ATUACAO	ASC
PK_ALERTA_REGIAO_ATUACAO	UN				ID_ALERTA_REGIAO_ATUACAO	ASC
PK_ALERTA_REGIAO_ATUACAO	PK				ID_ALERTA_REGIAO_ATUACAO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_ALERTA_1	ALERTA	Y	Y		ID_ALERTA	ID_ALERTA	
FK_ID_OCORRENCIA_13	OCORRENCIA		Y		ID_OCORRENCIA_ATUACAO	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.APOIO_ALERTA_EVENTO_RECEBIMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela de apoio de alerta para evento de recebimento
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_APOIO_ALERTA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_EVENTO_RECEBIMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_APOIO_ALERTA	Identificador da solicitação de apoio	
2	ID_EVENTO_RECEBIMENTO	Identificador do evento de recebimento	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_APOIO_ALERTA_EVENTO_RECEB	UN				ID_APOIO_ALERTA	ASC
					ID_EVENTO_RECEBIMENTO	ASC
PK_APOIO_ALERTA_EVENTO_RECEB	PK				ID_APOIO_ALERTA	ASC
					ID_EVENTO_RECEBIMENTO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_SOL_APOIO_ALERTA	SOLICITACAO_APOIO_ALERTA	Y	Y		ID_APOIO_ALERTA	ID_APOIO_ALERTA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.ASSINATURA_RELATORIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Assinaturas do relatório da ocorrência
Notes	

Number Of Columns	10
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_ASSINATURA	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	ID_RELATORIO		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
4	TX_NOME_ASSINANTE				VARCHAR (140 BYTE)	LT				
5	CO_PERFIL			Y	VARCHAR (1 BYTE)	LT				
6	TX_PAPEL				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
7	ID_ENVOLVIDO		F		NUMERIC (10)	LT				
8	TX_DESCRICAO_PAPEL				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
9	PENDENTE			Y	NUMERIC (1)	LT		1		
10	DT_DATA_ASSINATURA				Timestamp (6)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_ASSINATURA	Identificador da assinatura	
2	CO_UUID	Código UUID da assinatura	
3	ID_RELATORIO	Identificador do relatório vinculado	
4	TX_NOME_ASSINANTE	Nome do assinante	
5	CO_PERFIL	Perfil do assinante. Opções: A - Agente, E - Envolvido e O - Outros	
6	TX_PAPEL	Papel do assinante. Se Perfil for agente, é a Função na equipe. Se Perfil for Envolvido, é a participação do envolvido.	
7	ID_ENVOLVIDO	ID do envolvido vinculado	
8	TX_DESCRICAO_PAPEL	Descrição do papel, quando perfil e papel forem Outro	
9	PENDENTE	Indica se a assinatura está pendente. Valores possíveis: S - Sim, N - Não	
10	DT_DATA_ASSINATURA	Data da assinatura.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_ASSINATURA	UN				ID_ASSINATURA	ASC
PK_ASSINATURA	PK				ID_ASSINATURA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_ENVOLVIDO_ASSINATURA_RELATORIO	ENVOLVIDO		Y		ID_ENVOLVIDO	ID_ENVOLVIDO	
FK_ID_RELATORIO_ASSINATURA_RELATORIO	RELATORIO	Y	Y		ID_RELATORIO	ID_RELATORIO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.BOLETIM_OCORRENCIA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Ocorrência e Boletim de Ocorrência
Notes	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_BOLETIM_OCORRENCIA	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_OCORRENCIA		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	NR_BOLETIM_OCORRENCIA			Y	VARCHAR (40 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_BOLETIM_OCORRENCIA	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar um Boletim Ocorrência	
2	ID_OCORRENCIA	Identificador da Ocorrência	
3	NR_BOLETIM_OCORRENCIA	Número do Boletim de Ocorrência	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_BOLETIM_OCORRENCIA	UN				ID_BOLETIM_OCORRENCIA	ASC
PK_BOLETIM_OCORRENCIA	PK				ID_BOLETIM_OCORRENCIA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_BO	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.CHAMADO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Registro inicial do chamado de uma emergência. Um chamado pode dar origem a Ocorrências que serão tratados por suas respectivas Agências.
Notes	

Number Of Columns	92
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_CHAMADO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	IN_SITUACAO			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT				
4	NR_PROTOCOLO			Y	VARCHAR (70 BYTE)	LT				
5	IN_OCORRENCIA			Y	NUMERIC (1)	LT				
6	IN_CLASSIFICACAO_CHAMADA				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
7	TX_JUSTIFICATIVA_CLASSIFICACAO				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
8	CO_UUID_REGIAO_CAPTACAO		Y		Raw (16)	LT				
9	CO_IDENTIFICADOR_ATENDENTE			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
10	NR_TELEFONE_SOLICITANTE				VARCHAR (15 BYTE)	LT				
11	NO_SOLICITANTE				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
12	IN_MEIO_AVISO				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
13	CO_UUID_NATUREZA_INICIAL				Raw (16)	LT				
14	TX_RELATO				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
15	DT_REGISTRO			Y	Timestamp (6)	LT				
16	SG_FUSO_DT_REGISTRO		Y		VARCHAR (4 BYTE)	LT				
17	NR_TEMPO_TOTAL_CHAMADO				NUMERIC (10)	LT				
18	NR_TEMPO_PRIMEIRO_ENC				NUMERIC (10)	LT				
19	TP_VIA				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
20	SG_UF				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
21	ID_MUNICIPIO				NUMERIC (10)	LT				
22	ED_LOGRADOURO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
23	ED_NUMERO				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
24	ED_COMPLEMENTO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
25	ED_BAIRRO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
26	ED_PONTO_REFERENCIA				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
27	CS_COORDENADA_GEOGRAFICA				SDO_GEOMETRY	ST				
28	NO_RODOVIA				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
29	NR_KM				VARCHAR (30 BYTE)	LT				
30	IN_SENTIDO_VIA				CHAR (1 BYTE)	LT				
31	IN_PISTA_RODOVIA				CHAR (1 BYTE)	LT				
32	TX_TRECHO				VARCHAR (60 BYTE)	LT				
33	TP_LOCAL				NUMERIC (3)	LT				
34	IN_ESTRANGEIRO				NUMERIC (1)	LT				
35	NO_ATENDENTE			Y	VARCHAR (255 BYTE)	LT				
36	IN_FATO_OCORRENDO_MOMENTO				VARCHAR (1 BYTE)	LT				
37	IN_AUTOR_FATO_LOCAL				VARCHAR (1 BYTE)	LT				
38	IN_AUTOR_FATO_ARMADO				VARCHAR (1 BYTE)	LT				
39	IN_FERIDOS_RISCO_MORTE				VARCHAR (1 BYTE)	LT				
40	IN_RISCO_TUMULTO				VARCHAR (1 BYTE)	LT				
41	DT_FATO				Date (7)	LT				
42	HR_FATO				VARCHAR (5 BYTE)	LT				
43	ED_CEP				NUMERIC (8)	LT				
44	ED_REGIAO_ADMINISTRATIVA				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
45	DT_REGISTRO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
46	IN_PRIORIDADE				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
47	DT_FINALIZACAO				Timestamp (6)	LT				
48	SG_FUSO_DT_FINALIZACAO				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
49	DT_FINALIZACAO_BRT				Timestamp (6)	LT				
50	IN_SITUACAO_DESPACHO				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
51	DT_ULTIMA_CHAMADA				Timestamp (6)	LT				
52	NR_ULTIMA_CHAMADA				NUMERIC (10)	LT				
53	CO_UUID_CENTRO_CAPTACAO		Y		Raw (16)	LT				
54	DT_PRIMEIRO_ENCAMINHAMENTO				Timestamp (6)	LT				
55	SG_FUSO_DT_PRIMEIRO_ENCAMINHAMENTO				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
56	DT_PRIMEIRO_ENCAMINHAMENTO_BRT				Timestamp (6)	LT				
57	DT_ATUALIZACAO				Timestamp (6)	LT				
58	SG_FUSO_DT_ATUALIZACAO				VARCHAR (4 BYTE)	LT				

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
59	DT_ATUALIZACAO_BRT				Timestamp (6)	LT				
60	CO_IDENTIFICADOR_ATENDENTE_ATUAL				VARCHAR (11 BYTE)	LT				
61	NO_ATENDENTE_ATUAL				VARCHAR (255 BYTE)	LT				
62	DT_ASSUNCAO				Timestamp (6)	LT				
63	SG_FUSO_DT_ASSUNCAO				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
64	DT_ASSUNCAO_BRT				Timestamp (6)	LT				
65	CO_IDENTIFICADOR_ATENDENTE_ASSUNCAO				VARCHAR (11 BYTE)	LT				
66	NO_ATENDENTE_ASSUNCAO				VARCHAR (255 BYTE)	LT				
67	NO_ATENDENTE_ALT_NARRATIVA				VARCHAR (255 CHAR)	LT				
68	CO_IDENTIFICADOR_ATENDENTE_ALT_NARRATIVA				VARCHAR (11 CHAR)	LT				
69	DT_ALT_NARRATIVA				Timestamp (6)	LT				
70	SG_FUSO_DT_ALT_NARRATIVA				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
71	DT_ALT_NARRATIVA_BRT				Timestamp (6)	LT				
72	CO_PERFIS_USUARIO_ALT_NARRATIVA				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
73	IN_CENTRO_MUNICIPIO				NUMERIC (1)	LT				
74	IN_CHAMADO			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT				
75	CO_UUID_CHAMADO_PRINCIPAL				Raw (16)	LT				
76	DT_ULT_ALT_NARRATIVA				Timestamp (6)	LT				
77	DT_ULT_ALT_LOCALIZACAO				Timestamp (6)	LT				
78	DS_LOG_VEICULOS_EXCLUIDOS_OLD				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
79	DS_LOG_ENVOLVIDOS_EXCLUIDOS_OLD				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
80	ID_MUNICIPIO_CORTEX				NUMERIC (10)	LT				
81	NR_VERSAO			Y	NUMERIC (10)	LT		0		
82	NR_TELEFONE_VOIP				VARCHAR (15 BYTE)	LT				
83	CO_UUID_SERVIDOR_VOIP				Raw (16)	LT				
84	CO_UUID_RAMAL_VOIP				Raw (16)	LT				
85	CO_UUID_FILA_VOIP				Raw (16)	LT				
86	CO_UUID_SISTEMA_INTEGRADO				Raw (16)	LT				
87	DS_SISTEMA_INTEGRADO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
88	IN_FADXA_VIA				CHAR (2 BYTE)	LT				
89	IN_LEI_MARIA_PENHA				VARCHAR (1 BYTE)	LT				
90	DS_RESPOSTAS_PROTOCOLO				CLOB (4000)	LT				
91	DS_LOG_VEICULOS_EXCLUIDOS				CLOB (4000)	LT				
92	DS_LOG_ENVOLVIDOS_EXCLUIDOS				CLOB (4000)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_CHAMADO	Identificador único do Chamado, gerado pelo sistema	
2	CO_UUID	UUID do chamado	
3	IN_SITUACAO	Indica a situação do Chamado. Os valores possíveis são: EN - Encaminhado - Quando o atendente encaminha o Chamado para as Agências competentes BL - Encaminhado com Bloqueio - Quando o Chamado passou pela distribuição e gerou Ocorrências para as Agências competentes porém ainda continua em edição FI - Finalizado - Quando todas as Ocorrências geradas pelo Chamado são finalizadas	
4	NR_PROTOCOLO	Número gerado pelo sistema para identificar um Chamado. Em sua composição é utilizada, entre outros, a sigla do centro de captação, a data e hora atual, sequencial identificador para o centro de captação, iniciando a contagem a partir do 1 (um) e reiniciada diariamente	
5	IN_OCORRENCIA	Indica se o Chamado é Ocorrência. Valor 1 pra Sim e 0 para Não	
6	IN_CLASSIFICACAO_CHAMADA	Indica a classificação da chamada. Os valores possíveis são: TR - Trote, MD - Mudo, QL - Queda de Ligação, PB - Público Interno, IF - Informações	
7	TX_JUSTIFICATIVA_CLASSIFICACAO	Justificativa para quando o Chamado não é uma ocorrência	
8	CO_UUID_REGIAO_CAPTACAO	Identificador da Região de Captação onde o Chamado foi gerado	
9	CO_IDENTIFICADOR_ATENDENTE	Identificador do atendente que gerou o Chamado	
10	NR_TELEFONE_SOLICITANTE	Número de telefone que originou a abertura do Chamado	
11	NO_SOLICITANTE	Nome da pessoa que solicitou o atendimento	
12	IN_MEIO_AVISO	Indica o meio de aviso. Os valores possíveis são: TL - Telefone, AC - Agente de Campo, OS - Ordem de Serviço, VD - Videomonitoramento, SC - Sinesp Cidadão, OU - Outro	
13	CO_UUID_NATUREZA_INICIAL	UUID da Natureza Inicial do Chamado	
14	TX_RELATO	Descrição do relato do Chamado	
15	DT_REGISTRO	Data e hora do registro do Chamado	
16	SG_FUSO_DT_REGISTRO	Sigla do fuso horário da data de registro do Chamado	
17	NR_TEMPO_TOTAL_CHAMADO	Número em segundos do tempo total do chamado	
18	NR_TEMPO_PRIMEIRO_ENC	Número em segundos desde o primeiro encaminhamento do chamado	
19	TP_VIA	Indica o tipo de via da localização. Os valores possíveis são: VU - Via Urbana, VR - Via Rural, RE - Rodovia Estadual, RF - Rodovia Federal	
20	SG_UF	Sigla da UF da localização	
21	ID_MUNICIPIO	Identificador do Município da localização	
22	ED_LOGRADOURO	Logradouro onde ocorreu a emergência	

No	Column Name	Description	Notes
23	ED_NUMERO	Número do Logradouro onde ocorreu a emergência	
24	ED_COMPLEMENTO	Complemento do endereço onde ocorreu a emergência	
25	ED_BAIRRO	Bairro onde ocorreu a emergência	
26	ED_PONTO_REFERENCIA	Ponto de referência onde ocorreu a emergência	
27	CS_COORDENADA_GEOGRAFICA	Coordenadas geográficas da localização do Chamado	
28	NO_RODOVIA	Nome da rodovia onde ocorreu a emergência	
29	NR_KM	Número do quilômetro da rodovia onde ocorreu a emergência	
30	IN_SENTIDO_VIA	Sentido da Via onde ocorreu a emergência. Os valores possíveis são: A - Ambos C - Crescente D - Decrescente I - Ignorado	
31	IN_PISTA_RODOVIA	Indica qual pista da rodovia. Os valores possíveis são: D - Dupla, M - Marginal e S - Simples	
32	TX_TRECHO	Texto discursivo com informações sobre o trecho onde ocorreu a emergência	
33	TP_LOCAL	Tipo de local da localização da ocorrência.	
34	IN_ESTRANGEIRO	Indica se o solicitante do Chamado é estrangeiro. Valor 1 pra Sim e 0 para Não	
35	NO_ATENDENTE	Nome do usuário que atendeu o chamado.	
36	IN_FATO_OCORRENDO_MOMENTO	Situação se o fato está ocorrendo no momento. Os valores possíveis são: SIM - Sim, NAO - Não, NSE - Não Sei	
37	IN_AUTOR_FATO_LOCAL	Situação se o autor do fato está no local. Os valores possíveis são: SIM - Sim, NAO - Não, NSE - Não Sei	
38	IN_AUTOR_FATO_ARMADO	Situação se o autor do fato está armado. Os valores possíveis são: SIM - Sim, NAO - Não, NSE - Não Sei	
39	IN_FERIDOS_RISCO_MORTE	Situação se há feridos com risco de morte?. Os valores possíveis são: SIM - Sim, NAO - Não, NSE - Não Sei	
40	IN_RISCO_TUMULTO	Situação se há risco de tumulto. Os valores possíveis são: SIM - Sim, NAO - Não, NSE - Não Sei	
41	DT_FATO	Data e hora do fato	
42	HR_FATO	Hora do fato	
43	ED_CEP	CEP do Logradouro onde ocorreu a emergência	
44	ED_REGIAO_ADMINISTRATIVA	Região Administrativa onde ocorreu a emergência	
45	DT_REGISTRO_BRT	Data BRT do registro do Chamado	
46	IN_PRIORIDADE	Indica a prioridade do chamado	
47	DT_FINALIZACAO	Data da finalização do Chamado	
48	SG_FUSO_DT_FINALIZACAO	Fuso da finalização do Chamado	
49	DT_FINALIZACAO_BRT	Data BRT da finalização do Chamado	
50	IN_SITUACAO_DESPACHO	Indica se pelo menos uma ocorrência chamado teve um despacho. Os valores possíveis são: CDE - Com Despacho, SDE - Sem Despacho	
51	DT_ULTIMA_CHAMADA	Data da geração das últimas chamadas com mesmo telefone.	
52	NR_ULTIMA_CHAMADA	Total de Chamadas com mesmo telefone encontradas.	
53	CO_UUID_CENTRO_CAPTACAO	Identificador do Centro de Captação onde o Chamado foi gerado	
54	DT_PRIMEIRO_ENCAMINHAMENTO	Data e hora do primeiro encaminhamento do Chamado	
55	SG_FUSO_DT_PRIMEIRO_ENCAMINHAMENTO	Sigla do fuso horário da data do primeiro encaminhamento do Chamado	
56	DT_PRIMEIRO_ENCAMINHAMENTO_BRT	Data BRT do primeiro encaminhamento do Chamado	
57	DT_ATUALIZACAO	Data e hora da última atualização do Chamado	
58	SG_FUSO_DT_ATUALIZACAO	Sigla do fuso horário da última atualização do Chamado	
59	DT_ATUALIZACAO_BRT	Data BRT da última atualização do Chamado	
60	CO_IDENTIFICADOR_ATENDENTE_ATUAL	Identificado do usuário atual do Chamado	
61	NO_ATENDENTE_ATUAL	Nome do usuário atual do Chamado	
62	DT_ASSUNCAO	Data e hora da última assuncao do Chamado	
63	SG_FUSO_DT_ASSUNCAO	Sigla do fuso horário da última assuncao do Chamado	
64	DT_ASSUNCAO_BRT	Data BRT da última assuncao do Chamado	
65	CO_IDENTIFICADOR_ATENDENTE_ASSUNCAO	Identificado do usuário da última assuncao do Chamado	
66	NO_ATENDENTE_ASSUNCAO	Nome do usuário da última assuncao do Chamado	
67	NO_ATENDENTE_ALT_NARRATIVA	Nome do Usuário que efetuou a última Alteração da Narrativa	
68	CO_IDENTIFICADOR_ATENDENTE_ALT_NARRATIVA	Identificador do Usuário que efetuou a última Alteração da Narrativa - CPF	
69	DT_ALT_NARRATIVA	Data e Hora da última Alteração da Narrativa	
70	SG_FUSO_DT_ALT_NARRATIVA	Sigla do Fuso Horário da Data e Hora da última Alteração da Narrativa	
71	DT_ALT_NARRATIVA_BRT	Data e Hora da última Alteração da Narrativa no Fuso Horário de Brasília	
72	CO_PERFIS_USUARIO_ALT_NARRATIVA	Código dos Perfis do Usuário que efetuou a última Alteração da Narrativa	
73	IN_CENTRO_MUNICIPIO	Define se as coordenadas Latitude e Longitude apontam para o centro do município. Ocorre quando o Chamado é gerado Offline.	
74	IN_CHAMADO	Tipo do chamado. Os valores possíveis são: PR - Principal, CO - Complementação	
75	CO_UUID_CHAMADO_PRINCIPAL	UUID do Chamado Principal	
76	DT_ULT_ALT_NARRATIVA	Data da última alteração da narrativa do chamado	
77	DT_ULT_ALT_LOCALIZACAO	Data da última alteração da localização do chamado	
78	DS_LOG_VEICULOS_EXCLUIDOS_OLD	Log de veículos excluídos do chamado contendo UUID e data da exclusão	
79	DS_LOG_ENVOLVIDOS_EXCLUIDOS_OLD	Log de envolvidos excluídos do chamado contendo UUID e data da exclusão	
80	ID_MUNICIPIO_CORTEX	Código do município no Cortex	
81	NR_VERSAO	Versão de um chamado, usado para sincronização entre Oracle e CouchDB.	
82	NR_TELEFONE_VOIP	Número do telefone de Origem via Voip	
83	CO_UUID_SERVIDOR_VOIP	UUID do Servidor Voip	
84	CO_UUID_RAMAL_VOIP	UUID do Ramal Voip	
85	CO_UUID_FILA_VOIP	UUID da Filo Voip	
86	CO_UUID_SISTEMA_INTEGRADO	UUID do Sistema Integrado que gerou o Chamado	
87	DS_SISTEMA_INTEGRADO	Nome do Sistema Integrado que gerou o Chamado	
88	IN_FAIXA_VIA	Indica qual faixa da rodovia. Os valores possíveis são: DI - Direta, ES - Esquerda, CE - Central, DA - De Aceleração e DD - De Desaceleração	
89	IN_LEI MARIA_PENHA	Fato está relacionado à Lei Maria da Penha?. Os valores possíveis são: S - Sim, N - Não	
90	DS_RESPOSTAS_PROTOCOLO	Respostas e perguntas dos protocolos que originaram o Chamado, formato JSON	
91	DS_LOG_VEICULOS_EXCLUIDOS	Log de veículos excluídos do chamado contendo UUID e data da exclusão	

No	Column Name	Description	Notes
92	DS_LOG_ENVOLVIDOS_EXCLUIDOS	Log de envolvidos excluídos do chamado contendo UUID e data da exclusão	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
CHAMADO_PK	UN				ID_CHAMADO	ASC
IX_CHAMADO_CO_UUID_REGIAO_CAPTACAO					CO_UUID_REGIAO_CAPTACAO	ASC
IX_CHAMADO_CO_UUID_UNIQUE	UN				CO_UUID	ASC
IX_CHAMADO_DT_REGISTRO					DT_REGISTRO	ASC
IX_CHAMADO_IN_SITUACAO					IN_SITUACAO	ASC
IX_CHAMADO_NR_TELEFONE_SOL					NR_TELEFONE_SOLICITANTE	ASC
UK_CHAMADO_NR_PROTOCOLO	UN				NR_PROTOCOLO	ASC
CHAMADO_PK	PK				ID_CHAMADO	ASC

Constraints

Type	Column / Constraint Name	Details	
Column Level	DS_RESPOSTAS_PROTOCOLO / CT_RESPOSTAS_PROTOCOLO_JSON	<i>Check Constraints</i>	
		Text	DB Type
		DS_RESPOSTAS_PROTOCOLO IS JSON	Generic Constraint
		DS_RESPOSTAS_PROTOCOLO IS JSON	Oracle Database 12cR2

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_CHAMADO	CHAMADO_REGIAO_ATUACAO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_CHAMADO_1	CHAMADO_ENVOLVIDO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_CHAMADO_2	CHAMADO_VEICULO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_CHAMADO_3	CHAMADO_HISTORICO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_CHAMADO_4	CHAMADO_REGIAO_APOIO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_CHAMADO_5	CHAMADO_COMPLEMENTO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_CHAMADO_6	CHAMADO_COMANDO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_CHAMADO_7	VEICULO_ULTIMO_CHAMADO	Y	Y		ID_ULTIMO_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_CHAMADO_8	CHAMADO_ULTIMO_CHAMADO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_CHAMADO_9	CHAMADO_ULTIMO_CHAMADO	Y	Y		ID_ULTIMO_CHAMADO	ID_CHAMADO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.CHAMADO_COMANDO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela de relacionamento entre um chamado e um comando que causou alterações nele.
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_CHAMADO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_COMANDO	P	F	Y	NUMERIC (19)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_CHAMADO	Id do chamado referenciando a tabela chamado.	
2	ID_COMANDO	Id do comando referenciando a tabela comando.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IDX_COMANDO_ID_CHAMADO					ID_CHAMADO	ASC
PK_CHAMADO_COMANDO	UN				ID_CHAMADO	ASC
					ID_COMANDO	ASC
PK_CHAMADO_COMANDO	PK				ID_CHAMADO	ASC
					ID_COMANDO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_CHAMADO_6	CHAMADO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_COMANDO_1	COMANDO	Y	Y		ID_COMANDO	ID_COMANDO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.CHAMADO_COMPLEMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Complemento e o Chamado.
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_CHAMADO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_COMPLEMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_CHAMADO	Identificador do Chamado.	
2	ID_COMPLEMENTO	Identificador do Complemento.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_CHAMADO_COMPLEMENTO	UN				ID_CHAMADO	ASC
					ID_COMPLEMENTO	ASC
PK_CHAMADO_COMPLEMENTO	PK				ID_CHAMADO	ASC
					ID_COMPLEMENTO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_CHAMADO_5	CHAMADO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.CHAMADO_ENVOLVIDO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Chamado e Envolvido
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_CHAMADO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_ENVOLVIDO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_CHAMADO	Identificador do Chamado	
2	ID_ENVOLVIDO	Identificador do Envolvido	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_CHAMADO_ENVOLVIDO	UN				ID_CHAMADO	ASC
					ID_ENVOLVIDO	ASC
PK_CHAMADO_ENVOLVIDO	PK				ID_CHAMADO	ASC
					ID_ENVOLVIDO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_CHAMADO_1	CHAMADO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_ENVOLVIDO_2	ENVOLVIDO	Y	Y		ID_ENVOLVIDO	ID_ENVOLVIDO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.CHAMADO_HISTORICO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela de histórico dos Chamados
Notes	

Number Of Columns	20
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_CHAMADO_HISTORICO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_CHAMADO		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	DT_HISTORICO			Y	Timestamp (6)	LT				
4	SG_FUSO_DT_HISTORICO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
5	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO				VARCHAR (11 BYTE)	LT				
6	NO_USUARIO				VARCHAR (255 CHAR)	LT				
7	IN_HISTORICO_CHAMADO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
8	DT_HISTORICO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
9	IN_SITUACAO_CHAMADO			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT				
10	CO_UUID				Raw (16)	LT				
11	CO_PERFIS_USUARIO				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
12	DS_HISTORICO				CLOB (4000)	LT				
13	DS_SISTEMA_ORIGEM			Y	VARCHAR (100 BYTE)	LT				
14	IN_CONECTIVIDADE			Y	VARCHAR (3 BYTE)	LT		'ON'		
15	DT_SINCRONIZACAO				Timestamp (6)	LT				
16	DT_SINCRONIZACAO_BRT				Timestamp (6)	LT				
17	SG_FUSO_DT_SINCRONIZACAO				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
18	IN_SITUACAO			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT		'NM'		
19	IN_MOTIVO_INVALIDACAO				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
20	DS_MOTIVO_INVALIDACAO				VARCHAR (1000 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_CHAMADO_HISTORICO	Identificador único do Histórico do Chamado, gerado pelo sistema	
2	ID_CHAMADO	Identificador do Chamado	
3	DT_HISTORICO	Data e hora do registro do histórico	
4	SG_FUSO_DT_HISTORICO	Sigla do fuso horário da data de registro do histórico	
5	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Identificador do atendente que gerou o histórico	
6	NO_USUARIO	Nome do atendente que gerou o histórico	
7	IN_HISTORICO_CHAMADO	Tipo do registro de histórico gravado. Os valores possíveis são: CR - Chamado Registrado - Registro do Chamado CE - Chamado Encaminhado - Registro do encaminhamento do Chamado CF - Chamado Finalizado - Registro de finalização do Chamado	
8	DT_HISTORICO_BRT	Data/hora do histórico no fuso horário de Brasília	
9	IN_SITUACAO_CHAMADO	Indica a situação do Chamado no momento em que o evento de histórico aconteceu. Os valores possíveis estão descritos na coluna CHAMADO.IN_SITUACAO.	
10	CO_UUID	Identificador único do histórico	
11	CO_PERFIS_USUARIO	Perfis do Usuário no momento da operação	
12	DS_HISTORICO	Histórico do Chamado, formato JSON	
13	DS_SISTEMA_ORIGEM	Descrição do sistema de origem deste evento de histórico. Valores possíveis são: CAD-Configurações, CAD-Equipes e CAD-Ocorrências	
14	IN_CONECTIVIDADE	Indicador da conectividade do usuário no momento da geração do histórico. Os valores possíveis são: ON - Online, OFF - Offline	
15	DT_SINCRONIZACAO	Data e hora da sincronização do histórico	
16	DT_SINCRONIZACAO_BRT	Data/hora da sincronização do histórico no fuso horário de Brasília	
17	SG_FUSO_DT_SINCRONIZACAO	Sigla do fuso horário da data de sincronização do histórico	
18	IN_SITUACAO	Situação do histórico. Os valores possíveis são: NM - Normal, IC - Invalidado por conflito	
19	IN_MOTIVO_INVALIDACAO	Indicador do motivo da invalidação deste histórico.	
20	DS_MOTIVO_INVALIDACAO	Descrição do motivo da invalidação deste histórico.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
CHAMADO_HISTORICO_PK	UN				ID_CHAMADO_HISTORICO	ASC
IX_CHAMADO_HISTORICO_ID_CHAMAD					ID_CHAMADO	ASC
CHAMADO_HISTORICO_PK	PK				ID_CHAMADO_HISTORICO	ASC

Constraints

Type	Column / Constraint Name	Details
Column Level	DS_HISTORICO /	

Type	Column / Constraint Name	Details	
	CT_CHAMADO_HISTORICO_JSON	Check Constraints	
		Text	DB Type
		DS_HISTORICO IS JSON	Generic Constraint
		DS_HISTORICO IS JSON	Oracle Database 12cR2

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_CHAMADO_3	CHAMADO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.CHAMADO_REGIAO_APOIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Chamado e Regiões de Atuação
Notes	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_CHAMADO_REGIAO_APOIO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_CHAMADO		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO			Y	Raw (16)	LT				
4	CO_UUID_OCORRENCIA_APOIO				Raw (16)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_CHAMADO_REGIAO_APOIO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar um Chamado Região Apoio	
2	ID_CHAMADO	Identificador do Chamado	
3	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	Região de Atuação que recebeu a Solicitação de Apoio	
4	CO_UUID_OCORRENCIA_APOIO	Ocorrência que recebeu a Solicitação de Apoio	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_CHAMADO_REGIAO_APOIO	UN				ID_CHAMADO_REGIAO_APOIO	ASC
PK_CHAMADO_REGIAO_APOIO	PK				ID_CHAMADO_REGIAO_APOIO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_CHAMADO_4	CHAMADO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.CHAMADO_REGIAO_ATUACAO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Relação das Regiões de Atuação com ocorrências de um chamado.
Notes	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_CHAMADO_REGIAO_ATUACAO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_CHAMADO		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO			Y	Raw (16)	LT				
4	SG_FUSO_REGIAO_ATUACAO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_CHAMADO_REGIAO_ATUACAO	Identificador único do Chamado Região de Atuação, gerado pelo sistema.	
2	ID_CHAMADO	Identificador do Chamado.	
3	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	UUID da Região de Atuação	
4	SG_FUSO_REGIAO_ATUACAO	Fuso Horário da Região de Atuação	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_CHAMADO_REGIAO_ATUACAO	UN				ID_CHAMADO_REGIAO_ATUACAO	ASC
PK_CHAMADO_REGIAO_ATUACAO	PK				ID_CHAMADO_REGIAO_ATUACAO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_CHAMADO	CHAMADO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.CHAMADO_ULTIMO_CHAMADO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Chamado e Última Chamada
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_CHAMADO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_ULTIMO_CHAMADO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_CHAMADO	Identificador do Chamado	
2	ID_ULTIMO_CHAMADO	Identificador da Última Chamada	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_ULT_CHAM_ID_CHAMADO					ID_CHAMADO	ASC
IX_ULT_CHAM_ID_ULTIMO_CHAMADO2					ID_ULTIMO_CHAMADO	ASC
PK_ID_CHAMADO_ULTIMO_CHAMADO	UN				ID_CHAMADO	ASC
					ID_ULTIMO_CHAMADO	ASC
PK_ID_CHAMADO_ULTIMO_CHAMADO	PK				ID_CHAMADO	ASC
					ID_ULTIMO_CHAMADO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_CHAMADO_8	CHAMADO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_CHAMADO_9	CHAMADO	Y	Y		ID_ULTIMO_CHAMADO	ID_CHAMADO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.CHAMADO_VEICULO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Chamado e Veículo
Notes	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_CHAMADO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_VEICULO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	DT_ULT_ALTERACAO				Timestamp (6)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_CHAMADO	Identificador do Chamado	
2	ID_VEICULO	Identificador do Veículo	
3	DT_ULT_ALTERACAO	Data da última alteração do veículo do chamado	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_CHAMADO_VEICULO	UN				ID_CHAMADO	ASC
					ID_VEICULO	ASC
PK_CHAMADO_VEICULO	PK				ID_CHAMADO	ASC
					ID_VEICULO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_CHAMADO_2	CHAMADO	Y	Y		ID_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_VEICULO_1	VEICULO	Y	Y		ID_VEICULO	ID_VEICULO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.COMANDO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Comandos enviados pelo usuário para atualizar ocorrências.
Notes	

Number Of Columns	14
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_COMANDO	P		Y	NUMERIC (19)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	IN_TIPO_COMANDO			Y	VARCHAR (50 BYTE)	LT				
4	DT_COMANDO			Y	Timestamp (6)	LT				
5	IN_CONECTIVIDADE			Y	VARCHAR (3 BYTE)	LT				
6	CO_RESPONSAVEL				VARCHAR (11 BYTE)	LT				
7	NO_RESPONSAVEL				VARCHAR (255 BYTE)	LT				
8	DT_RECEBIMENTO			Y	Timestamp (6)	LT				
9	DT_PROCESSAMENTO				Timestamp (6)	LT				
10	DS_SISTEMA_ORIGEM			Y	VARCHAR (100 BYTE)	LT				
11	DT_PRIMEIRO_ERRO				Timestamp (6)	LT				
12	DT_ULTIMO_ERRO				Timestamp (6)	LT				
13	NR_TENTATIVAS				NUMERIC (10)	LT				
14	CO_UUIDS_RASTREAMENTO				VARCHAR (1000 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_COMANDO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar um comando.	
2	CO_UUID	UUID do comando.	
3	IN_TIPO_COMANDO	Tipo do comando. Exemplos: REGISTRAR_CHAMADO, SOLICITACAO_APOIO, UNIDADE_SERVICO_EMPENHADA, ATUALIZAR_EMPENHO	
4	DT_COMANDO	Data em que o comando foi criado pelo usuário	
5	IN_CONECTIVIDADE	Indicador da conectividade do usuário no momento da geração do comando. Os valores possíveis são: ON - Online, OFF - Offline	
6	CO_RESPONSAVEL	Código do usuário responsável pela criação do comando.	
7	NO_RESPONSAVEL	Nome do usuário responsável pela criação do comando.	
8	DT_RECEBIMENTO	Data do recebimento do comando no CouchDB / servidor.	
9	DT_PROCESSAMENTO	Data do processamento do comando no servidor.	
10	DS_SISTEMA_ORIGEM	Descrição do sistema de origem deste comando. Valores possíveis são: Agente de Campo e CAD-Ocorrências.	
11	DT_PRIMEIRO_ERRO	Data e hora do primeiro erro ao tentar processar esse comando no servidor.	
12	DT_ULTIMO_ERRO	Data e hora do último erro ao tentar processar esse comando no servidor.	
13	NR_TENTATIVAS	Quantidade de tentativas para processar esse comando no servidor.	
14	CO_UUIDS_RASTREAMENTO	UUIDs de erro enviados ao Sentry corporativo.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_COMANDO_DT_PROCESSAMENTO					DT_PROCESSAMENTO	ASC
IX_COMANDO_TP_COMANDO_DT_PROC					IN_TIPO_COMANDO	ASC
					DT_PROCESSAMENTO	ASC
PK_COMANDO	UN				ID_COMANDO	ASC
UK_COMANDO_UUID	UN				CO_UUID	ASC
PK_COMANDO	PK				ID_COMANDO	ASC
UK_COMANDO_UUID	UK				CO_UUID	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_COMANDO_1	CHAMADO_COMANDO	Y	Y		ID_COMANDO	ID_COMANDO	
FK_ID_COMANDO_2	OCORRENCIA_COMANDO	Y	Y		ID_COMANDO	ID_COMANDO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.COMPLEMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Relação dos Complementos de um Chamado.
Notes	

Number Of Columns	21
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_COMPLEMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	NR_TELEFONE_SOLICITANTE				VARCHAR (15 BYTE)	LT				
4	NO_SOLICITANTE				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
5	IN_MEIO_AVISO				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
6	IN_ESTRANGEIRO			Y	NUMERIC (1)	LT				
7	DT_REGISTRO			Y	Timestamp (6)	LT				
8	SG_FUSO_DT_REGISTRO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
9	DT_REGISTRO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
10	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
11	NO_USUARIO			Y	VARCHAR (100 BYTE)	LT				
12	CO_PERFIS_USUARIO				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
13	TX_NARRATIVA				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
14	DT_REGISTRO_FINAL				Timestamp (6)	LT				
15	SG_FUSO_DT_REGISTRO_FINAL				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
16	DT_REGISTRO_BRT_FINAL				Timestamp (6)	LT				
17	CO_UUID_CHAMADO_ORIGINADOR			Y	Raw (16)	LT				
18	NR_TELEFONE_VOIP				VARCHAR (15 BYTE)	LT				
19	CO_UUID_SERVIDOR_VOIP				Raw (16)	LT				
20	CO_UUID_RAMAL_VOIP				Raw (16)	LT				
21	CO_UUID_FILA_VOIP				Raw (16)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_COMPLEMENTO	Identificador único do Complemento, gerado pelo sistema.	
2	CO_UUID	UUID do Complemento.	
3	NR_TELEFONE_SOLICITANTE	Número do telefone que solicitou atendimento.	
4	NO_SOLICITANTE	Nome da pessoa que solicitou atendimento.	
5	IN_MEIO_AVISO	Indica o meio de aviso. Os valores possíveis são: TL - Telefone, AC - Agente de Campo, OS - Ordem de Serviço, VD - Videomonitoramento, SC - Sinesp Cidadão, OU - Outro	
6	IN_ESTRANGEIRO	Define se o solicitante estrangeiro. Os vabres possíveis são 1 (sim) ou 0 (não).	
7	DT_REGISTRO	Data e hora do registro do Complemento.	
8	SG_FUSO_DT_REGISTRO	Sigla do fuso horário da data de registro do Complemento.	
9	DT_REGISTRO_BRT	Data/hora do histórico no fuso horário de Brasília	
10	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Identificador do Usuário que efetuou a operação - CPF	
11	NO_USUARIO	Nome do Usuário que efetuou a operação	
12	CO_PERFIS_USUARIO	Perfis Parametrizados do Usuário no momento da operação	
13	TX_NARRATIVA	Texto da narrativa do solicitante no Complemento.	
14	DT_REGISTRO_FINAL	Data/hora de finalização do registro do Complemento.	
15	SG_FUSO_DT_REGISTRO_FINAL	Sigla do fuso horário da data de finalização do registro do Complemento.	
16	DT_REGISTRO_BRT_FINAL	Data/hora de finalização no fuso horário de Brasília	
17	CO_UUID_CHAMADO_ORIGINADOR	UUID do Chamado Originador.	
18	NR_TELEFONE_VOIP	Número do telefone de Origem via Voip	
19	CO_UUID_SERVIDOR_VOIP	UUID do Servidor Voip	
20	CO_UUID_RAMAL_VOIP	UUID do Ramal Voip	
21	CO_UUID_FILA_VOIP	UUID da Fila Voip	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_COMPLEMENTO	UN				ID_COMPLEMENTO	ASC
PK_COMPLEMENTO	PK				ID_COMPLEMENTO	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_COMPLEMENTO_1	COMPLEMENTO_EVENTO_RECEBIMENTO	Y	Y		ID_COMPLEMENTO	ID_COMPLEMENTO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.COMPLEMENTO_EVENTO_RECEBIMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Evento Recebimento e Ocorrência.
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_COMPLEMENTO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_EVENTO_RECEBIMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_COMPLEMENTO	Identificador do Complemento.	
2	ID_EVENTO_RECEBIMENTO	Identificador do Evento Recebimento.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_COMPLEMENTO_EVENTO_RECEB	UN				ID_COMPLEMENTO	ASC
					ID_EVENTO_RECEBIMENTO	ASC
PK_COMPLEMENTO_EVENTO_RECEB	PK				ID_COMPLEMENTO	ASC
					ID_EVENTO_RECEBIMENTO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_COMPLEMENTO_1	COMPLEMENTO	Y	Y		ID_COMPLEMENTO	ID_COMPLEMENTO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.EMPENHO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Armazena empenhos das ocorrências
Notes	

Number Of Columns	28
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_EMPENHO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	ID_OCORRENCIA		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
4	CO_UUID_UNIDADE_SERVICO			Y	Raw (16)	LT				
5	IN_SITUACAO			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT				
6	DT_EMPENHO			Y	Timestamp (6)	LT				
7	SG_FUSO_DT_EMPENHO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
8	DT_EMPENHO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
9	DT_LIBERACAO				Timestamp (6)	LT				
10	SG_FUSO_DT_LIBERACAO				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
11	DT_LIBERACAO_BRT				Timestamp (6)	LT				
12	CO_OPERADOR_EMPENHO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
13	NO_OPERADOR_EMPENHO			Y	VARCHAR (255 BYTE)	LT				
14	IN_LOCAL_INTERMEDIARIO				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
15	TX_OUTRO_LOCAL_INTERMEDIARIO				VARCHAR (70 BYTE)	LT				
16	DT_ULTIMO_STATUS				Timestamp (6)	LT				
17	SG_FUSO_DT_ULTIMO_STATUS				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
18	DT_ULTIMO_STATUS_BRT				Timestamp (6)	LT				
19	IN_SITUACAO_RECEBIMENTO			Y	VARCHAR (3 CHAR)	LT				
20	NO_UNIDADE_SERVICO			Y	VARCHAR (80 BYTE)	LT				
21	CO_UUID_EQUIPE				Raw (16)	LT				
22	NO_EQUIPE				VARCHAR (80 BYTE)	LT				
23	NR_TICKET				VARCHAR (12 BYTE)	LT				
24	DT_INICIO_SERVICO				Timestamp (6)	LT				
25	SG_FUSO_DT_INICIO_SERVICO				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
26	DT_INICIO_SERVICO_BRT				Timestamp (6)	LT				
27	ID_MODALIDADE				NUMERIC (10)	LT				
28	NO_MODALIDADE				VARCHAR (50 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_EMPENHO	Identificador único do empenho, gerado pelo sistema	
2	CO_UUID	UUID do empenho	
3	ID_OCORRENCIA	Identificador único da ocorrência	
4	CO_UUID_UNIDADE_SERVICO	UUID da unidade de serviço	
5	IN_SITUACAO	Indica a situação do empenho. Os valores possíveis são: PD - Pré-Despachado DE - Despachado ED - Em Deslocamento CL - Chegada no Local DI - Em Deslocamento para Local Intermediário CI - Chegada no Local Intermediário LI - Liberado	
6	DT_EMPENHO	Data/hora do empenho no fuso horário em que o usuário efetuou o empenho	
7	SG_FUSO_DT_EMPENHO	Sigla do fuso horário da data/hora em que o usuário efetuou o empenho	
8	DT_EMPENHO_BRT	Data/hora do empenho no fuso horário de Brasília	
9	DT_LIBERACAO	Data/hora da liberação do empenho no fuso horário em que o usuário efetuou o empenho	
10	SG_FUSO_DT_LIBERACAO	Sigla do fuso horário da data/hora em que o usuário efetuou a liberação do empenho	
11	DT_LIBERACAO_BRT	Data/hora da liberação do empenho no fuso horário de Brasília	
12	CO_OPERADOR_EMPENHO	CPF do operador que fez o empenho.	
13	NO_OPERADOR_EMPENHO	Nome do operador que fez o empenho.	
14	IN_LOCAL_INTERMEDIARIO	Indica o local intermediário. Os valores possíveis são: CT - Conselho Tutelar DP - Delegacia HO - Hospital IP - Instituto de Perícia OU - Outro	
15	TX_OUTRO_LOCAL_INTERMEDIARIO	Descrição do outro local intermediário	
16	DT_ULTIMO_STATUS	Data/hora da última alteração do status do empenho	
17	SG_FUSO_DT_ULTIMO_STATUS	Sigla do fuso horário da última alteração do status do empenho	
18	DT_ULTIMO_STATUS_BRT	Data/hora da última alteração do status do empenho no fuso horário de Brasília	

No	Column Name	Description	Notes
19	IN_SITUACAO_RECEBIMENTO	Indica o status de Recebimento do Empenho pelo Agente de Campo. Os valores possíveis são: N/A - Não se Aplica N/R - Não Recebido R - Recebido	
20	NO_UNIDADE_SERVICO	Nome da Unidade de Serviço	
21	CO_UUID_EQUIPE	UUID da Equipe	
22	NO_EQUIPE	Nome da Equipe	
23	NR_TICKET	Número gerado automaticamente pelo sistema no momento da inclusão da Unidade de Serviço	
24	DT_INICIO_SERVICO	Data/Hora em que a Unidade iniciou serviço	
25	SG_FUSO_DT_INICIO_SERVICO	Sigla do fuso horário da data/hora em que a Unidade iniciou serviço	
26	DT_INICIO_SERVICO_BRT	Data/Hora em que a Unidade iniciou serviço no fuso horário de Brasília	
27	ID_MODALIDADE	Identificador da modalidade da Unidade de Serviço	
28	NO_MODALIDADE	Nome que identifica a modalidade	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
EMPENHO_PK	UN				ID_EMPENHO	ASC
IX_EMPENHO_CO_UUID_UNIQUE	UN				CO_UUID	ASC
IX_EMPENHO_ID_OCORRENCIA					ID_OCORRENCIA	ASC
IX_EMPENHO_IN_SITUACAO					IN_SITUACAO	ASC
IX_EMPENHO_UNIDADE_SERVICO					CO_UUID_UNIDADE_SERVICO	ASC
IX_EMPENHO_UNIDADE_SERVICO_DT_EMPENHO					CO_UUID_UNIDADE_SERVICO	ASC
					DT_EMPENHO	ASC
EMPENHO_PK	PK				ID_EMPENHO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_3	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_EMPENHO_1	EMPENHO_EQUIPE_PESSOA	Y	Y		ID_EMPENHO	ID_EMPENHO	
FK_ID_EMPENHO_2	EMPENHO_EQUIPAMENTO	Y	Y		ID_EMPENHO	ID_EMPENHO	
FK_ID_EMPENHO_3	EMPENHO_UNIDADE_RA	Y	Y		ID_EMPENHO	ID_EMPENHO	
FK_ID_EMPENHO_EMPENHO_RECEB	EMPENHO_EMPENHO_RECEBIMENTO	Y	Y		ID_EMPENHO	ID_EMPENHO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.EMPENHO_EMPENHO_RECEBIMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Chamado e Última Chamada
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_EMPENHO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_EMPENHO_RECEBIMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_EMPENHO	Identificador do Empenho	
2	ID_EMPENHO_RECEBIMENTO	Identificador do Empenho Recebimento	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_EMPENHO_EMPENHO_RECEB	UN				ID_EMPENHO	ASC
					ID_EMPENHO_RECEBIMENTO	ASC
PK_EMPENHO_EMPENHO_RECEB	PK				ID_EMPENHO	ASC
					ID_EMPENHO_RECEBIMENTO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_EMPENHO_EMPENHO_RECEB	EMPENHO	Y	Y		ID_EMPENHO	ID_EMPENHO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.EMPENHO_EQUIPAMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	14
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formulab (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_EMPENHO_EQUIPAMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	ID_EMPENHO		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
4	CO_UUID_EQUIPAMENTO				Raw (16)	LT				
5	CO_EQUIPAMENTO				NUMERIC (32)	LT				
6	CO_UUID_AGENCIA				Raw (16)	LT				
7	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO				Raw (16)	LT				
8	CO_UUID_TIPO_EQUIPAMENTO				Raw (16)	LT				
9	NO_TIPO_EQUIPAMENTO			Y	VARCHAR (100 BYTE)	LT				
10	PREFIXO			Y	VARCHAR (50 BYTE)	LT				
11	PLACA				VARCHAR (7 BYTE)	LT				
12	MARCA				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
13	MODELO				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
14	IN_SITUACAO				CHAR (1 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_EMPENHO_EQUIPAMENTO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar um equipamento empenhado	
2	CO_UUID	UUID do equipamento empenhada	
3	ID_EMPENHO	Identificador único do empenho, gerado pelo sistema	
4	CO_UUID_EQUIPAMENTO	Código identificador do equipamento	
5	CO_EQUIPAMENTO	Código identificador do equipamento	
6	CO_UUID_AGENCIA	UUID da agência	
7	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	UUID da região de atuação	
8	CO_UUID_TIPO_EQUIPAMENTO	Código identificador do tipo de equipamento	
9	NO_TIPO_EQUIPAMENTO	Nome do tipo de equipamento	
10	PREFIXO	Prefixo do equipamento	
11	PLACA	Placa do equipamento	
12	MARCA	Marca do equipamento	
13	MODELO	Modelo do equipamento	
14	IN_SITUACAO	Situação do equipamento. Os valores possíveis são: A - Atvado I - Inativado E - Excluído	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
ID_EMPENHO_EQUIPAMENTO_ID_EMPENHO					ID_EMPENHO	ASC
PK_EMPENHO_EQUIPAMENTO	UN				ID_EMPENHO_EQUIPAMENTO	ASC
PK_EMPENHO_EQUIPAMENTO	PK				ID_EMPENHO_EQUIPAMENTO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_EMPENHO_2	EMPENHO	Y	Y		ID_EMPENHO	ID_EMPENHO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.EMPENHO_EQUIPE_PESSOA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	18
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_EMPENHO_EQUIPE_PESSOA	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	ID_EMPENHO		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
4	CO_UUID_PESSOA				Raw (16)	LT				
5	CO_PESSOA				NUMERIC (32)	LT				
6	CO_UUID_AGENCIA				Raw (16)	LT				
7	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO				Raw (16)	LT				
8	NO_PESSOA				VARCHAR (80 BYTE)	LT				
9	NR_CPF				VARCHAR (11 BYTE)	LT				
10	NO_FUNCIONAL				VARCHAR (80 BYTE)	LT				
11	CO_REGISTRO_FUNCIONAL			Y	VARCHAR (20 BYTE)	LT				
12	CO_UUID_CARGO				Raw (16)	LT				
13	NO_CARGO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
14	CO_UUID_FUNCAO				Raw (16)	LT				
15	NO_FUNCAO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
16	JN_SITUACAO				CHAR (1 BYTE)	LT				
17	NR_TELEFONE_FIXO				VARCHAR (11 BYTE)	LT				
18	NR_TELEFONE_CELULAR				VARCHAR (11 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_EMPENHO_EQUIPE_PESSOA	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar um integrante da equipe empenhada	
2	CO_UUID	UUID do integrante da equipe empenhada	
3	ID_EMPENHO	Identificador único do empenho, gerado pelo sistema	
4	CO_UUID_PESSOA	Código de identificação da pessoa	
5	CO_PESSOA	Código de identificação da pessoa	
6	CO_UUID_AGENCIA	UUID da agência	
7	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	UUID da região de atuação	
8	NO_PESSOA	Nome da pessoa	
9	NR_CPF	Número do CPF	
10	NO_FUNCIONAL	Nome funcional	
11	CO_REGISTRO_FUNCIONAL	Código de registro funcional	
12	CO_UUID_CARGO	UUID do cargo	
13	NO_CARGO	Nome que identifica o cargo	
14	CO_UUID_FUNCAO	UUID da função	
15	NO_FUNCAO	Nome que identifica a função	
16	JN_SITUACAO	Situação da pessoa. Os valores possíveis são: A - Ativado I - Inativado E - Excluído	
17	NR_TELEFONE_FIXO	Número do telefone fixo	
18	NR_TELEFONE_CELULAR	Número do celular	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_EMPENHO_EQUIPE_PESSOA_ID_EMPENHO					ID_EMPENHO	ASC
PK_EMPENHO_EQUIPE_PESSOA	UN				ID_EMPENHO_EQUIPE_PESSOA	ASC
PK_EMPENHO_EQUIPE_PESSOA	PK				ID_EMPENHO_EQUIPE_PESSOA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_EMPENHO_1	EMPENHO	Y	Y		ID_EMPENHO	ID_EMPENHO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.EMPENHO_RECEBIMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Relação de confirmação do recebimento dos empenhos pelo agente de campo
Notes	

Number Of Columns	7
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_EMPENHO_RECEBIMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	DT_RECEBIMENTO			Y	Timestamp (6)	LT				
4	SG_FUSO_DT_RECEBIMENTO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
5	DT_RECEBIMENTO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
6	CO_USUARIO_RECEBIMENTO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
7	NO_USUARIO_RECEBIMENTO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_EMPENHO_RECEBIMENTO	Identificador único do Empenho Recebimento, gerado pelo sistema	
2	CO_UUID	UUID do Empenho Recebimento	
3	DT_RECEBIMENTO	Data e hora do registro do Recebimento do Empenho	
4	SG_FUSO_DT_RECEBIMENTO	Sigla do fuso horário da data de registro do Recebimento do Empenho	
5	DT_RECEBIMENTO_BRT	Data e hora do registro do Recebimento do Empenho no fuso horário BRT	
6	CO_USUARIO_RECEBIMENTO	CPF do Usuário que confirmou o Recebimento do Empenho	
7	NO_USUARIO_RECEBIMENTO	Nome do Usuário que confirmou o Recebimento do Empenho	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_EMPENHO_RECEBIMENTO	UN				ID_EMPENHO_RECEBIMENTO	ASC
PK_EMPENHO_RECEBIMENTO	PK				ID_EMPENHO_RECEBIMENTO	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.EMPENHO_UNIDADE_RA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_EMPENHO_UNIDADE_RA	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	ID_EMPENHO		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
4	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO			Y	Raw (16)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_EMPENHO_UNIDADE_RA	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar uma Região de Atuação na Unidade de Serviço empenhada	
2	CO_UUID	UUID da Região de Atuação da Unidade de Serviço empenhada	
3	ID_EMPENHO	Identificador único do empenho, gerado pelo sistema	
4	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	UUID da Região de Atuação	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_EMPENHO_UNIDADE_RA	UN				ID_EMPENHO_UNIDADE_RA	ASC
PK_EMPENHO_UNIDADE_RA	PK				ID_EMPENHO_UNIDADE_RA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_EMPENHO_3	EMPENHO	Y	Y		ID_EMPENHO	ID_EMPENHO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.ENVOLVIDO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Pessoas envolvidas no Chamado
Notes	

Number Of Columns	32
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_ENVOLVIDO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	NO_NOME				VARCHAR (80 BYTE)	LT				
3	DT_DATA_NASCIMENTO				Date (7)	LT				
4	TX_NATURALIDADE				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
5	NR_IDADE				VARCHAR (10 BYTE)	LT				
6	NO_NOME_MAE				VARCHAR (80 BYTE)	LT				
7	NO_NOME_PAI				VARCHAR (80 BYTE)	LT				
8	ID_SEXO				NUMERIC (10)	LT				
9	ID_RACA_COR				NUMERIC (10)	LT				
10	ID_PARTICIPACAO			Y	NUMERIC (10)	LT				
11	TX_MANDADO_PRISAO				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
12	IN_CONDUZIDO_DELEGACIA				NUMERIC (1)	LT				
13	TX_OUTRAS_INFORMACOES				VARCHAR (500 BYTE)	LT				
14	CO_UUID_ENVOLVIDO_CHAMADO				Raw (16)	LT				
15	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
16	TP_ENDERECO				VARCHAR (1 BYTE)	LT				
17	SG_UF				CHAR (2 BYTE)	LT				
18	ID_MUNICIPIO				NUMERIC (10)	LT				
19	ED_LOGRADOURO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
20	ED_NUMERO				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
21	ED_CEP				NUMERIC (8)	LT				
22	ED_COMPLEMENTO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
23	ED_BAIRRO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
24	ED_PONTO_REFERENCIA				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
25	IN_CONDICOES_ENVOLVIDO				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
26	IN_IDENTIDADE_GENERO				CHAR (2 BYTE)	LT				
27	IN_ORIENTACAO_SEXUAL				CHAR (2 BYTE)	LT				
28	ID_NACIONALIDADE				NUMERIC (10)	LT				
29	TX_PROFISSAO				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
30	NR_TELEFONE				VARCHAR (15 BYTE)	LT				
31	TX_EMAIL				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
32	DT_ULT_ALTERACAO				Timestamp (6)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_ENVOLVIDO	Identificador único do Envolvido, gerado pelo sistema	
2	NO_NOME	Nome do Envolvido	
3	DT_DATA_NASCIMENTO	Data de Nascimento do Envolvido	
4	TX_NATURALIDADE	Naturalidade do Envolvido	
5	NR_IDADE	Idade do Envolvido	
6	NO_NOME_MAE	Nome da Mãe do Envolvido	
7	NO_NOME_PAI	Nome do Pai do Envolvido	
8	ID_SEXO	Sexo do Envolvido	
9	ID_RACA_COR	Raça Cor do Envolvido	
10	ID_PARTICIPACAO	Participação do Envolvido no Chamdo	
11	TX_MANDADO_PRISAO	Número do mandado de prisão do Envolvido	
12	IN_CONDUZIDO_DELEGACIA	Envolvido conduzido para delegacia. Os valores possíveis são: 0 - Não 1 - Sim	
13	TX_OUTRAS_INFORMACOES	Outras informações do Envolvido	
14	CO_UUID_ENVOLVIDO_CHAMADO	Identificador do envolvido no chamado	
15	CO_UUID	Identificador único do envolvido	
16	TP_ENDERECO	Indica o tipo de endereço do envolvido. Os valores possíveis são: R - Residencial, C - Comercial	
17	SG_UF	Sigla da UF do endereço do envolvido	
18	ID_MUNICIPIO	Identificador do Município do endereço do envolvido	
19	ED_LOGRADOURO	Logradouro do endereço do envolvido	
20	ED_NUMERO	Número do Logradouro do endereço do envolvido	
21	ED_CEP	CEP do endereço do envolvido	

No	Column Name	Description	Notes
22	ED_COMPLEMENTO	Complemento do endereço do envolvido	
23	ED_BAIRRO	Bairro do endereço do envolvido	
24	ED_PONTO_REFERENCIA	Ponto de referência do endereço do envolvido	
25	IN_CONDICOES_ENVOLVIDO	Lista das Condições do Envolvido, seperadas por vírgula Os valores possíveis são: AN - Andarilho, CE - Cortador de Energia, DF - Deficiente Físico, DM - Deficiente Mental, DQ - Dependente químico, ES - Em situação de rua, PO - Policial, TR - Transeunte, TU - Turista, VA - Vendedor Ambulante	
26	IN_IDENTIDADE_GENERO	Indica a Identidade de Género do Envolvido Os valores possíveis são: CS - CIS, TR - Trans, TV - Travesti, BG - Bigênero, AG - Agênero, OT - Outros	
27	IN_ORIENTACAO_SEXUAL	Indica a Orientação Sexual do Envolvido Os valores possíveis são: HE - Heterossexual, HO - Homossexual, BI - Bissexual, AS - Assexual, OT - Outros	
28	ID_NACIONALIDADE	Código do país da nacionalidade do envolvido	
29	TX_PROFISSAO	Profissão do envolvido	
30	NR_TELEFONE	Número do telefone do envolvido	
31	TX_EMAIL	Endereço de e-mail do envolvido	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
ENVOLVIDO_PK	UN				ID_ENVOLVIDO	ASC
ENVOLVIDO_PK	PK				ID_ENVOLVIDO	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_ENVOLVIDO_1	ENVOLVIDO_DOCUMENTO	Y	Y		ID_ENVOLVIDO	ID_ENVOLVIDO	
FK_ID_ENVOLVIDO_2	CHAMADO_ENVOLVIDO	Y	Y		ID_ENVOLVIDO	ID_ENVOLVIDO	
FK_ID_ENVOLVIDO_3	OCORRENCIA_ENVOLVIDO	Y	Y		ID_ENVOLVIDO	ID_ENVOLVIDO	
FK_ID_ENVOLVIDO_ASSINATURA_RELATORIO	ASSINATURA_RELATORIO		Y		ID_ENVOLVIDO	ID_ENVOLVIDO	
FK_ID_ENVOLVIDO_ENVOLVIDO_MIDIA	ENVOLVIDO_MIDIA	Y	Y		ID_ENVOLVIDO	ID_ENVOLVIDO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.ENVOLVIDO_DOCUMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Documentos do Envolvido no Chamado
Notes	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_DOCUMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_ENVOLVIDO		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	ID_TIPO_DOCUMENTO				NUMERIC (10)	LT				
4	NR_NUMERO_DOCUMENTO				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
5	SG_UF				CHAR (2 BYTE)	LT				
6	NO_ORGAO				VARCHAR (40 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_DOCUMENTO	Identificador único do Documento, gerado peb sistema	
2	ID_ENVOLVIDO	Identificador único do Envolvido	
3	ID_TIPO_DOCUMENTO	Tipo do Documento	
4	NR_NUMERO_DOCUMENTO	Número do Documento	
5	SG_UF	Sigla do estado emissor do Documento	
6	NO_ORGAO	Órgão do emissor do Documento	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
ENVOLVIDO_DOCUMENTO_PK	UN				ID_DOCUMENTO	ASC
ENVOLVIDO_DOCUMENTO_PK	PK				ID_DOCUMENTO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_ENVOLVIDO_1	ENVOLVIDO	Y	Y		ID_ENVOLVIDO	ID_ENVOLVIDO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.ENVOLVIDO_MIDIA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre envolvido e Midia
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_ENVOLVIDO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_MIDIA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_ENVOLVIDO	Identificador do envolvido	
2	ID_MIDIA	Identificador da Midia	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_ENVOLVIDO_MIDIA	UN				ID_ENVOLVIDO	ASC
					ID_MIDIA	ASC
PK_ENVOLVIDO_MIDIA	PK				ID_ENVOLVIDO	ASC
					ID_MIDIA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_ENVOLVIDO_ENVOLVIDO_MIDIA	ENVOLVIDO	Y	Y		ID_ENVOLVIDO	ID_ENVOLVIDO	
FK_ID_MIDIA_ENVOLVIDO_MIDIA	MIDIA	Y	Y		ID_MIDIA	ID_MIDIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.EVENTO_RECEBIMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Armazena eventos de recebimento e visualização.
Notes	

Number Of Columns	11
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_EVENTO_RECEBIMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO			Y	VARCHAR (11 CHAR)	LT				
3	NO_USUARIO			Y	VARCHAR (255 CHAR)	LT				
4	DT_EVENTO_RECEBIMENTO			Y	Timestamp (6)	LT				
5	SG_FUSO_EVENTO_RECEBIMENTO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
6	DT_EVENTO_RECEBIMENTO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
7	CO_PERFIS			Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
8	IN_TIPO_RECEBIMENTO			Y	VARCHAR (2 CHAR)	LT				
9	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO				Raw (16)	LT				
10	IN_SITUACAO_RECEBIMENTO				VARCHAR (2 CHAR)	LT				
11	CO_UUID				Raw (16)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_EVENTO_RECEBIMENTO	Identificador único do evento, gerado pelo sistema.	
2	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Identificador do usuário que recebeu ou visualizou.	
3	NO_USUARIO	Nome do usuário que recebeu ou visualizou.	
4	DT_EVENTO_RECEBIMENTO	Data/hora em que o usuário recebeu ou visualizou.	
5	SG_FUSO_EVENTO_RECEBIMENTO	Sigla do fuso horário da data/hora em que o usuário recebeu ou visualizou.	
6	DT_EVENTO_RECEBIMENTO_BRT	Data/hora no fuso horário de Brasília em que o usuário recebeu ou visualizou.	
7	CO_PERFIS	Lista dos perfis que o usuário possuía no momento em que recebeu ou visualizou.	
8	IN_TIPO_RECEBIMENTO	Indica o tipo do evento. Os valores possíveis são: RE - Quando a ocorrência é recebida pelo usuário VI - Quando a ocorrência é visualizada pelo usuário	
9	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	Identificador da Região de Atuação da Ocorrência	
10	IN_SITUACAO_RECEBIMENTO	Indica a situação do evento para a transferência de ocorrência. Os valores possíveis são: AT - Ativa NE - Neutro	
11	CO_UUID	Identificador único do evento	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_EVENTO_RECEBIMENTO	UN				ID_EVENTO_RECEBIMENTO	ASC
PK_EVENTO_RECEBIMENTO	PK				ID_EVENTO_RECEBIMENTO	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_EVENTO_RECEBIMENTO_1	ALERTA_EVENTO_RECEBIMENTO	Y	Y		ID_EVENTO_RECEBIMENTO	ID_EVENTO_RECEBIMENTO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.FILA_DELECAO_PUBLICACAO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Contém solicitações de purge no CouchDB.
Notes	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_FILA_DELECAO_PUBLICACAO	P		Y	NUMERIC (19)	LT				
2	DT_EVENTO			Y	Timestamp (6)	LT				
3	IN_TIPO_DOCUMENTO			Y	VARCHAR (3 BYTE)	LT				
4	IN_SITUACAO_PUBLICACAO			Y	VARCHAR (3 BYTE)	LT				
5	DS_IDS_REVISIONS			Y	CLOB (4000)	LT				
6	DT_PROCESSAMENTO				Timestamp (6)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_FILA_DELECAO_PUBLICACAO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar uma fila de deleção.	
2	DT_EVENTO	Data e hora do evento de inserção.	
3	IN_TIPO_DOCUMENTO	Tipo do documento a ser purgado. Valores possíveis: CHA - Chamado, OCO - Ocorrência, COM - Comando.	
4	IN_SITUACAO_PUBLICACAO	Indicador da situação da publicação. Valores possíveis: PEN - Pendente, CON - Concluída.	
5	DS_IDS_REVISIONS	Lista de IDs de revisões a serem purgadas.	
6	DT_PROCESSAMENTO	Data e hora do processamento da deleção.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_FILA_DELECAO_PUBLICACAO	UN				ID_FILA_DELECAO_PUBLICACAO	ASC
PK_FILA_DELECAO_PUBLICACAO	PK				ID_FILA_DELECAO_PUBLICACAO	ASC

Constraints

Type	Column / Constraint Name	Details	
Column Level	DS_IDS_REVISIONS / DS_IDS_REVISIONS_IS_JSON	Check Constraints	
		Text	DB Type
		DS_IDS_REVISIONS IS JSON	Generic Constraint
		DS_IDS_REVISIONS IS JSON	Oracle Database 12cR2

Table Name	CAD_OCORRENCIA.FILA_ELASTIC
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela de fila para ingestão de chamados e ocorrências no ElasticSearch
Notes	

Number Of Columns	12
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_FILA_ELASTIC	P		Y	NUMERIC (32)	LT				
2	CO_UUID_CHAMADO				Raw (16)	LT				
3	CO_UUID_OCORRENCIA				Raw (16)	LT				
4	DT_GRAVACAO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
5	DT_ULTIMA_TENTATIVA_BRT				Timestamp (6)	LT				
6	DT_CONSUMO_BRT				Timestamp (6)	LT				
7	NR_TENTATIVAS			Y	NUMERIC (3)	LT		0		
8	CO_UUID_SENTRY				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
9	IN_SITUACAO			Y	VARCHAR (3 CHAR)	LT				
10	NR_VERSAO			Y	NUMERIC (10)	LT		0		
11	DS_CONSUMIDOR			Y	VARCHAR (30 BYTE)	LT				
12	NR_PRIORIDADE			Y	NUMERIC (10)	LT		0		

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_FILA_ELASTIC	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar o item da fila	
2	CO_UUID_CHAMADO	UUID do Chamado a ser consumido	
3	CO_UUID_OCORRENCIA	UUID da Ocorrência a ser consumida	
4	DT_GRAVACAO_BRT	Data hora da gravação na fila no fuso BRT	
5	DT_ULTIMA_TENTATIVA_BRT	Data hora da última tentativa sem sucesso de envio para o elastic no fuso BRT	
6	DT_CONSUMO_BRT	Data hora do último consumo da fila no fuso BRT	
7	NR_TENTATIVAS	Número de tentativas de envio do chamado/ocorrência para o Elastic sem sucesso	
8	CO_UUID_SENTRY	UUID do último envio de erro para o Sentry	
9	IN_SITUACAO	Situação do consumo. Valores possíveis: AC - Aguardando Consumo, C - Consumido, F - Falhou	
10	NR_VERSAO	Versão de um chamado ou ocorrência, usado para sincronização entre Oracle e Elastic.	
11	DS_CONSUMIDOR	Identifica o servidor que irá atender a ingestão.	
12	NR_PRIORIDADE	Prioridade do registro ser processado iniciando em 0 que indica a maior prioridade	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IDX_FILA_ELASTIC_DTGRAVACAOASC					DT_GRAVACAO_BRT	ASC
IX_FILA_ELASTIC_DT_CONS_NR_TENT_DT_ULT_TENT					DT_CONSUMO_BRT	ASC
					DS_CONSUMIDOR	ASC
					NR_TENTATIVAS	ASC
					DT_ULTIMA_TENTATIVA_BRT	ASC
IX_FILA_ELASTIC_IN_SITUACAO					IN_SITUACAO	ASC
IX_FILA_ELASTIC_IN_SITUACAO_DT_CONSUMO_BRT					IN_SITUACAO	ASC
					DT_CONSUMO_BRT	ASC
PK_FILA_ELASTIC	UN				ID_FILA_ELASTIC	ASC
PK_FILA_ELASTIC	PK				ID_FILA_ELASTIC	ASC

Constraints

Type	Column / Constraint Name	Details
Table Level	CC_ELASTIC_CHAMADO_OCORRENCIA	(CO_UUID_CHAMADO IS NOT NULL AND CO_UUID_OCORRENCIA IS NULL) OR (CO_UUID_CHAMADO IS NULL AND CO_UUID_OCORRENCIA IS NOT NULL)

Table Name	CAD_OCORRENCIA.FILA_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Fila de Notificação para o Agente Campo
Notes	

Number Of Columns	13
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	IN_TIPO_EVENTO			Y	CHAR (3 BYTE)	LT				
4	IN_SITUACAO			Y	CHAR (3 BYTE)	LT				
5	DT_EVENTO			Y	Timestamp (6)	LT				
6	CO_UUID_OCORRENCIA				Raw (16)	LT				
7	CO_UUID_EMPENHO				Raw (16)	LT				
8	TX_UUID_EQUIPES_NOTIFICADAS			Y	VARCHAR (1024 BYTE)	LT				
9	TX_NOTIFICACAO			Y	CLOB (4000)	LT				
10	DT_ENVIO				Timestamp (6)	LT				
11	IN_MOTIVO_NAO_ENVIO				CHAR (3 BYTE)	LT				
12	DS_CONSUMIDOR			Y	VARCHAR (30 BYTE)	LT				
13	NR_CPF_AUTOR_ACAO				VARCHAR (11 CHAR)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar uma Notificação do Agente de Campo.	
2	CO_UUID	UUID da Notificação do Agente de Campo.	
3	IN_TIPO_EVENTO	Indicador do Tipo de Evento. EMP - Empenho, OCO - Ocorrência.	
4	IN_SITUACAO	Indicador da situação de processamento da fila. NPR - Não Processado, PRO - Processado, PNE - Processado e Não Enviado.	
5	DT_EVENTO	Data e hora que o evento de notificação foi gerado.	
6	CO_UUID_OCORRENCIA	UUID da Ocorrência	
7	CO_UUID_EMPENHO	UUID do empenho.	
8	TX_UUID_EQUIPES_NOTIFICADAS	Relação de UUIDs de Equipes Notificadas, separadas por vírgula.	
9	TX_NOTIFICACAO	Conteúdo da notificação (em JSON).	
10	DT_ENVIO	Data e hora que o evento foi processado.	
11	IN_MOTIVO_NAO_ENVIO	Indicador do Motivo da Notificação não ter sido enviada. NAC - Equipe não Agente de Campo, 404 - Serviço retornou 404, 422 - Serviço retornou 422, ANP - Ambiente não produtivo.	
12	DS_CONSUMIDOR	Identifica o servidor que irá atender a ingestão.	
13	NR_CPF_AUTOR_ACAO	Número do CPF do autor da ação que gerou a notificação.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_FILA_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO_IN_SITUACAO_DT_ENVIO					IN_SITUACAO	ASC
					DT_ENVIO	ASC
PK_FILA_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO	UN				ID_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO	ASC
UK_NOTIFICACAO_AG_C_UUID	UN				CO_UUID	ASC
PK_FILA_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO	PK				ID_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO	ASC
UK_NOTIFICACAO_AG_C_UUID	UK				CO_UUID	ASC

Constraints

Type	Column / Constraint Name	Details	
Column Level	TX_NOTIFICACAO / CT_TX_NOTIFICACAO_JSON	<i>Check Constraints</i>	
		Text	DB Type
		TX_NOTIFICACAO IS JSON	Generic Constraint
		TX_NOTIFICACAO IS JSON	Oracle Database 12cR2

Table Name	CAD_OCORRENCIA.FILA_POSICAO_CHAMADA_LOG
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela com o conteúdo dos arquivos XML com as posições de chamada, que serão gravados no bucket do Ceph
Notes	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_FILA_POSICAO_CHAMADA	P		Y	NUMERIC (15)	LT				
2	NR_SESSION_ID				VARCHAR (35 BYTE)	LT				
3	NR_EVENT_ID				VARCHAR (35 BYTE)	LT				
4	TX_CONTEUDO_ARQUIVO				CLOB (4000)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_FILA_POSICAO_CHAMADA	Identificador da posição da chamada	
2	NR_SESSION_ID	Valor do campo session_id	
3	NR_EVENT_ID	Valor do campo event_id	
4	TX_CONTEUDO_ARQUIVO	Conteúdo do arquivo XML que representa a localização da chamada	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_FILA_POSICAO_CHAMADA_LOG	UN				ID_FILA_POSICAO_CHAMADA	ASC
PK_FILA_POSICAO_CHAMADA_LOG	PK				ID_FILA_POSICAO_CHAMADA	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela com os dados da localização da chamada para notificação
Notes	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO	P		Y	NUMERIC (15)	LT				
2	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
3	DT_EVENTO			Y	Timestamp (6)	LT				
4	IN_SITUACAO			Y	VARCHAR (3 BYTE)	LT				
5	ID_POSICAO_CHAMADA		F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO	Identificador da notificação	
2	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Identificador do usuário atendente da chamada	
3	DT_EVENTO	Data do evento	
4	IN_SITUACAO	Situação de processamento da fila. Os valores podem ser: NPR - Não Processado, PRO - Processado	
5	ID_POSICAO_CHAMADA	Identificador dos dados da posição da chamada	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_PK_FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO	UN				ID_FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO	ASC
PK_FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO	PK				ID_FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_POSICAO_CHAMADA_1	POSICAO_CHAMADA_GTLOC	Y	Y		ID_POSICAO_CHAMADA	ID_POSICAO_CHAMADA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO_HISTORICO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela com os dados da localização da chamada para notificação - - Histórico das posições enviadas para o usuário
Notes	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO	P		Y	NUMERIC (15)	LT				
2	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
3	DT_EVENTO			Y	Timestamp (6)	LT				
4	DT_ENVIO_USUARIO			Y	Timestamp (6)	LT				
5	CO_UUID_POSICAO_CHAMADA			Y	Raw (16)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO	Identificador da notificação	
2	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Identificador do usuário atendente da chamada	
3	DT_EVENTO	Data do evento que inseriu na fila de notificação	
4	DT_ENVIO_USUARIO	Data do envio da notificação	
5	CO_UUID_POSICAO_CHAMADA	Identificador dos dados da posição da chamada	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_PK_FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO_HISTORICO	UN				ID_FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO	ASC
PK_FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO_HISTORICO	PK				ID_FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.FILA_PUBLICACAO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Contém solicitações de atualização / publicação no CouchDB.
Notes	

Number Of Columns	7
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_FILA_PUBLICACAO	P		Y	NUMERIC (19)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	IN_TIPO_PUBLICACAO			Y	VARCHAR (3 BYTE)	LT				
4	IN_SITUACAO_PUBLICACAO			Y	VARCHAR (3 BYTE)	LT				
5	NR_VERSAO			Y	NUMERIC (10)	LT		0		
6	DS_CONSUMIDOR			Y	VARCHAR (30 BYTE)	LT				
7	NR_PRIORIDADE			Y	NUMERIC (10)	LT		0		

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_FILA_PUBLICACAO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar uma fila de publicação.	
2	CO_UUID	UUID da ocorrência, chamado ou unidade de serviço a ser publicada.	
3	IN_TIPO_PUBLICACAO	Indicador do tpo de entidade que está sendo solicitada publicação. Os valores possíveis são: CHA - CHAMADO, OCO - OCORRENCIA, USE - UNIDADE_SERVICO	
4	IN_SITUACAO_PUBLICACAO	Situação da solicitação de publicação. Os valores possíveis são: PEN - PENDENTE, CON - CONCLUIDA	
5	NR_VERSAO	Versão da ocorrência, chamado ou unidade de serviço a ser publicada.	
6	DS_CONSUMIDOR	Identifica o servidor que irá atender a solicitação de publicação.	
7	NR_PRIORIDADE	Prioridade do registro ser processado iniciando em 0 que indica a maior prioridade	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_FILA_PUBLICACAO_IN_SITUACAO_PUBLICACAO					IN_SITUACAO_PUBLICACAO	ASC
IX_FILA_PUBLICACAO_UUID_VERSAO					CO_UUID	ASC
					NR_VERSAO	ASC
IX_FILA_PUBL_SIT_CONS					IN_SITUACAO_PUBLICACAO	ASC
					DS_CONSUMIDOR	ASC
PK_FILA_PUBLICACAO	UN				ID_FILA_PUBLICACAO	ASC
UK_FILA_PUB_UUID_TIPO_VER	UN				CO_UUID	ASC
					IN_TIPO_PUBLICACAO	ASC
					NR_VERSAO	ASC
PK_FILA_PUBLICACAO	PK				ID_FILA_PUBLICACAO	ASC
UK_FILA_PUB_UUID_TIPO_VER	UK				CO_UUID	ASC
					IN_TIPO_PUBLICACAO	ASC
					NR_VERSAO	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.FILA_UNIDADE_SERVICO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Contém solicitações de atualização de unidade de serviço a partir do CAD-Ocorrencia para o CAD-Equipe.
Notes	

Number Of Columns	11
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_FILA_UNIDADE_SERVICO	P		Y	NUMERIC (19)	LT				
2	CO_UUID_UNIDADE_SERVICO			Y	Raw (16)	LT				
3	CO_UUID_COMANDO			Y	Raw (16)	LT				
4	CO_UUID_EMPENHO				Raw (16)	LT				
5	IN_SITUACAO_EMPENHO				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
6	DS_ALTERACAO_STATUS				CLOB (4000)	LT				
7	DS_HISTORICO				CLOB (4000)	LT				
8	IN_SITUACAO_PUBLICACAO			Y	VARCHAR (3 BYTE)	LT				
9	DS_CONSUMIDOR			Y	VARCHAR (30 BYTE)	LT				
10	DS_PAUSA_OPERACIONAL				CLOB (4000)	LT				
11	CS_COORDENADA_OCORRENCIA				SDO_GEOMETRY	ST				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_FILA_UNIDADE_SERVICO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar uma fila de atualização.	
2	CO_UUID_UNIDADE_SERVICO	UUID da unidade de serviço a ser atualizada no CAD-Equipe.	
3	CO_UUID_COMANDO	UUID do comando que gerou a atualização.	
4	CO_UUID_EMPENHO	UUID do empenho que gerou a atualização.	
5	IN_SITUACAO_EMPENHO	Situação do empenho que gerou a atualização.	
6	DS_ALTERACAO_STATUS	Contém atualizações específicas de alteração de status que entram na cronologia da alteração do empenho.	
7	DS_HISTORICO	Histórico para ser adicionado na cronologia da Unidade de Serviço.	
8	IN_SITUACAO_PUBLICACAO	Situação da atualização. Os valores possíveis são: PEN - PENDENTE, CON - CONCLUIDA	
9	DS_CONSUMIDOR	Identifica o servidor que irá atender a solicitação de atualização da Unidade de Serviço.	
10	DS_PAUSA_OPERACIONAL	Contém dados da pausa operacional da unidade de serviço	
11	CS_COORDENADA_OCORRENCIA	Coordenada geografica da ocorrencia do empenho	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_FILA_UNIDADE_SERVICO_IN_SITUACAO_PUBLICACAO					IN_SITUACAO_PUBLICACAO	ASC
IX_FILA_US_SIT_CONS					IN_SITUACAO_PUBLICACAO	ASC
					DS_CONSUMIDOR	ASC
PK_FILA_UNIDADE_SERVICO	UN				ID_FILA_UNIDADE_SERVICO	ASC
PK_FILA_UNIDADE_SERVICO	PK				ID_FILA_UNIDADE_SERVICO	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.MIDIA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	14
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_MIDIA	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	TX_OBJECT_KEY_BUCKET_ORIGINAL			Y	VARCHAR (100 BYTE)	LT				
4	TX_OBJECT_KEY_BUCKET_MINIATURA			Y	VARCHAR (100 BYTE)	LT				
5	TX_DESCRICAO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
6	TX_FILE_NAME			Y	VARCHAR (100 BYTE)	LT				
7	DT_DATA_CADASTRO			Y	Timestamp (6)	LT				
8	CO_USUARIO_CADASTRO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
9	MIME_TYPE			Y	VARCHAR (80 BYTE)	LT				
10	TAMANHO			Y	VARCHAR (8 BYTE)	LT				
11	IN_MIDIA_UTILIZADA_OCORRENCIA			Y	CHAR (1 BYTE)	LT		'N'		
12	ID_OCORRENCIA			Y	NUMERIC (10)	LT				
13	IN_MIDIA_ENVIADA_CEPH			Y	CHAR (1 BYTE)	LT		'N'		
14	DT_EXPIRACAO_URI_PREASSINADA			Y	Timestamp (6)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_MIDIA	Identificador da mídia	
2	CO_UUID	Código UUID da mídia	
3	TX_OBJECT_KEY_BUCKET_ORIGINAL	Chave da mídia original no Store de Objetos (CEPH) no Estaleiro	
4	TX_OBJECT_KEY_BUCKET_MINIATURA	Chave da mídia miniatura no Store de Objetos (CEPH) no Estaleiro	
5	TX_DESCRICAO	Descrição da mídia	
6	TX_FILE_NAME	Nome do arquivo da mídia	
7	DT_DATA_CADASTRO	Data/hora do cadastro da mídia	
8	CO_USUARIO_CADASTRO	Código do usuário que inseriu a mídia	
9	MIME_TYPE	Mime type da mídia	
10	TAMANHO	Tamanho em bytes da mídia	
11	IN_MIDIA_UTILIZADA_OCORRENCIA	Indica se a mídia foi utilizada em alguma ocorrência. Valores possíveis: S - Sim, N - Não. Caso sim, não pode ser excluída	
12	ID_OCORRENCIA	Ocorrência vinculada	
13	IN_MIDIA_ENVIADA_CEPH	Indica se a mídia foi enviada ao ceph. Vabres possíveis: S - Sim, N - Não.	
14	DT_EXPIRACAO_URI_PREASSINADA	Data de expiração da URI para upload da mídia.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_MIDIA	UN				ID_MIDIA	ASC
PK_MIDIA	PK				ID_MIDIA	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_MIDIA_ENVOLVIDO_MIDIA	ENVOLVIDO_MIDIA	Y	Y		ID_MIDIA	ID_MIDIA	
FK_ID_MIDIA_OCORRENCIA_LOCALIZACAO_MIDIA	OCORRENCIA_LOCALIZACAO_MIDIA	Y	Y		ID_MIDIA	ID_MIDIA	
FK_ID_MIDIA_OCORRENCIA_MIDIA	OCORRENCIA_MIDIA	Y	Y		ID_MIDIA	ID_MIDIA	
FK_ID_MIDIA_VEICULO_MIDIA	VEICULO_MIDIA	Y	Y		ID_MIDIA	ID_MIDIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.NATUREZA_FINALIZACAO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Relação das Naturezas Finais da finalização da Ocorrência.
Notes	

Number Of Columns	9
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_NATUREZA_FINALIZACAO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	ID_GRUPO_NATUREZA			Y	NUMERIC (10)	LT				
4	NO_GRUPO_NATUREZA				VARCHAR (600 BYTE)	LT				
5	ID_NATUREZA_FINAL			Y	NUMERIC (10)	LT				
6	NO_NATUREZA_FINAL				VARCHAR (550 BYTE)	LT				
7	IN_TIPO_NATUREZA_FINAL				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
8	VIOLENCIA_CONTRA_MULHER				NUMERIC (1)	LT				
9	TENTADO				NUMERIC (1)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_NATUREZA_FINALIZACAO	Identificador único da Natureza Finalização, gerado pelo sistema.	
2	CO_UUID	UUID da Natureza Finalização.	
3	ID_GRUPO_NATUREZA	Identificador do Grupo Natureza - Integração.	
4	NO_GRUPO_NATUREZA	Nome do Grupo Natureza - Integração.	
5	ID_NATUREZA_FINAL	Identificador da Natureza Ocorrência - Integração.	
6	NO_NATUREZA_FINAL	Nome da Natureza Ocorrência - Integração.	
7	IN_TIPO_NATUREZA_FINAL	Tipo da Natureza Ocorrência - Integração. Os valores possíveis: TIP - Típico, ATI - Atípico, ACE - Acessória.	
8	VIOLENCIA_CONTRA_MULHER	Indica se a ação foi realizada contra a mulher.	
9	TENTADO	Indica se a ação foi tentada.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_NATUREZA_FINALIZACAO	UN				ID_NATUREZA_FINALIZACAO	ASC
PK_NATUREZA_FINALIZACAO	PK				ID_NATUREZA_FINALIZACAO	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Ocorrência e Regiões de Atuação
Notes	

Number Of Columns	11
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	IN_TIPO_EVENTO			Y	CHAR (3 BYTE)	LT				
3	IN_MOTIVO_NAO_ENVIO				CHAR (3 BYTE)	LT				
4	DT_EVENTO			Y	Timestamp (6)	LT				
5	DT_ENVIO			Y	Timestamp (6)	LT				
6	ID_EMPENHO				NUMERIC (10)	LT				
7	CO_UUID_EQUIPE				Raw (16)	LT				
8	CO_UUID_OCORRENCIA				Raw (16)	LT				
9	TX_UUID_EQUIPES_NOTIFICADAS				VARCHAR (1024 BYTE)	LT				
10	TX_NOTIFICACAO				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
11	CO_UUID_SENTRY				Raw (16)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar uma Notificação do Agente de Campo.	
2	IN_TIPO_EVENTO	Indicador do Tipo de Evento. EMP - Empenho, OCO - Ocorrência, POP - Pausa Operacional.	
3	IN_MOTIVO_NAO_ENVIO	Indicador do Motivo da Notificação não ter sido enviada. NAC - Equipe não Agente de Campo, 404 - Serviço retornou 404, 422 - Serviço retornou 422, ANP - Ambiente não produtivo.	
4	DT_EVENTO	Data e hora que o evento de notificação foi gerado.	
5	DT_ENVIO	Data e hora que o evento foi processado.	
6	ID_EMPENHO	Identificador do empenho que sofreu alteração.	
7	CO_UUID_EQUIPE	UUID da Equipe.	
8	CO_UUID_OCORRENCIA	UUID da Ocorrência	
9	TX_UUID_EQUIPES_NOTIFICADAS	Relação de UUIDs de Equipes Notificadas, separadas por vírgula.	
10	TX_NOTIFICACAO	Conteúdo da notificação (em JSON).	
11	CO_UUID_SENTRY	Indicador do Erro no Sentry	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO	UN				ID_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO	ASC
PK_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO	PK				ID_NOTIFICACAO_AGENTE_CAMPO	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Ocorrência é a continuação do atendimento de uma emergência gerado a partir de um Chamdo, para tratamento por uma Agência competente
Notes	

Number Of Columns	74
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_OCORRENCIA	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	ID_CHAMADO			Y	NUMERIC (10)	LT				
4	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO			Y	Raw (16)	LT				
5	IN_SITUACAO			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT				
6	NR_PROTOCOLO			Y	VARCHAR (70 BYTE)	LT				
7	DT_REGISTRO			Y	Timestamp (6)	LT				
8	SG_FUSO_DT_REGISTRO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
9	IN_SITUACAO_VISUALIZACAO			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT				
10	DT_REGISTRO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
11	DT_FINALIZACAO				Timestamp (6)	LT				
12	SG_FUSO_DT_FINALIZACAO				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
13	DT_FINALIZACAO_BRT				Timestamp (6)	LT				
14	IN_CATEGORIA_FINALIZACAO				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
15	IN_MOTIVO_FINALIZACAO				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
16	DS_FINALIZACAO				VARCHAR (140 BYTE)	LT				
17	IN_SITUACAO_DESPACHO				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
18	IN_PRIORIDADE				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
19	TX_RELATO				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
20	IN_FATO_OCORRENDO_MOMENTO				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
21	DT_FATO				Date (7)	LT				
22	HR_FATO				VARCHAR (5 BYTE)	LT				
23	IN_AUTOR_FATO_LOCAL				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
24	IN_AUTOR_FATO_ARMADO				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
25	IN_FERIDOS_RISCO_MORTE				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
26	IN_RISCO_TUMULTO				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
27	TP_VIA				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
28	SG_UF				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
29	ID_MUNICIPIO				NUMERIC (10)	LT				
30	ED_LOGRADOURO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
31	ED_NUMERO				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
32	ED_CEP				NUMERIC (8)	LT				
33	ED_COMPLEMENTO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
34	ED_BAIRRO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
35	ED_PONTO_REFERENCIA				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
36	NO_RODOVIA				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
37	NR_KM				VARCHAR (30 BYTE)	LT				
38	IN_SENTIDO_VIA				CHAR (1 BYTE)	LT				
39	IN_PISTA_RODOVIA				CHAR (1 BYTE)	LT				
40	TX_TRECHO				VARCHAR (60 BYTE)	LT				
41	TP_LOCAL				NUMERIC (3)	LT				
42	CS_COORDENADA_GEOGRAFICA			Y	SDO_GEOMETRY	ST				
43	ED_REGIAO_ADMINISTRATIVA				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
44	DS_SOLICITACAO_APOIO				VARCHAR (200 BYTE)	LT				
45	IN_SOLICITACAO_APOIO				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
46	CO_UUID_TRANSFERENCIA_ATUAL				Raw (16)	LT				
47	DT_SOLICITACAO_APOIO				Timestamp (6)	LT				
48	SG_FUSO_DT_SOLICITACAO_APOIO				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
49	DT_SOLICITACAO_APOIO_BRT				Timestamp (6)	LT				
50	CO_OPERADOR_SOLICITACAO_APOIO				VARCHAR (11 BYTE)	LT				
51	NO_OPERADOR_SOLICITACAO_APOIO				VARCHAR (255 BYTE)	LT				
52	CO_PERFIS_SOLICITACAO_APOIO				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
53	IN_CENTRO_MUNICIPIO				NUMERIC (1)	LT				
54	DT_ULT_ALT_NARRATIVA				Timestamp (6)	LT				
55	DT_ULT_ALT_LOCALIZACAO				Timestamp (6)	LT				
56	DT_ULT_ALT_FINALIZACAO				Timestamp (6)	LT				
57	DS_LOG_VEICULOS_EXCLUIDOS_OLD				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
58	DS_LOG_ENVOLVIDOS_EXCLUIDOS_OLD				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
59	ID_MUNICIPIO_CORTEX				NUMERIC (10)	LT				
60	IN_OPERADOR_LIBERAR_EMPENHO				VARCHAR (2 CHAR)	LT				
61	NR_VERSAO			Y	NUMERIC (10)	LT		0		
62	DT_REABERTURA				Timestamp (6)	LT				
63	SG_FUSO_DT_REABERTURA				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
64	DT_REABERTURA_BRT				Timestamp (6)	LT				
65	ID_ALERTA		F		NUMERIC (19)	LT				
66	ID_ALERTA_ORIGEM		F		NUMERIC (19)	LT				
67	ID_OCORRENCIA_ORIGEM_SOL_APOIO		F		NUMERIC (10)	LT				
68	TX_CODIGO_NA_ORIGEM				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
69	ED_PLUS_CODE				VARCHAR (15 BYTE)	LT				
70	IN_FAIXA_VIA				CHAR (2 BYTE)	LT				
71	IN_LEI MARIA PENHA				VARCHAR (1 BYTE)	LT				
72	DS_GRUPOS_ADICIONAIS				CLOB (4000)	LT				
73	DS_LOG_VEICULOS_EXCLUIDOS				CLOB (4000)	LT				
74	DS_LOG_ENVOLVIDOS_EXCLUIDOS				CLOB (4000)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_OCORRENCIA	Identificador único da Ocorrência, gerado pelo sistema	
2	CO_UUID	UUID da Ocorrência	
3	ID_CHAMADO	Identificador único do Chamado da Ocorrência	
4	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	Identificador da Região de Atuação que atende a Ocorrência	
5	IN_SITUACAO	Indica a situação da Ocorrência. Os valores possíveis são: AD - Aguardando Despacho - Essa situação será atribuída ao ser criada a ocorrência na distribuição do chamado, AS - Aguardando Despacho, sem operador - Essa situação será atribuída ao ser criada a ocorrência na distribuição do chamado e a Região de Atuação para a qual foi distribuída não possui nenhum operador online, DE - Despachado - Essa situação será atribuída quando for empenhada uma Unidade de Serviço no seu atendimento, DS - Despachado, sem operador - Essa situação será atribuída quando houver uma Unidade de Serviço empenhada no seu atendimento e não houver operador online na Região de Atuação para a qual a ocorrência foi distribuída, DL - Despacho Liberado - Essa situação será atribuída quando o empenho for liberado pela Unidade de Serviço, LS - Despacho Liberado, sem operador - Essa situação será atribuída quando o empenho for/tiver sido liberado pela Unidade de Serviço e não houver operador online na Região de Atuação para a qual a ocorrência foi distribuída, FI - Finalizado - essa situação será atribuída a ocorrência for finalizada	
6	NR_PROTOCOLO	Número gerado pelo sistema para identificar uma Ocorrência. Em sua composição é utilizado o número do protocolo do Chamado concatenado com informações da agência	
7	DT_REGISTRO	Data e hora do registro da Ocorrência	
8	SG_FUSO_DT_REGISTRO	Sigla do fuso horário da data de registro da Ocorrência	
9	IN_SITUACAO_VISUALIZACAO	Indica a situação da visualização da Ocorrência. Os valores possíveis são: EN - Enviada - Essa situação será atribuída ao ser criada a ocorrência na distribuição do chamado, RE - Recebida - Essa situação será atribuída quando a ocorrência for recebida por pelo menos um operador, VI - Visualizada - Essa situação será atribuída quando a ocorrência for recebida por todos os operadores que a receberam	
11	DT_FINALIZACAO	Data da finalização da Ocorrência	
12	SG_FUSO_DT_FINALIZACAO	Fuso da finalização da Ocorrência	
13	DT_FINALIZACAO_BRT	Data BRT da finalização da Ocorrência	
14	IN_CATEGORIA_FINALIZACAO	Categoria da finalização da Ocorrência. Os valores possíveis são: FSD - Finalizado Sem Despacho, FSA - Finalizado Sem Atendimento após Despacho, FLO - Finalizado no Local, FDP - Finalizado na Delegacia de Polícia, FUS - Finalizado na Unidade de Saúde, FOL - Finalizado em Outro Local (FOL)	
15	IN_MOTIVO_FINALIZACAO	Motivo da finalização da Ocorrência. Os valores possíveis são: NAI - Não atendido por indisponibilidade de Recursos, CSD - Cancelada pelo solicitante, COS - Cancelada por ordem superior, OPD - Orientado pelo despachante, OJA - Ocorrência já atendida, ADS - Ausência de dados suficientes, NCA - Não cabível o atendimento pela agência, DCD - Duplicidade de chamada, AOI - Atendida por outras instituições, ASD - Atendida pelo SAMU, SNE - Solicitante não encontrado/via telefone, CFC - Comunicação falsa de crime, OUD - Outros, ENL - Endereço não localizado, SNL - Solicitante/vítima não localizado, OJS - Ocorrência já atendida, DCA - Duplicidade de chamada, NCT - Nada constatado, CSA - Cancelado pelo solicitante, DES - Durante o Deslocamento, TRO - Trote, DMP - Deslocou-se por meios próprios a unidade de saúde, REH - Recusou-se a ser encaminhada para hospital, JMC - Impedimentos climáticos, NNA - Não houve necessidade de atuação, RDC - Repassado a defesa civil, LDA - Local de difícil acesso, PNP - Perícia não permitida pelo proprietário do imóvel, OUA - Outros, PTO - Partes Orientadas, PAT - Procedimentos Administrativos de Trânsito, TCL - Termo Circunstanciado de Ocorrência, BOL - Boletm de Ocorrência, BOT - Boletm de Ocorrência de Trânsito, APA - Averiguação Policial sem Alteração, JNL - Infrator não localizado, OBI - Óbito (ausência de sinais vitais), OPL - Orientação preventiva no local, PRE - Prevenção encerrada, RSR - Resgate/Serviço realizado,	

No	Column Name	Description	Notes
		SAO - Serviço agendado para outro momento, VAA - Viatura em apoio, VAP - Vistoria aprovada, VPE - Vistoria pendente, EPR - Exame pericial realizado, IDR - Identificação realizada, LPR - Levantamento papiloscópico realizado, OUL - Outros, APF - Auto de Prisão em Flagrante Delito, TCO - Termo Circunstanciado de Ocorrência, BOF - Boletim de Ocorrência sem Flagrante Delito, BOC - Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Menor), APM - Auto de Apreensão em Flagrante (Menor), PEN - Boletim de Ocorrência (Maria da Penha), OUP - Outros, HOS - Hospital, POS - Posto de saúde, SAM - Samu, HIN - Hospital infantil, HPS - Hospital psiquiátrico, MAT - Maternidade, VET - Unidade Veterinária, OUS - Outros, PER - Instituto de Perícia, TUT - Conselho Tutelar, UIP - Unidade institucional própria, UCM - Unidade de custódia militar, UPE - Unidade penitenciária, UCS - Unidade de custódia socioeducativa, ASS - Assistência social, RES - Residência, QUA - Quartel/Base, ABR - Abrigo, DET - Pátio do DETRAN, AFL - Área Florestal, JUD - Unidade Judiciária, OUO - Outros	
16	DS_FINALIZACAO	Descrição da finalização da Ocorrência caso IN_MOTIVO_FINALIZACAO igual a OUTROS	
17	IN_SITUACAO_DESPACHO	Indica se a ocorrência já teve um despacho. Os valores possíveis são: CDE - Com Despacho, SDE - Sem Despacho	
18	IN_PRIORIDADE	Indica a prioridade da Ocorrência	
19	TX_RELATO	Descrição do relato da Ocorrência	
20	IN_FATO_OCORRENDO_MOMENTO	Situação se o fato está ocorrendo no momento. Os valores possíveis são: SIM - Sim, NAO - Não, NSE - Não Sei	
21	DT_FATO	Data do fato	
22	HR_FATO	Hora do fato	
23	IN_AUTOR_FATO_LOCAL	Situação se o autor do fato está no local. Os valores possíveis são: SIM - Sim, NAO - Não, NSE - Não Sei	
24	IN_AUTOR_FATO_ARMADO	Situação se o autor do fato está armado. Os valores possíveis são: SIM - Sim, NAO - Não, NSE - Não Sei	
25	IN_FERIDOS_RISCO_MORTE	Situação se há feridos com risco de morte?. Os valores possíveis são: SIM - Sim, NAO - Não, NSE - Não Sei	
26	IN_RISCO_TUMULTO	Situação se há risco de tumulto. Os valores possíveis são: SIM - Sim, NAO - Não, NSE - Não Sei	
27	TP_VIA	Indica o tipo de via da localização. Os valores possíveis são: VU - Via Urbana, VR - Via Rural, RE - Rodovia Estadual, RF - Rodovia Federal	
28	SG_UF	Sigla da UF da localização	
29	ID_MUNICIPIO	Identificador do Município da localização	
30	ED_LOGRADOURO	Logradouro onde ocorreu a emergência	
31	ED_NUMERO	Número do Logradouro onde ocorreu a emergência	
32	ED_CEP	CEP do endereço onde ocorreu a emergência	
33	ED_COMPLEMENTO	Complemento do endereço onde ocorreu a emergência	
34	ED_BAIRRO	Bairro onde ocorreu a emergência	
35	ED_PONTO_REFERENCIA	Ponto de referência onde ocorreu a emergência	
36	NO_RODOVIA	Nome da rodovia onde ocorreu a emergência	
37	NR_KM	Número do quilômetro da rodovia onde ocorreu a emergência	
38	IN_SENTIDO_VIA	Sentido da Via onde ocorreu a emergência.	
39	IN_PISTA_RODOVIA	Indica qual pista da rodovia. Os valores possíveis são: D - Dupla, M - Marginal e S - Simples	
40	TX_TRECHO	Texto discursivo com informações sobre o trecho onde ocorreu a emergência	
41	TP_LOCAL	Tipo de local da localização da ocorrência.	
42	CS_COORDENADA_GEOGRAFICA	Coordenadas geográficas da localização da Ocorrência	
43	ED_REGIAO_ADMINISTRATIVA	Região Administrativa onde ocorreu a emergência	
44	DS_SOLICITACAO_APOIO	Mensagem enviada na Solicitação de Apoio.	
45	IN_SOLICITACAO_APOIO	Indicativo do tipo de Solicitação de Apoio. Os valores possíveis são: SAR - Solicitação de Apoio recebida, SAE - Solicitação de Apoio enviada, SRE - Solicitação de Apoio recebida e enviada	
46	CO_UUID_TRANSFERENCIA_ATUAL	Identificador da transferência atual	
47	DT_SOLICITACAO_APOIO	Data/hora da solicitação de apoio no fuso horário em que o usuário efetuou a solicitação	
48	SG_FUSO_DT_SOLICITACAO_APOIO	Sigla do fuso horário da data/hora em que o usuário efetuou a solicitação de apoio	
49	DT_SOLICITACAO_APOIO_BRT	Data/hora da solicitação de apoio no fuso horário de Brasília	
50	CO_OPERADOR_SOLICITACAO_APOIO	CPF do operador que fez a solicitação de apoio	
51	NO_OPERADOR_SOLICITACAO_APOIO	Nome do operador que fez a solicitação de apoio	
52	CO_PERFIS_SOLICITACAO_APOIO	Perfis do usuário no momento da solicitação de apoio	
53	IN_CENTRO_MUNICIPIO	Define se as coordenadas Latitude e Longitude apontam para o centro do município. Ocorre quando a Ocorrência é gerada Offline.	
54	DT_ULT_ALT_NARRATIVA	Data da última alteração da narrativa da ocorrência	
55	DT_ULT_ALT_LOCALIZACAO	Data da última alteração da localização da ocorrência	
56	DT_ULT_ALT_FINALIZACAO	Data da última alteração da finalização da ocorrência	
57	DS_LOG_VEICULOS_EXCLUIDOS_OLD	Log de veículos excluídos da ocorrência contendo UUID e data da exclusão	
58	DS_LOG_ENVOLVIDOS_EXCLUIDOS_OLD	Log de envolvidos excluídos da ocorrência contendo UUID e data da exclusão	

No	Column Name	Description	Notes
59	ID_MUNICIPIO_CORTEX	Código do município no Cortex	
60	IN_OPERADOR_LIBERAR_EMPENHO	Indica estado ou operador da liberação do último empenho. Os valores possíveis são: DE - Despachante AC - Agente de Campo NA - Não se Aplica	
61	NR_VERSAO	Versão de uma ocorrência, usado para sincronização entre Oracle e CouchDB.	
62	DT_REABERTURA	Data da reabertura da Ocorrência	
63	SG_FUSO_DT_REABERTURA	Fuso da reabertura da Ocorrência	
64	DT_REABERTURA_BRT	Data BRT da reabertura da Ocorrência	
65	ID_ALERTA	Id do alerta desta ocorrência, referenciando a tabela ALERTA.	
66	ID_ALERTA_ORIGEM	Id do alerta que originou essa ocorrência, referenciando a tabela ALERTA.	
67	ID_OCORRENCIA_ORIGEM_SOL_APOIO	Id da Ocorrência origem da Solicitação de Apoio.	
68	TX_CODIGO_NA_ORIGEM	Código associado à ocorrência para uso externo ao CAD	
70	IN_FAIXA_VIA	Indica qual faixa da rodovia. Os valores possíveis são: DI - Direita, ES - Esquerda, CE - Central, DA - De Aceleração e DD - De Desaceleração	
71	IN_LEI_MARIA_PENHA	Fato está relacionado à Lei Maria da Penha?. Os valores possíveis são: S - Sim, N - Não	
72	DS_GRUPOS_ADICIONAIS	Grupos de Campos Adicionais da Ocorrência, formato JSON	
73	DS_LOG_VEICULOS_EXCLUIDOS	Log de veículos excluídos da ocorrência contendo UUID e data da exclusão	
74	DS_LOG_ENVOLVIDOS_EXCLUIDOS	Log de envolvidos excluídos da ocorrência contendo UUID e data da exclusão	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_OCORRENCIA_CO_UUID_REGIAO_ATUACAO					CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	ASC
IX_OCORRENCIA_CO_UUID_UNIQUE	UN				CO_UUID	ASC
IX_OCORRENCIA_DT_REGISTRO					DT_REGISTRO	ASC
IX_OCORRENCIA_DT_REGISTRO_BRT					DT_REGISTRO_BRT	ASC
IX_OCORRENCIA_ID_ALERTA					ID_ALERTA	ASC
IX_OCORRENCIA_ID_ALERTA_ORIG					ID_ALERTA_ORIGEM	ASC
IX_OCORRENCIA_ID_CHAMADO					ID_CHAMADO	ASC
IX_OCORRENCIA_ID_ORIG_APOIO					ID_OCORRENCIA_ORIGEM_SOL_APOIO	ASC
IX_OCORRENCIA_IN_SITUACAO					IN_SITUACAO	ASC
OCORRENCIA_PK	UN				ID_OCORRENCIA	ASC
OCORRENCIA_PK	PK				ID_OCORRENCIA	ASC

Constraints

Type	Column / Constraint Name	Details
Column Level	DS_GRUPOS_ADICIONAIS / CT_RESPOSTAS_GRUPOS_ADICIONAIS_JSON	Check Constraints
		Text
		DB Type
		Generic Constraint
		DS_GRUPOS_ADICIONAIS IS JSON
		DS_GRUPOS_ADICIONAIS IS JSON
		Oracle Database 12CR2

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_ALERTA_4	ALERTA		Y		ID_ALERTA	ID_ALERTA	
FK_ID_ALERTA_5	ALERTA		Y		ID_ALERTA_ORIGEM	ID_ALERTA	
FK_ID_OCORRENCIA_14	OCORRENCIA		Y		ID_OCORRENCIA_ORIGEM_SOL_APOIO	ID_OCORRENCIA	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_1	OCORRENCIA_HISTORICO	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_10	OCORRENCIA_COMPLEMENTO	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_11	OCORRENCIA_EVENTO_RECEBIMENTO	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_12	OCORRENCIA_COMANDO	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_13	ALERTA_REGIAO_ATUACAO		Y		ID_OCORRENCIA_ATUACAO	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_14	OCORRENCIA		Y		ID_OCORRENCIA_ORIGEM_SOL_APOIO	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_3	EMPENHO	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_4	OCORRENCIA_ENVOLVIDO	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_5	OCORRENCIA_VEICULO	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_6	OCORRENCIA_RELATO	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_7	OCORRENCIA_REGIAO_APOIO	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_8	OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_9	OCORRENCIA_TRANSFERENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_BO	BOLETIM_OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_NATUREZA_FINALIZACAO	OCORRENCIA_NATUREZA_FINALIZACAO	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_OCORRENCIA_LOCALIZACAO_MIDIA	OCORRENCIA_LOCALIZACAO_MIDIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_OCORRENCIA_MIDIA	OCORRENCIA_MIDIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_ORIGEM_SOL_APOIO	SOLICITACAO_APOIO_ALERTA	Y	Y		ID_OCORRENCIA_ORIGEM_SOL_APOIO	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_RELATORIO	RELATORIO	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_SOL_APOIO	SOLICITACAO_APOIO_ALERTA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_COMANDO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela de relacionamento entre uma ocorrencia e um comando que causou alterações nela.
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_OCORRENCIA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_COMANDO	P	F	Y	NUMERIC (19)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_OCORRENCIA	Id da ocorrencia referenciando a tabela ocorrencia.	
2	ID_COMANDO	Id do comando referenciando a tabela comando.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IDX_COMANDO_ID_OCORRENCIA					ID_OCORRENCIA	ASC
PK_OCORRENCIA_COMANDO	UN				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_COMANDO	ASC
PK_OCORRENCIA_COMANDO	PK				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_COMANDO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_COMANDO_2	COMANDO	Y	Y		ID_COMANDO	ID_COMANDO	
FK_ID_OCORRENCIA_12	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_COMPLEMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Complemento e a Ocorrência.
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_OCORRENCIA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_COMPLEMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_OCORRENCIA	Identificador da Ocorrência.	
2	ID_COMPLEMENTO	Identificador do Complemento.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_OCORRENCIA_COMPLEMENTO	UN				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_COMPLEMENTO	ASC
PK_OCORRENCIA_COMPLEMENTO	PK				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_COMPLEMENTO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_10	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_ENVOLVIDO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Ocorrência e Envolvido
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_OCORRENCIA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_ENVOLVIDO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_OCORRENCIA	Identificador da Ocorrência	
2	ID_ENVOLVIDO	Identificador do Envolvido	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_OCORRENCIA_ENVOLVIDO	UN				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_ENVOLVIDO	ASC
PK_OCORRENCIA_ENVOLVIDO	PK				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_ENVOLVIDO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_ENVOLVIDO_3	ENVOLVIDO	Y	Y		ID_ENVOLVIDO	ID_ENVOLVIDO	
FK_ID_OCORRENCIA_4	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_EVENTO_RECEBIMENTO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Evento Recebimento e Ocorrência.
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_OCORRENCIA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_EVENTO_RECEBIMENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_OCORRENCIA	Identificador da Ocorrência.	
2	ID_EVENTO_RECEBIMENTO	Identificador do Evento Recebimento.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_OCORRENCIA_EVENTO_RECEB	UN				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_EVENTO_RECEBIMENTO	ASC
PK_OCORRENCIA_EVENTO_RECEB	PK				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_EVENTO_RECEBIMENTO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_11	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_HISTORICO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela de histórico da Ocorrência
Notes	

Number Of Columns	24
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_OCORRENCIA_HISTORICO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_OCORRENCIA		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	ID_CHAMADO				NUMERIC (10)	LT				
4	DT_HISTORICO			Y	Timestamp (6)	LT				
5	SG_FUSO_DT_HISTORICO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
6	IN_HISTORICO_OCORRENCIA			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
7	DT_HISTORICO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
8	IN_SITUACAO_OCORRENCIA			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT				
9	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
10	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO				VARCHAR (11 CHAR)	LT				
11	NO_USUARIO				VARCHAR (255 CHAR)	LT				
12	CO_PERFIS_USUARIO				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
13	DS_HISTORICO				CLOB (4000)	LT				
14	DS_SISTEMA_ORIGEM			Y	VARCHAR (100 BYTE)	LT				
15	IN_CONECTIVIDADE			Y	VARCHAR (3 BYTE)	LT		'ON'		
16	DT_SINCRONIZACAO				Timestamp (6)	LT				
17	DT_SINCRONIZACAO_BRT				Timestamp (6)	LT				
18	SG_FUSO_DT_SINCRONIZACAO				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
19	CO_UUID_EMPENHO				Raw (16)	LT				
20	DS_ALTERACOES_STATUS				CLOB (4000)	LT				
21	IN_SITUACAO			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT		'NM'		
22	DS_CONFIRMACAO_RECEBIMENTO				CLOB (4000)	LT				
23	IN_MOTIVO_INVALIDACAO				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
24	DS_MOTIVO_INVALIDACAO				VARCHAR (1000 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_OCORRENCIA_HISTORICO	Identificador único do histórico da Ocorrência, gerado pelo sistema	
2	ID_OCORRENCIA	Identificador da Ocorrência	
3	ID_CHAMADO	Identificador do Chamado	
4	DT_HISTORICO	Data e hora do registro do histórico	
5	SG_FUSO_DT_HISTORICO	Sigla do fuso horário da data de registro do histórico	
6	IN_HISTORICO_OCORRENCIA	Tipo de registro de histórico gravado. Os valores possíveis são: OCRG - Ocorrência Registrada - Registro da Ocorrência	
7	DT_HISTORICO_BRT	Data/hora do histórico no fuso horário de Brasília	
8	IN_SITUACAO_OCORRENCIA	Indica a situação da Ocorrência no momento em que o evento de histórico aconteceu. Os valores possíveis estão descritos na coluna OCORRENCIA.IN_SITUACAO.	
9	CO_UUID	Identificador único do histórico	
10	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Identificador do Usuário que efetuou a operação - CPF	
11	NO_USUARIO	Nome do Usuário que efetuou a operação	
12	CO_PERFIS_USUARIO	Perfis do Usuário no momento da operação	
13	DS_HISTORICO	Histórico da Ocorrência, formato JSON	
14	DS_SISTEMA_ORIGEM	Descrição do sistema de origem deste evento de histórico. Valores possíveis são: CAD-Configurações, CAD-Equipes e CAD-Ocorrências	
15	IN_CONECTIVIDADE	Indicador da conectividade do usuário no momento da geração do histórico. Os valores possíveis são: ON - Online, OFF - Offline	
16	DT_SINCRONIZACAO	Data e hora da sincronização do histórico	
17	DT_SINCRONIZACAO_BRT	Data/hora da sincronização do histórico no fuso horário de Brasília	
18	SG_FUSO_DT_SINCRONIZACAO	Sigla do fuso horário da data de sincronização do histórico	
19	CO_UUID_EMPENHO	UUID do Empenho referente a este Histórico, se for o caso	
20	DS_ALTERACOES_STATUS	Alterações de Status do Empenho, se for o caso, em formato JSON	
21	IN_SITUACAO	Situação do histórico. Os valores possíveis são: NM - Normal, IC - Invalidado por conflito	
22	DS_CONFIRMACAO_RECEBIMENTO	Confirmação de Recebimento do Empenho pelo Agente de Campo em formato JSON	
23	IN_MOTIVO_INVALIDACAO	Indicador do motivo da invalidação deste histórico.	
24	DS_MOTIVO_INVALIDACAO	Descrição do motivo da invalidação deste histórico.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_OCORR_HIST_ID_OCORRENCIA					ID_OCORRENCIA	ASC
OCORRENCIA_HISTORICO_PK	UN				ID_OCORRENCIA_HISTORICO	ASC
OCORRENCIA_HISTORICO_PK	PK				ID_OCORRENCIA_HISTORICO	ASC

Constraints

Type	Column / Constraint Name	Details	
Column Level	DS_HISTORICO / CT_HISTORICO_JSON	<i>Check Constraints</i>	
		Text	DB Type
		DS_HISTORICO IS JSON	Generic Constraint
		DS_HISTORICO IS JSON	Oracle Database 12cR2
	DS_ALTERACOES_STATUS / CT_STATUS_JSON	<i>Check Constraints</i>	
		Text	DB Type
		"DS_ALTERACOES_STATUS" IS JSON	Generic Constraint
		"DS_ALTERACOES_STATUS" IS JSON	Oracle Database 12cR2
	DS_CONFIRMACAO_RECEBIMENTO / CT_RECEBIMENTO_JSON	<i>Check Constraints</i>	
		Text	DB Type
		"DS_CONFIRMACAO_RECEBIMENTO" IS JSON	Generic Constraint
		"DS_CONFIRMACAO_RECEBIMENTO" IS JSON	Oracle Database 12cR2

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_1	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_LOCALIZACAO_MIDIA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre localização e Mídia
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_OCORRENCIA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_MIDIA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_OCORRENCIA	Identificador da Ocorrência	
2	ID_MIDIA	Identificador da Mídia	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_OCORRENCIA_LOCALIZACAO_MIDIA	UN				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_MIDIA	ASC
UK_OCORRENCIA_LOCALIZACAO_MIDIA_ID_MIDIA	UN				ID_MIDIA	ASC
PK_OCORRENCIA_LOCALIZACAO_MIDIA	PK				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_MIDIA	ASC
UK_OCORRENCIA_LOCALIZACAO_MIDIA_ID_MIDIA	UK				ID_MIDIA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_MIDIA_OCORRENCIA_LOCALIZACAO_MIDIA	MIDIA	Y	Y		ID_MIDIA	ID_MIDIA	
FK_ID_OCORRENCIA_OCORRENCIA_LOCALIZACAO_MIDIA	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_MIDIA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre ocorrência e Mídia
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_OCORRENCIA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_MIDIA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_OCORRENCIA	Identificador da ocorrência	
2	ID_MIDIA	Identificador da Mídia	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_OCORRENCIA_MIDIA	UN				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_MIDIA	ASC
UK_OCORRENCIA_MIDIA_ID_MIDIA	UN				ID_MIDIA	ASC
PK_OCORRENCIA_MIDIA	PK				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_MIDIA	ASC
UK_OCORRENCIA_MIDIA_ID_MIDIA	UK				ID_MIDIA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_MIDIA_OCORRENCIA_MIDIA	MIDIA	Y	Y		ID_MIDIA	ID_MIDIA	
FK_ID_OCORRENCIA_OCORRENCIA_MIDIA	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_NATUREZA_FINALIZACAO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Ocorrência e Natureza Finalização.
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_OCORRENCIA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_NATUREZA_FINALIZACAO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_OCORRENCIA	Identificador da Ocorrência.	
2	ID_NATUREZA_FINALIZACAO	Identificador da Natureza Finalização.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_OCORRENCIA_NATUREZA_FINALIZACAO	UN				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_NATUREZA_FINALIZACAO	ASC
PK_OCORRENCIA_NATUREZA_FINALIZACAO	PK				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_NATUREZA_FINALIZACAO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_NATUREZA_FINALIZACAO	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_REGIAO_APOIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Ocorrência e Regiões de Atuação
Notes	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_OCORRENCIA_REGIAO_APOIO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_OCORRENCIA		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO			Y	Raw (16)	LT				
4	CO_UUID_OCORRENCIA_APOIO				Raw (16)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_OCORRENCIA_REGIAO_APOIO	Número sequencial gerado pelo sistema para identificar uma Ocorrência Região Apoio	
2	ID_OCORRENCIA	Identificador da Ocorrência	
3	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	Região de Atuação que recebeu a Solicitação de Apoio	
4	CO_UUID_OCORRENCIA_APOIO	Ocorrência que recebeu a Solicitação de Apoio	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_OCORRENCIA_REGIAO_APOIO	UN				ID_OCORRENCIA_REGIAO_APOIO	ASC
PK_OCORRENCIA_REGIAO_APOIO	PK				ID_OCORRENCIA_REGIAO_APOIO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_7	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_RELATO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela de Relatos da Ocorrência
Notes	

Number Of Columns	14
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_OCORRENCIA_RELATO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_OCORRENCIA		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO			Y	VARCHAR (11 CHAR)	LT				
4	NO_USUARIO			Y	VARCHAR (255 CHAR)	LT				
5	DT_OCORRENCIA_RELATO			Y	Timestamp (6)	LT				
6	SG_FUSO_OCORRENCIA_RELATO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
7	DT_OCORRENCIA_RELATO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
8	CO_PERFIS				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
9	DS_SISTEMA_ORIGEM				VARCHAR (100 CHAR)	LT				
10	NO_UNIDADE_SERVICO				VARCHAR (80 BYTE)	LT				
11	NO_EQUIPE				VARCHAR (80 BYTE)	LT				
12	TX_RELATO				CLOB (4000)	LT				
13	CO_UUID_EQUIPE				Raw (16)	LT				
14	CO_UUID_UNIDADE_SERVICO				Raw (16)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_OCORRENCIA_RELATO	Identificador único da Ocorrência Relato, gerado pelo sistema	
2	ID_OCORRENCIA	Identificador da Ocorrência	
3	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Identificador do Usuário que efetuou a operação - CPF	
4	NO_USUARIO	Nome do Usuário que efetuou a operação	
5	DT_OCORRENCIA_RELATO	Data Hora da criação do relato	
6	SG_FUSO_OCORRENCIA_RELATO	Sigla do fuso horário da criação do relato	
7	DT_OCORRENCIA_RELATO_BRT	Data Hora BRT da criação do relato	
8	CO_PERFIS	Perfis do usuário no momento do relato	
13	CO_UUID_EQUIPE	UUID da Equipe	
14	CO_UUID_UNIDADE_SERVICO	UUID da Unidade de Serviço	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_OCORR_RELATO_ID_OCORRENCIA					ID_OCORRENCIA	ASC
OCORRENCIA_RELATO_PK	UN				ID_OCORRENCIA_RELATO	ASC
UK_OCORRENCIA_RELATO_USUARIO	UN				ID_OCORRENCIA	ASC
					CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	ASC
					CO_UUID_EQUIPE	ASC
OCORRENCIA_RELATO_PK	PK				ID_OCORRENCIA_RELATO	ASC
UK_OCORRENCIA_RELATO_USUARIO	UK				ID_OCORRENCIA	ASC
					CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	ASC
					CO_UUID_EQUIPE	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_6	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_TRANSFERENCIA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Armazena as transferências da ocorrência
Notes	

Number Of Columns	12
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_TRANSFERENCIA	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	DT_TRANSFERENCIA			Y	Timestamp (6)	LT				
4	SG_FUSO_DT_TRANSFERENCIA			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
5	DT_TRANSFERENCIA_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
6	CO_UUID_RA_ORIGEM			Y	Raw (16)	LT				
7	CO_UUID_RA_DESTINO			Y	Raw (16)	LT				
8	TX_MENSAGEM				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
9	CO_OPERADOR_TRANSFERENCIA			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
10	NO_OPERADOR_TRANSFERENCIA			Y	VARCHAR (255 BYTE)	LT				
11	ID_OCORRENCIA		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
12	CO_PERFIS			Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_TRANSFERENCIA	Identificador único da transferência, gerado pelo sistema	
2	CO_UUID	UUID da transferência	
3	DT_TRANSFERENCIA	Data/hora da transferência no fuso horário em que o usuário efetuou a transferência	
4	SG_FUSO_DT_TRANSFERENCIA	Sigla do fuso horário da data/hora em que o usuário efetuou a transferência	
5	DT_TRANSFERENCIA_BRT	Data/hora da transferência no fuso horário de Brasília	
6	CO_UUID_RA_ORIGEM	UUID da Região de Atuação de origem	
7	CO_UUID_RA_DESTINO	UUID da Região de Atuação de destino	
8	TX_MENSAGEM	Mensagem para Região de Atuação de destino	
9	CO_OPERADOR_TRANSFERENCIA	CPF do operador que fez a transferência	
10	NO_OPERADOR_TRANSFERENCIA	Nome do operador que fez a transferência	
11	ID_OCORRENCIA	Identificador único da ocorrência	
12	CO_PERFIS	Perfis do usuário no momento da transferência	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_TRANSFERENCIA_ID_OCORRENCIA					ID_OCORRENCIA	ASC
OCORRENCIA_TRANSFERENCIA_PK	UN				ID_TRANSFERENCIA	ASC
OCORRENCIA_TRANSFERENCIA_PK	PK				ID_TRANSFERENCIA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_9	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_VEICULO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Ocorrência e Veículo
Notes	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_OCORRENCIA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_VEICULO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	DT_ULT_ALTERACAO				Timestamp (6)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_OCORRENCIA	Identificador da Ocorrência	
2	ID_VEICULO	Identificador do Veículo	
3	DT_ULT_ALTERACAO	Data da última alteração do veículo da ocorrência	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_OCORRENCIA_VEICULO	UN				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_VEICULO	ASC
PK_OCORRENCIA_VEICULO	PK				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_VEICULO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_5	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_VEICULO_2	VEICULO	Y	Y		ID_VEICULO	ID_VEICULO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Armazena os veículos das ocorrências para envio ao Cortex
Notes	

Number Of Columns	38
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_OCORRENCIA		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	ID_VEICULO		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
4	DT_ENVIO_CORTEX				Timestamp (6)	LT				
5	IN_SITUACAO_ENVIO			Y	VARCHAR (3 BYTE)	LT				
6	IN_OPERACAO_ENVIO			Y	VARCHAR (1 BYTE)	LT				
7	DT_REGISTRO			Y	Timestamp (6)	LT				
8	SG_FUSO_DT_REGISTRO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
9	DT_REGISTRO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
10	NR_PLACA			Y	VARCHAR (10 BYTE)	LT				
11	ID_ENVOLVIMENTO			Y	NUMERIC (10)	LT				
12	NR_TELEFONE_SOLICITANTE				VARCHAR (15 BYTE)	LT				
13	NO_SOLICITANTE				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
14	TX_RELATO				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
15	NR_PROTOCOLO			Y	VARCHAR (70 BYTE)	LT				
16	NO_UNIDADE_REGISTRO				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
17	TP_VIA				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
18	SG_UF				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
19	ID_MUNICIPIO				NUMERIC (10)	LT				
20	ED_LOGRADOURO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
21	ED_NUMERO				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
22	ED_CEP				NUMERIC (8)	LT				
23	ED_COMPLEMENTO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
24	ED_BAIRRO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
25	ED_PONTO_REFERENCIA				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
26	NO_RODOVIA				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
27	NR_KM				VARCHAR (30 BYTE)	LT				
28	IN_SENTIDO_VIA				CHAR (1 BYTE)	LT				
29	IN_PISTA_RODOVIA				CHAR (1 BYTE)	LT				
30	TX_TRECHO				VARCHAR (60 BYTE)	LT				
31	TP_LOCAL				NUMERIC (3)	LT				
32	CS_COORDENADA_GEOGRAFICA				SDO_GEOMETRY	ST				
33	ED_REGIAO_ADMINISTRATIVA				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
34	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
35	NR_STATUS_CODE_ERRO_ENVIO				NUMERIC (5)	LT				
36	ID_CORTEX				NUMERIC (10)	LT				
37	ID_MUNICIPIO_CORTEX				NUMERIC (10)	LT				
38	IN_FAIXA_VIA				CHAR (2 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX	Identificador único do registro gerado pelo sistema	
2	ID_OCORRENCIA	Identificador da Ocorrência	
3	ID_VEICULO	Identificador do Veículo	
4	DT_ENVIO_CORTEX	Data de envio do registro ao Cortex	
5	IN_SITUACAO_ENVIO	Situação do envio ao Cortex Os valores possíveis são: AGU - Aguardando Envio, ENV - Enviado, ERR - Erro ao enviar	
6	IN_OPERACAO_ENVIO	Tipo da operação a ser efetuada no Cortex. Os valores possíveis são: I - Incluir, A - Atualizar, E - Excluir	
7	DT_REGISTRO	Data da Ocorrência	
8	SG_FUSO_DT_REGISTRO	Sigla do fuso da Data da Ocorrência	
9	DT_REGISTRO_BRT	Data da Ocorrência BRT	
10	NR_PLACA	Número da placa do veículo	
11	ID_ENVOLVIMENTO	Envolvimento do veículo na Ocorrência	
12	NR_TELEFONE_SOLICITANTE	Número de telefone que originou a abertura da Ocorrência	
13	NO_SOLICITANTE	Nome da pessoa que solicitou o atendimento	
14	TX_RELATO	Descrição do relato	

No	Column Name	Description	Notes
15	NR_PROTOCOLO	Número gerado pelo sistema para identificar uma Ocorrência	
16	NO_UNIDADE_REGISTRO	Composto por sigla do CCO e sigla da região de captação, separados por "/";	
17	TP_VIA	Indica o tipo de via da localização. Os valores possíveis são: AGU - Aguardando Envio, não enviado ainda, ENV - Enviado, ERR - Tentativa de envio com erro	
18	SG_UF	Sigla da Unidade Federativa do Centro de Captação de Ocorrência	
19	ID_MUNICIPIO	Identificador do Município da Localização da Ocorrência	
20	ED_LOGRADOURO	Logradouro da Ocorrência	
21	ED_NUMERO	Número do Logradouro da Ocorrência	
22	ED_CEP	CEP do endereço da Ocorrência	
23	ED_COMPLEMENTO	Complemento do endereço da Ocorrência	
24	ED_BAIRRO	Bairro da Ocorrência	
25	ED_PONTO_REFERENCIA	Ponto de referência onde ocorreu da Ocorrência	
26	NO_RODOVIA	Nome da rodovia da Ocorrência	
27	NR_KM	Número do quilômetro da rodovia da Ocorrência	
28	IN_SENTIDO_VIA	Sentido da Via da Ocorrência Os valores possíveis são: A - Ambos C - Crescente D - Decrescente I - Ignorado	
29	IN_PISTA_RODOVIA	Indica qual pista da rodovia. Os valores possíveis são: D - Dupla, M - Marginal e S - Simples	
30	TX_TRECHO	Texto discursivo com informações sobre o trecho da Ocorrência	
31	TP_LOCAL	Tipo de local da localização da Ocorrência.	
32	CS_COORDENADA_GEOGRAFICA	Coordenadas geográficas da localização da Ocorrência	
33	ED_REGIAO_ADMINISTRATIVA	Região Administrativa da Ocorrência	
34	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	
35	NR_STATUS_CODE_ERRO_ENVIO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.NR_STATUS_CODE_ERRO_ENVIO	
36	ID_CORTEX	Identificador do retorno do serviço do Cortex	
37	ID_MUNICIPIO_CORTEX	Código do município no Cortex	
38	IN_FAIXA_VIA	Indica qual faixa da rodovia. Os valores possíveis são: DI - Direita, ES - Esquerda, CE - Central, DA - De Aceleração e DD - De Desaceleração	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_OCOR_VEIC_CORTEX_ID_OCORRENCIA					ID_OCORRENCIA	ASC
IX_OCOR_VEIC_CORTEX_ID_VEICULO					ID_VEICULO	ASC
OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_PK	UN				ID_OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX	ASC
UK_OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX	UN				ID_OCORRENCIA	ASC
					ID_VEICULO	ASC
OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_PK	PK				ID_OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_8	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_VEICULO_3	VEICULO	Y	Y		ID_VEICULO	ID_VEICULO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela de Auditoria de OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX
Notes	

Number Of Columns	40
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	REV	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	REVTYPE				NUMERIC (1)	LT				
3	ID_OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
4	ID_OCORRENCIA			Y	NUMERIC (10)	LT				
5	ID_VEICULO			Y	NUMERIC (10)	LT				
6	DT_ENVIO_CORTEX				Timestamp (6)	LT				
7	IN_SITUACAO_ENVIO			Y	VARCHAR (3 BYTE)	LT				
8	IN_OPERACACAO_ENVIO			Y	VARCHAR (1 BYTE)	LT				
9	DT_REGISTRO			Y	Timestamp (6)	LT				
10	SG_FUSO_DT_REGISTRO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
11	DT_REGISTRO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
12	NR_PLACA			Y	VARCHAR (10 BYTE)	LT				
13	ID_ENVOLVIMENTO			Y	NUMERIC (10)	LT				
14	NR_TELEFONE_SOLICITANTE				VARCHAR (15 BYTE)	LT				
15	NO_SOLICITANTE				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
16	TX_RELATO				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				
17	NR_PROTOCOLO			Y	VARCHAR (70 BYTE)	LT				
18	NO_UNIDADE_REGISTRO				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
19	TP_VIA				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
20	SG_UF				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
21	ID_MUNICIPIO				NUMERIC (10)	LT				
22	ED_LOGRADOURO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
23	ED_NUMERO				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
24	ED_CEP				NUMERIC (8)	LT				
25	ED_COMPLEMENTO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
26	ED_BAIRRO				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
27	ED_PONTO_REFERENCIA				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
28	NO_RODOVIA				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
29	NR_KM				VARCHAR (30 BYTE)	LT				
30	IN_SENTIDO_VIA				CHAR (1 BYTE)	LT				
31	IN_PISTA_RODOVIA				CHAR (1 BYTE)	LT				
32	TX_TRECHO				VARCHAR (60 BYTE)	LT				
33	TP_LOCAL				NUMERIC (3)	LT				
34	CS_COORDENADA_GEOGRAFICA				SDO_GEOMETRY	ST				
35	ED_REGIAO_ADMINISTRATIVA				VARCHAR (50 BYTE)	LT				
36	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
37	NR_STATUS_CODE_ERRO_ENVIO				NUMERIC (5)	LT				
38	ID_CORTEX				NUMERIC (10)	LT				
39	ID_MUNICIPIO_CORTEX				NUMERIC (10)	LT				
40	IN_FADXA_VIA				CHAR (2 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	REV	Chave primária da transação	
2	REVTYPE	Tipo de Operação Auditada	
3	ID_OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ID_OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX	
4	ID_OCORRENCIA	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ID_OCORRENCIA	
5	ID_VEICULO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ID_VEICULO	
6	DT_ENVIO_CORTEX	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.DT_ENVIO_CORTEX	
7	IN_SITUACAO_ENVIO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.IN_SITUACAO_ENVIO	
8	IN_OPERACACAO_ENVIO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.IN_OPERACACAO_ENVIO	
9	DT_REGISTRO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.DT_REGISTRO	
10	SG_FUSO_DT_REGISTRO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.SG_FUSO_DT_REGISTRO	
11	DT_REGISTRO_BRT	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.DT_REGISTRO_BRT	
12	NR_PLACA	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.NR_PLACA	
13	ID_ENVOLVIMENTO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ID_ENVOLVIMENTO	
14	NR_TELEFONE_SOLICITANTE	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.NR_TELEFONE_SOLICITANTE	

No	Column Name	Description	Notes
15	NO_SOLICITANTE	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.NO_SOLICITANTE	
16	TX_RELATO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.TX_RELATO	
17	NR_PROTOCOLO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.NR_PROTOCOLO	
18	NO_UNIDADE_REGISTRO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.NO_UNIDADE_REGISTRO	
19	TP_VIA	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.TP_VIA	
20	SG_UF	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.SG_UF	
21	ID_MUNICIPIO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ID_MUNICIPIO	
22	ED_LOGRADOURO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ED_LOGRADOURO	
23	ED_NUMERO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ED_NUMERO	
24	ED_CEP	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ED_CEP	
25	ED_COMPLEMENTO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ED_COMPLEMENTO	
26	ED_BAIRRO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ED_BAIRRO	
27	ED_PONTO_REFERENCIA	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ED_PONTO_REFERENCIA	
28	NO_RODOVIA	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.NO_RODOVIA	
29	NR_KM	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.NR_KM	
30	IN_SENTIDO_VIA	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.IN_SENTIDO_VIA	
31	IN_PISTA_RODOVIA	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.IN_PISTA_RODOVIA	
32	TX_TRECHO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.TX_TRECHO	
33	TP_LOCAL	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.TP_LOCAL	
34	CS_COORDENADA_GEOGRAFICA	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.CS_COORDENADA_GEOGRAFICA	
35	ED_REGIAO_ADMINISTRATIVA	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ED_REGIAO_ADMINISTRATIVA	
36	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	
37	NR_STATUS_CODE_ERRO_ENVIO	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.NR_STATUS_CODE_ERRO_ENVIO	
38	ID_CORTEX	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ID_CORTEX	
39	ID_MUNICIPIO_CORTEX	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.ID_MUNICIPIO_CORTEX	
40	IN_FADXA_VIA	Auditoria da Coluna OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD.IN_FADXA_VIA	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD	UN				ID_OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX	ASC
					REV	ASC
PK_OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX_AUD	PK				ID_OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX	ASC
					REV	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.PAUSA_ADMINISTRATIVA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_PAUSA_ADM	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	IN_MOTIVO_PAUSA			Y	VARCHAR (30 BYTE)	LT				
4	DT_INICIO			Y	Timestamp (6)	LT				
5	DT_ENCERRAMENTO				Timestamp (6)	LT				
6	CO_USUARIO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_PAUSA_ADM	Identificador da pausa administrativa	
2	CO_UUID	Código UUID da pausa administrativa	
3	IN_MOTIVO_PAUSA	Motivo da pausa administrativa	
4	DT_INICIO	Data e hora de início da pausa administrativa	
5	DT_ENCERRAMENTO	Data e hora de encerramento da pausa administrativa	
6	CO_USUARIO	Código do usuário que realizou a pausa administrativa	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_PK_PAUSA_ADM	UN				ID_PAUSA_ADM	ASC
PK_PAUSA_ADMINISTRATIVA	PK				ID_PAUSA_ADM	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.POSICAO_CHAMADA_GTLOC
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela de posições de chamadas telefônicas
Notes	

Number Of Columns	28
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_POSICAO_CHAMADA	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	DT_RECEBIMENTO_EVENTO			Y	Timestamp (6)	LT				
4	DS_MSID				VARCHAR (13 BYTE)	LT				
5	DT_TIME				Timestamp (6)	LT				
6	DS_OPERATOR_ID				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
7	DS_CALLED_NUM				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
8	DS_LOCATION_AREA_CODE				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
9	DS_LOCATION_UF				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
10	DS_TRANSLATED_NUM				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
11	IN_TIPO_SHAPE				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
12	DS_COORDENADA_X				VARCHAR (35 BYTE)	LT				
13	DS_COORDENADA_Y				VARCHAR (35 BYTE)	LT				
14	NR_POLYGON_POINTS				CLOB (4000)	LT				
15	DS_SESSION_ID			Y	VARCHAR (24 BYTE)	LT				
16	DS_EVENT_ID			Y	VARCHAR (28 BYTE)	LT				
17	NR_CODIGO_ERRO_VALIDACAO				NUMERIC (3)	LT				
18	DS_MENSAGEM_ERRO_VALIDACAO				VARCHAR (500 BYTE)	LT				
19	IN_TIPO_ERRO_VALIDACAO				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
20	NR_CIRCULAR_AREA_RADIUS				NUMERIC (16,6)	LT				
21	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_IN_RADIUS				NUMERIC (16,6)	LT				
22	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_OUT_RADIUS				NUMERIC (16,6)	LT				
23	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_START_ANGLE				NUMERIC (9,6)	LT				
24	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_STOP_ANGLE				NUMERIC (9,6)	LT				
25	NR_ELLIPTICAL_AREA_ANGLE				NUMERIC (9,6)	LT				
26	NR_ELLIPTICAL_AREA_SEMI_MAJOR				NUMERIC (16,6)	LT				
27	NR_ELLIPTICAL_AREA_SEMI_MINOR				NUMERIC (16,6)	LT				
28	DS_ADDITIONAL_INFORMATION				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_POSICAO_CHAMADA	Identificador da posição	
2	CO_UUID	Código UUID da posição	
3	DT_RECEBIMENTO_EVENTO	Data do recebimento da posição	
4	DS_MSID	Número da chamada no formato MSISDN	
5	DT_TIME	Horário da localização. Informado no horário oficial de Brasília	
6	DS_OPERATOR_ID	Código associado à prestadora o SPID. Exemplo: Oi= 0331, Claro=0321, Vivo=0315, TIM=0341, Nextel=351, Sercomtel=0343, CTBC=0325, etc	
7	DS_CALLED_NUM	Número marcado pelo cliente. Exemplos: 190, 193, 197	
8	DS_LOCATION_AREA_CODE	Informação do CN onde a chamada foi originada	
9	DS_LOCATION_UF	Informação da UF onde a chamada foi originada	
10	DS_TRANSLATED_NUM	Indica o número de destino da chamada, ou número de roteamento interno usado para a prestadora. Para diferenciar SPE distintos que usam o mesmo trígito dentro de uma mesma área de atuação	
11	IN_TIPO_SHAPE	Tipo da figura do shape de localização. Os valores possíveis são: POI - Point, CIR - CircularArea, CAA - CircularArcArea, ELI - EllipticalArea, POL - Polygon	
12	DS_COORDENADA_X	Latitude da posição. Formato Graus, Minutos, Segundos Hemisféricos (DMSH). Usado em Point, CircularArea, CircularArcArea, EllipticalArea	
13	DS_COORDENADA_Y	Longitude da posição. Formato Graus, Minutos, Segundos Hemisféricos (DMSH). Usado em Point, CircularArea, CircularArcArea, EllipticalArea	
14	NR_POLYGON_POINTS	Conjunto de coordenadas X,Y que formam os vértices do polígono. Usado em Polygon	
15	DS_SESSION_ID	Identificador da chamada do cliente. Formato: [SPID][AAAA][MM][DD][HH][mm][ss][NNNNNN]; [SPID] Identificador da prestadora. [AAAA][MM][DD][HH][mm][ss] ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. [NNNNN] número sequencial do evento no sistema da prestadora	
16	DS_EVENT_ID	Identificador único do evento de localização. O contador é incrementado a cada evento de localização associado a um mesmo valor de DS_SESSION_ID. Formato: [DS_SESSION_ID][NNNN]; [NNNN] número sequencial do evento de localização. A primeira informação de localização contém o valor 0000	

No	Column Name	Description	Notes
17	NR_CODIGO_ERRO_VALIDACAO	Códigos dos erros de validação. Podem ser: 105 - Format Error: Erros de formato que não tenham sido identificados pela camada SOAP; 106 - Syntax Error: Erros de vabres de campo que tenham sido identificados pela aplicação	
18	DS_MENSAGEM_ERRO_VALIDACAO	Descrição do erro de validação	
19	IN_TIPO_ERRO_VALIDACAO	Tipo de erro de validação. Os valores podem ser: EVC - Erro de valiação feitas pelo CAD; EVP - Erro de validação já recebido no arquivo	
20	NR_CIRCULAR_AREA_RADIUS	Raio estimado de cobertura em metros. Usado em CircularArea	
21	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_IN_RADIUS	Valor do menor raio. Pode ser zero o valor. Usado em CircularArea	
22	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_OUT_RADIUS	Valor do maior raio. Usado em CircularArea	
23	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_START_ANGLE	Ângulo de inicial de abertura em relação ao norte magnético. Usado em CircularArea	
24	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_STOP_ANGLE	Ângulo de abertura em relação ao Start Angle. Usado em CircularArea	
25	NR_ELLIPTICAL_AREA_ANGLE	Raio maior da elipse. Usado em EllipticalArea	
26	NR_ELLIPTICAL_AREA_SEMI_MAJOR	Raio menor da elipse. Usado em EllipticalArea	
27	NR_ELLIPTICAL_AREA_SEMI_MINOR	Ângulo entre o norte magnético e a semiMajor. Usado em EllipticalArea	
28	DS_ADDITIONAL_INFORMATION	Armazena o conteúdo recebido na tag additional_informaton, atualmente esse campo contém informações de AML	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_PK_POSICAO_CHAMADA_GTLOC	UN				ID_POSICAO_CHAMADA	ASC
IX_PK_POSICAO_CHAMADA_GTLOC_DATA_FONE_STATUS					DT_RECEBIMENTO_EVENTO	ASC
					DS_MSID	ASC
					IN_TIPO_ERRO_VALIDACAO	ASC
PK_POSICAO_CHAMADA_GTLOC	PK				ID_POSICAO_CHAMADA	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_POSICAO_CHAMADA_1	FILA_POSICAO_CHAMADA_NOTIFICACAO	Y	Y		ID_POSICAO_CHAMADA	ID_POSICAO_CHAMADA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.POSICAO_CHAMADA_GTLOC_HISTORICO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela de posições de chamadas telefônicas - Histórico de posições recebidas
Notes	

Number Of Columns	28
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_POSICAO_CHAMADA	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	DT_RECEBIMENTO_EVENTO			Y	Timestamp (6)	LT				
4	DS_MSID				VARCHAR (13 BYTE)	LT				
5	DT_TIME				Timestamp (6)	LT				
6	DS_OPERATOR_ID				VARCHAR (4 BYTE)	LT				
7	DS_CALLED_NUM				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
8	DS_LOCATION_AREA_CODE				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
9	DS_LOCATION_UF				VARCHAR (2 BYTE)	LT				
10	DS_TRANSLATED_NUM				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
11	IN_TIPO_SHAPE				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
12	DS_COORDENADA_X				VARCHAR (35 BYTE)	LT				
13	DS_COORDENADA_Y				VARCHAR (35 BYTE)	LT				
14	NR_POLYGON_POINTS				CLOB (4000)	LT				
15	DS_SESSION_ID			Y	VARCHAR (24 BYTE)	LT				
16	DS_EVENT_ID			Y	VARCHAR (28 BYTE)	LT				
17	NR_CODIGO_ERRO_VALIDACAO				NUMERIC (3)	LT				
18	DS_MENSAGEM_ERRO_VALIDACAO				VARCHAR (500 BYTE)	LT				
19	IN_TIPO_ERRO_VALIDACAO				VARCHAR (3 BYTE)	LT				
20	NR_CIRCULAR_AREA_RADIUS				NUMERIC (16,6)	LT				
21	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_IN_RADIUS				NUMERIC (16,6)	LT				
22	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_OUT_RADIUS				NUMERIC (16,6)	LT				
23	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_START_ANGLE				NUMERIC (9,6)	LT				
24	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_STOP_ANGLE				NUMERIC (9,6)	LT				
25	NR_ELLIPTICAL_AREA_ANGLE				NUMERIC (9,6)	LT				
26	NR_ELLIPTICAL_AREA_SEMI_MAJOR				NUMERIC (16,6)	LT				
27	NR_ELLIPTICAL_AREA_SEMI_MINOR				NUMERIC (16,6)	LT				
28	DS_ADDITIONAL_INFORMATION				VARCHAR (4000 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_POSICAO_CHAMADA	Identificador da posição	
2	CO_UUID	Código UUID da posição	
3	DT_RECEBIMENTO_EVENTO	Data do recebimento da posição	
4	DS_MSID	Número da chamada no formato MSISDN	
5	DT_TIME	Horário da localização. Informado no horário oficial de Brasília	
6	DS_OPERATOR_ID	Código associado à prestadora o SPID. Exemplo: Oi= 0331, Claro=0321, Vivo=0315, TIM=0341, Nextel=351, Sercomtel=0343, CTBC=0325, etc	
7	DS_CALLED_NUM	Número marcado pelo cliente. Exemplos: 190, 193, 197	
8	DS_LOCATION_AREA_CODE	Informação do CN onde a chamada foi originada	
9	DS_LOCATION_UF	Informação da UF onde a chamada foi originada	
10	DS_TRANSLATED_NUM	Indica o número de destino da chamada, ou número de roteamento interno usado para a prestadora. Para diferenciar SPE distintos que usam o mesmo trígito dentro de uma mesma área de atuação	
11	IN_TIPO_SHAPE	Tipo da figura do shape de localização. Os valores possíveis são: POI - Point, CIR - CircularArea, CAA - CircularArcArea, ELI - EllipticalArea, POL - Polygon	
12	DS_COORDENADA_X	Latitude da posição. Formato Graus, Minutos, Segundos Hemisféricos (DMSH). Usado em Point, CircularArea, CircularArcArea, EllipticalArea	
13	DS_COORDENADA_Y	Longitude da posição. Formato Graus, Minutos, Segundos Hemisféricos (DMSH). Usado em Point, CircularArea, CircularArcArea, EllipticalArea	
14	NR_POLYGON_POINTS	Conjunto de coordenadas X,Y que formam os vértices do polígono. Usado em Polygon	
15	DS_SESSION_ID	Identificador da chamada do cliente. Formato: [SPID][AAAA][MM][DD][HH][mm][ss][NNNNNN]; [SPID] Identificador da prestadora. [AAAA][MM][DD][HH][mm][ss] ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. [NNNNN] número sequencial do evento no sistema da prestadora	
16	DS_EVENT_ID	Identificador único do evento de localização. O contador é incrementado a cada evento de localização associado a um mesmo valor de DS_SESSION_ID. Formato: [DS_SESSION_ID][NNNN]; [NNNN] número sequencial do evento de localização. A primeira informação de localização contém o valor 0000	

No	Column Name	Description	Notes
17	NR_CODIGO_ERRO_VALIDACAO	Códigos dos erros de validação. Podem ser: 105 - Format Error: Erros de formato que não tenham sido identificados pela camada SOAP; 106 - Syntax Error: Erros de vabres de campo que tenham sido identificados pela aplicação	
18	DS_MENSAGEM_ERRO_VALIDACAO	Descrição do erro de validação	
19	IN_TIPO_ERRO_VALIDACAO	Tipo de erro de validação. Os valores podem ser: EVC - Erro de valiação feitas pelo CAD; EVP - Erro de validação já recebido no arquivo	
20	NR_CIRCULAR_AREA_RADIUS	Raio estimado de cobertura em metros. Usado em CircularArea	
21	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_IN_RADIUS	Valor do menor raio. Pode ser zero o valor. Usado em CircularArea	
22	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_OUT_RADIUS	Valor do maior raio. Usado em CircularArea	
23	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_START_ANGLE	Ângulo de inicial de abertura em relação ao norte magnético. Usado em CircularArea	
24	NR_CIRCULAR_ARC_AREA_STOP_ANGLE	Ângulo de abertura em relação ao Start Angle. Usado em CircularArea	
25	NR_ELLIPTICAL_AREA_ANGLE	Raio maior da elipse. Usado em EllipticalArea	
26	NR_ELLIPTICAL_AREA_SEMI_MAJOR	Raio menor da elipse. Usado em EllipticalArea	
27	NR_ELLIPTICAL_AREA_SEMI_MINOR	Ângulo entre o norte magnético e a semiMajor. Usado em EllipticalArea	
28	DS_ADDITIONAL_INFORMATION	Armazena o conteúdo recebido na tag additional_informaton, atualmente esse campo contém informações de AML	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_PK_POSICAO_CHAMADA_GTLOC_HISTORICO	UN				ID_POSICAO_CHAMADA	ASC
IX_POS_GTLOC_HIST_CO_UUID					CO_UUID	ASC
PK_POSICAO_CHAMADA_GTLOC_HISTORICO	PK				ID_POSICAO_CHAMADA	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.POSICAO_CHAMADA_INTERESSE
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela com o interesse do usuário receber posições de localização durante o antedimento da chamada
Notes	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_POSICAO_CHAMADA_INTERESSE	P		Y	NUMERIC (15)	LT				
2	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
3	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
4	DS_TELEFONE			Y	VARCHAR (13 BYTE)	LT				
5	DT_REGISTRO			Y	Timestamp (6)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_POSICAO_CHAMADA_INTERESSE	Identificador do interesse	
2	CO_UUID	Código UUID da posição	
3	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Identificador do usuário atendente da chamada	
4	DS_TELEFONE	Número do telefone	
5	DT_REGISTRO	Data da solicitação	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_PK_POSICAO_CHAMADA_INTERESSE	UN				ID_POSICAO_CHAMADA_INTERESSE	ASC
PK_POSICAO_CHAMADA_INTERESSE	PK				ID_POSICAO_CHAMADA_INTERESSE	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.REGIAO_ATUACAO_ONLINE
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Armazena os usuários que estão online/offline nas Regiões de Atuação.
Notes	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	P		Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
2	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	P		Y	Raw (16)	LT				
3	DT_ATUALIZACAO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
4	IN_SITUACAO_ONLINE			Y	CHAR (1 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Identificador do usuário, CPF.	
2	CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	UUID do Região de Atuação.	
3	DT_ATUALIZACAO_BRT	Data BRT da última atualização do usuário na região.	
4	IN_SITUACAO_ONLINE	Indicativo se usuário está online na Região de Atuação. Valores: 0 - OffLine, 1 - Online.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_REGIAO_ATUACAO_ONLINE	UN				CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	ASC
					CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	ASC
PK_REGIAO_ATUACAO_ONLINE	PK				CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	ASC
					CO_UUID_REGIAO_ATUACAO	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.REGIAO_CAPTACAO_ONLINE
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Armazena os usuários que estão online/offline nas Regiões de Captação de Ocorrência.
Notes	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	P		Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
2	CO_UUID_REGIAO_CAPTACAO_OCORRENCIA	P		Y	Raw (16)	LT				
3	IN_ATENDIMENTO			Y	CHAR (1 BYTE)	LT				
4	DT_ATUALIZACAO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
5	IN_SITUACAO_ONLINE			Y	CHAR (1 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Identificador do usuário, CPF.	
2	CO_UUID_REGIAO_CAPTACAO_OCORRENCIA	UUID do Região de Captação de Ocorrência.	
3	IN_ATENDIMENTO	Indicativo se usuário está em atendimento na Região de Captação. Valores: 0 - OffLine, 1 - Online.	
4	DT_ATUALIZACAO_BRT	Data BRT da última atualização do usuário na região.	
5	IN_SITUACAO_ONLINE	Indicativo se usuário está online na Região de Captação. Valores: 0 - OffLine, 1 - Online.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_REGIAO_CAPTACAO_ONLINE	UN				CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	ASC
					CO_UUID_REGIAO_CAPTACAO_OCORRENCIA	ASC
PK_REGIAO_CAPTACAO_ONLINE	PK				CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	ASC
					CO_UUID_REGIAO_CAPTACAO_OCORRENCIA	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.RELATORIO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Relatórios da ocorrência
Notes	

Number Of Columns	10
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_RELATORIO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CO_UUID		Y		Raw (16)	LT				
3	ID_OCORRENCIA		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
4	TX_OBJECT_KEY_BUCKET				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
5	TX_CODIGO			Y	NUMERIC (9)	LT				
6	VERSAO			Y	NUMERIC (3)	LT				
7	DT_DATA_REGISTRO			Y	Timestamp (6)	LT				
8	DT_DATA_FECHAMENTO				Timestamp (6)	LT				
9	CO_USUARIO_CADASTRO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
10	TX_IDENTIFICADOR_ASSINADOR				VARCHAR (100 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_RELATORIO	Identificador do relatório	
2	CO_UUID	Código UUID do relatório	
3	ID_OCORRENCIA	Ocorrência vinculada	
4	TX_OBJECT_KEY_BUCKET	Chave do relatório no Store de Objetos (CEPH) no Estaleiro	
5	TX_CODIGO	Código do relatório	
6	VERSAO	Versão do relatório	
7	DT_DATA_REGISTRO	Data de criação do relatório	
8	DT_DATA_FECHAMENTO	Data/hora do fechamento do relatório	
9	CO_USUARIO_CADASTRO	Código do usuário que criou o relatório	
10	TX_IDENTIFICADOR_ASSINADOR	Identificador do documento no Sinesp Assinador	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_RELATORIO	UN				ID_RELATORIO	ASC
PK_RELATORIO	PK				ID_RELATORIO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_RELATORIO	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_RELATORIO_ASSINATURA_RELATORIO	ASSINATURA_RELATORIO	Y	Y		ID_RELATORIO	ID_RELATORIO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.REVINFO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela principal de auditorias, exigida pelo Hibernate Envers. Cada registro representa uma transação ocorrida.
Notes	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	DT_EVENTO			Y	Date (7)	LT				
2	REV	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
3	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO				VARCHAR (11 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	DT_EVENTO	Data em que aconteceu a transação / evento.	
2	REV	Chave primária da transação.	
3	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	Identificador do Usuário que efetuou a operação - CPF	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
REVINFO_PK	PK				REV	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.SEQUENCIAL_SINCRONIZACAO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Armazena o último sequencial de atualização do banco de publicação
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_SINCRONIZACAO	P		Y	NUMERIC (2)	LT				
2	CO_SEQUENCIAL				VARCHAR (500 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_SINCRONIZACAO	Tipo de sincronização. Valores possíveis: 1 - Chamado 2 - Ocorrência	
2	CO_SEQUENCIAL	Último sequencial de atualização do banco de publicação	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_SINCRONIZACAO	UN				ID_SINCRONIZACAO	ASC
PK_SINCRONIZACAO	PK				ID_SINCRONIZACAO	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.SOLICITACAO_APOIO_ALERTA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Tabela de solicitação de apoio para alertas
Notes	

Number Of Columns	10
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_APOIO_ALERTA	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_OCORRENCIA		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	ID_OCORRENCIA_ORIGEM_SOL_APOIO		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
4	CO_OPERADOR_SOLICITACAO_APOIO			Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
5	NO_OPERADOR_SOLICITACAO_APOIO			Y	VARCHAR (100 BYTE)	LT				
6	CO_PERFIS_SOLICITACAO_APOIO				VARCHAR (20 BYTE)	LT				
7	DT_SOLICITACAO_APOIO			Y	Timestamp (6)	LT				
8	SG_FUSO_DT_SOLICITACAO_APOIO			Y	VARCHAR (4 BYTE)	LT				
9	DT_SOLICITACAO_APOIO_BRT			Y	Timestamp (6)	LT				
10	DS_SOLICITACAO_APOIO				VARCHAR (200 BYTE)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_APOIO_ALERTA	Identificador da solicitação de apoio	
2	ID_OCORRENCIA	Identificador da ocorrência em Alerta	
3	ID_OCORRENCIA_ORIGEM_SOL_APOIO	Identificador da ocorrência de origem da solicitação de apoio	
4	CO_OPERADOR_SOLICITACAO_APOIO	Código do operador que solicitou o apoio	
5	NO_OPERADOR_SOLICITACAO_APOIO	Nome do operador que solicitou o apoio	
6	CO_PERFIS_SOLICITACAO_APOIO	Código dos perfis que solicitaram o apoio	
7	DT_SOLICITACAO_APOIO	Data e hora da solicitação de apoio	
8	SG_FUSO_DT_SOLICITACAO_APOIO	Fuso horário da data e hora da solicitação de apoio	
9	DT_SOLICITACAO_APOIO_BRT	Data e hora da solicitação de apoio no fuso horário de Brasília	
10	DS_SOLICITACAO_APOIO	Descrição da solicitação de apoio	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_SOLICITACAO_APOIO_ALERTA	UN				ID_APOIO_ALERTA	ASC
PK_SOLICITACAO_APOIO_ALERTA	PK				ID_APOIO_ALERTA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_OCORRENCIA_ORIGEM_SOL_APOIO	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA_ORIGEM_SOL_APOIO	ID_OCORRENCIA	
FK_ID_OCORRENCIA_SOL_APOIO	OCORRENCIA	Y	Y		ID_OCORRENCIA	ID_OCORRENCIA	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_SOL_APOIO_ALERTA	APOIO_ALERTA_EVENTO_RECEBIMENTO	Y	Y		ID_APOIO_ALERTA	ID_APOIO_ALERTA	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.USUARIO_TOKEN
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	P		Y	VARCHAR (11 BYTE)	LT				
2	TX_TOKEN				VARCHAR (100 BYTE)	LT				
3	DT_REGISTRO				Timestamp (6)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	CPF do Usuário importado a partir do SINESP Segurança. LGPD - Dado pessoal: Identificador - CPF.	
2	TX_TOKEN	Token do usuário, recebido do SINESP Segurança.	
3	DT_REGISTRO	Data e hora da última atualização recebida.	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
USUARIO_TOKEN_PK	UN				CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	ASC
USUARIO_TOKEN_PK	PK				CO_IDENTIFICADOR_USUARIO	ASC

Table Name	CAD_OCORRENCIA.VEICULO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Registro inicial do chamado de uma emergência. Um chamado pode dar origem a Ocorrências que serão tratados por suas respectivas Agências.
Notes	

Number Of Columns	28
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_VEICULO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	NR_PLACA				VARCHAR (10 BYTE)	LT				
3	SG_UF				CHAR (2 BYTE)	LT				
4	ID_MUNICIPIO				NUMERIC (10)	LT				
5	NR_CHASSI				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
6	NR_RENAVAM				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
7	NR_MOTOR				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
8	NO_PROPRIETARIO				VARCHAR (80 BYTE)	LT				
9	TX_TIPO_DOCUMENTO				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
10	NR_DOCUMENTO				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
11	TX_MARCA_MODELO				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
12	TX_COR				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
13	TX_TIPO_VEICULO				VARCHAR (40 BYTE)	LT				
14	ID_CONDICAO_DESLOCAMENTO				NUMERIC (10)	LT				
15	ID_EVADIU				NUMERIC (10)	LT				
16	ID_ENVOLVIMENTO			Y	NUMERIC (10)	LT				
17	TX_CARACTERISTICA				VARCHAR (80 BYTE)	LT				
18	TX_OUTRAS_INFORMACOES				VARCHAR (500 BYTE)	LT				
19	IN_PLACA_BRASILEIRA				CHAR (1 BYTE)	LT				
20	ID_PAIS				NUMERIC (10)	LT				
21	DT_ULTIMA_CHAMADA				Timestamp (6)	LT				
22	NR_ULTIMA_CHAMADA				NUMERIC (10)	LT				
23	CO_UUID_VEICULO_CHAMADO				Raw (16)	LT				
24	CO_UUID			Y	Raw (16)	LT				
25	TX_RESTRICAO_DENATRAN			Y	VARCHAR (2 BYTE)	LT		'NV'		
26	TX_RESTRICAO_CORTEX			Y	VARCHAR (40 BYTE)	LT		'NAO VERIFICADO'		
27	TX_DETALHES				CLOB (4000)	LT				
28	DT_ULT_ALTERACAO				Timestamp (6)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_VEICULO	Identificador único do Veículo, gerado pelo sistema	
2	NR_PLACA	Placa do Veículo	
3	SG_UF	Sigla da UF do Veículo	
4	ID_MUNICIPIO	Identificador do Município do Veículo	
5	NR_CHASSI	Chassi do Veículo	
6	NR_RENAVAM	RENAVAM do Veículo	
7	NR_MOTOR	Número do motor do Veículo	
8	NO_PROPRIETARIO	Nome do proprietário do Veículo	
9	TX_TIPO_DOCUMENTO	Tipo do documento do Veículo	
10	NR_DOCUMENTO	Número do documento do Veículo	
11	TX_MARCA_MODELO	Marca e Modelo do Veículo	
12	TX_COR	Cor do Veículo	
13	TX_TIPO_VEICULO	Tipo do Veículo	
14	ID_CONDICAO_DESLOCAMENTO	Identificado da Condição de Deslocamento do Veículo	
15	ID_EVADIU	Identificador se o Veículo evadiu-se do local	
16	ID_ENVOLVIMENTO	Envolvimento do Veículo no Chamado	
17	TX_CARACTERISTICA	Característica do Veículo	
18	TX_OUTRAS_INFORMACOES	Informações adicionais do Veículo	
19	IN_PLACA_BRASILEIRA	Identificador se o veículo é do Brasil. Possíveis valores S - Sim, N - Não	
20	ID_PAIS	Código do país da placa se IN_PLACA_BRASILEIRA = N	
21	DT_ULTIMA_CHAMADA	Data da geração das últimas chamadas com mesma placa.	
22	NR_ULTIMA_CHAMADA	Total de Chamadas com mesma placa encontradas.	
23	CO_UUID_VEICULO_CHAMADO	Identificador do veículo no chamado	
24	CO_UUID	Identificador único do veículo	
25	TX_RESTRICAO_DENATRAN	Restrição Denatran - Indicador de Roubo ou Furto	
26	TX_RESTRICAO_CORTEX	Restrição Cortex - Natureza da Ocorrência	
27	TX_DETALHES	Detalhes de veículos e restrições	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_VEICULO_PLACA		Y		LOWER("NR_PLACA"), IN_PLACA_BRASILEIRA		
VEICULO_PK	UN				ID_VEICULO	ASC
VEICULO_PK	PK				ID_VEICULO	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_VEICULO_1	CHAMADO_VEICULO	Y	Y		ID_VEICULO	ID_VEICULO	
FK_ID_VEICULO_2	OCORRENCIA_VEICULO	Y	Y		ID_VEICULO	ID_VEICULO	
FK_ID_VEICULO_3	OCORRENCIA_VEICULO_CORTEX	Y	Y		ID_VEICULO	ID_VEICULO	
FK_ID_VEICULO_4	VEICULO_ULTIMO_CHAMADO	Y	Y		ID_VEICULO	ID_VEICULO	
FK_ID_VEICULO_VEICULO_MIDIA	VEICULO_MIDIA	Y	Y		ID_VEICULO	ID_VEICULO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.VEICULO_MIDIA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre veícub e Midia
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_VEICULO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_MIDIA	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_VEICULO	Identificador do veículo	
2	ID_MIDIA	Identificador da Midia	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_VEICULO_MIDIA	UN				ID_VEICULO	ASC
					ID_MIDIA	ASC
PK_VEICULO_MIDIA	PK				ID_VEICULO	ASC
					ID_MIDIA	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_MIDIA_VEICULO_MIDIA	MIDIA	Y	Y		ID_MIDIA	ID_MIDIA	
FK_ID_VEICULO_VEICULO_MIDIA	VEICULO	Y	Y		ID_VEICULO	ID_VEICULO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.VEICULO_ULTIMO_CHAMADO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	Vínculo entre Veículo e Última Chamada
Notes	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_VEICULO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_ULTIMO_CHAMADO	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_VEICULO	Identificador do Veículo	
2	ID_ULTIMO_CHAMADO	Identificador da Última Chamada	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
IX_ULT_CHAM_ID_ULTIMO_CHAMADO					ID_ULTIMO_CHAMADO	ASC
IX_ULT_CHAM_ID_VEICULO					ID_VEICULO	ASC
PK_ID_VEICULO_ULTIMO_CHAMADO	UN				ID_VEICULO	ASC
					ID_ULTIMO_CHAMADO	ASC
PK_ID_VEICULO_ULTIMO_CHAMADO	PK				ID_VEICULO	ASC
					ID_ULTIMO_CHAMADO	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ID_CHAMADO_7	CHAMADO	Y	Y		ID_ULTIMO_CHAMADO	ID_CHAMADO	
FK_ID_VEICULO_4	VEICULO	Y	Y		ID_VEICULO	ID_VEICULO	

Table Name	CAD_OCORRENCIA.VERIFICADOR_MIDIA
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ID_VERIFICADOR_MIDIA	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	DT_VERIFICACAO			Y	Timestamp (6)	LT				
3	OBSERVACOES				CLOB (4000)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	ID_VERIFICADOR_MIDIA	Identificador da verificação	
2	DT_VERIFICACAO	Data da Verificação	
3	OBSERVACOES	Observações da execução	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_VERIFICADOR_MIDIA	UN				ID_VERIFICADOR_MIDIA	ASC
PK_VERIFICADOR_MIDIA	PK				ID_VERIFICADOR_MIDIA	ASC