Guia do Grupos de Dados Adicionais no CAD

Para que serve

O grupo de dados adicionais acrescenta campos extras ao registro de uma ocorrência, exibidos conforme a natureza e a agência envolvidas. Esses campos são definidos em um **arquivo JSON de configuração**, enviado no cadastro do grupo.

Este guia explica como preencher o cadastro e como montar o arquivo JSON sem erros de validação. Use o arquivo modelo (`modeloJSONGrupoAdicional.json`), disponível para download na própria tela, como ponto de partida.

Campos do formulário de cadastro

Todos os quatro campos do formulário são obrigatórios e editáveis.

Campo	Formato	O que informar	Mensagem se houver erro
Nome do Grupo de Dados Adicionais	Alfanumérico, até 100 caracteres	Um nome que ainda não esteja em uso por outro grupo **ativo**	MSG-ER0057 (nome já utilizado)
Arquivo JSON de Configuração	Arquivo `.json`	O arquivo com os grupos e campos (ver seções seguintes). Após o envio, o arquivo pode ser baixado novamente	MSG-ER0058 (arquivo não está em formato JSON)
Naturezas	Seleção múltipla	Pelo menos uma natureza à qual o grupo se aplica	MSG-ER0061 (nenhuma natureza informada)
Agências	Seleção múltipla	Pelo menos uma agência que usará o grupo	MSG-ER0061 (nenhuma agência informada)

Naturezas: quem tem acesso a “Manter Natureza” vê todas as naturezas ativas, em ordem alfabética. As escolhidas aparecem como cards com ícone, nome, prioridade, tipos de agência e grupos de dados já associados.

Agências: quem tem acesso a “Manter Agência” vê todas as agências ativas. Os demais usuários veem apenas as agências da mesma EO ou de EOs subordinadas à sua. Os cards mostram nome, EO, tipo e esfera.

Itens inativos aparecem nos cards em tom esmaecido.

Estrutura do arquivo JSON

O arquivo tem três níveis: a **raiz**, que contém uma lista de **grupos**; cada grupo contém uma lista de **campos**; e campos de escolha contêm uma lista de **opções**. Use somente os atributos abaixo — qualquer atributo fora do modelo é rejeitado.

Raiz

Atributo	Obrigatório	Descrição
`id`	Sim	Identificador da configuração
`grupos`	Sim	Lista com pelo menos um grupo

Grupo (cada item de `grupos`)

Atributo	Obrigatório	Descrição
`id`	Sim	Identificador do grupo. Não pode se repetir no arquivo
`nome`	Sim	Título exibido para o grupo
`descricao`	Sim	Texto explicativo do grupo
`permiteLista`	Não	`true` ou `false` (padrão do modelo: `false`)
`idsAgenciasObrigatorias`	Não	Lista de identificadores (UUID) de agências para as quais os campos marcados como obrigatórios serão exigidos. Cada UUID deve ser de agência cadastrada e ativa no CAD Configurações
`campos`	Sim	Lista com pelo menos um campo

Campo (cada item de `campos`)

Atributo	Obrigatório	Descrição
`id`	Sim	Identificador do campo. Não pode se repetir dentro do mesmo grupo
`nome`	Sim	Rótulo exibido no formulário
`tipo`	Sim	Um dos tipos listados na próxima seção
`instrucao`	Sim	Orientação de preenchimento exibida ao usuário
`obrigatorio`	Não	`true` torna o campo de preenchimento obrigatório
`tamanhoColuna`	Não	Largura do campo no formulário (ex.: `2`)
`opcoes`	Sim, para `selecao`, `selecaoMultipla` e `opcao`	Lista de opções de escolha

Opção (cada item de `opcoes`)

Atributo	Obrigatório	Descrição
`valor`	Sim	Código gravado. **Sem espaços e sem caracteres especiais** (ex.: `opcao_1`)
`rotulo`	Sim	Texto exibido ao usuário (ex.: `Opção 1`)

Atributos opcionais podem ser omitidos ou informados como null. Os textos do arquivo aceitam formatação em Markdown (por exemplo, `**negrito**`).

Tipos de campo

O atributo `tipo` aceita apenas os nove valores abaixo, escritos exatamente assim (maiúsculas e minúsculas importam).

`tipo`	Exibição	Quando usar	Exige `opcoes` ?
`texto`	Caixa de texto de uma linha	Nomes, códigos, textos curtos	Não
`areaTexto`	Caixa de texto de várias linhas	Descrições longas	Não
`numero`	Campo numérico	Quantidades e valores	Não
`data`	Calendário	Uma data	Não
`dataHora`	Calendário com hora	Data e horário	Não
`caixaSelecao`	Checkbox	Confirmação sim/não	Não
`selecao`	Lista suspensa (dropdown)	Uma opção entre muitas	Sim
`opcao`	Botões de rádio	Uma opção entre poucas, todas visíveis	Sim
`selecaoMultipla`	Lista de seleção múltipla	Uma ou mais opções	Sim

Exemplo de campo simples:

```
{
  "id": "placa_veiculo",
  "nome": "Placa do veículo",
  "tipo": "texto",
  "instrucao": "Informe a placa no formato AAA0A00.",
  "obrigatorio": true
}
```

Exemplo de campo com opções:

```
{
  "id": "cor_veiculo",
  "nome": "Cor do veículo",
  "tipo": "selecao",
  "instrucao": "Selecione a cor predominante.",
  "opcoes": [
    { "valor": "branco", "rotulo": "Branco" },
    { "valor": "preto", "rotulo": "Preto" },
    { "valor": "prata", "rotulo": "Prata" }
  ]
}
```

Regras de validação

Ao enviar o arquivo, o sistema confere todas as regras abaixo de uma vez. Se alguma falhar, o cadastro não é concluído e é exibida a lista completa de problemas.

#	Regra	Aplica-se a
1	O arquivo deve ser um JSON válido (caso contrário: MSG-ER0058)	Arquivo
2	Somente atributos existentes no arquivo modelo são aceitos	Arquivo inteiro
3	Deve haver pelo menos um grupo com pelo menos um campo	Arquivo
4	`id` é obrigatório	Cada grupo e cada campo
5	O `id` de um grupo não pode se repetir no arquivo	Grupos
6	O `id` de um campo não pode se repetir dentro do mesmo grupo (pode repetir em grupos diferentes)	Campos
7	`nome` e `descricao` são obrigatórios	Cada grupo
8	`idsAgenciasObrigatorias`, se informado, só pode conter agências cadastradas e ativas no CAD Configurações	Grupos
9	`tipo` é obrigatório e deve ser um dos nove tipos válidos	Cada campo
10	`nome` e `instrucao` são obrigatórios	Cada campo

#	Regra	Aplica-se a
11	`valor` e `rotulo` são obrigatórios nas opções	Campos `selecao`, `selecaoMultipla` e `opcao`
12	`valor` não pode ter espaços nem caracteres especiais	Opções

Dica para a regra 12: use letras sem acento, números e sublinhado. `via_publica` é aceito; `via pública` e `via-pública!` não são.

Como ler o relatório de erros

Cada problema encontrado aparece em uma linha do relatório com cinco informações: **categoria do erro**, **item validado** (o grupo ou campo), **campo com erro** (o atributo), **valor informado** e **descrição do erro**. Corrija todos os itens listados e envie o arquivo novamente.

Erros mais comuns

Problema	Causa provável	Como corrigir
Arquivo não é JSON	Vírgula sobrando no último item, aspas simples, chave não fechada	Valide o arquivo em um editor ou validador de JSON antes de enviar
Atributo não permitido	Nome digitado errado (ex.: `instrução`, `descrição`, `Tipo`)	Use os nomes exatamente como no modelo, sem acento
Tipo inválido	`Texto`, `checkbox`, `dropdown`	Use um dos nove tipos, com a grafia exata
`id` repetido	Grupo ou campo copiado sem trocar o `id`	Dê um `id` único a cada grupo, e a cada campo dentro do grupo
Opções ausentes	Campo `selecao`, `opcao` ou `selecaoMultipla` sem `opcoes`, ou opção sem `valor` / `rotulo`	Inclua a lista de opções, cada uma com `valor` e `rotulo`
`valor` inválido	Espaço, acento ou símbolo no `valor`	Troque por letras sem acento, números e `_`
Agência inexistente	UUID errado ou de agência inativa em `idsAgenciasObrigatorias`	Confira o UUID no CAD Configurações

Exemplo completo e checklist final

O arquivo abaixo está em uso em produção e passa em todas as regras. Ele mostra três práticas úteis:

- `permiteLista: true`: permite registrar vários objetos na mesma ocorrência.
- **Opção "Outros" + campo de texto opcional**: o campo `desc_objeto_outros` complementa a opção `outros`. O sistema não condiciona um campo ao outro; a orientação fica na `instrucao`.
- **Atributos opcionais com `null`**: `tamanhoColuna` e `opcoes` podem ser informados como `null` quando não se aplicam.

O UUID em `idsAgenciasObrigatorias` é o de uma agência específica. Ao reaproveitar o arquivo, troque-o pelo da sua agência.

```
{
  "id": "objetos_apreendidos",
  "grupos": [
    {
      "id": "objetos_apreendidos_detalhes",
      "nome": "Objetos Apreendidos",
      "descricao": "Informações sobre objetos apreendidos na ocorrência.",
      "permiteLista": true,
      "idsAgenciasObrigatorias": [
        "abbf7b19-cc3d-47fc-bb9f-f6c0c7b2cb8b"
      ],
      "campos": [
        {
          "id": "tipo_objeto",
          "tipo": "selecao",
          "nome": "Tipo de Objeto",
          "instrucao": "Selecione o tipo de objeto apreendido",
          "obrigatorio": true,
          "tamanhoColuna": null,
          "opcoes": [
            { "valor": "balanca_medidor_precisao", "rotulo":
"Balança/Medidores de Precisão" },
            { "valor": "cabos_e_fios", "rotulo": "Cabos e Fios" },
            { "valor": "carretel_de_linha", "rotulo": "Carretel de Linha" },
            { "valor": "carretinha_som_automotivo", "rotulo": "Carretinha -
som automotivo" },
            { "valor": "celular", "rotulo": "Celular" },
            { "valor": "eppendorf_vazio", "rotulo": "Eppendorf vazio
(embalagem)" },
            { "valor": "estojo_municao", "rotulo": "Estojo de munição" },
            { "valor": "linha_chilena", "rotulo": "Linha Chilena" },
```

```
            { "valor": "linha_cortante", "rotulo": "Linha Cortante" },
            { "valor": "maquina_caca_niquel", "rotulo": "Maquina Caça Níquel"
},
            { "valor": "municao", "rotulo": "Munição" },
            { "valor": "valor_moeda", "rotulo": "Valor / Moeda" },
            { "valor": "outros", "rotulo": "Outros" }
          ]
        },
        {
          "id": "desc_objeto_outros",
          "tipo": "texto",
          "nome": "Descrição do Objeto",
          "instrucao": "Descreva o objeto quando selecionar a opção Outros",
          "obrigatorio": false,
          "tamanhoColuna": null,
          "opcoes": null
        },
        {
          "id": "qtd_objeto",
          "tipo": "numero",
          "nome": "Quantidade",
          "instrucao": "Informe a quantidade do objeto apreendido",
          "obrigatorio": true,
          "tamanhoColuna": null,
          "opcoes": null
        },
        {
          "id": "unidade_medida",
          "tipo": "selecao",
          "nome": "Unidade de Medida",
          "instrucao": "Selecione a unidade de medida correspondente ao
objeto",
          "obrigatorio": true,
          "tamanhoColuna": null,
          "opcoes": [
            { "valor": "unidade", "rotulo": "Unidade" },
            { "valor": "metros", "rotulo": "Metros" },
            { "valor": "reais", "rotulo": "Reais" },
            { "valor": "grama", "rotulo": "Grama" },
            { "valor": "kilograma", "rotulo": "Kilograma" },
            { "valor": "litro", "rotulo": "Litro" }
          ]
        }
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Antes de enviar, confira

- [ ] O arquivo abre sem erro em um validador de JSON
- [ ] Usei apenas atributos do modelo, sem acentos nos nomes dos atributos
- [ ] Há pelo menos um grupo com pelo menos um campo
- [ ] Todo grupo tem `id`, `nome` e `descricao`, com `id` único no arquivo
- [ ] Todo campo tem `id`, `nome`, `tipo` e `instrucao`, com `id` único no grupo
- [ ] Todo `tipo` é um dos nove valores válidos
- [ ] Campos `selecao`, `opcao` e `selecaoMultipla` têm `opcoes` com `valor` e `rotulo`
- [ ] Nenhum `valor` tem espaço, acento ou símbolo
- [ ] Os UUIDs em `idsAgenciasObrigatorias` são de agências ativas
- [ ] No formulário, o nome do grupo é inédito e há ao menos uma natureza e uma agência selecionadas