Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



F.CSM302 Үйлдлийн систем

Бие даалт №1. **The Sleeping Teaching Assistant тайлан**

Сэдэв: Synchronization Examples: The Sleeping Teaching Assistant (Programming Project), Queue animation

Хуваарилалтын код: V-1-10

Шалгасан багш: Г.Ганбат /F.CS10/

Гүйцэтгэсэн оюутан: Б.Мөнхзаяа /B241940022/
Н.Сүх-Амар /B231940125/
/B221940502/
/B241910033/
/B242270802/

Repository: github.com/munkhzayabatochir997-droid/OS_BD1

Улаанбаатар хот
2026 он

Хураангуй

Асуудал. Sleeping Teaching Assistant бол сонгодог синхрончлолын бодлого. Нэг TA, хязгаарлагдмал тооны хүлээх сандал, олон оюутны thread дундын дараалал дээр зэрэг ажиллана. TA-д хүлээж буй оюутан байхгүй бол унтаж, оюутан ирэхэд сэрээх; сандал дүүрэн бол оюутан буцах ёстой. Дарааллыг өөрчлөх хэсэгт хоёр thread зэрэг орвол сандлаас хэтрэх (race condition), TA-г сэрээх дохио алдагдах (lost wake-up) аюултай.

Шийдэл. Сурах бичгийн Programming Project-ийн дагуу C хэл, POSIX thread, counting semaphore болон mutex ашиглан хэрэгжүүлэв. Програм thread-үүдийн **бодит event log**-ийг (CSV) гаргана. HTML UI тэр log-ийг ачаалж, сандал, FIFO дараалал, TA-ийн төлвийг (унтаж байна / тусалж байна) алхамчилж, slider-аар дахин тоглуулна (Queue animation), дарааллын уртын график зурна. Log ачаалмагц UI үүнийг автоматаар шалгаж (invariant) ✔️ эсвэл ✘ гэж мэдэгдэнэ. C суулгаагүй үед туршихад зориулсан Demo горим бий. Нэмэлтээр --no-mutex горимоор race condition-ийг зориуд үүсгэж харуулдаг.

Туршилт. 22 C автомат тест (6 үндсэн/захын, 14 буруу оролт, 2 race), 19 UI model тест, 30 тохиргоотой stress тест, ThreadSanitizer, мөн бие даасан log шалгагч (check_log.c) ашиглав. Manual-ийг өөрчлөлтгүй дагаж, цэвэр clone дээр Debian 13 орчинд дахин ажиллуулж нотолгоог цуглуулсан.

Гол үр дүн. Mutex-тэй бүх ажиллуулалтад (T1–T6, stress 30/30, TSan, X1–X3) invariant биелсэн: дарааллын урт ≤ сандал, FIFO, TA нэг дор нэг оюутанд тусална, туслагдсан + буцсан = нийт ирэлт.
--no-mutex горимд 5 ажиллуулалтын 5-д нь зөрчил илэрч (29–259 зөрчил), нэг нь гацсан тул watchdog зогсоосон. Энэ нь mutex зайлшгүй гэдгийг туршилтаар баталсан.

Хязгаарлалт (товч). Цаг хугацаатай (sleep) програм тул ажиллуулалт бүрт log яг ижил гарахгүй; иймд нотолгоог тоон үр дүн биш invariant-аар хийсэн. UI-ийн Demo нь C-ийн загвар (бодит thread биш). macOS-ийг гараар туршаагүй (зөвхөн CI). Дэлгэрэнгүйг 9.3 хэсэгт.

Гарчиг

Хураангуй **2**

1. Удиртгал **3**

2. Сурах бичгийн шаардлага **3**

3. Онолын үндэс **4**

4. Системийн зохиомж **5**

5. Хэрэгжилт **7**

6. Туршилт ба UI дүрслэл **9**

7. Туршилтын арга **10**

8. Үр дүн **10**

9. Хэлэлцүүлэг **13**

10. Дүгнэлт **13**

Ашигласан материал **14**

Хавсралт А. Ажлын төлөвлөгөө **14**

1. Удиртгал

1.1 Зорилго

Сурах бичгийн Synchronization Examples бүлгийн Programming Project болох **The Sleeping Teaching Assistant**-ийг бүрэн хэрэгжүүлж, хэрэглэгч сандлын тоо, оюутны ирэх давтамж, үйлчилгээний хугацааг өөрчилж турших боломжтой програм бүтээх. Багшийн оноосон **Queue animation** дүрслэлээр waiting queue болон TA-ийн төлвийг алхамчилсан байдлаар харуулж, хэрэгжилт ба туршилтын үр дүнг баримтжуулах.

1.2 Ач холбогдол

Хязгаартай дараалаар үйлчилдэг системд (принтерийн дараалал, сүлжээний буфер, хүлээлгийн өрөө гэх мэт) нөөцийн тоо хязгаартай, үйлчлэгч нь ажилгүй үедээ унтдаг, шинэ хүсэлт ирэхэд сэрдэг бүтэц түгээмэл тохиолддог. Mutex ба semaphore-ийг зөв хослуулах, race condition болон lost wake-up-ийг таних нь зэрэгцээ программчлалын үндсэн чадвар юм. Thread-үүдийн ажиллагаа нүдэнд харагддаггүй тул бодит програмын үйлдлийг дүрслэх нь ойлголтыг ихээхэн хөнгөвчилнө.

1.3 Хамрах хүрээ

- C хэл дээрх TA ба N оюутны thread, FIFO хүлээх сандлууд (1–10), counting semaphore, mutex (сурах бичгийн үндсэн шаардлага).
- Оролт, параметрийг өөрчилж дахин турших (-c -n -p -d -r -s); буруу ба захын оролтыг шалгаж ойлгомжтой мэдээлэх.
- Thread-үүдийн бодит event log (CSV) гаргах, түүнийг бие даан шалгах (check_log), UI-д animation хэлбэрээр дахин тоглуулах.
- --no-mutex горимоор race condition-ийг зориуд үүсгэж илрүүлэх.
- Автомат тест, stress, ThreadSanitizer, GitHub Actions CI, хэрэглэгчийн ба operational гарын авлага (Manual).

Олон TA, priority дараалал, бодит хэрэглэгчийн ачаалал, Windows-ийн шууд (MSVC) хувилбар хамрах хүрээнд ороогүй.

2. Сурах бичгийн шаардлага

2.1 Programming Project-ийн үндсэн шаардлага

Компьютерийн ухааны тэнхимийн TA оюутнуудад программчлалын даалгавраар тусалдаг. TA-ийн өрөө жижиг тул ганц ширээ, сандалтай; өрөөний гадна коридорт хүлээх сандлууд (номд 3) байна. Бодлогын нөхцөл:

- Тусламж хүсэгч оюутан байхгүй үед TA ширээнийхээ ард унтана.
- Оюутан ирэхэд TA унтаж байвал оюутан TA-г сэрээж тусламж хүснэ.
- TA өөр оюутанд тусалж байвал ирсэн оюутан хүлээх сандалд суугаад хүлээнэ.
- Сандал бүгд дүүрэн бол оюутан буцаад дараа дахин ирнэ.
- TA болон оюутнуудыг Pthreads thread-ээр дүрсэлж, mutex lock ба semaphore-оор синхрончилно.

2.2 Багшийн нэмэлт шаардлага

Бие даалт 1-ийн удирдамжийн дагуу: оролт, нөхцөл, параметрийг өөрчилж дахин турших; буруу ба захын оролтыг шалгаж ойлгомжтой мэдээлэх; номын жишээ болон нэмэлт туршилтаар зөв ажиллагааг нотлох; өөр компьютерт Manual-ийн дагуу дахин ажиллуулах боломжтой байх; GitHub

repository, README, багаар хамтран ажиллах. Төсөлд оноосон дүрслэл: *сандлын тоо, оюутны ирэх давтамж, үйлчилгээний хугацааг тохируулж, waiting queue болон TA-ийн төлвийг хөдөлгөөнт эсвэл алхамчилсан байдлаар харуулна*.

2.3 Шаардлагын хангалт

Хүснэгт 2.1. Шаардлага ба хэрэгжсэн газар

Шаардлага	Хэрэгжилт
Нэг TA, олон оюутны thread	ta_thread, student_thread (pthread_create); main нь бүгдийг join хийнэ
n хүлээх сандал, FIFO дараалал	queue[] тойрог массив, qhead/qcount; сандал -c (1–10)
TA унтах / сэрэх	students_sem counting semaphore (0 үед TA sem_wait -д унтана); TA_SLEEP, TA_WAKE event
Сандал дүүрэн бол буцах	qcount < chairs шалгаж, үгүй бол FULL event, оюутан дараа дахин ирнэ
mutex lock	m (дараалал, qcount, тоолуур), lm (log-ийн мөр холилдохгүй)
Параметр өөрчилж дахин турших	-c -n -p -d -r -s -o -q, UI-ийн Demo талбарууд, Reset
Буруу / захын оролтыг шалгах	pint/pdbl: муж, төрөл шалгаж exit code 2 + ойлгомжтой мэдээлэл (E1–E14)
Queue animation, бодит ажиллагаатай холбох	UI нь C-ийн бодит log-ийг дахин тоглуулна (сандал, дараалал, TA төлөв, график, тоолуур)
Өөр компьютерт Manual-аар ажиллуулах	Debian 13 дээр цэвэр clone, Manual-ийн алхмыг өөрчлөлтгүй дагаж дахин ажиллуулсан (7.1)
Нэмэлт туршилт	Stress 30, ThreadSanitizer, --no-mutex race, X1–X4, UI model тест
GitHub repository	README, src/ tests/ examples/ docs/, CI (Ubuntu + macOS), branch + Pull Request (5.8)

3. Онолын үндэс

3.1 Critical section ба race condition

Хуваалцсан өгөгдлийг хэд хэдэн thread зэрэг өөрчлөх үед үр дүн нь гүйцэтгэлийн дарааллаас хамаардаг бол үүнийг race condition гэнэ. Манай бодлогод дараалалд суух үйлдэл нь хэд хэдэн алхмаас бүрдэнэ: (1) qcount < chairs эсэхийг шалгах, (2) queue[...] = id , (3) qcount++ . Хоёр оюутан зэрэг (1)-ийг давбал хоёулаа суугаад сандлаас хэтэрнэ, эсвэл нэг нь нөгөөгийнхөө нүдийг дарж бичээд дарааллаас алга болно. Иймд энэ хэсэг critical section бөгөөд харилцан гадуурхал (mutual exclusion), ахиц (progress), хязгаартай хүлээлт (bounded waiting) гурван шаардлагыг хангах ёстой.

3.2 Semaphore

Semaphore нь бүхэл тоон утгатай, зөвхөн хоёр атомар үйлдлээр хандаж болдог хувьсагч. wait (POSIX: sem_wait) утгыг 1-ээр хасах бөгөөд утга 0 бол thread блоклогдож хүлээнэ. signal (sem_post) утгыг 1-ээр нэмж, хүлээж буй thread байвал нэгийг сэрээнэ. students_sem нь хүлээж буй оюутны тоог хадгалдаг тул TA-ийн унтах/сэрэх механизм болно: оюутан суугаад sem_post хийхэд TA-ийн sem_wait буцна. Дохио тоолуурт хадгалагддаг тул TA тэр агшинд унтаагүй байсан ч **lost wake-up** гарахгүй.

3.3 Mutex lock

Mutex нь нэг мөчид зөвхөн нэг thread-д critical section-д орох эрх олгоно (pthread_mutex_lock/unlock). Цоож барьсан thread л дарааллыг өөрчилдөг тул qcount, qhead болон queue[] зөрөхгүй. Бидний хэрэгжилтэд

mutex-ийг зөвхөн дарааллыг шалгах, өөрчлөх, log бичих богино хэсэгт барьж, sem_wait болон sleep -ийг mutex-ийн гадна хийдэг.

3.4 Sleeping TA-ийн шийдэл

Номын шийдэл нь нэг mutex, TA-г сэрээх semaphore, хүлээж буй оюутны тоо гэсэн хувьсагчтай. Бид үүнийг **оюутан бүрт хоёр нэмэлт semaphore** (call[i] — TA дуудсан, fin[i] — тусламж дууссан) нэмж өргөтгөсөн. Ингэснээр аль оюутанд тусалж байгааг log-д бичиж, оюутан тусламж дуустал хүлээдэг болно.

Код 3.1. TA ба оюутны псевдокод

```
TA:                                          Оюутан i:
  loop:                                        програмчилна (санамсаргүй хугацаа)
    wait(students)          // унтах/сэрэх     lock(mutex)
    lock(mutex)                                  if (qcount < chairs):
      i = дарааллын эхнийхийг авна (FIFO)          queue-д i-г нэмнэ; qcount++
    unlock(mutex)                                  unlock(mutex)
    signal(call[i])         // оюутныг дуудна    signal(students)        // TA-г сэрээнэ
    тусална (help хугацаа)                       wait(call[i]); wait(fin[i]) signal(fin[i]) // чөлөөлнө
                                                 else:
                                                   unlock(mutex)         // сандал дүүрэн: буцна
```



HELP_END-ийн дараа дараалал хоосонгүй бол TA шууд дараагийн HELP_START руу орно

Зураг 3.1. TA-ийн төлөв ба event-үүд

3.5 Deadlock, starvation, lost wake-up

- **Deadlock-гүй:** mutex барьсан thread блоклох үйлдэл (sem_wait, sleep) хийдэггүй. Түгжээний дараалал ганц (m → lm), тиймээс эргэлтэт хүлээлт үүсэхгүй.
- **Starvation-гүй (суусан оюутанд):** дараалал FIFO тул сандалд суусан оюутан заавал дуудагдана. Сандал дүүрэн үед буцсан оюутан дахин ирж оролддог (номын нөхцөл), тиймээс хэт ачааллын үед зарим оюутан олон удаа буцаж болно (T2, X2).
- **Lost wake-up-гүй:** sem_post дохио тоолуурт хадгалагдах тул TA унтахын өмнө ирсэн оюутны дохио алдагдахгүй.


3.6 Invariant

Зөв синхрончлолтой ажиллуулалтын log дараах нөхцлийг үргэлж хангана: дарааллын урт ≤ сандлын тоо; дуудагдах дараалал FIFO; TA нэг дор нэг оюутанд тусална; TA зөвхөн дараалал хоосон үед унтана; FULL зөвхөн сандал бүгд дүүрэн үед гарна; оюутан бүр яг rounds удаа ирнэ; туслагдсан + буцсан = нийт ирэлт; END үед дараалал хоосон. Эдгээрийг check_log.c ба UI-ийн validator тус тусдаа шалгадаг.

4. Системийн зохиомж

4.1 Бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Систем гурван хэсгээс бүрдэнэ (Зураг 4.1): синхрончлолыг бодитоор гүйцэтгэж event log гаргадаг C програм (core), log-ийг бие даан шалгадаг C шалгагч, log-ийг дахин тоглуулж дүрсэлдэг browser талын UI. Гадны сан, сервер шаардахгүй.



Зураг 4.1. Системийн бүрэлдэхүүн ба өгөгдлийн урсгал

4.2 Өгөгдлийн урсгал

- Хэрэглэгч аргумент өгч C програмыг ажиллуулна: ./build/sleeping_ta -c 3 -n 5 -p 1 -d 0.5 -r 3 -s 1 -o run.csv.
- Програм 1 TA thread, N оюутны thread үүсгэнэ. Event бүр (ирэх, суух, буцах, унтах, сэрэх, тусалж эхлэх/дуусах) lm түгжээн дотор хугацаатай нь CSV мөр болж бичигдэнэ; stdout дээр мөн уншигдахуйц хэлбэрээр хэвлэгдэнэ.
- Бүх оюутан дуусмагц main ta_done=1 болгож sem_post(students_sem) -ээр унтаж буй TA-г сэрээж гаргаад END бичнэ.
- build/check_log run.csv нь invariant-ыг шалгаж PASS / FAIL өгнө. UI нь log-ийг ачаалж, мөн ижил дүрмээр шалгаад дараалал, TA-г алхам алхмаар тоглуулна.

4.3 Event-ийн формат

Log-ийн эхний мөр нь тохиргоог (# chairs=3 students=5 prog=1 help=0.5 rounds=3 seed=1 mutex=1), хоёр дахь мөр нь баганын нэрийг (time_ms,event,student,queue_len) агуулна. Дараах мөр бүр нэг event:

Хүснэгт 4.1. Event-үүд

Event	Утга	student	queue_len
ARRIVE	Оюутан TA-ийн өрөөнд ирлээ (програмчлаж дуусав)	оюутны дугаар	ирэх үеийн дараалал
SIT	Сандал чөлөөтэй байсан тул дараалалд суув	оюутны дугаар	суусны дараах
FULL	Сандал бүгд дүүрэн, оюутан буцав	оюутны дугаар	= сандлын тоо
TA_SLEEP	Дараалал хоосон болж TA унтлаа	0	0
TA_WAKE	Оюутан суугаад TA сэрлээ	0	дараалал
HELP_START	TA дарааллын эхний оюутныг дуудаж тусалж эхэллээ	оюутны дугаар	авсны дараах
HELP_END	Тусламж дууслаа	оюутны дугаар	дараалал

END	Бүх оюутан дуусаж, TA гарлаа	0	0

4.4 Хязгаар ба хамгаалалт

Зүйл	Хязгаар / арга
Оролтын муж (C)	сандал 1–10, оюутан 1–20, ирэх давтамж 0.01–60 с, тусламж 0.01–60 с, мөчлөг 1–100, seed 0–1000000; муж/төрлөөс гадуур бол exit 2
Оролтын муж (UI Demo)	сандал 1–10, оюутан 1–20, давтамж 0.1–30 с, тусламж 0.1–15 с, мөчлөг 1–20; буруу бол улаан мэдээлэл, өмнөх дүрслэл хэвээр
Дуудагдсан semaphore	1 + 2·(20 + 1) = 43 (students, call[i], fin[i]); Linux дээр sem_init, macOS дээр sem_open
Log-ийн бүрэн бүтэн байдал	lm түгжээ нь --no-mutex үед ч идэвхтэй: файлын мөр холилдохгүй
Watchdog (--no-mutex)	alarm() хугацаа хэтэрвэл exit code 3 (race-ээс болж гацсан), log хэвээр үлдэнэ
UI файлын хэмжээ	ачаалах log-ийн дээд хэмжээ 5 MB

5. Хэрэгжилт

5.1 Хэл, сан, орчин

Хүснэгт 5.1. Ашигласан технологи

Хэсэг	Технологи
Core	C (gcc/clang, -O2 -Wall -Wextra -pthread), POSIX threads, POSIX semaphore
Log шалгагч	C (tests/check_log.c, 120 мөр)
UI	Цэвэр HTML/CSS/JavaScript, нэг файл (src/sleeping_ta.html), гадны сан/CDN ашигладаггүй
Тест	Bash (run_tests.sh, stress.sh), C шалгагч; сонголтоор Node.js (UI model тест)
Build	GNU make (make, make test, make stress, make tsan, make test-ui)
CI	GitHub Actions: ubuntu-latest, macos-latest; build -Werror, test, ThreadSanitizer, stress

5.2 Ccore: TA ба оюутны thread

TA thread дараалал хоосон үед TA_SLEEP логлоод students_sem дээр унтана. Сэрэхэд TA_WAKE логлож, дарааллын эхнийг (FIFO) авч HELP_START бичээд оюутныг call_sem -ээр дуудаж, тусламжийн хугацаанд унтаад HELP_END бичиж fin_sem -ээр чөлөөлнө.

Оюутан санамсаргүй хугацаагаар програмчилж (rand_r, thread бүр өөрийн seed-тэй тул ижил seed = ижил программчлах хугацаа), дараа нь mutex барьж сандал шалгана. Сандал чөлөөтэй бол сууж, mutex-ээ суллаад TA-г сэрээж, дуудагдах ба тусламж дуусахыг хүлээнэ; үгүй бол FULL бичээд буцна. Бүрэн код: src/sleeping_ta.c.

5.3 Платформ, log ба оролтын шалгалт

- **macOS:** нэргүй semaphore (sem_init) macOS дээр дэмжигддэггүй тул #ifdef __APPLE__ үед нэртэй semaphore (sem_open + шууд sem_unlink) ашиглана; програм унавал ч семафор үлдэхгүй. macOS-д timeout команд байдаггүй тул скриптүүд gtimeout эсвэл timeout-гүй горимд шилждэг.

- **Log:** ev() нь хугацааг log-ийн түгжээ lm дотор авч бичдэг тул цаг монотон, мөр холилдохгүй. Mutex-тэй үед state өөрчлөлт ба log бичилт нэг critical section дотор тул log-ийн дараалал нь бодит state-ийн дараалал.
- **Ролт:** pint(), pdbl() нь бүхэл/бодит тоо мөн эсэх, мужид байгаа эсэхийг шалгаж, Монгол хэлээр тайлбар хэвлээд exit code 2-оор гарна; log файл нээгдэхгүй бол exit code 1.

5.4 --no-mutex горим (race condition-ийг зориуд үзүүлэх)

Макро M_LOCK() /M_UNLOCK() нь use_mutex үед л m-ийг түгжинэ. --no-mutex үед дарааллыг хамгаалахгүй тул хоёр оюутан зэрэг "сандал чөлөөтэй" гэж шалгаад хоёулаа суух (сандлаас хэтрэх) эсвэл нэг оюутны бичлэг дарагдаж алга болох (тэр оюутан хэзээ ч дуудагдахгүй, гацна) боломжтой. Ингэх магадлал маш бага тул "шалгах → суух" хоорондын цонхыг race_window() -оор 1 мс болгон өргөсгөдөг. Гацсан тохиолдолд watchdog (alarm , exit code 3) програмыг зогсоож log-ийг хэвээр үлдээнэ; check_log END байхгүй гэж FAIL өгнө. Log-ийн header-т mutex=0 бичигдэнэ. Массивын индексийг ((i % MAXC) + MAXC)
% MAXC хэлбэрээр авдаг тул race үед ч хязгаараас гарахгүй. README-д 20 seed-ийн 16-д нь race илэрсэн гэж тэмдэглэсэн.

5.5 Бие даасан log шалгагч: check_log.c

Шалгагч нь core-ийн кодыг ашиглахгүй, зөвхөн CSV-г уншиж дараалал, TA-ийн төлөв, оюутан бүрийн төлвийг (програмчилж байна → ирсэн → хүлээж байна → тусламж) дахин байгуулж дүрэм бүрийг шалгана (3.6). Зөрчил бүрийг мөрийн дугаар, event-тэй нь хэвлэж (эхний 10), нийт тоог хэлнэ. Exit code: 0 = PASS, 1 = FAIL, 2 = файл/хэрэглээний алдаа. --expect-full, --expect-no-full сонголтоор буцсан оюутан гарах/гарахгүй байхыг шаардаж болно.

5.6 UI: sleeping_ta.html

Нэг HTML файл (≈220 мөр), гадны сангүй. Үндсэн функцууд: parseLog (CSV + header уншина, буруу мөр/event/header дутууг алдаагаар мэдэгдэнэ), validate (check_log-тай ижил дүрэм), stateAt(idx) (idx ширхэг event-ийн дараах дараалал, TA, оюутны төлвийг эхнээс нь байгуулна, тиймээс slider-аар дурын хугацаа руу очиж, ухарч болно), genDemo (C-гүйгээр туршихад Demo event үүсгэнэ), дарааллын уртын SVG график. Удирдлага: Play, Pause, нэг event-ээр алхах (өмнөх/дараах), slider, Reset, хурд 0.25–20x, Demo-г CSV болгон татах. Хөдөлгөөнийг сонгодог (prefers-reduced-motion үед унтраана).

5.7 Эх кодын хэмжээ

Эх код нийт ≈720 мөр: src/sleeping_ta.c 239, src/sleeping_ta.html 220, tests/check_log.c 120, tests/test_ui_model.js 51, tests/run_tests.sh 41, tests/stress.sh 17, Makefile 32.

5.8 GitHub дээрх ажиллагаа

Хүснэгт 5.2. Гол commit-ууд

Commit	Хэн	Огноо	Агуулга
8e9d81b	Б.Мөнхзаяа	10-20	Анхны commit, repository үүсгэсэн
dd16bb1	Б.Мөнхзаяа	10-22	C хэрэгжилт, log-оор animation UI, автомат тест, баримт
48c992a	Б.Мөнхзаяа	10-26	C шалгагч (check_log.c), UI график, stress тест, Manual-д WSL заавар
42db91e	Б.Мөнхзаяа	10-26	--no-mutex race demo, macOS дэмжлэг, CI matrix (Ubuntu + macOS)
df1e4bb	Н.Сүх-Амар	10-26	Debian 13 дээр Manual-ийн дагуу build/run/test хийсэн

			нотолгоо, UI screenshot 6
c5b4771	Н.Сүх-Амар	10-26	Manual засвар: тестийн тоо, туршсан орчин, Demo талбарын тайлбар, Windows алдаа
b209e73	Н.Сүх-Амар	10-26	Report: туршилтын үр дүн, screenshot U1–U6, GitHub хамтын ажил
649507c	Н.Сүх-Амар	10-26	UI screenshot U1-ийг бусад зурагтай ижил хэмжээгээр дахин авав
a9e7cbf	Б.Мөнхзаяа	10-27	Pull Request #1 (suhamar-manual) нэгтгэв

5.9 Бэлэн код, сан, AI-ийн хэрэглээ

Гадны сан ашиглаагүй: зөвхөн стандарт C сан (libc), POSIX threads, POSIX semaphore; UI нь цэвэр HTML/CSS/JavaScript; Node.js нь зөвхөн сонголтот UI тестэд хэрэгтэй. Алгоритмын загвар нь сурах бичгийн Sleeping TA бодлого дээр суурилсан. **AI:** код, тест, туршилт, баримт шинэчлэхэд Claude (Anthropic)-ийн тусламжтай бэлтгэсэн. Энэ нь README-д мөн тэмдэглэгдсэн.

6. Туршилт ба UI дүрслэл

6.1 Юуг өөрчилж турших вэ

C програмын аргумент: -c сандал (1–10), -n оюутан (1–20), -p ирэх давтамж ба -d тусламжийн хугацаа (0.01–60 с), -r мөчлөг (1–100), -s seed, -o log файл, -q чимээгүй, --no-mutex race горим. Сандал цөөн бол буцах нь олширно; оюутан олон, тусламж урт бол дараалал өснө. UI-ийн Demo мөн ижил талбартай.

6.2 Юуг ажиглах вэ

Хүснэгт 6.1. Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө

Тэмдэг	Утга
Нил ягаан (TA, “zZZ”)	TA унтаж байна: хүлээж буй оюутан байхгүй
Ногоон (TA)	TA оюутанд тусалж байна
Цэнхэр (TA)	TA сэрүүн, оюутан дуудахад бэлэн
Шар дугуй (сандал дээр)	Хүлээж буй оюутан; зүүнээс баруун тийш FIFO буюу дуудагдах дараалал
Цэнхэр дугуй	Програмчилж буй оюутан
Улаан дугуй	Сандал дүүрсэн тул яг одоо буцсан оюутан (зөвхөн тухайн event дээр)
График	Дарааллын урт цаг хугацаанаар; босоо шугам нь одоогийн event, тасархай шугам нь бүх сандал дүүрсэн түвшин
Тоолуур	Хүлээж буй (students semaphore-ийн утга), чөлөөт сандал, туслагдсан, буцсан, TA унтсан тоо, дундаж хүлээлт
Лог шалгалт	“✔ ... invariant биелсэн” эсвэл “✘ Лог шалгалт: N зөрчил” (эхний 3 зөрчлийг харуулна)

6.3 Бэлэн туршилтууд

Manual-д 5 бэлэн туршилт бий: (1) дараалал үүсэх -c 3 -n 5 -p 1 -d 0.5 -r 3 -s 1 (examples/debian_3chairs_5students_seed1.csv); (2) сандал дүүрэх -c 1 -n 8 (examples/overload_1chair_8students.csv); (3) TA унтах -c 10 -n 3; (4) mutex-гүй race -c 1 -n 10 -p 0.01 -d 0.01 -r 5 -s 1 --no-mutex; (5) буруу оролт -c 0 (UI ба C).

7. Туршилтын арга

7.1 Орчин

Зүйл	Баталгаажуулсан орчин
OS	Debian 13 x86_64 (цэвэр clone дээр Manual-ийн алхмыг өөрчлөлтгүй дагасан)
Compiler / build	gcc 14.2.0, GNU Make 4.4.1
UI-ийн тест (конголт)	Node.js 20.19
Хөтөч	Chrome (UI screenshot)
CI	GitHub Actions: ubuntu-latest (gcc), macos-latest (clang)
Windows	Шууд ажиллахгүй, WSL (Ubuntu); Manual §3-т заасан

7.2 Автомат тест

Цаг хугацаатай (sleep) програм тул log яг ижил гарахгүй; иймд тест нь тоон үр дүнг биш **invariant**-ыг шалгана. tests/run_tests.sh нь програмыг олон тохиргоогоор ажиллуулж, log бүрийг build/check_log -оор шалгана:

- **Үндсэн ба захын (T1–T6):** 3 сандал/5 оюутан; 1 сандал/10 оюутан (FULL гарна); 10 сандал/3 оюутан (FULL гарахгүй); 1 сандал/1 оюутан; хамгийн их 10 сандал/20 оюутан; өөр seed.
- **Буруу оролт (E1–E14):** -c 0/11/abc/3.5, -n 0/21, -p -1, -d 0, -r 0, -s -1, үл мэдэгдэх конголт, илүү аргумент, log нээгдэхгүй (exit 1), үл мэдэгдэх урт конголт.
- **Race (N1–N2):** -c 1 -n 8 -p 0.05 -d 0.05 -r 3 -s K --no-mutex (K = 1…8 хүртэл оролдоно); check_log FAIL эсвэл watchdog exit 3 гарвал race илэрсэн; log-ийн header-т mutex=0 байх.

7.3 Stress, ThreadSanitizer

make stress : 30 ажиллуулалт, сандал i % 10 + 1 , оюутан i·7 % 20 + 1,-p 0.05 -d 0.02 -r 3 ; бүгд invariant-ыг хангах ёстой, 60 с-ээс хэтэрвэл deadlock гэж үзнэ. make tsan:-fsanitize=thread -ээр build хийж ажиллуулаад data race мэдээлэгдэхгүй, log PASS байх ёстой (mutex-тэй горимд).

7.4 UI model тест ба CI

node tests/test_ui_model.js: Demo generator-ийн 5 тохиргоо invariant хангах; ижил seed → ижил event; C-ийн бодит 4 log-ийг parse хийж validate хийх; Windows CRLF log; Demo → CSV → parse хөрвүүлэлт; буруу log (FIFO зөрчсөн, сандлаас хэтэрсэн, END дутуу) илрүүлэх; parser-ийн алдаа (header дутуу, буруу event, хоосон log). CI нь эдгээрээс Ubuntu ба macOS дээр build, тест, ThreadSanitizer, stress-ийг push бүрт ажиллуулна.

7.5 Гар туршилт

UI-ийг Chrome дээр гараар туршиж дэлгэцийн зургаар баримтжуулав (U1–U6, 8.3): эхлэл, дараалал дүүрсэн үе, дууссан төлөв, сандал дүүрсэн тул буцсан оюутан, буруу оролт, --no-mutex log. Нэмэлтээр багийн санаачилсан 4 туршилтыг (X1–X4: бодит log-ийн шалгалт, хэт ачаалал, ижил seed давтагдах чанар, mutex-гүй 5 ажиллуулалт) хийсэн.

8. Үр дүн

8.1 Автомат тестийн үр дүн

Debian 13 дээрх ажиллуулалтын үр дүн (docs/results/03_make_test.txt). Багана: сандал c, оюутан n, ирэх

давтамж p, тусламж d, мөчлөг r, seed s.

Хүснэгт 8.1. Үндсэн ба захын тест

Тест	c, n, p, d, r, s	Event	Нийт ирэлт	Туслагд сан	Буцсан	Хамгийн их дараалал	ТА унтсан	Дүн
T1	3, 5, 0.3, 0.2, 3, 1	60	15	13	2	3	2	PASS
T2	1, 10, 0.1, 0.3, 2, 2	52	20	4	16	1	2	PASS
T3	10, 3, 0.3, 0.1, 3, 3	48	9	9	0	1	6	PASS
T4	1, 1, 0.1, 0.1, 5, 4	32	5	5	0	1	6	PASS
T5	10, 20, 0.1, 0.05, 3, 5	190	60	33	27	10	2	PASS
T6	2, 6, 0.2, 0.15, 4, 99	74	24	11	13	2	2	PASS

Хүснэгт 8.2. Бусад автомат шалгалт

Шалгалт	Үр дүн	Гаралт
Буруу оролт E1–E14	14/14: exit code 2 (log нээгдэхгүй үед 1) + ойлгомжтой мэдээлэл, жишээ нь “chairs (-c) нь 1-10 хооронд байх ёстой (өгсөн: 0)”	03_make_test.txt
Race N1–N2 (--no-mutex)	N1: 1 дэх оролдлогод #6 SIT: сандлаас хэтэрсэн; N2: header-т mutex=0	03_make_test.txt
make test нийт	**22 амжилттай, 0 бүтэлгүйтсэн**	03_make_test.txt
Stress (make stress)	30 ажиллуулалт, 0 алдаа (deadlock/timeout үгүй)	04_stress.txt
ThreadSanitizer (make tsan)	Data race мэдээлэгдээгүй, log PASS (events=64, helped=12, turned_away=6)	05_tsan.txt
UI model (node tests/…)	19/19: Demo invariant 5, бодит log 4, CRLF, round-trip, буруу log илрүүлэлт 6, давтагдах чанар	07_ui_model.txt

8.2 Багийн нэмэлт туршилт


Хүснэгт 8.3. X1–X4 (docs/results/06_extra_tests.txt)

Тест	Тохиргоо	Үр дүн	Ажиглалт
X1	Manual-ийн Run алхмын run.csv-г check_log-оор	PASS, 15 = 15 + 0, max queue 3, TA 2 удаа унтсан	Бодит log invariant-ыг хангасан
X2	c=2, n=20, p=0.2, d=0.5, r=2, s=7 (хэт ачаалал)	PASS, 40 = 6 + 34, max queue 2	85% буцсан ч сандлын хязгаар хадгалагдаж, гацаагүй
X3	c=3, n=5, p=0.3, d=0.2, r=3, s=42, 2 удаа	Хоёулаа 13 /2/3/2 (туслагдсан / буцсан / max queue / TA унтсан)	Ижил seed-ээр хураангуй давтагдана
X4	--no-mutex, c=1, n=10, p=0.01, d=0.01, r=5, seed 1–5	5/5 зөрчилтэй: 43, 53, 78, 29, 259; seed 5 дээр WATCHDOG гацсан	Mutex-гүйгээр сандлаас хэтрэх, дохио алдагдаж гацах нь бодитоор гарсан


Ажиглалт: сандал цөөн, тусламж урт үед буцах хувь огцом өснө (T2: 20-оос 16, X2: 40-өөс 34 буцсан); сандал элбэг үед TA ихэнхдээ унтаж сэрнэ (T3, T4: 6 удаа); ачаалал өндөр байсан ч (T5: 10 сандал, 20 оюутан) дараалал сандлын хязгаарт (10) хүрээд хэтрээгүй.

8.3 UI-ийн үр дүн (бодит screenshot)


Зураг 8.1–8.6 нь Debian 13 дээр C програмын бодит гаралтыг UI-д ачаалж авсан дэлгэцийн зураг (Chrome).




Зураг 8.1. Эхлэл: run.csv ачаалсан, event 1, TA унтаж байна, дараалал хоосон




Зураг 8.2. Event 11: 3/3 сандал дүүрэн, FIFO дараалал (2, 4, 1), TA 5-р оюутанд тусалж байна



Зураг 8.3. Дууссан төлөв (event 64): туслагдсан 15, буцсан 0, TA 2× унтсан, invariant биелсэн



Зураг 8.4. 1 сандал дүүрэн: 2-р оюутан (улаан) буцсан



Зураг 8.5. Буруу оролт (сандал = 0): улаан мэдээлэл, өмнөх дүрслэл хэвээр



Зураг 8.6. --no-mutex log: ✘ 43 зөрчил, нэг сандалтай үед дараалал 2

8.4 UI ба C-ийн гаралтын нийцэл

UI нь C-ийн гаралттай нийцэж буйг шалгасан. -c 3 -n 5 -p 1 -d 0.5 -r 3 -s 1 ажиллуулалтын terminal гаралтад 1104.5 ms-д дараалал 3/3 (2 → 4 → 1) болж, TA 5-р оюутанд тусалж байсан. UI-ийн event 11 яг ижил төлөвийг харуулсан (Зураг 8.2). Эцсийн тоолуур (туслагдсан 15, буцсан 0, TA унтсан 2×) terminal-ийн “Дүн” мөртэй таарсан (Зураг 8.3). Mutex-гүй log (Зураг 8.6) дээр UI өөрөө “✘ 43 зөрчил” гэж мэдэгдсэн нь UI-ийн validator нь буруу log-ийг илрүүлдгийг харуулна.

9. Хэлэлцүүлэг

9.1 Үр дүнгийн тайлбар

- Mutex-тэй бүх ажиллуулалтад (T1–T6, stress 30/30, TSan, X1–X3) invariant биелсэн нь mutex + semaphore-ийн хослол дараалыг зөв хамгаалж, TA-ийг зөв унтуулж/сэрээж байгааг харуулна. T5-д 10 сандал, 20 оюутны ачаалалд дараалал сандлын хязгаарт хүрсэн ч хэтрээгүй.
- Цаг хугацаатай програм тул log яг давтагдахгүй. Жишээ нь T5-ийг өөр машин дээр ажиллуулахад 34/26 биш 33/27, T3-д TA 7 биш 6 удаа унтсан; гэвч invariant бүгд биелсэн. Тиймээс нотолгоог “яг тэр гаралт” биш invariant-аар хийсэн нь зөв сонголт. Харин ижил seed-ийн хураангуй (X3) давтагдсан.
- --no-mutex туршилт (X4, Зураг 8.6) нь 3.1-д тайлбарласан race condition ба lost entry (оюутан дараалаас алга болж гацах)-ийг бодитоор харуулсан: 1 сандалтай үед дараалал 2 болсон, нэг ажиллуулалт гацаж watchdog зогсоосон. Ингэснээр mutex яагаад зайлшгүй байгааг нотолсон.

9.2 Deadlock, starvation

Зохиомжийн дагуу mutex-ийг барьсан thread блоклох үйлдэл хийдэггүй (sem_wait, sleep нь mutex-ийн гадна), түгжээний дараалал ганц тул deadlock үүсэхгүй. 30 янзын тохиргоотой stress тестэд timeout (deadlock) гараагүй. Суусан оюутан FIFO-оор заавал дуудагддаг. Харин сандал дүүрэн үед буцсан оюутан дахин оролддог тул хэт ачааллын үед нэг оюутан олон удаа буцах боломжтой (номын нөхцөл, T2, X2); үүнийг хязгаарлах нэмэлт механизм хэрэгжүүлээгүй.

9.3 Хязгаарлалт

- Цаг хугацаатай (sleep) програм тул ижил seed-тэй ч thread-үүдийн interleaving бага зэрэг өөр байж болно; тест нь invariant-ыг шалгадаг.
- --no-mutex горимд race магадлалтай тул заримдаа илрэхгүй. Үүнийг багасгахын тулд “шалгах → суух” хоорондын цонхыг 1 мс-ээр зориуд өргөсгөдөг. Race илрэхгүй ажиллуулалт 8 удаа хүртэл дахин оролдоно.
- UI-ийн Demo нь C-ийн загвар (бодит thread биш); бодит нотолгоо нь C-ийн log. Demo талбарын муж (мөчлөг 1–20, тусламж 0.1–15 с) C-ийнхээс (1–100, 0.01–60 с) явцуу. C-ийн log ачаалахад Demo талбарууд өөрчлөгдөхгүй.
- UI-д “TA сэрүүн, хүлээж байна” төлөв ба “програмчилж буй оюутан” хоёулаа цэнхэр өнгөтэй; legend-д TA-ийн сэрүүн төлөв тусдаа заагдаагүй.
- UI-ийн дүрслэлийг автоматаар шалгадаггүй (зөвхөн model, parser-ийг шалгана); screenshot-ыг гараар авсан. Invariant шалгагч бүх interleaving-ийг шавдахгүй.
- C програм Windows (MSVC) дээр шууд ажиллахгүй, WSL шаардлагатай. macOS-ийг гараар туршаагүй, зөвхөн CI-аар шалгагдсан.

10. Дүгнэлт

Сурах бичгийн Sleeping Teaching Assistant төслийг C хэл, POSIX thread, counting semaphore, mutex ашиглан бүрэн хэрэгжүүлж, сандлын тоо, оюутны тоо, ирэх давтамж, тусламжийн хугацаа, мөчлөг, seed-ийг өөрчилж турших боломжтой болгосон. Багшийн оноосон Queue animation дүрслэлийг thread-үүдийн **бодит event log**-той шууд холбож, сандал, FIFO дараалал, TA-ийн төлөв, дарааллын уртын график, тоолуур, автомат лог шалгалтаар харуулав. 22 C тест, 19 UI model тест, 30 тохиргоотой stress, ThreadSanitizer, бие даасан шалгагчаар зөв ажиллагааг нотолсон; --no-mutex горимд race condition ба гацалт бодитоор гарч, илрүүлэгдэж байгааг харуулсан. Manual-ийн дагуу

өөр машин (Debian 13) дээр цэвэр clone-оос дахин ажиллуулж ижил дүгнэлтэд хүрсэн; GitHub дээр branch, Pull Request, CI (Ubuntu + macOS)-тэй хамтран ажилласан.

Цаашид: бодит хугацаа биш виртуал цагтай горим (ижил seed → яг ижил log), хэд хэдэн TA, priority дараалал, оюутан буцах давтамжийг хязгаарлах, UI legend-д TA-ийн сэрүүн төлвийг тусдаа өнгөөр ялгах, UI-ийн дүрслэлийг автоматаар шалгах тест нэмэх боломжтой.

Ашигласан материал

[1] A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne. *Operating System Concepts*. Wiley. Synchronization Examples бүлэг, Programming Project “The Sleeping Teaching Assistant”.

[2] The Open Group. POSIX.1: pthread_create, pthread_mutex_lock/unlock, sem_init, sem_open, sem_wait, sem_post, sem_unlink, nanosleep; Linux sem_overview(7).

[3] Багийн repository: github.com/munkhzayabatochir997-droid/OS_BD1 (README, docs/Manual.md, docs/results/).

[4] Claude (Anthropic): код, тест, баримт шинэчлэхэд туслав (багаар шалгасан).

Хавсралт А. Ажлын төлөвлөгөө

Талбар	Мэдээлэл
Хуваарилалтын код	V-1-10
Төсөл	The Sleeping Teaching Assistant
Repository	https://github.com/munkhzayabatochir997-droid/OS_BD1
Хэл/сан/орчин	C (Pthreads, POSIX semaphore, mutex), HTML/JavaScript; Linux, macOS, WSL
Үндсэн дүрслэл	Queue animation (сандал, дараалал, TA төлөв)

Гишүүн	Хариуцах ажил	Commit/file
Б.Мөнхзаяа /B241940022/	C хэрэгжилт (pthreads, semaphore, mutex, --no-mutex , macOS), log-оор animation UI, check_log шалгагч, тест, Makefile, CI, README, жишээ log	src/, tests/, examples/, Makefile, .github/, README.md (13 commit)
Н.Сүх-Амар /B231940125/	Manual-ийг өөр машин (Debian 13) дээр дагаж Build/Run/Test хийж нотолгоо цуглуулах; UI screenshot U1–U6; Manual, Report-ийн үр дүн шинэчлэх; Pull Request #1	docs/Manual.md, docs/Report.md, docs/results/, docs/images/, examples/debian_3chairs_5students_seed1.csv (4 commit, suhamar-manual branch)