

HW #04: Hive

| | |
|--|----------|
| 1. Описание задания | 2 |
| 2. Критерии оценивания | 2 |
| 3. Описание данных | 2 |
| 4. Задача #1: создание таблиц в Hive (Task ID: hive.ddl) | 4 |
| 5. Задача #2: горячий денек (Task ID: hive.hot_day) | 5 |
| 6. Задача #3: identify browser sex (Task ID: hive.sex_browser) | 6 |
| 7. Правила оформления задания | 7 |

автор задания: BigData Team, коллективная работа.



1. Описание задания

В данном ДЗ нужно решить **3 задачи**. Решение надо выполнить с помощью Hive.

2. Критерии оценивания

Веса задач:

1. 33.3%
2. 33.3%
3. 33.3%

Балл за задачу складывается из:

- **70%** - правильное решение задачи
- **0%** - поддерживаемость и читаемость кода
 - в общем случае см. Clean Code и [Google Python Style Guide](#)
- **30%** - эффективность решения (такие как потребляемые CPU-ресурсы, скорость выполнения (в предположении свободного кластера)).

Discounts (скидки и другие акции):

- **100%** за плагиат в решениях (всем участникам процесса)
- **100%** за посылку решения после deadline
- **5%** за каждую дополнительную посылку в тестирующую систему (одна дополнительная посылка бесплатно)

Формула подсчета финальной оценки¹:

$\max(0, 0.95^{\max(0, \# \text{доп.посылок} - 1)} * (1 - \text{штраф. за. дедлайн. и. списывание})) * \text{оценка. по. тестам}$

3. Описание данных

3.1. Логи запросов пользователей новостных сайтов

logs_raw:

- Путь на кластере: полный датасет - /data/user_logs/user_logs_M
- Семпл (для тестирования): /data/user_logs/user_logs_S
- Формат: текст
- В каждой строке находятся следующие поля, разделенные знаком табуляции (иногда не одним):

¹ результат умножается на 10 (максимальная оценка) и округляется до первой цифры после точки



1. ip STRING - ip-адрес, с которого пришел запрос,
2. date STRING - время запроса,
3. request STRING - пришедший с ip-адреса http-запрос,
4. page_size INT - размер переданной клиенту страницы в байтах,
5. http_status INT - http-статус запроса.
6. user_agent STRING - User Agent, информация о клиентском приложении, с которого осуществлялся запрос на сервер, в том числе, информация о браузере.

Пример:

```
135.124.143.193          20150601013300
http://newsru.com/4712386 235 412 Firefox/5.0 (compatible; MSIE
9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)n
```

Важно:

- разделитель между IP и временем запроса состоит из 3 символов табуляции;
- Будем считать, что информация о браузере содержится в начале 6-ого поля лога - символы с нулевой позиции до позиции первого пробельного символа.
 - пример User Agent:
 - Chrome/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 8.0; WOW64; Trident/5.0; .NET CLR 2.7.40781; .NET4.0E; en-SG)
 - тогда браузером будет: Chrome/5.0

Подсказка:

- поскольку нас не интересует оставшаяся часть User Agent, то получить тип браузера пользователя можно с помощью правильного регулярного выражения в период чтения logs_raw.

3.2. Информация о пользователях

users:

- Путь на кластере: полный датасет - /data/user_logs/user_data_M
- Семпл (для тестирования): /data/user_logs/user_data_S
- Формат: текст
- В каждой строке находятся следующие поля, разделенные знаком табуляции:
 1. ip STRING - IP-адрес, с которого пользователь выходит в интернет;
 2. browser STRING - браузер пользователя;
 3. sex STRING - пол (male / female);
 4. age INT - возраст.

Пример:



197.72.248.141 Opera/12.0 male 30

3.3. Геобазы - информация о соответствии ip-адресов регионам

ip_regions:

- Путь на кластере: полный датасет - /data/user_logs/ip_data_M
- Семпл (для тестирования): /data/user_logs/ip_data_S
- Формат: текст
- В каждой строке находятся следующие поля, разделенные знаком табуляции:
 1. ip STRING - IP-адрес;
 2. region STRING - регион.

Пример:

```
33.49.147.163      Kemerovo Oblast
197.72.248.141     Belgorod Oblast
135.124.143.193    Krasnoyarsk Krai
...
```

4. Задача #1: создание таблиц в Hive (Task ID: hive.ddl)

Создайте внешние (EXTERNAL) таблицы по исходным данным:

1. **logs_raw** - логи пользователей;
2. **users** - таблица с информацией о пользователях;
3. **ip_regions** - таблица с IP и регионами;

Из таблицы логов перенесите данные в другую таблицу, партиционированную по датам - одна партиция на каждый день:

4. **logs** - партиционированная таблица с логами.

Условия:

1. Таблицы и поля должны называться ровно так, как указано в описании задачи. Например поле для хранения даты (дня) в таблице logs оставить таким же, как и в logs_raw:
 - ``date` STRING`;²
2. Сериализация и десериализация данных для таблицы logs_raw должна осуществляться с использованием регулярных выражений, см.:
 - `org.apache.hadoop.hive.serde2.RegexSerDe`

² Обратите внимание на экранирование ключевых слов Hive

Проверить правильность создания таблиц можно с помощью простых SELECT-запросов:

```
SELECT * FROM <table> LIMIT 10
```

Рекомендации:

- предлагается начать с простых таблиц, а потом двигаться к сложным, например: `ip_regions` → `users` → `logs_raw` → `logs`;
- для создания таблиц `ip_regions` и `users` рекомендуется воспользоваться следующей конструкцией:
 - ROW FORMAT delimited
 - Документация по полям, разделяющим колонки, доступна по [адресу](#). Вам необходимо найти способ указать разделить `<tab>` вместо стандартного разделителя `^A`.

Подсказки по созданию партиционированной таблицы `logs`:

1. Чтобы выделить день в формате "YYYYMMDD", достаточно воспользоваться функцией для работы со строками SUBSTR.
2. Посчитайте, сколько уникальных (DISTINCT) дней в "сырых" логах (`logs_raw`). Это число должно получиться более 100 на датасете размера "_M".
3. Используйте это число, чтобы задать переменную окружения Hive, которая позволит запустить динамическое создание партиций³:
 - `set hive.exec.max.dynamic.partitions.pernode=***;`
4. После этого можно написать запрос:
 - `INSERT OVERWRITE TABLE logs PARTITION(date) SELECT ... FROM logs_raw`

На партиционированной таблице ``logs`` и нужно будет выполнять запросы в следующих задачах.

5. Задача #2: горячий денек (Task ID: `hive.hot_day`)

Напишите запрос, который считает какое количество посещений новостных сайтов было в разрезе дней. Полученные результаты отсортируйте (`ORDER BY`) по убыванию популярности. На экран выведите TOP-10 самых "горячих" дней с точки зрения нагрузки на инфраструктуру новостных сервисов в формате:

³ Подробную документацию по dynamic partitioning см. здесь:

<https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/LanguageManual+DML#LanguageManualDML-DynamicPartitionInserts>



- день <tab> число посещений

Пример вывода:

```
20140308 96
20140409 94
20140318 89
...
```

Для этого задания таблица `logs` будет предоставлена, поэтому если вы используете названия колонок, которые не соответствуют схеме из раздела 3. Описание данных, то Grader не пропустит решение.

6. Задача #3: identify browser sex (Task ID: hive.sex_browser)

Напишите запрос, который считает число употреблений браузера мужчинами и женщинами. Считаем статистику по таблице `logs`, но информацию о браузере берем из таблицы `users`⁴. Выведите **произвольные** 10 записей (LIMIT 10) в формате:

- браузер <tab> посещаемость мужчинами <tab> посещаемость женщинами

Пример вывода:

```
MsExplorer/11.0 1419872 621124
Chrome 1426114 623333
...
```

Подсказки:

- для решения задачи рекомендуется воспользоваться оператором IF, примеры его использования см. в официальной документации Hive (см. [здесь](#)) или в слайдах занятия.
- для решения этой задачи нужно сделать join двух таблиц. Сложность заключается в том, что: по умолчанию, из-за небольшого объема данных Hive преобразует этот запрос в Map-Side Join, НО у него **может** не хватить оперативной памяти, чтобы выполнить эту задачу, поэтому:
 1. Нужно отключить авто-конвертацию join в оптимизированный вид join. см. опцию:
 - `set hive.auto.convert.join`

⁴ Да, мы согласны, что это глупое предположение и в реальной жизни информацию о браузере нужно брать из User Agent логов. Но мы еще придумаем задачи получше ;)



2. Из-за небольшого объема данных, Hive может запустить все вычисления в рамках Reduce-Side Join на одном редьюсере. Чтобы этого избежать, необходимо изменить число редьюсеров с помощью флага:
 - `set mapreduce.job.reduces`

Для этого задания таблица logs будет предоставлена, поэтому если вы используете названия колонок, которые не соответствуют схеме из раздела 3. Описание данных, то Grader не пропустит решение.

7. Правила оформления задания

Оформление задания:

- Код задания (Short name): **HW4:Hive**.
- Выполненное ДЗ запакуйте в архив `MADEBD2021Q1_<Surname>_<Name>_HW#.zip`, пример -- `MADEBD2021Q1_Dral_Alexey_HW4.zip`. (Проверяйте отсутствие пробелов и невидимых символов после копирования имени отсюда.⁵) Если ваше решение лежит в папке `my_solution_folder`, то для создания архива `hw.zip` на Linux и Mac OS выполните команду⁶:
 - `zip -r hw.zip my_solution_folder/*`
- На Windows 7/8/10: необходимо выделить все содержимое директории `my_solution_folder/` нажать правую кнопку мыши на одном из выделенных объектов, выбрать в открывшемся меню "Отправить >", затем "Сжатая ZIP-папка". Теперь можно переименовать архив.
- Решение задания должно содержаться в одной папке.
- Название базы данных будет передаваться через CLI с помощью аргумента `--database=$(db_name)`, для локальных экспериментов рекомендуется использовать `<username>`, например `dral`; ваши скрипты **не должны** содержать использование директивы `"use"`.
- HQL-скрипты для запуска решений следует называть по суффиксу Task ID задачи `task_<Surname>_<Name>_<#task_ID_suffix>.hql`:
 - например решение задачи `"hive.hot_day"` должно называться `task_<Surname>_<Name>_hot_day.hql` и его можно запустить с помощью команды:
 - `hive --database=${DB_NAME}7 -f task_*_hot_day.hql`
 - скрипт выводит на экран (STDOUT) указанное в задании число строк в нужном формате
- Вывод STDOUT задач просьба сохранить в соответствующих файлах в архиве посылке домашнего задания (например, `task_<Surname>_<Name>_<#task_ID>.out`).

⁵ Онлайн инструмент для проверки: <https://www.soscisurvey.de/tools/view-chars.php>

⁶ Флаг -r значит, что будет совершен рекурсивный обход по структуре директории

⁷ Это означает, что Вы не должны использовать `"use <database_name>"` внутри скриптов



- Перед проверкой убедитесь, что дерево вашего архива выглядит так:
 - | MADEBD2021Q1_<Surname>_<Name>_HW4.zip
 - | ---- task_<Surname>_<Name>_ddl.hql
 - | ---- task_<Surname>_<Name>_hot_day.hql
 - | ---- task_<Surname>_<Name>_hot_day.out
 - | ---- task_<Surname>_<Name>_sex_browser.hql
 - | ---- task_<Surname>_<Name>_sex_browser.out
 - При несовпадении дерева вашего архива с представленным деревом ваше решение будет невозможно автоматически проверить, а значит, и оценить его.
- Для того, чтобы сдать задание необходимо:
 - Зарегистрироваться и залогиниться в сервисе [Everest](#)
 - Перейти на страницу приложения: [BDT-grader-MADE-BD](#)
 - Выбрать вкладку Submit Job (если отображается иная).
 - Выбрать в качестве "Task" значение: **HW4:Hive⁸**
 - Загрузить в качестве "Task solution" файл с решением
 - В качестве Sender ID указать тот, который был выслан по почте
- Если Вы видите надпись "You are not allowed to run this application" во вкладке Submit Job в Everest, то на данный момент сдача закрыта (нет доступных для сдачи домашних заданий, по техническим причинам или другое). Попробуйте, пожалуйста, еще раз через некоторое время. Если Вы еще ни разу не сдавали, у коллег сдача работает, но Вы видите такое сообщение, сообщите нам об этом.
- Ситуации:
 - * система оценивания показывает оценку (Grade) < 0, а отчет (Grading report) не помогает решить проблему (пример помощи: в случае неправильно указанного Sender ID система вернет -2 и информацию о том, что его нужно поправить);
 - * показывает 0 и в отчете (Grading report) не указано, какие тесты не пройдены. Если Вы столкнулись с какой-то из них присылайте ссылку на выполненное задание (Job) на почту с темой письма "Short name. ФИО.". Например: **"HW4:Hive. Иванов Иван Иванович."**Пример ссылки: <https://everest.distcomp.org/jobs/67893456230000abc0123def>
Внимание: Если до дедлайна остается меньше суток, и Вы знаете (сами проверили или коллеги сообщили), что сдача решений сломана, обязательно сдайте свое решение и напишите письмо, как написано выше, чтобы мы видели, какое решение Вы имели до дедлайна и смогли его оценить.
- Перед отправкой задания, оставьте, пожалуйста, отзыв о нём по ссылке: http://rebrand.ly/mailbd2021q1_feedback_hw. Это позволит скорректировать учебную нагрузку по следующим заданиям (в зависимости от того, сколько часов уходит на решение ДЗ), а также ответить на интересующие вопросы.

⁸ Сервисный ID: hive.onsite_hw



BIGDATA TEAM

Любые вопросы / комментарии / предложения можно писать в [Discord-канал курса](#) или на почту bigdata_made2021q1@bigdatateam.org.

Всем удачи!