

TrendGauge_テーブル定義書

データベース名:TrendGauge

テーブル① テーブル名:companies 論理名:企業テーブル

#	PK	UK	FK	名前	データ型	長さ	デフォルト値	Not NULL	論理名	備考
1	●			id	BIGINT			●	企業ID	AUTO_INCREMENT
2				company_name	VARCHAR	100		●	企業名	
3		●		company_code	VARCHAR	20		●	企業コード	
4				created_at	DATETIME			●	登録日時	CURRENT_TIMESTAMP
5				updated_at	DATETIME			●	更新日時	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

テーブル② テーブル名:stores 論理名:店舗テーブル

#	PK	UK	FK	名前	データ型	長さ	デフォルト値	Not NULL	論理名	備考
1	●			id	BIGINT			●	店舗ID	AUTO_INCREMENT
2			●	company_id	BIGINT			●	企業ID	
3			●	mapping_id	BIGINT				マッピングID	
4				store_name	VARCHAR	100		●	店舗名	
5		●		store_code	VARCHAR	20		●	店舗コード	
6				status	VARCHAR	20	'active'	●	店舗状態	'active'(営業中)、『closed'(閉店)等
7				manager_pin	VARCHAR	255		●	店長PIN	ハッシュ化された4桁PIN
8				created_at	DATETIME			●	登録日時	CURRENT_TIMESTAMP
9				updated_at	DATETIME			●	更新日時	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

テーブル③ テーブル名:users 論理名:ユーザーテーブル

#	PK	UK	FK	名前	データ型	長さ	デフォルト値	Not NULL	論理名	備考
1	●			id	BIGINT			●	ユーザーID	AUTO_INCREMENT
2			●	company_id	BIGINT			●	企業ID	
3		●		email	VARCHAR	255		●	メールアドレス	
4				password	VARCHAR	255		●	パスワード	ハッシュ化
5				role	VARCHAR	20		●	権限・ロール	admin, store_manager, store_terminal
6			●	store_id	BIGINT				店舗ID	本部管理者はNULL可
7				created_at	DATETIME			●	登録日時	CURRENT_TIMESTAMP
8				updated_at	DATETIME			●	更新日時	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

テーブル④ テーブル名:mappings 論理名:CSVマッピング設定テーブル

#	PK	UK	FK	名前	データ型	長さ	デフォルト値	Not NULL	論理名	備考
1	●			id	BIGINT			●	マッピングID	AUTO_INCREMENT
2				name	VARCHAR	50		●	設定名	
3				date_column	INT			●	日付列番号	
4				amount_column	INT			●	売上金額列番号	
5				customer_column	INT				客数列番号	
6				category_column	INT				カテゴリ列番号	
7				color_column	INT				カラー列番号	
8				quantity_column	INT				数量列番号	
9				created_at	DATETIME			●	登録日時	CURRENT_TIMESTAMP
10				updated_at	DATETIME			●	更新日時	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

テーブル⑤ テーブル名:sales 論理名:日次売上データテーブル

#	PK	UK	FK	名前	データ型	長さ	デフォルト値	Not NULL	論理名	備考
1	●			id	BIGINT			●	売上ID	AUTO_INCREMENT
2			●	store_id	BIGINT			●	店舗ID	
3				sale_date	DATE			●	売上対象日	
4				amount	BIGINT		0	●	売上金額	
5				customer_count	INT		0		来客数	
6				weather	VARCHAR	20			天候	
7				target_amount	BIGINT		0		予算額	
8				created_at	DATETIME			●	登録日時	CURRENT_TIMESTAMP
9				updated_at	DATETIME			●	更新日時	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

テーブル⑥ テーブル名:reports 論理名:日次所感テーブル

#	PK	UK	FK	名前	データ型	長さ	デフォルト値	Not NULL	論理名	備考
1	●			id	BIGINT			●	レポートID	AUTO_INCREMENT
2			●	sale_id	BIGINT			●	売上ID	
3				report_type	VARCHAR	20	'memo'	●	メモ種別	'memo' (メモを残す) / 'daily' (日次報告)
4				memo	TEXT				所感・メモ	
5				created_at	DATETIME			●	登録日時	CURRENT_TIMESTAMP
6				updated_at	DATETIME			●	更新日時	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

テーブル⑦ テーブル名:items 論理名:カラー別売上テーブル

#	PK	UK	FK	名前	データ型	長さ	デフォルト値	Not NULL	論理名	備考
1	●			id	BIGINT			●	アイテムID	AUTO_INCREMENT
2			●	sale_id	BIGINT			●	売上ID	
3				category_name	VARCHAR	50		●	部門・カテゴリ名	
4				color_name	VARCHAR	50			カラー名	
5				quantity	INT		0	●	販売店数	
6				subtotal	BIGINT		0	●	小計金額	
7				created_at	DATETIME			●	登録日時	CURRENT_TIMESTAMP
8				updated_at	DATETIME			●	更新日時	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

テーブル⑧ テーブル名:integrations 論理名:外部API連携設定テーブル

#	PK	UK	FK	名前	データ型	長さ	デフォルト値	Not NULL	論理名	備考
1	●			id	BIGINT			●	連携設定ID	AUTO_INCREMENT
2		●	●	store_id	BIGINT			●	店舗ID	
3				pos_type	VARCHAR	20		●	POS種別	
4				contract_id	VARCHAR	100			契約者ID	
5				api_key	VARCHAR	255		●	APIキー	
6				auto_sync	BOOLEAN		TRUE	●	自動同期フラグ	
7				sync_time	VARCHAR	5	'02:00'	●	同期実行時刻	
8				created_at	DATETIME			●	登録日時	CURRENT_TIMESTAMP
9				updated_at	DATETIME			●	更新日時	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE