Pamukkale Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
CENG 111 Algoritmalar ve Programlama Dönem Sonu Sınavı
A Grubu Soruları **(02.01.2026)**

Öğrenci Numarası : _____ Adı Soyadı : _____

Soru	1	2	Toplam
Puan	75	25	100
Not			

1. (1) (5P) Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?

```c
char s[] = "final"; int i = 0;
while(s[i] != '\0') {
    s[i++]++; }
printf("%s\n", s);
```

A. Bir şey yazmaz B. l C. gjobm D. final E. m

(2) (5P) Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?

```c
int d[5] = {0}, i = 0;
while(d[i] >= d[i+1]) {
    d[i+1]++;
    if(d[i] < d[i+1]) i++;
}
printf("%d\n", d[4]);
```

A. 4 B. 1 C. 2 D. 0 E. 3

(3) (5P) Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?(Alfabe: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz)

```c
int d[] = {4, 7, 3, 2};
printf("%d\n", *(d+2)*d[1]);
```

A. 2 B. 3 C. 21 D. 28 E. 42

(4) (5P) Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?

```c
int i[] = {3, 1, 2}, d[] = {10, 7,
↪  5, 8, 6}, t = 0;
for (int j = 0; j < 3; j++) {
    t += d[i[j]]; }
printf("%d\n", t);
```

A. 22 B. 36 C. 6 D. 20 E. 3

(5) (5P) Aşağıdaki kodun derleme hatası (compile error) vermemesi için hangi satıra noktalı virgül (;) eklenmelidir?

```c
struct Ogrenci { int id } // Konum
↪  A
int main() {
    struct Ogrenci o1;
    o1.id = 101 // Konum B
    return 0;
} // Konum C
```

A. Yalnız konum B B. Konum B ve C C. Hiçbir yere D. Konum A ve B E. Konum A, B ve C

(6) (5P) Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?

```c
void degistir(int d1, int *d2) {
int g = d1; d1 = *d2; *d2 = g; }
int main() {
int a = 5, b = 10;
degistir(a, &b);
printf("%d %d\n", a, b); }
```

A. 5 10 B. 10 15 C. 10 5 D. 10 10 E. 5 5

(7) (5P) Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?

```c
char d[] = "final";
d++; (*d)++;
printf("%s\n", d);
```

A. fjnal B. final C. Hata verir D. inal E. jnal

(8) (5P) Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?

```c
typedef enum {KIRMIZI = 5, YESIL,
↪  MAVI = 10, SARI} Renk;
Renk r1 = YESIL, r2 = SARI;
printf("%d, %d\n", r1, r2);
```

A. 6, 10 B. Hata verir C. 1, 3 D. 5, 10 E. 6, 11

(9) (5P) "veriler.txt" dosyası içinde halihazırda "Merhaba" metni bulunmaktadır. Aşağıdaki kod çalıştıktan sonra dosyanın son içeriği ne olur?

```c
FILE *fp = fopen("veriler.txt",
↪  "w");
fprintf(fp, "Final");
fclose(fp);
```

A. Final B. Boş olur C. FinalMerhaba D. Merhaba E. MerhabaFinal

(10) (5P) Kodun hata vermeden çalışması ve ekrana 50 basması için açıklama kısmına ne gelmelidir?

```
typedef struct { int puan; }
↪ Oyuncu;
Oyuncu o = {50}; Oyuncu *p = &o;
printf("%d\n", /* sorunun cevabi
↪ */);
```

A. `p.puan` B. Kod her türlü hata verir C. `p[0].puan()` D. `p->puan` E. `&p->puan`

(11) (5P) Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?

```
double *d; int *i;
printf("%zu\n", sizeof(d) -
↪ sizeof(i));
```

A. 4 B. 8 C. Hata verir D. -4 E. 0

(12) (5P) Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?

```
int x = 42;
int *p = &x;
printf("%d\n", *&x + *p);
```

A. 1 B. 84 C. 42 D. 0 E. 21

(13) (5P) Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?

```
struct Nokta { int x; };
struct Nokta p1 = {3};
struct Nokta p2 = p1;
p2.x = 5;
printf("%d %d\n", p1.x, p2.x);
```

A. 3 5 B. 5 5 C. 3 3 D. 4 4 E. 5 3

(14) (5P) a ve b'nin x elemanına erişmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

```
struct st{
    int x;
};
struct st a = {0}, *b = &a;
```

A. `a->x` ve `b.x` B. `a.x` ve `b->x` C. `a.x` ve `b.x` D. `a->x` ve `b->x` E. `a.->x` ve `b.->x`

(15) (5P) Aşağıdaki kodun çıktı olarak 15 basması için boş bırakılan yere ne yazılmalıdır?

```
struct Veri { int sayi; };
struct Veri dizi[] = {{5}, {10},
↪ {15}, {20}};
struct Veri *p = dizi;
p = p + 2; printf("%d\n", /*
↪ sorunun cevabi */);
```

A. `*p.sayi + 2` B. `p->sayi` C. `&p->sayi` D. `p.sayi` E. `p.sayi[2]`

2. (25P) “skorlar.dat” dosyasında rastgele erişimli olarak bir oyunun yüksek skorları tutulmaktadır. Skorlar aşağıdaki `YuksekSkor` yapısındaki gibi isim ve skor olarak saklanmaktadır. Skorları dosyadan okuyan `dosyadanOku`, büyükten küçüğe sıralayan `sirala` ve skorları ekrana yazdıran `skorlariYazdir` fonksiyonlarını yazınız.

```c
#include <stdio.h>
typedef struct {
    char isim[30];
    int skor;
} YuksekSkor;
void dosyadanOku(FILE *fp, YuksekSkor *yuksekSkor, int adet) {




}
void sirala(YuksekSkor *yuksekSkor, int adet) {









}
void skorlariYazdir(YuksekSkor *yuksekSkor, int adet) {




}
int main()
{
    FILE *fp = fopen("skorlar.dat", "rb");
    YuksekSkor skorlar[100];
    dosyadanOku(fp, skorlar, 100);
    sirala(skorlar, 100);
    skorlariYazdir(skorlar, 10);
    fclose(fp);
    return 0;
}
```