

## 4950 Akrilik Cami Halısı

## 4950 Acrylic Mosque Carpet

## Ürün Tanıtımı

Premium kalite %100 akrilik hav ipliği kullanılarak üretilen bu Wilton dokuma cami halısı, gelişmiş dokuma teknolojisini üstün işçilik ile birleştirerek yüksek dayanıklılık, konfor ve boyutsal stabilite sunmaktadır.

Yoğun ziyaretçi trafiğine sahip ibadet alanları için geliştirilen ürün, kullanım ömrü boyunca estetik görünümünü koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Camiler, mescitler, namaz salonları ve diğer dini yapılarda kalite, dayanıklılık ve görsel bütünlüğün ön planda olduğu projeler için ideal bir zemin kaplama çözümüdür.

## Product Description

Manufactured with premium-grade 100% acrylic pile yarn, this Wilton woven mosque carpet combines advanced weaving technology with exceptional craftsmanship to deliver outstanding durability, comfort, and dimensional stability.

Developed for high-traffic worship environments, the carpet provides long-lasting aesthetic appearance, excellent walking comfort, and reliable performance throughout its service life. It is suitable for mosques, masjids, prayer halls, and other religious buildings where quality, durability, and visual elegance are essential.

## Teknik Veri Föyü

## Technical Data Sheet

|                          |                                                |                          |                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Üretim Metodu            | Wilton Çift Karşılıklı Dokuma Teknolojisi      | Manufacturing Method     | Wilton Face-to-Face Weaving Technology          |
| Üretim Teknolojisi       | Van de Wiele Elektronik Jakarlı Dokuma Sistemi | Manufacturing Technology | Van de Wiele Electronic Jacquard Weaving System |
| Hav İpliği               | %100 Birinci Kalite Akrilik                    | Pile Yarn                | 100% First Quality Acrylic                      |
| Dokuma Sistemi           | 1/1 Yüksek Yoğunluklu Dokuma Sistemi           | Weaving System           | 1/1 High-Density Weaving System                 |
| Dokuma Genişliği         | 400cm Maksimum                                 | Weaving Width            | 400cm Maximum                                   |
| Atkı Sayısı              | 600 Metre Başına                               | Pitch                    | 600 per Meter                                   |
| Tarak Sayısı             | 420 Metre Başına                               | Row                      | 420 per Meter                                   |
| İlme Ucu /m <sup>2</sup> | 1076000 /m <sup>2</sup> (±%5)                  | Points /m <sup>2</sup>   | 1076000 /m <sup>2</sup> (±%5)                   |
| Taban                    | %100 Premium Kalite Jüt                        | Backing                  | 100% Premium Grade Jute                         |
| Hav Yüksekliği           | 15mm (±%5)                                     | Pile Height              | 15mm (±%5)                                      |
| İplik Numarası           | 15/3                                           | Yarn Count               | 15/3                                            |
| Çözümlü İpliği           | Pamuk                                          | Warp Yarn                | Cotton                                          |
| Toplam Ağırlık           | 4950gr /m <sup>2</sup> (±%5)                   | Total Weight             | 4950gr /m <sup>2</sup> (±%5)                    |

## Performans Özellikleri

## Performance Features

|                                       |  |                 |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| Koku Oluşumuna Karşı Dayanıklılık     |  | Odor Resistant  |
| Antistatik Özellikli                  |  | Anti-Static     |
| Işığa ve Solmaya Karşı Dayanıklılık   |  | Light Resistant |
| Bakteri Gelişimine Karşı Dayanıklılık |  | Anti-Bacterial  |

## Ürün Bilgileri

## Product Information

|                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Altlık ile Kullanıma Uygun                              | Suitable for Use with Underlay                                       |
| Düzenli Vakumlu Temizliğe Uygun                         | Suitable for Frequent Vacuuming                                      |
| Kullanım Ömrü: 30 Yıl                                   | Service Life: 30 Years                                               |
| Ürün Garantisi<br>Türkiye Mevzuatına Uygun Olarak 2 Yıl | Product Warranty<br>2 Years (in accordance with Turkish legislation) |