

Lai aprakstītu **secību** (konkatenāciju), elementi tiek rakstīti viens aiz otra vienā rindā, atdalot ar tukšumiem. To demonstrē piemērs a:

*identifier\_start identifier\_tail<sub>opt</sub>*

Šis pieraksts nozīmē, ka vispirms doto neterminālo simbolu veido *identifier\_start*, pēc kura seko *identifier\_tail<sub>opt</sub>*.

□ Lai aprakstītu **alternatīvās** iespējas, elementu secības tiek rakstītas dažādās rindās. To demonstrē piemērs d:

*identifier\_start*

*digit*

Šis pieraksts nozīmē, ka ir divas alternatīvas iespējas – vai nu *identifier\_start* vai *digit*.

□ **Uzskaitījums** izvēles iespēju definēšanas vienkāršākais variants. Lai atvieglotu alternatīvo iespēju definēšanu gadījumos, kad alternatīvie varianti nav garas virknes, bet ir elementi, visticamāk termināļi, teikuma galvā tiek papildus pievienots teksts ***one of*** (ne kursīvā), kā rezultātā visi elementi apraksta daļā tiek uzskatīti par alternatīvām, kaut arī būtu izvietoti pa vairākiem vienā rindā. To demonstrē piemērs e:

**one of**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

□